

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Benzin/E85-tilsætning

Artikel nr.

34-008

UFI kode

GJ51-03G3-E00X-NC3H

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

PC Code : 0 - Andet

Brug

Brændstoftilsætningsstof

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Fare ved aspiration, kategori 1

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2

Hudirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Faresætninger

H304, H315, H336, H373, H411

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs og følg alle instrukser.

P260 Indånd ikke støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

Mere information

Stof med risici, der skal stå på etiketten: Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene , Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung , petroleum (råolie), hydroafsvovlet

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen	- 918-811-1 01-2119463583-34-XXXX -	50 - 100%	Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H304, H336, H411 - -	-
polyetheramin	224622-34-8 - - -	10 - 25%	Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H315, H412 - -	-
petroleum (råolie), hydroafsvovlet; Uspecificeret petroleum; En sammensat blanding af carbonhydrider opnået fra en rå råolie ved behandling med hydrogen for at omdanne organisk svovl til hydrogensulfid, der fjernes. Den består af carbonhydrider, overvejende C9 til og med C16, med kogesinterval omtrent fra 150°C til 290°C.	64742-81-0 265-184-9 - 649-423-00-8	≤2.5%	Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H304, H315, H336, H411 - -	-
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung	64742-82-1 265-185-4 01-2119473977-17 649-330-00-2	0 - ≤2,5%	Asp. Tox. 1, STOT RE 1, Aquatic Chronic 3	H304, H372, H412 - -	-
naphthalen	91-20-3 202-049-5 - 601-052-00-2	<1%	Acute Tox. 4 - oral, Carc. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H351, H400, H410 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer
Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Fjern forulykkede fra farezonen. Symptomer kan også først forekomme efter flere timer, derfor er lægelig observation nødvendig i mindst 48 timer efter uheldet. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

Indånding

VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ved bevidstløshed og fungerende vejrtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Skift forurenet, gennemblødt tøj. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved hudirritation: Hent lægehjælp.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indtagelse af produktet kan føre til aspiration med kemisk lungebetændelse til følge.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne. Ved større brand og store mængder: alkoholbestandigt skum

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

kuloxider Hold støv-/dampskyer væk fra mulige antændelsespunkter

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Anvend åndedrætsværn. Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Benyt personbeskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Fjern antændelseskilder. Undgå inhalering af produktet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Når produktet er kommet ud i vand- eller kloaknet, skal de relevante myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Forurenede materialer skal deponeres som affald efter § 13 Sørg for tilstrækkelig udluftning.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13 Sikker håndtering: se punkt 7

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Undgå: Aerosol Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Generel hygiejne

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejds-hygiejne. Handle mod statisk elektricitet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares kun i originalemballagen. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares et tørt sted. Skal beskyttes mod direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Naphthalen	91-20-3 -	10 50	-	-	-
Aromatiske carbonhydrider, C10	- -	25 -	-	-	-

DNEL/DMEL

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	7,5 mg/kg krops-vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	7,5 mg/kg krops-vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	12,5 mg/kg krops-vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	32 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat-phtalene (918-811-1/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	150 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
naphthalen (91-20-3/202-049-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	25 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
naphthalen (91-20-3/202-049-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	25 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
naphthalen (91-20-3/202-049-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	3,57 mg/kg krops-vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
naphthalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Ferskvand	2,4 µg/l
naphthalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	20 µg/l
naphthalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Havvand	2,4 µg/l
naphthalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Rensningsanlæg	2,9 mg/l
naphthalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Sediment (ferskvand)	67,2 µg/kg sediment tørvægt
naphthalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Sediment (havvand)	67,2 µg/kg sediment tørvægt
naphthalen (91-20-3/202-049-5)	PNEC	Jord	0,0533 mg/kg jord tørvægt

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning**8.2. Eksponeringskontrol****Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Der skal være nødbruker og mulighed for øjenskyl på arbejdspladsen.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Beskyttelse af hænder

Bær egnede beskyttelseshandsker. Anbefalede handskefabrikater : EN ISO 374-1 Følgende bør overvejes, når du vælger arbejdshandske materiale: kompatibilitet, nedbrydning, fejltid og permeabilitet.

Anbefalet materiale: Viton

Gennemtrængningstid >480 min Vær opmærksom på producentens data om permeabilitet og gennembrudstid og om særlige arbejdsforhold (mekanisk slitage, kontakttid).

Hudbeskyttelse

Beskyttelse af kroppen: resistent overfor opløsningsmidler

Åndedrætsværn

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

Filtertype: A

Miljøeksponeringskontrol

Må ikke kommes i kloakfløb eller vandløb.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Væske

Farve

ravfarver

Lugt

Opløsningsmiddel-lignende

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2023-08-11

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 61 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

praktisk uopløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,8934 g/cm³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Oxidationsmiddel

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås
Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

10.5. Materialer, der skal undgås
Oxidationsmiddel

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
kuloxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning
Naftalin 91-20-3	LD50	490 mg/kg	oral	-	Rotte	-
Naftalin 91-20-3	LD50	5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte	-
Naftalin 91-20-3	LC50	>100 mg/l	Indånding	4h	Rotte	-
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene - / 918-811-1	LD50	>5000 mg/kg	indtagelse	-	Rotte	OECD 401
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene - / 918-811-1	LD50	>2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte	OECD 402

Hudætsning/-irritation
Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Indtagelse forårsager kvalme, svaghed og effekter på centralnervesystemet.

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Blandingen er klassificeret som giftig for organismer, der lever i vand.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Naftalin 91-20-3	LC50	0,5 mg/l	96h	-
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	LL50	≥2-≤5 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	NOELR	2,5 mg/l	72h	Pseudokirchneriella sub- capitata

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	ErL50	11 mg/l	72h	Pseudokirchneriella sub- capitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	EL50	≥3-≤10 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Resultat af PBT og vPvB vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgrup-
pen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger
Andre negative virkninger
Skadelig for vandlevende organismer. Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

Andre
Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser om bortskaffelse
Må ikke blandes med husholdningsaffald. Tøm ikke affald i afløbet. Bortskaffelse skal ske i over-
ensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og regler. Lokale regler kan være
mere bindende end regionale eller nationale krav og skal følges.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

Emballage

Forurenet emballage bør behandles som produktet. Tom og rengjort emballage kan efterlades til genbrug eller forbrænding og sorteres som plast.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

3082

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene, Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene)

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



9

Miljøfare

IMDG



9

Miljøfare

IATA



9

Miljøfare

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning

Klasse
9

Klassifikationskode
M6

Farenummer
90

IMDG klasse
9

IATA klasse
9

ADN klasse
9

ADN klassifikationskode
M6

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III
IMDG: III
IATA: III

14.5. Miljøfarer

Miljøfare
ADR/RID/ADN: Farligt for miljøet

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata
Tunnelrestriktionskode -
Transportkategori 3

IMDG EmS
F-A, S-F

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Andre

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Benzin/E85-tilsætning**PUNKT 16: Andre oplysninger****Forkortelser**

SVHC - Særligt problematiske stoffer

LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation

OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)

GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)

ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)

vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)

LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)

Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient

IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)

LoW - Listen over affald (List of Wastes)

CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering

ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur

C&L - Klassificering og mærkning

UFI - Unik formelidentifikator

SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)

DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)

RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)

REACH - Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

Benzin/E85-tilsætning

Sætningsbetydning

STOT RE 2 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2
 Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
 STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3
 Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
 Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
 Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
 STOT RE 1 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 1
 Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
 Carc. 2 - Kræftfremkaldende, kategori 2
 Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1
 Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1
 H302 Farlig ved indtagelse.
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 H315 Forårsager hudirritation.
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
 H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.