

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Spraymaling, metallic

Artikel nr.

37-645

UFI kode

J720-G0MT-T00W-8VMM

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Sprøjtetlak (spraydåse)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

112, SOS alarm

Tilgængelig udenfor kontor tid

Nej

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Brandfarlige aerosol-tåger, kategori 1

Øjenirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Faresætninger

H222, H229, H319, H336

Supplerende faresætninger

EUH066

2.2. Mærkningselementer*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P260 Indånd ikke tåge/dampe/spray.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge/. i tilfælde af ubehag.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

Mere information

Stof med risici, der skal stå på etiketten: Acetone , Ethylacetat , n-Butylacetat , 2-methoxy-1-methyl-ethylacetat .

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

2.3. Andre farer

Når aerosolbeholderne er under tryk og opvarmes til temperaturer over 50 °C, vil de deformere sig selv og kan udgøre en risiko for alvorlige kropsskader. Dampene er tungere end luft og kan danne brandfarlige og eksplosive blandinger med luft, selv ved temperaturer under 0 °C. Høj eksponering, i et ikke godt ventileret område, vil fremkalde vejtrækning vanskeligheder, narkose og bevidstløshed.

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Carbonhydrider, C3-4- Kulbrintegasser	68476-40-4 270-681-9 01-2119486557-22-0000 649-199-00-1	>30 - <40%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	K U
Acetone; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	>10 - <20%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	>10 - <20%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29-XXXX 607-025-00-1	>10 - <20%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -	-
2-methoxy-1-methyl-ethylacetat	108-65-6 203-603-9 01-2119475791-29-0000 -	>2,5 - <5%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3	H226, H336 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Kulbrinter C3-4, 1,3 Butadien <0,1 %

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt. Hent omgående medicinsk nødhjælp.

Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

Hudkontakt

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Fjern ikke opstående produktskorper fra de berørte hudflader med vold eller brug af opløsningsmidler.

Ved hudirritation søg læge.

Øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjnelæge.

Beskyt øjnene med steril gaze.

Brug ikke dråber eller salver af nogen art, før du besøger speciallægen.

Indtagelse

En utilsigtet indtagelse af aerosolprodukt er usandsynlig.

Søg straks lægehjælp.

Forårsag kun opkastning, hvis lægen indikerer at gøre det.

Information til læger

Kan fortrænge ilt og hurtigt medføre kvælning.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen : Åndedrætsproblemer

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Pulversluknings-middel , Kuldioxid , Skumdanner

Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

Den fine spray af vand bruges til at afkøle aerosolbeholdere udsat for ild eller varme for at forhindre eksplosioner og eksplosioner.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

Når aerosolbeholdere er under tryk og opvarmes til temperaturer over 50 °C, vil de deformere sig selv og kan udgøre en risiko for alvorlige kropsskader.

Udsættelse for forbrændingsgasser kan føre til alvorlige sundhedsrisici.

Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.

Afhængig af brandstørrelsen skal du bære selvstændigt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt og kemikalier

resistent beskyttelsestøj.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Afhængig af brandstørrelsen skal du bære selvstændigt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt og kemikalier

resistent beskyttelsestøj.

Andre

Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning. Bær altid fuldt brandforebyggende udstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares lodret for at forhindre lækage.

Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.

Indånd ikke dampe og aerosoler.

Sørg for tilstrækkelig ventilation og isoler straks de beskadigede aerosolbeholdere.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord, vand eller kloakker

Udluft det berørte område.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit).

6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå kontakt med hud og øjne.

Generel hygiejne

Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.
Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Produktets dampe er tungere end luft og kan samle sig i højere koncentrationer på gulvet, i grave, afløb og kældre.
Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.
Opbevares på steder beregnet til brandfarlige produkter, med passende ventilation og langt fra elektriske apparater og dermed undgå akkumulering af elektrostatiske ladninger.
Holdes væk fra oxidationsmidler, stærkt sure eller alkaliske produkter.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Acetone; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2	250 600	- -	BEK nr 986 af 11/10/2012	Stoffet har en EF- grænseværdi	-
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4	150 540	- -	BEK nr 507 af 17/05/2011	-	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	150 710	300 1420	-	-	-
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6 203-603-9	50 275	100 550	-	-	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1210 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	2400 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	200 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	186 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	62 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	734 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1468 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	63 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	367 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	37 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	4,5 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	1,67 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	153 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	55 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	275 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	33 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butyl acetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	480 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
n-butyl acetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	102 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butyl acetate (108-65-6/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	960 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

PNEC/PEC

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Ferskvand	10,6 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	21 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Havvand	1,06 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (ferskvand)	30,4 mg/kg sediment tørvægt
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (havvand)	3,04 mg/kg sediment tørvægt
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Jord	33,3 mg/kg jord tør- vægt
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Ferskvand	0,26 mg/l
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	1,65 mg/l
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Havvand	0,026 mg/l
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Rensningsanlæg	650 mg/l
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Sediment (ferskvand)	1,25 mg/kg sediment tørvægt
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Sediment (havvand)	0,125 mg/kg sedi- ment tør- vægt
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Jord	0,24 mg/kg jord tør- vægt
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	0,2 mg/m³

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Undgå indånding af gas, dampe og aerosolpartikler.

Brug et korrekt ventileret miljø for at vedligeholde koncentration under eksponeringsgrænserne.

Hvis foranstaltningerne til miljøhygiejne ikke er nok til at falde under disse grænser, skal passende åndedrætsværn blive brugt.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Stelbriller , EN 166

Beskyttelse af hænder

Ved mere hyppig håndkontakt Brug beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for opløsningsmidler, såsom neopren eller PVA Type EN374

Hudbeskyttelse

Bær antistatiske sko og arbejdstøj.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Partikelfiltermaske (EN 143) , EN 371 , EN 141

Andre

Præparatets partikeldiameter er mindre end 100 mikrometer; en del af disse, vejledende 1 vægtprocent, er mindre end

10 mikron. Den masseaerodynamiske diameter er 28 mikron. Disse værdier varierer dog alt efter temperatur, leveringstidspunkt og brugsmønstre.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Aerosol

Farve

metallisk

Lugt

Opløsningsmiddel:

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

< 0 °C

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

1,9 - 15 %

Flammepunkt

< 0 °C

Selvantændelsestemperatur

> 300 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

Opløselig med vanskeligheder

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde

0,74 +/- 0,01 @ 20 °C

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

VOC %

620 g/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

9.2. Andre oplysninger

Tryk i dåsen : $4,0 \pm 0,2$ bar @ 20 °C

Produktet er ikke eksplosivt, men den tungeste damp kunne skabe eksplosiv blanding i gange og i rørene af beluftning.

Så kunne produktet beskatte brand i nærværelse af frie flammer, glødende masser, elektriske motorer, gnister, ophobning af statisk elektricitet eller forskellige antændelseskilder selvom det er placeret langt fra brugsstedet.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.4. Forhold, der skal undgås

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Håndteres forsigtigt - undgå stød, gnidning og slag.

10.5. Materialer, der skal undgås

Holdes væk fra oxidationsmidler, stærkt sure eller alkaliske produkter.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Inhalering

Indånding af høje koncentrationer af organiske opløsningsmidler kan forårsage irritation af slimhinderne og forårsage skadelige påvirkning af leveren, nyrerne og nervesystemet. Dampene kan give hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: En utilsigtet indtagelse af aerosolprodukt er usandsynlig.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LD50 Oral	>6400 mg/kg	-	-	rotte
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LD50 Dermal	>5000 mg/kg	-	-	kanin
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LC50 Inhalation	21 mg/l	-	4h	rotte
2-methoxy-1- methylethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Mus
2-methoxy-1- methylethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Mus
2-methoxy-1- methylethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LC50	37 mg/l	Indånding	4 h	Rotte
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LD50	5800 mg/kg	oral	-	Rotte
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LD50	>20 000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LC50	>50 mg/l	Inhalering	4 h	Rotte
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LD50	>18 000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LD50	>20 000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LC50	44 mg/l	Inhalering	4 h	Rotte
Ethylacetat 141-86-4 / 205-500-4	LCL	>6000 ppm	Inhalering	6 h	Rotte

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Hudætsning/-irritation

Langvarig eller gentagen kontakt med huden forårsager fjernelse af de naturlige fedtstoffer og kan forårsage udbrud af allergiske kontakteksem.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.
Symptomer kan omfatte: tåreflåd, rødme, hævelse og smerte.
Irriterende virkning.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LC50	18 mg/l	96h	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)
2-methoxy-1-methyl-ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LC50	100-180 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)
Acetone	LC50	4042 mg/l	336 h	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
67-64-1 / 200-662-2				
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LC50	230 mg/l	96 h	Pimephales promelas
Kulbrinter C3-4, 1,3 Butadien <0,1 % 68476-40-4 / 270-681-9	LC50	24,11 mg/l	96 h	-
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LC50	18 mg/l	96h	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)
2-methoxy-1-methyl- ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LC50	100-180 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	IC50	674,7 mg/l	72h	Scenedesmus subspicatus
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	EC50	302 mg/l	96 h	-
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LC50	>5000 mg/l	48 h	-
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	NOEC	>100 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	LC50	5600 mg/l	48 h	Desmodesmus subspicatus

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	EC50/48 timer/Dafnie =	10-100 mg/l	48h	Daphnia magna
2-methoxy-1-methyl- ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	EC50	408-500 mg/l	-	Daphnia magna (stor vandloppe)
2-methoxy-1-methyl- ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	EC50	>400 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
2-methoxy-1-methyl- ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	EC50	>400 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LC50	1680 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	EC50	260 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Ethylacetat 141-78-6 / 205-500-4	NOEC	2,4 mg/l	168 h	-
Kulbrinter C3-4, 1,3 Butadien <0,1 % 68476-40-4 / 270-681-9	LC50	14,22 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	EC50	44 mg/l	48h	Daphnia magna
2-methoxy-1-methyl-ethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	EC50	408-500 mg/l	-	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale**Bioakkumuleringspotentiale**

Lav Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale.

12.4. Mobilitet i jord**Mobilitet**

Undgå udledning til jord, vand eller kloakker.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Resultat af PBT og vPvB vurdering**

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger**Andre negative virkninger**

Stoffet har intet fotokemisk ozondannelsespotentiale.

Andre

Flygtige organiske forbindelser VOC: 620 g/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Garanter at affald opsamles og lagres et sikkert sted. Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet. Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. Opbevares på et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
15 01 10*	Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
15 01 04	Metalemballage
15 01 02	Plastemballage

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLS

IATA-forsendelsesbetegnelse

Aerosols, flammable

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

Klasse

2

Klassifikationskode

5F

IMDG klasse

2 (See SP63)

IATA klasse

2.1

ADN klasse

2

ADN klassifikationskode

5F

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine Pollutant

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren****Supplerende transportdata**

Tunnelrestriktionskode D

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Direktiv 75/324/EØF (Aerosoler)

Forordning (EF) nr. 1907/200 (REACH)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af dette stof.

Andre

MAL: 4-3

PUNKT 16: Andre oplysninger**Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Sætningsbetydning

Flam. Gas 1A - Brandfarlige gasser, kategori 1A

Press. Gas - Gasser under tryk

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3

STOT SE 3 - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3

H220 Yderst brandfarlig gas.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H226 Brandfarlig væske og damp.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.