

SE

TESTRESULTAT

EN388

TESTAD EGENSKAP	NIVÅ, HANDSKE	MAXNIVÅ
Nötningsmotstånd (testad med slipmaskin)	1	4
Skärmotstånd (testad med roterande skärblad)	1	5
Rivmotstånd (motstånd emot att riva isär materialet)	0	4
Punkteringsmot- stånd (testad med skarp syl)	1	4
Skärmotstånd enligt EN ISO13997 (testad med draget skärblad)	X*	F

* X indikerar att testmetoden inte är tillämplig för handskens design eller material.

FI

TESTITULOS

EN388

TESTATTU OMINAISUUS	TASO, KÄSINE	ENIMMÄIS- TASO
Hankauslujuus (tes- tattu hiomakoneella)	1	4
Viiltosuojaus (testattu pyörivällä leikkuute- rällä)	1	5
Repäisylujuus (materiaalin kestävyys repeytymistä vastaan)	0	4
Puhkaisulujuus (testattu terävällä lävistyspuikolla)	1	4
Viiltosuojaus stan- dardin EN ISO13997 mukaisesti (testattu vedetyllä leikkuuterällä)	X*	F

* X tarkoittaa, että testausmenetelmä ei sovellu käsiin rakenteelle tai materiaalille.

NO

TESTRESULTAT

EN388

TESTET EGENSKAP	NIVÅ, HANSE	MAKSNIVÅ
Slitasjemotstand (testet med slipemaskin)	1	4
Skjæremotstand (testet med roterende blad)	1	5
Rivemotstand (motstand mot å rive i stykker materialet)	0	4
Punkteringsmotstand (testet med skarp syl)	1	4
Skjæremotstand i samsvar med EN ISO13997 (testet med trukket blad)	X*	F

* X indikerer at testmetoden ikke er aktuell for hanskens design eller materialer.

DK

TESTRESULTAT

EN388

TESTET EGENSKAB	NIVEAU, HANDSKE	MAKSIMALT NIVEAU
Slidstyrke (testet med slibemaskine)	1	4
Skæremodstand (testet med roterende skæreblad)	1	5
Rivstyrke(modstand mod at rive materialet i stykker)	0	4
Punkteringsmod- stand (testet med skarp syl)	1	4
Skæremodstand i henhold til EN ISO13997 (testet med trukket skæreblad)	X*	F

* X angiver, at testmetoden ikke er relevant for handskens design eller materiale.