

Lampeolie

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Lampeolie

Artikel nr.

36-1530

CAS nr.

848301-67-7

EC nummer

481-740-5

REACH registreringsnummer

01-0000020119-75-xxxx

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Industriel brug

Ikke egnet til brug i

Ingen kendt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Nej

Lampeolie

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Fare ved aspiration, kategori 1

Faresætninger

H304

Supplerende faresætninger

EUH066

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer**Signalord**

Fare

Faresætninger

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i et godkendt renovationsanlæg.

Mere information

Stof med risici, der skal stå på etiketten: Destillater, C8-26-forgrenede og lineære

2.3. Andre farer

For resultater af PBT- og vPvB-vurdering se pkt. 12.5.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Destillater, C8-26-forgrenede og lineære	848301-67-7 481-740-5 01-0000020119-75-xxxx -	100%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask af med varmt vand og sæbe. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Ved opkastning holdes hovedet lavt, så opkast ikke kommer ned i lungerne. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Symptomer kan også først forekomme efter flere timer, derfor er lægelig observation nødvendig i mindst 48 timer efter uheldet.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

For mere information Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

Lampeolie

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kulsyre, tørt pulver eller vandtåge

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: kuloxider Ved opvarmning kan den afgive brandfarlige dampe, som kan danne en eksplosiv blanding med luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Bær altid fuldt brandforebyggende udstyr. Anvend åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Store spild: Inddæm og absorber spild med sand, jord eller andet ikke-brændbart materiale. Små spild: Tør af med papir eller tekstil. Undgå udledning til miljøet. Produktet må ikke komme i kloakafløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Saml og anbring i egnede affaldsbeholdere og forseg dem forsvarligt.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå indånding af damp. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Generel hygiejne

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug.

Lampeolie

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagres køligt og tørt. Opbevares på et godt ventileret sted. Emballagen skal holdes tæt lukket. Handle mod statisk elektricitet. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre**

Ingen data tilgængelige

8.2. Eksponeringskontrol**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for god ventilation.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Bær beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker. Anbefalede handskefabrikater : NBR (Nitrilkautsjuk) Permeationstid (maksimal bæretid): >240 min

Hudbeskyttelse

Brug af beskyttelsesdragt

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Brug kombinationsfiltre. Filtertype: A-P2

Miljøeksponeringskontrol

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Paraffin

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Lampeolie

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

> 150 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,5 - 6 %

Flammepunkt

> 70 °C

Selvantændelsestemperatur

> 210 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet< 7 mm²/s**Opløselighed**

praktisk uopløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

> 6,5

Damptryk

< 0,01 hPa

Massefylde og/eller relativ massefylde0,78 g/cm³**Relativ dampmassefylde**

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Stærkt oxiderende stoffer

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmiddel, stærk

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysningerne er baseret på data for komponenter og toksikologi af lignende produkter.

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art	Metode/vejledning
Destillater, C8-26- forgrenede og lineære 848301-67-7	LD50	>5000 mg/kg	Indtagelse	Rotte	OECD 420
Destillater, C8-26- forgrenede og lineære 848301-67-7	LD50	>2000 mg/kg	Hudkontakt	Rotte	OECD 402

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Resultat	Art	Metode/vejledning
Destillater, C8-26-forgrenede og lineære 848301-67-7	ikke irriterende.	Kanin	OECD 404

Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Resultat	Art	Metode/vejledning
Destillater, C8-26-forgrenede og lineære 848301-67-7	ikke irriterende.	Kanin	OECD 405

Lampeolie

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Resultat	Art	Metode/vejledning
Destillater, C8-26-forgrenede og lineære 848301-67-7	ikke sensibiliserende.	Marsvin	OECD 406

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Genotoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Indånding af dampe eller indtagelse af produktet kan forårsage skadelige virkninger på nyrer, lever og centralnervesystemet.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagen kontakt kan dog affedte huden og forårsage dermatitis.

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Toksicitet**

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

Akut toksicitet for fisk

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksp- onering	Art	Metode/vejledning
Destillater, C8-26- forgrenede og lineære 848301-67-7	IL50	>1000 mg/l	96 h	Pimephales pro- melas	OECD 203

Akut toksicitet for alger

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksp- onering	Art	Metode/vejledning
Destillater, C8-26- forgrenede og lineære 848301-67-7	IL50	>1000 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Metode/vejledning
Destillater, C8-26-for- grenede og lineære 848301-67-7	EC0	>1000 mg/l	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202

Akut toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Testens slutpunkt	Metode/vejledning
Destillater, C8-26-for- grenede og lineære 848301-67-7	EC50	>1000 mg/l	Respiration inhibition	OECD 209

Kronisk toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat
Destillater, C8-26-forgrenede og lineære 848301-67-7	NOEC/NOEL	>100 mg/l
Destillater, C8-26-forgrenede og lineære 848301-67-7	NOEC/NOEL	>10 - 100 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelig.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Testtype	Varighed	Resultat	Nedbrydelighed	Metode/vejledning
Destillater, C8-26- forgrenede og lineære 848301-67-7	Aktivt slam	28 d	100 mg/l	68 %	OECD 301 F

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Kan bioakkumulere

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow
Destillater, C8-26-forgrenede og lineære 848301-67-7	> 6,5

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Produktet er uopløseligt i vand og lægger sig som en hinde på vandoverfladen. En adsorption til den faste jordfase forventes. Stoffet fordamper langsomt fra vandoverfladen til atmosfæren.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgrup-
pen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Produktet må ikke komme i kloak afløb.

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Samles i egnede lukkede beholdere og
bortskaffes. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og prob-
lemaffald.

Emballage

Foruren et emballage bør behandles som produktet.

Lampeolie

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

Lampeolie

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.