

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Alkylatbenzin 4-takt

Artikel nr.

18-901

UFI kode

0W0R-WGAU-110P-A02V

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

SU22 Professionelle anvendelser: Offentligt domæne (administration, uddannelse, underholdning, tjenester, håndværkere) Industriel brug PC13 Andre brændstoffer.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Hudirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Fare ved aspiration, kategori 1

Brandfarlige væsker, kategori 1

Faresætninger

H224, H304, H315, H336, H411

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H224 Yderst brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P370 + P378 Ved brand: Anvend skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge. til brandslukning.

P391 Udslip opsamles.

P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Mere information

Stof med risici, der skal stå på etiketten: Naphtha (råolie), bredt kogeområde, alkyleret, butanholdig;

Kulbrinter, C₅, C₅-6-rige

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan	68527-27-5 271-267-0 01-2119471477-29 649-282-00-2	50 - 75%	Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Flam. Liq. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H224, H304, H315, H336, H411 - -	-
carbonhydrid, C5-, C5-6-rige	68476-50-6 270-690-8 01-2119489866-14 -	25 - 50%	Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Flam. Liq. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H224, H304, H315, H336, H411 - -	-
n-hexan	110-54-3 203-777-6 - 601-037-00-0	≥0,1 - <1%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis, Repr. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2	H225, H304, H315, H336, H361f, H373, H411 - -	STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %;

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden. Giv natriumsulfat (1 spsk. i 1 glas vand) som laxativt stof. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Kontakt Gift-centret eller en læge, hvis du føler dig syg.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Dampe kan give hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Hudkontakt

Irriterende Kan forårsage rødme og smerte. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Øjenkontakt

Kan forårsage midlertidig øjenirritation.

Indtagelse

Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

Andre

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Overhold risikoen for at glide i tilfælde af lækage / spild. Fjern omgående spild. Undgå kontakt med spildt eller frigivet materiale. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb Ved spild, der medfører risiko for miljøskader, kontaktes den ansvarlige myndighed.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Mindre spild kan tørres op med en klud eller lignende. Saml og anbring i egnede affaldsbeholdere og forsegl dem forsvarligt. Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Rengør snavsede overflader med rigeligt sæbe og vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Opbevares på et godt ventileret sted. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/lys-/...] udstyr. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Undgå indånding af damp/tåge. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug af beskyttelsesdragt

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. (< 35° C) Opbevares et tørt sted. Opbevares væk fra oxiderende stoffer. Skal beskyttes mod direkte sollys. Opbevares væk fra fødevarer eller dyrefoder. Opbevares kun i originalemballagen. Emballagematerialer: PE/PP Brandklasse 1

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
n-hexan	110-54-3 203-777-6	20 72	40 144	-	-	-

DNEL/DMEL

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
n-hexan (110-54-3/203-777-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	75 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
n-hexan (110-54-3/203-777-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	11 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
n-hexan (110-54-3/203-777-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	16 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-hexan (110-54-3/203-777-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	5,3 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
n-hexan (110-54-3/203-777-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	4 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
carbonhydrider, C5-, C5-6-rige (68476-50-6/270-690-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1300 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
carbonhydrider, C5-, C5-6-rige (68476-50-6/270-690-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1100 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
carbonhydrider, C5-, C5-6-rige (68476-50-6/270-690-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1200 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
carbonhydrider, C5-, C5-6-rige (68476-50-6/270-690-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	180 mg/m³	Forbrugere	Lokale

8.2. Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol

Sørg for god ventilation. Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Effekten af de personlige værnemidler afhænger blandt andet af temperatur og ventilation. Søg altid professionel hjælp til råd om specifikke lokale situationer.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Bær øjenværn, når der er risiko for sprøjt.

Beskyttelse af hænder

Bær egnede handsker testet efter EN374.
Anbefalet materiale: ± 0,5 mm
Gennemtrængningstid 6h

Hudbeskyttelse

Ikke påkrævet til kortvarig brug. Ved hyppig eller langvarig brug og ved større eksposering, brug passende beskyttelsesdragt, overtræksdragt eller beskyttelsestøj og lignende støvler i overensstemmelse med EN 365/367 eller 345. Egnede materialer: nitril. Angivelse af gennemtrængningstid: ca 6 timer.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Egned gasfilter: type A (brun), klasse I eller højere på ansigtsmaske i overensstemmelse med EN 140.

Miljøeksposeringskontrol

Undgå udledning til miljøet.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt**PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

< -20 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

30 - 200 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

1,4 - 7,6 %

Flammepunkt

< 23 °C

Selvantændelsestemperatur

> 232 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet< 20 mm²/s**Opløselighed**

Stoffet er ikke vandopløseligt.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

> 3

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde0,7 g/cm³**Relativ dampmassefylde**

> 1

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Fordampningshastighed < 1

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlig reaktion kendt under normal brug.

10.4. Forhold, der skal undgås

Se punkt 7 fra sikkerhedsdatabladet.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxiderende farlige stoffer

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen data tilgængelige

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Akut toxicitet (inhalativ) LC50: > 7,949 mg/l beregnet. ATE: > 5 mg/ Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kan forårsage organskader. Eksponering i høj koncentration kan interferere med centralnervesystemet og forårsage hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastning, forvirring og i alvorlige tilfælde bevidsthedstab. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Akut toxicitet (dermal) LD50: > 2827 mg/kg.bw beregnet. ATE: > 2000 mg/ kg.bw.

Akut toksicitet I tilfælde af indtagelse LD50: > 3465 mg/kg.bw beregnet. ATE: > 2000 mg/ kg.bw

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art	Metode/vejledning
carbonhydrider, C5-	LD50	> 5000 mg/kg bw	indtagelse	Rotte	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art	Metode/vejledning
, C5-6-rige 68476-50-6 / 270- 690-8					
carbonhydrider, C5- , C5-6-rige 68476-50-6 / 270- 690-8	NOAEL	3750 mg/kg bw/d	hudkontakt	Rotte	-
carbonhydrider, C5- , C5-6-rige 68476-50-6 / 270- 690-8	NOAEL	> 20000 mg/m3	Indånding	Rotte	-
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271- 267-0	LD50	> 2000 mg/kg bw	Hudkontakt	Kanin	OECD 402
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271- 267-0	LD50	> 5000 mg/kg bw	indtagelse	Rotte	OECD 401
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271- 267-0	LC50	> 5610 mg/m3	Indånding	Rotte	OECD 403
carbonhydrider, C5- , C5-6-rige 68476-50-6 / 270- 690-8	LC50	> 5610 mg/m3	Indånding	Rotte	-
carbonhydrider, C5- , C5-6-rige 68476-50-6 / 270- 690-8	LD50	> 2000 mg/kg bw	dermal	Rotte	-

Hudætsning/-irritation

Irriterende Kan forårsage rødme og smerte. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Let irritation kan forekomme ved langvarig eller gentagen kontakt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Indtagelse af produktet kan føre til aspiration med kemisk lungebetændelse til følge. Aspiration i lungerne, når stoffet sluges eller ved opkastning, kan forårsage kemisk pneumothorax, som kan føre til døden. Hvis stoffet sluges, hvis nogle af følgende forsinkede tegn og symptomer viser sig inden for de næste 6 timer, arrangeres transport til det nærmeste hospital: feber over 38,3 °C, åndenød, trykken for brystet, vedvarende hoste eller hvæsende vejrtrækning.

Toksicitet ved hudkontakt

Gentagen kontakt kan dog affedte huden og forårsage dermatitis.

Toksicitet ved øjenkontakt

Let irritation kan forekomme ved langvarig eller gentagen kontakt.

Toksicitet ved indtagelse

Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Toksicitet**

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut toksicitet for fisk

LC50 11 mg/l. matematisk

EC50 4 mg/ l. Daphnia magna (stor vandloppe) beregnet.

Kan danne en oliefilm på vandoverfladen, som forårsager et fald i iltindholdet med mulige negative effekter for vandlevende organismer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Metode/vejledning
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271-267-0	LC0	5,2 mg/l	Pimephales promelas	-
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271-267-0	LC50	8,2 mg/l	Pimephales promelas	-
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271-267-0	NOEC	2,6 mg/l.d	Pimephales promelas	OECD 204

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Metode/vejledning
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271-267-0	LC50	3,1 mg/l	Pseudokirchnerella sub-capitata	OECD 201
carbonhydrider, C5-, C5-6-rige 68476-50-6 / 270-690-8	LC50	3,1 mg/l	Pseudokirchnerella sub-capitata	OECD 201

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Metode/vejledning
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271-267-0	EC50	4,5 mg/l	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271-267-0	NOEC	2,6 mg/l.d	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 211
carbonhydrider, C5-, C5-6-rige 68476-50-6 / 270-690-8	EC50	4,5 mg/l	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202

Kronisk toksicitet

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Metode/vejledning
carbonhydrider, C5-, C5-6-rige 68476-50-6 / 270-690-8	NOEC	2,6 mg/l.d	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 211

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Produktet kan forårsage skadelige langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Nedbrydelighed	Anmærkning
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271-267-0	> 60 %	aerob

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulerende.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow
Naphtha (råolie), bredt kogepunkt, alkylat, butan 68527-27-5 / 271-267-0	> 4
carbonhydrider, C5-, C5-6-rige 68476-50-6 / 270-690-8	> 6

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Indeholder komponenter, der adsorberer kraftigt til jordpartikler. Produktet er uopløseligt og flyder på vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser om bortskaffelse**

Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Må ikke blandes med husholdningsaffald. Må ikke tømmes i afløb. Kontamineret emballage skal tømmes helt, og kan genanvendes efter passende rengøring. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og regler. Lokale regler kan være mere bindende end regionale eller nationale krav og skal følges.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

1203

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN**

BENZIN

IMDG-forsendelsesbetegnelse

MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL

IATA-forsendelsesbetegnelse

Gasoline

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

33

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren****Supplerende transportdata**

Tunnelbegrænsningskode: D/E

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt**PUNKT 16: Andre oplysninger****Forkortelser**

SVHC - Særligt problematiske stoffer

LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation

OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)

GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)

ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)

vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)

LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)

Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient

IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)

LoW - Listen over affald (List of Wastes)

CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering

ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur

C&L - Klassificering og mærkning

UFI - Unik formelidentifikator

SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)

DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)

RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)

REACH - Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Alkylatbenzin 4-takt**Sætningsbetydning**

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

Flam. Liq. 1 - Brandfarlige væsker, kategori 1

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Repr. 2 - Reproduktionstoksicitet, kategori 2

STOT RE 2 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2

H224 Yderst brandfarlig væske og damp.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.