

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn
MALINGFJERNER

Artikel nr.
36-4615

UFI kode
1P1N-DVAT-HF1M-6YCM

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type
Rensemiddel

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør
Biltema Danmark A/S

Adresse
Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon
+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail
kundservice@biltema.com

Hjemmeside
www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

112, SOS alarm

Tilgængelig udenfor kontor tid
Nej

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation
Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
Aerosoler, farekategori 1

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER**Faresætninger**

H222, H229, H412

2.2. MærkningselementerMærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer**Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

P501.1 Indholdet/beholderen bortskaffes i Regionale lovbestemmelser.

Mere information

Uden tilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosive gasser. Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Dimethoxymethane	109-87-5 203-714-2 01-2119664781-31 -	50 - <75%	Flam. Liq. 2	H225 - -	-
propan	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21 601-003-00-5	10 - <12,5%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	U
kulbrinter, C9, aromater	- 918-668-5 01-2119455851-35-XXXX -	5 - <10%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H226, H304, H335, H336, H411, EUH066 - -	P
butan	106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32 601-004-00-0	5 - <10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	C U
isobutan	75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27 601-004-00-0	5 - <10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	C U

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16. Stof klassificeret i overensstemmelse med Note P, bilag VI til EF-forordning (EF) 1272/2008. Den harmoniserede klassificering som kræftfremkaldende eller mutagen gælder, medmindre det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (Einecs nr. 200-753-7), i hvilket tilfælde en klassificering i henhold til afsnit II i denne Regulering skal også udføres for disse fareklasser. Hvis stoffet ikke er klassificeret som kræftfremkaldende eller mutagent, skal i det mindste sikkerhedssætningerne (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 gælde.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

Indånding

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

Hudkontakt

Vask med rigeligt vand/sæbe.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter.

Indtagelse

Drik omgående ved indtagelse: Vand Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brug slukningsmidler, der er egnede til lokale forhold og omgivende miljø.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj.

Andre

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder. Sørg for god ventilation. Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Mindre mængder spildt produkt kan skylles af med rigeligt vand. Destruktion: se punkt 13

6.4. Henvisning til andre punkter

- PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
- PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
- PUNKT 13: Bortskaffelse

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Personlige værnemidler: se punkt 8
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Generel hygiejne

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares på et godt ventileret sted. Lagres køligt og tørt.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Dimethoxymethane	109-87-5	1000	2000	-	-	-
	203-714-2	3100	6200			
propan	74-98-6	1000	2000	-	-	-
	200-827-9	1800	3600			
butan	106-97-8	500	1000	-	-	-
	203-448-7	1200	2400			

DNEL/DMEL

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
kulbrinter, C9, aromater (-/918-668-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	25 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
kulbrinter, C9, aromater (-/918-668-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	11 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
kulbrinter, C9, aromater (-/918-668-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	150 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
kulbrinter, C9, aromater (-/918-668-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	32 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
kulbrinter, C9, aromater (-/918-668-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	11 mg/kg	Forbrugere	Systemiske

8.2. Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Håndteres i overensstemmelse med god arbejds-hygge og sikkerhedspraksis.

Symboler for personlige værnemidler



Åndedrætsværn

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksposering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.
Filtermaske (helmaske eller mundstykssæt) med filter: A2 P3

Andre

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aero-sol-tåger.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Aerosol

Farve

hvidlig

Lugt

Opløsningsmiddel

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval
Ingen data tilgængelige

Antændelighed
Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse
1,7 Vol % (CAS 74-98-6), 19,9 Vol % (CAS 109-87-5)26

Flammepunkt
Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur
235 °C (CAS 109-87-5)

Nedbrydningstemperatur
Ingen data tilgængelige

pH
Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet
Ingen data tilgængelige

Opløselighed
Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed
Opløseligt i vand

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)
Ingen data tilgængelige

Damptryk
3500 hPa

Massefylde og/eller relativ massefylde
0,7 g/cm³

Relativ dampmassefylde
Ingen data tilgængelige

VOC %
95,0 % / 665 g/l

Partikelegenskaber
Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen specifikke farlige nedbrydningsprodukter specificeret.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art	Metode/vejledning
Dimethoxymethane 109-87-5 / 203-714- 2	LD50	6423 mg/kg	oral	Rotte	-
Dimethoxymethane 109-87-5 / 203-714- 2	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	Kanin	OECD 402
kulbrinter, C9, aro- mater / 918-668-5	LD50	>5000 mg/kg	oral	Rotte	OECD 401
kulbrinter, C9, aro- mater / 918-668-5	LD50	>2000 mg/kg	dermal	Kanin	OECD 402

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette stof har ingen endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
kulbrinter, C9, aromater / 918-668-5	LC50	9.2 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
kulbrinter, C9, aromater / 918-668-5	EC50	2.75 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella sub- capitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Dimethoxymethane 109-87-5 / 203-714-2	EC50	>1200 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
kulbrinter, C9, aromater / 918-668-5	EC50	302 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Der foreligger ingen oplysninger.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette stof har ingen endokrine egenskaber overfor mennesker.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Farlig for fisk.

Andre

Udslip af produktet kan forurene jord og grundvand.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Må ikke blandes med husholdningsaffald. Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldsbehandlingsfacilitet. Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
15 01 04	Metalemballage
20 01 13*	Opløsningsmidler

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGJERNER

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLS

IATA-forsendelsesbetegnelse

Aerosols, flammable

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

Klasse

2

Klassifikationskode

5F

IMDG klasse

2 (See SP63)

IATA klasse

2.1

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

ADN klasse
2

ADN klassifikationskode
5F

14.4. Emballage gruppe
Ikke relevant

14.5. Miljøfarer
IMDG Marine Pollutant
Ja

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Supplerende transportdata
Tunnelrestriktionskode D
Transportkategori 2

IMDG EmS
F-D, S-U

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant

Andre
Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
EU-regler
Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Stoffet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].
Sevesodirektivet : P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

Nationale bestemmelser
Ingen data tilgængelige
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde
Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2024-07-22

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MALINGFJERNER

Sætningsbetydning

- Aerosol 1 - Aerosoler, farekategori 1
- Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
- Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
- Flam. Gas 1A - Brandfarlige gasser, kategori 1A
- Press. Gas - Gasser under tryk
- Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
- Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
- Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
- STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3
- H220 Yderst brandfarlig gas.
- H222 Yderst brandfarlig aerosol.
- H225 Meget brandfarlig væske og damp.
- H226 Brandfarlig væske og damp.
- H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
- H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.