

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Lappesæt, dæk

Artikel nr.

82-573

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Lim til alle gummireparationer.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Brandfarlige væsker, kategori 2

Hudirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

Faresætninger

H225, H315, H336, H411

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes

P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilation/belysning/ udstyr.

P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.

P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P261 Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.

P264 Vask grundigt efter brug.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge/. i tilfælde af ubehag.

P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P391 Udslip opsamles.

P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
methylcyclohexan	108-87-2 203-624-3 - 601-018-00-7	85%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis, Aquatic Chronic 2	H225, H304, H315, H336, H411 - -	-
Gummi, naturlig	9006-04-6 232-689-0 - -	15%	-	- - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt. Ring til en GIFTINFORMATION/læge.

Hudkontakt

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Ved kontakt med huen : Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Hent lægehjælp.

Øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjnlæge.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Giv personen vand at drikke og hold personen under opsyn. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Ring til en GIFTINFORMATION. VED eksponering eller hvis berørt, så indhent lægeligt råd.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Langtidseksponering for produktet menes ikke at fremkalde kroniske sundhedsskadelige virkninger (som klassificeret i EU-direktiver ved brug af dyremodeller); ikke desto mindre bør eksponering ad alle veje minimeres som en selvfølge.

Indånding

Materialet menes ikke at fremkalde sundhedsskadelige virkninger eller irritation af luftvejene (som klassificeret af E C-direktiver ved brug af dyremodeller). Ikke desto mindre kræver god hygiejnepraksis, at eksponeringen holdes på et minimum, og at der anvendes passende kontrolforanstaltninger i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Hudkontakt

Materialet menes ikke at fremkalde sundhedsskadelige virkninger eller irritation af luftvejene (som klassificeret af E C-direktiver ved brug af dyremodeller). Ikke desto mindre kræver god hygiejnepraksis, at eksponeringen holdes på et minimum, og at der anvendes passende kontrolforanstaltninger i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Øjenkontakt

Når det påføres dyrs øjne, frembringer materialet alvorlige øjenlæsioner, som er til stede fireogtyve timer eller mere efter instillation.

Indtagelse

Selvom indtagelse ikke menes at have skadelige virkninger (som klassificeret i henhold til E C-direktiverne), kan materialet stadig være sundhedsskadeligt for individet efter indtagelse, især hvor allerede eksisterende organskade (f.eks. lever, nyre) er tydelig. Nuværende definitioner af skadelige eller giftige stoffer er generelt baseret på doser, der fremkalder dødelighed snarere end dem, der fremkalder sygelighed (sygdom, dårligt helbred).

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge. Brug slukningsmidler, der er egnede til lokale forhold og omgivende miljø.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undgå kontaminering med oxidationsmidler som nitrater, oxiderende syrer, klorblegemidler, pool klor osv., da det kan resultere i antændelse.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Hvis der er brand, skal du straks isolere området ved at afvise personer, der er i nærheden af ulykken. Handlinger, der indebærer en personlig risiko, eller hvor der mangler træning, må ikke foretages.

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere.

Hvis det kan ske uden fare, fjern da ubeskadigede beholdere fra farezonen.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel : Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

For indsatspersonel : Anvend åndedrætsværn. Bær beskyttelseshandsker. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Fjern antændelseskilder. Evakuer området.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb Undgå udledning til miljøet.
Destrueres efter gældende bestemmelser.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Udslip opsamles. Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser: aluminiumsrør. Se afsnit 10.

Uforlidelighed ved opbevaring: Undgå reaktion med stærke syrer, alkalier og oxidationsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
methylcyclohexan	108-87-2	200	400	At-vejledning C.0.1-1	-	1994
	203-624-3	805	1610			

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske kontroller bruges til at fjerne en fare eller placere en barriere mellem arbejderen og faren. Veldesignede tekniske kontroller kan være yderst effektive til at beskytte arbejdere og vil typisk være uafhængige af medarbejderinteraktioner for at give dette høje beskyttelsesniveau. De grundlæggende typer tekniske kontroller er:
Proceskontroller, der involverer ændring af den måde, en jobaktivitet eller proces udføres på for at reducere risikoen.
Indkapsling og/eller isolering af emissionskilde, som holder en udvalgt fare "fysisk" væk fra arbejderen og ventilation, der strategisk "tilfører" og "fjerner" luft i arbejdsmiljøet.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Beskyttelse af hænder

I tilfælde af længerevarende eller gentagen kontakt, brug beskyttelseshandsker.

Hudbeskyttelse

Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Egenskab

Versionsnummer:	1.0
Udstedt:	2023-08-30

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Brandfarlig

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

-4 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

458 mm²/s

Metode

[40°C]

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Kan reagere med stærke syrer, baser, oxidationsmidler og uforenelige materialer.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner kan forekomme ved kontakt med uforenelige materialer.

10.4. Forhold, der skal undgås

højtemperatur , Materialer, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxidationsmidler og kontakt med stærke syrer. Alkalier

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter. Giftige dampe kan frigives.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen data tilgængelige

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgængelige

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg.

Emballage

Genbrug ikke tom beholder. Tom beholder skal afleveres til et godkendt affaldshåndteringssted til genbrug eller bortskaffelse.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1133

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

ADHESIVES containing flammable liquid

IATA-forsendelsesbetegnelse

Adhesives, containing flammable liquid

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

33

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

14.5. Miljøfarer

Miljøfare

Ja.

IMDG Marine Pollutant

Ja.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelbegrænsningskode: D/E

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Lappesæt, dæk

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.