

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Fyringspetroleum

Kemikaliets navn

Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE

Artikel nr.

36-1531

EC nummer

918-481-9

REACH registreringsnummer

01-2119457273-39-xxxx

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Tændingsvæske

Brug

Opløsningsmiddel , Kemisk industri generelt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Fare ved aspiration, kategori 1

Faresætninger

H304

Supplerende faresætninger

EUH066

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P280.1 Bær beskyttelseshandsker.

P280.3 Bær øjenbeskyttelse.

P280.4 Bær ansigtsbeskyttelse.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P370 + P378 Ved brand: Anvend skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge. til brandslukning.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Mere information

Indeholder : Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

2.3. Andre farer

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.1. Indholdsstoffer					
Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMAT-ISKE	- 918-481-9 01-2119457273-39 -	100%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-
<u>Yderligere information om indgående stoffer</u> Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.					

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm.

Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt. Ring omgående til en læge.

Hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Ved vedvarende øjenirritation: Hent lægehjælp.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Skaf omgående lægehjælp (Giftkontrol-centre).

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indeholder organiske opløsningsmidler.

Kronisk eksponering beskadiger hjernen og centralnervesystemet system.

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

Indånding

Produktet afgiver organiske opløsningsmiddeldampe, som kan forårsage sløvhed og svimmelhed. Ved høje koncentrationer kan dampene forårsage hovedpine og forgiftning.

Hudkontakt

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Øjenkontakt

Øjenkontakt kan forårsage midlertidigt ubehag.

Indtagelse

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: kvalme og Opkastning

Kemisk lungebetændelse kan opstå op til 24 timer efter indtagelse, eller hvis maveindholdet kommer ned i lungerne under opkastning.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfarlig Ved opvarmning kan den afgive brandfarlige dampe, som kan danne en eksplosiv blanding med luft.

Dampe er tungere end luft, udbredes langs gulvet og danner eksplosive blandinger med luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Bær beskyttelsestøj med fuld dækning. Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Sørg for god ventilation

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord, vand eller kloaker

Bør forhindres i at komme ind i afløb, kældre og gruber eller andre steder, hvor gasophobning kan være farlig.

De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Opsug væsken i inert absorbent såsom vermiculit, saml materialet og send det til bortskaffelse.

Resterne efter dekontaminering efterlades som farligt affald.

Kontakt de ansvarlige myndigheder vedrørende bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Hold beholderen tæt lukket. Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Generel hygiejne

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Egnet materiale: Rustfrit stål ; Polyethan ; PP (Polypropylen) ; polyester ; Teflon .

Uegnet materiale: Naturgummi ; Butyl gummi ; ethylen propylen dien gummi ; polystyren .

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Opbevares et tørt sted. Opbevar i et område udstyret med opløsningsmiddelbestandigt gulvbelægning. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.3. Særlige anvendelser

Relevant identificeret brug

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Se de beskyttelsesforanstaltninger, der er anført i afsnit 7 og 8.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker, der opfylder EN374-standarden Anbefalede handskefabrikater : NBR (Nitrilkautsjuk)

Gennemtrængningstid : ≥ 8 h

Handskematerialets tykkelse : 0,5 mm

Den bedst egnede handske bør vælges i samråd med handskeleverandøren under hensyntagen til risikovurderingen for den.

specifikke arbejdsstrin og egenskaber ved de kemikalier, der håndteres.

Bemærk, at materialets gennembrudstid

påvirket af eksponeringens varighed, temperaturforhold, slid med mere.

Hudbeskyttelse

Bær uigennemtrængelig arbejdsdragt.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Filtertype: A

Miljøeksponeringskontrol

Skyl ikke ud i overfladevand eller det sanitære kloaksystem.

Økologiske skader kendes eller forventes ikke ved normal brug.

Hvis produktet forurener floder og søer eller afløb, underrettes de respektive myndigheder.

Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Kulbrinte

Smeltepunkt/Frysepunkt

< -20 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

160 - 245 °C

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,6 - 7 %

Flammepunkt

> 61 °C

Selvantændelsestemperatur

> 200 °C

Nedbrydningsstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet1,3 - 2,5 mm²/s**Metode**

(20 °C)

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

ubetydelig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

< 1 hPa

Metode

(20 °C)

Massefylde og/eller relativ massefylde0,75 - 0,85 g/cm³**Metode**

(15 °C)

Relativ massefylde

0,751 - 0,851

Metode

(15 °C)

Relativ dampmassefylde

> 1

Fordampningshastighed

0,04

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Molekylær vægt : 163 g/mol

9.2. Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet**
Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.
- 10.2. Kemisk stabilitet**
Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner**
Ingen kendte.
- 10.4. Forhold, der skal undgås**
Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder.
- 10.5. Materialer, der skal undgås**
Oxiderende farlige stoffer
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**
Ingen kendte.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
Kemisk lungebetændelse kan opstå op til 24 timer efter indtagelse, eller hvis maveindholdet kommer ned i lungerne under opkastning.
- Akut toksicitet**
Produktet er ikke klassificeret som akut giftigt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	LD50	> 5000 mg/kg	dermal	-	Kanin
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER,	LC50	4,951 mg/l	inhalativ	4h	Rotte

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksp- nering	Art
ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9					

Hudætsning/-irritation

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Gentagen eller langvarig kontakt med præparatet kan affedte huden, hvilket kan resultere i ikke-aller-
gisk kontakteksem og absorption gennem huden.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kan forårsage mild øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende.

Kimcellemutagenicitet

Der findes ingen tegn på kimcellemutagenitet hos mennesker.

Kræftfremkaldende

Intet tegn på menneskelig karcinogenitet.

Reproduktionstoksicitet

Der findes ingen tegn på reproduktionstoksicitet hos mennesker.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke specificeret

Anden information

Ikke specificeret

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	LL0	1000 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	EL0	1000 mg/L	72h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	EL0	1000 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Resultat	Nedbrydelighed
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 918-481-9	28 d	Let biologisk nedbrydeligt	80%

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Produktet fordamper let.
Bioakkumulerer ikke.
Akvatisk toksicitet er usandsynlig på grund af lav opløselighed.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Da produktet er praktisk talt uopløseligt i vand, vil adskillelsen ske ved filtrering eller sedimentering.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Skyl ikke ud i overfladevand eller det sanitære kloaksystem.

Økologiske skader kendes eller forventes ikke ved normal brug.

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Undgå udledning til jord, vand eller kloakker

Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald.

Se direktiv 2008/98 / EF om affald.

Emballage

Tom, skyllet emballage efterlades til genbrug, hvor det er praktisk muligt. Emballage der ikke kan rengøres skal bortskaffes. Se direktiv 2008/98 / EF om affald.

Andre

Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fyringspetroleum**14.4. Emballage gruppe**

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering udførtes for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Sætningsbetydning**

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.