

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

**Kobberfedt, spray****PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator****Handelsnavn**

Kobberfedt, spray

**Artikel nr.**

36-4539

**UFI kode**

X13R-S1DR-XD36-R1N5

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Produkt type**

Smøremiddel

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Leverandør**

Biltema Danmark A/S

## Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

## Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

## E-mail

kundservice@biltema.com

## Hjemmeside

www.biltema.dk

**1.4. Nødtelefon**

Giftlinjen: 82 12 12 12

**Tilgængelig udenfor kontor tid**

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Kobberfedt, spray

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer*

##### Klassifikation

Aerosoler, farekategori 1

Hudirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

##### Faresætninger

H222, H229, H315, H336, H412

#### 2.2. Mærkningselementer

*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer*

##### Farepiktogrammer



##### Signalord

Fare

##### Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

##### Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P261 Undgå indånding af tåge/dampe.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

#### 2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberfedt, spray

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

| Kemisk navn                                                     | CAS nr.<br>EF nr.<br>REACH nr.<br>Indeks Nr. | Konc. | Klassifikation                                                                                 | H-sætning<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk | Note |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan | -<br>921-024-6<br>01-2119475514-35-XXXX<br>- | 25%   | Flam. Liq. 2, Asp.<br>Tox. 1, Skin Irrit.<br>2, Aquatic<br>Chronic 2, STOT<br>SE 3             | H225, H304,<br>H315, H336,<br>H411<br>-<br>-   | -    |
| Kobber                                                          | 7440-50-8<br>-<br>-<br>-                     | 5%    | Acute Tox. 4 -<br>oral, Aquatic<br>Acute 1, Aquatic<br>Chronic 2, Acute<br>Tox. 4 - inhalation | H302, H331,<br>H400, H411<br>-<br>-            | -    |

Yderligere information om indgående stoffer  
Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Sørg for, at medicinsk personale er opmærksomme på de involverede materialer og tager forholdsregler for at beskytte sig selv.

Indånding  
Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt  
Tag snavset, vædet tøj af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved hudirritation: Hent lægehjælp. Tilsnudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse.

Øjenkontakt  
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Hent lægehjælp.

Indtagelse  
Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFT-INFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hovedpine . Kvalme . Opkastning . Forårsager hudirritation.  
Kan forårsage rødme og smerte.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Kobberfedt, spray

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk. Symptomerne på forgiftning kan være forsinkede. Den ramte person skal holdes under lægeligt tilsyn i 48 timer.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

#### Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Der kan dannes farlige nedbrydningsprodukter under termisk nedbrydning.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brandmænd skal bruge standard beskyttelsesudstyr, herunder flammehæmmende frakke, hjelm med ansigtsskærm, handsker, gummistøvler og i lukkede rum, SCBA.

#### Andre

Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt, må ikke komme i kanalisationen.

#### Foranstaltninger ved brand

Hvis det kan ske uden fare, fjern da ubeskadigede beholdere fra farezonen. Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hudkontakt med røg hhv. overflader, hvorpå røg eventuelt kan være kondenseret, skal undgås. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Sørg for god ventilation.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb. De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Kobberfedt, spray

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Standt lækagen, hvis dette er sikkert. Fjern omgående spild. I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Produktet er ikke blandbart med vand og vil spredes på vandoverfladen. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb. Opsug væsken i inert absorbent såsom vermiculit, saml materialet og send det til bortskaffelse. Destruktion: se punkt 13

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Trykbeholder: Må ikke gennembøres eller brændes, heller ikke efter brug. Må ikke bruges, hvis sprayknappen mangler eller er defekt. Spray ikke på åben ild eller andet glødende materiale. Ryg ikke under brug, eller indtil den sprøjtede overflade er helt tør. Undlad at skære, svejse, lodde, bore, slibe eller udsætte beholdere for varme, ild, gnister eller andre antændelseskilder. Alt udstyr, der bruges ved håndtering af produktet, skal være jordet. Genbrug ikke tomme beholdere. Undgå indånding af tåge/dampe. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Undgå længere tids eksponering. Brug kun i godt ventilerede områder. Bær passende personlige værnemidler. Undgå udledning til miljøet. Overhold god industriel hygiejnepraksis.

#### Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagres køligt og tørt. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Dette materiale kan oplades elektrostatiske ved bestyngning eller berøring og antændes ved statisk udladning. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevar ikke nær uforenelige materialer.

### 7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberfedt, spray

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Stofnavn | CAS nr.<br>EF nr. | Eksponerings-<br>grænse<br>ppm / mg/m³ | Kilde                    | Anmærkning     | År |
|----------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|----|
| Kobber   | 7440-50-8<br>-    | -<br>1                                 | At-vejledning<br>C.0.1-1 | pulver og støv | -  |
| Kobber   | 7440-50-8<br>-    | -<br>0,1                               | At-vejledning<br>C.0.1-1 | -              | -  |

DNEL/DMEL

| Navn på blanding/stof<br>(CAS nr./EF nr. )                                    | Type | Eksponering                      | Værdi                        | Befolkning   | Effekter   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 699 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Forbrugere   | Systemiske |
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 608 mg/m³                    | Forbrugere   | Systemiske |
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Oral      | 699 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Forbrugere   | Systemiske |
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Indånding | 2035 mg/m³                   | Medarbejdere | Systemiske |
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6) | DNEL | Kronisk (langvarig)<br>Dermal    | 773 mg/kg krops-<br>vægt/dag | Medarbejdere | Systemiske |

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der bør anvendes god generel ventilation. Ventilationshastigheder bør tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal du bruge procesindkapslinger, lokal udsugningsventilation eller anden teknisk kontrol for at holde luftbårne niveauer under anbefalede eksponeringsgrænser. Hvis der ikke er fastsat eksponeringsgrænser, skal luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau. Sørg for øjenskyllestation og sikkerhedsbruser.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk. Briller med sidebeskyttelse Benyt øjenbeskyttelse ifølge EN 166.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Kobberfedt, spray

### **Beskyttelse af hænder**

Bær egnede handsker testet efter EN374.

Anbefalet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk) .

Handskematerialets tykkelse : > 0,38 mm

Gennemtrængningstid : >480 min

Materialets gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages. Bemærk, at materialets gennembrudstid

påvirket af eksponeringens varighed, temperaturforhold, slid med mere.

### **Hudbeskyttelse**

Kemisk beskyttelsesdragt

### **Åndedrætsværn**

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Filtermaske (helmaske eller mundstyksæt) med filter: AX

### **Fare ved opvarmning**

Bær passende termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt.

### **Miljøeksponeringskontrol**

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb Undgå udledning til miljøet. De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

### **Andre**

Der må ikke ryges under brugen. Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand. Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.

## PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### **Fysisk form**

Aerosol

#### **Farve**

kobber

#### **Lugt**

Opløsningsmiddel

#### **Smeltepunkt/Frysepunkt**

Ingen data tilgængelige

#### **Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

60 - 95 °C

#### **Antændelighed**

Ingen data tilgængelige

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1.0        |
| Udstedt:        | 2023-02-06 |

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberfedt, spray

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

8 - 0,9 %

**Metode**

skønnet

Flammepunkt

-35 °C

Selvantændelsestemperatur

> 200 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Produktet er uopløseligt i vand og lægger sig som en hinde på vandoverfladen.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

0.81 g/cm3 (20°C)

Relativ dampmassefylde

3 (20°C)

Oxiderende egenskaber

Virker ikke antændelig (oxiderende).

VOC %

510 g/l

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.



Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberfedt, spray

- 10.2. Kemisk stabilitet**  
Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner**  
Ingen farlig reaktion kendt under normal brug.
- 10.4. Forhold, der skal undgås**  
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- 10.5. Materialer, der skal undgås**  
Oxidationsmiddel, stærk
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**  
kuloxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**  
Inhalering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hovedpine Kvalme Opkastning Kan være farlig ved indånding.
- Akut toksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| Navn på bland-<br>ing/stof<br>CAS / EC nr.                                              | Dosisbeskrivelse | Værdi / Dosering                   | Eksponeringsrute | Varighed af ekspo-<br>nering | Art   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| Kulbrinter, C6-C7,<br>n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliske,<br><5% n-hexan<br>/ 921-024-6 | LC50             | 25200 mg/m³                        | Inhalering       | 4h                           | Rotte |
| Kulbrinter, C6-C7,<br>n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliske,<br><5% n-hexan<br>/ 921-024-6 | LD50             | 5840 mg/kg legems-<br>vægt pr. dag | oral             | -                            | Rotte |
| Kobberfedt, spray<br>-                                                                  | ATEmix ( tåge )  | 10.989 mg/l                        | -                | -                            | -     |
| Kulbrinter, C6-C7,<br>n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliske,<br><5% n-hexan<br>/ 921-024-6 | LD50             | 2920 mg/kg legems-<br>vægt pr. dag | dermal           | 24h                          | Rotte |

**Hudætsning/-irritation**  
Forårsager hudirritation.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberfedt, spray

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Kan forårsage midlertidig øjenirritation.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Ikke sandsynligt på grund af produktets form.

**Symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber**

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hovedpine . Kvalme . Opkastning . Forårsager hudirritation.  
Kan forårsage rødme og smerte.

**Toksicitet ved indtagelse**

Kan give ubehag ved indtagelse.

11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

**Toksicitet**

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Akut toksicitet for fisk**

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                                          | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan<br>/ 921-024-6 | LC50      | 11,4 mg/l        | 96h                     |

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kobberfedt, spray

Akut toksicitet for alger

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                                          | Måle type | Værdi / Resultat  | Varighed af eksponering |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan<br>/ 921-024-6 | EC50      | > 30 - < 100 mg/l | 72h                     |

Akut toksicitet for krebsdyr

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr.                                          | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan<br>/ 921-024-6 | EC50      | 3 mg/l           | 48h                     |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Undgå udledning til jord, vand eller kloakker.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser, som har et fotokemisk ozondannelsespotentiale.  
GWP: 2

Andre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

**Kobberfedt, spray****PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser om bortskaffelse**

Bortskaf i overensstemmelse med lokale regler. Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Må ikke blandes med husholdningsaffald. Må ikke tømmes i afløb.

**Emballage**

Da tømte beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketten følges, selv efter at beholderen er tømt. Tomme beholdere skal afleveres til et godkendt affaldshåndteringssted til genbrug eller bortskaffelse. Genbrug ikke tomme beholdere.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

1950

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)****Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN**

AEROSOLER, brandfarlige

**IMDG-forsendelsesbetegnelse**

AEROSOLS

**IATA-forsendelsesbetegnelse**

Aerosols, flammable

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Kobberfedt, spray

### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

#### Klasse

2

#### Klassifikationskode

5F

#### IMDG klasse

2 ( See SP63)

#### IATA klasse

2.1

#### ADN klasse

2

#### ADN klassifikationskode

5F

### 14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

### 14.5. Miljøfarer

#### IMDG Marine Pollutant

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

**Kobberfedt, spray****14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren****Supplerende transportdata**

Tunnelrestriktionskode D

Transportkategori 2

**IMDG EmS**

F-D, S-U

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant

**Andre**

Ikke relevant

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

**Nationale bestemmelser**

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Nej

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

**Kobberfedt, spray****Sætningsbetydning**

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H331 Giftig ved indånding.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.