

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Lampeolie

Artikel nr.

36-0440

UFI kode

Y140-4045-800F-5E79

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Tændingsvæske

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Stenbukken 21

9200 Aalborg

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Nej

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Fare ved aspiration, kategori 1

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

Faresætninger

H304

Supplerende faresætninger

EUH066

2.2. Mærkningselementer*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i genbrugsstation.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

Mere information

Indeholder : Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Lamper, der er fyldt med denne væske, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, <2 % AROMATER	- 929-018-5 01-2119475608-26 -	100%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til læge i tilfælde af ubehag.
Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm.
Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt. Ring omgående til en læge.

Hudkontakt

VED KONTAKT MED HUDEN: Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Skyld straks nogle minutter med vand. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Hent lægehjælp.

Indtagelse

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. SPYS skyllevandet ud.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Hudkontakt

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Øjenkontakt

Efter øjenkontakt : Forårsager øjenirritation

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

Indtagelse

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: kvalme og Opkastning

Kemisk lungebetændelse kan opstå op til 24 timer efter indtagelse, eller hvis maveindholdet kommer ned i lungerne under opkastning.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

VED eksponering: Ring til en læge. Ingen kendte symptomer hidtil.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler**Egnede slukningsmidler**

Pulver eller , alkoholbestandigt skum Kuldioxid . Anvend vand til brandslukning.

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved opvarmning kan den afgive brandfarlige dampe, som kan danne en eksplosiv blanding med luft.

Bemærk, at slukningsvandet kan indeholde giftige eller på anden måde skadelige stoffer.

Forbrændinger under udvikling af røg indeholdende skadelige gasser (kulilte og kuldioxid) og i tilfælde af ufuldstændig

forbrænding, aldehyder og andre giftige, farlige, irriterende eller miljøfarlige stoffer.

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Brug friskluftmaske i tilfælde af brand.

Bær beskyttelsestøj med fuld dækning

Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand.

Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Sørg for god ventilation

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand.

Sluk udstyr med åben ild, glød eller anden varme.

Ved udledning til beskyttet vand kontaktes straks redningsberedskabet.

Brug en kemikaliebeskyttelsesdragt ved dekontaminering af større spild.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord, vand eller kloakker

Store mængder spildt materiale: Kontakt redningstjenesten.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug væsken i inert absorbent såsom vermiculit, saml materialet og send det til bortskaffelse.

Resterne efter dekontaminering efterlades som farligt affald.

Kontakt de ansvarlige myndigheder vedrørende bortskaffelse. Ingen kendte symptomer hidtil.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Personlige værnemidler: se punkt 8

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Personlige værnemidler: se punkt 8

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Undgå indånding af damp.

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Opbevar dette produkt væk fra mad og utilgængeligt for børn og kæledyr.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Vask hænder grundigt efter brug.

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet skal opbevares, så sundheds- og miljørisici forebygges.

Undgå kontakt med mennesker og dyr og slip ikke

frigive produktet i et følsomt miljø.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i tæt lukket originalemballage.

Lagres køligt og tørt.

Opbevares på et godt ventileret sted.

Opbevar ikke nær uforenelige materialer. Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Brug altid forseglet og tydeligt mærket emballage.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1,2

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingen data tilgængelige

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Ventilation på arbejdspladsen skal sikre en luftkvalitet, der lever op til kravene i gældende arbejdsmiljølovgivning.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker, der opfylder EN374-standarden Anbefalede handskefabrikater :

Butylkautsjuk

Viton

FKM (fluorkautsjuk)

Gennemtrængningstid : >240 min

Den bedst egnede handske bør vælges i samråd med handskeleverandøren under hensyntagen til risikovurderingen for den.

specifikke arbejdsstrin og egenskaber ved de kemikalier, der håndteres. Bemærk, at materialets gennembrudstid

påvirket af eksponeringens varighed, temperaturforhold, slid med mere.

Hudbeskyttelse

Bær ikke tøj af syntetiske materialer, der kan forårsage statisk elektricitet. Bær antistatiske sko og arbejdstøj.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Filertype: A

Miljøeksponeringskontrol

Se afsnit 12

Andre

Begrænsning af eksponering

De farer, produktet eller dets komponenter udgør, skal tages i betragtning i risikovurderingen for det specifikke arbejdsstrin i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljølovgivning. Risikovurderingen skal revideres løbende og ajourføres nødvendig.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

Farve

klar

Lugt

Mild

Smeltepunkt/Frysepunkt

-15 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogesinterval

150 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,6 - 7 %

Flammepunkt

> 78 °C

Selvantændelsestemperatur

228 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

6,5

Kinematisk viskositet1,66 mm²/s (20 °C)**Opløselighed**

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

praktisk uopløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

0,04 kPa

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde

0,8 kg/l

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
- Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.
- 10.2. Kemisk stabilitet
- Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner
- Kan afgive flygtige, brandfarlige dampe. Undgå håndtering i nærheden af varme- og antændelseskilder
- 10.4. Forhold, der skal undgås
- Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Undgå håndtering i nærheden af varme- og antændelseskilder
- 10.5. Materialer, der skal undgås
- Undgå kontakt med oxidationsmidler og kontakt med stærke syrer.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
- Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Indånding af dampe eller indtagelse af produktet kan forårsage skadelige virkninger på nyrer, lever og centralnervesystemet. Andre symptomer kan omfatte hovedpine, svimmelhed, træthed, døsigheid, opkastning, mavesmerter eller i ekstreme tilfælde bevidstløshed.
- Akut toksicitet
- Produktet er ikke klassificeret som akut giftigt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 929-018-5	LD50	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	24h	Kanin

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 929-018-5	LC50	> 5000 mg/l	inhalativ	4h	Rotte
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 929-018-5	LD50	> 2000 mg/kg	oral	24h	Rotte

Hudætsning/-irritation

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Ingen irriterende virkning på øjne og slimhinder.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende.

Kimcellemutagenicitet

Ingen mutagene virkninger er rapporteret for stofferne i denne blanding.

Mutagenicitet

Ingen mutagene virkninger er rapporteret for stofferne i denne blanding.

Kræftfremkaldende

Intet tegn på menneskelig karcinogenitet.

Reproduktionstoksicitet

Ingen reproduktionstoksiske virkninger er rapporteret for stofferne i denne blanding

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kemisk lungebetændelse kan opstå op til 24 timer efter indtagelse, eller hvis maveindholdet kommer ned i lungerne under opkastning.

Vær opmærksom på aspirationsfare ved opkast.

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke specificeret

Anden information

Ikke specificeret

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Produktet må ikke mærkes som miljøfarligt.

Det er ikke udelukket, at store emissioner eller gentagne mindre emissioner kan have en skadelig effekt på miljøet.

Undgå udledning til jord, vand eller kloakker

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 929-018-5	LC50	1000 mg/l	96h

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE 929-018-5	LC50	> 1000 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Let bionedbrydelige hydraulikolier

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Optages let i jorden. Produktet er ikke blandbart med vand.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke specificeret

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Membraner, der dannes på vand, kan påvirke iltransporten og skade organismer.

Petroleumsprodukter kan ødelægge pels- og fjerdragts isoleringsevne, så havfugle og havpattedyr kan fryse til døden.

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Undgå udledning til jord, vand eller kloakker

Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald.

Tom, skyllet emballage efterlades til genbrug, hvor det er praktisk muligt.

Se direktiv 2008/98 / EF om affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Lampeolie

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

ingen Kemikaliesikkerhedsrapport

PUNKT 16: Andre oplysninger**Sætningsbetydning**

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.