

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2023-02-23
Erstatter SDB:	2022-10-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Fugeskum til spraydyse

Artikel nr.

37-829

UFI kode

AE72-V128-000V-S0J6

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Fugemasse

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2023-02-23
Erstatter SDB:	2022-10-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Kræftfremkaldende, kategori 2

Hudirritation, kategori 2

Hudsensibilisering, kategori 1

Luftvejssensibilisering, kategori 1

Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2

Øjenirritation, kategori 2

Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Aerosoler, farekategori 1

Faresætninger

H222, H229, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H336, H351, H373

Supplerende faresætninger

EUH204

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H334 Kan fremkalde allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Supplerende faresætninger

EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2023-02-23
Erstatter SDB:	2022-10-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke tåge/dampe/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P284 anvend åndedrætsværn.
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P342 + P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.
P501.1 Indholdet/holderen bortskaffes i Nationale bestemmelser.

Mere information

Stof med risici, der skal stå på etiketten: Isocyanasyre, polymethylenpolyphenylenester .

Personer, der allerede er følsomme over for diisocyanater, kan opleve allergiske reaktioner, når de bruger dette produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblemer bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt. Hvor ventilationen er dårlig, bør produktet kun anvendes, når der bruges beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (type A1 iht. standarden EN 14387).
Fra og med den 24. august 2023 kræves passende uddannelse inden industriel eller erhvervsmæssig anvendelse.

2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2023-02-23
Erstatter SDB:	2022-10-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester	9016-87-9 618-498-9 01-2119457014-47 -	20 - 35%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation, Resp. Sens. 1, Carc. 2, STOT RE 2, STOT SE 3	H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 - -	-
propan	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21 601-003-00-5	2,5 - 10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	U
isobutan	75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27 601-004-00-0	2,5 - 10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	C U
Dimethylether	115-10-6 204-065-8 01-2119472128- 37-XXXX 603-019-00-8	2,5 - 10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2023-02-23
Erstatter SDB:	2022-10-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Indtagelse

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Hudkontakt

Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Øjenkontakt

Forårsager øjenirritation

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Yderst brandfarlig aerosol. Kemikalie under tryk: Kan eksplodere ved opvarmning.

I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: Kuldioxid Kulmonoxid Kvælstofoxid (NOx)

Hydrogencyanid

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for god ventilation. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud og øjne.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2023-02-23
Erstatter SDB:	2022-10-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes.

6.4. Henvisning til andre punkter

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå at sprøjte mod flammer og glødende genstande. Beholder under tryk. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Generel hygiejne

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må ikke lagres sammen med: Syrer Starka baser. Oxidationsmidler. Sprængstoffer. Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2023-02-23
Erstatter SDB:	2022-10-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsekspo- neringsgræns e ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Dimethylether	115-10-6	1000	2000	-	-	-
	204-065-8	1885	3770			
propan	74-98-6	1000	2000	-	-	-
	200-827-9	1800	3600			

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Benyt øjenbeskyttelse ifølge EN 166.

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker. Bær egnede handsker testet efter EN374.

Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk)

Gennemtrængningstid : >30 min

Handskematerialets tykkelse : 0,4 mm.

Hudbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt.

Åndedrætsværn

Anvend ikke produktet ved utilstrækkelig udluftning eller bær beskyttelsesmaske med passende gasfilter (type A1 efter EN 14387).

Miljøeksponeringskontrol

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Gas

Farve

lysegul

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2023-02-23
Erstatter SDB:	2022-10-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Yderst brandfarlig aerosol.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

5 bar

Massefylde og/eller relativ massefylde

19 - 25 kg/m³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

VOC %

< 2 g/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ekstremt brændbar kemikalie under tryk: Kan eksplodere ved opvarmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.4. Forhold, der skal undgås

Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

10.5. Materialer, der skal undgås

Syrer Starka baser. Oxidationsmidler. Vand

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: Formaldehyd

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet

Mistænkt for at fremkalde kræft.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2023-02-23
Erstatter SDB:	2022-10-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser om bortskaffelse
Nationale lovbestemmelser

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer
1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN
AEROSOLER, brandfarlige

14.3. Transportfareklasse(r)
Etiket
ADR/RID/ADN



2.1

Klasse
2

Klassifikationskode
5F

ADN klasse
2

ADN klassifikationskode
5F

14.4. Emballage gruppe
Ikke relevant

14.5. Miljøfarer
Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Supplerende transportdata
tunnelrestriktionskode D
Befordringskategori 2

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

Ændringer i forhold til tidligere version: 2, 8, 11, 12, 15 .

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2023-02-23
Erstatter SDB:	2022-10-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Fugeskum til spraydyse

Sætningsbetydning

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
 Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
 Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
 Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4
 Resp. Sens. 1 - Luftvejssensibilisering, kategori 1
 Carc. 2 - Kræftfremkaldende, kategori 2
 STOT RE 2 - Specifik organtoksicitet – gentagen brug, kategori 2
 STOT SE 3 - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3
 Flam. Gas 1A - Brandfarlige gasser, kategori 1A
 Press. Gas - Gasser under tryk
 H220 Yderst brandfarlig gas.
 H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
 H315 Forårsager hudirritation.
 H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H332 Farlig ved indånding.
 H334 Kan fremkalde allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
 H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.