

Epoxy, Superstærk

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Version	3
Udgivet dato	8/26/2020 7:42:16 AM

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn	Epoxy, Superstærk
	Hærder

Artikel nr.	362421
-------------	--------

Indeholder:	---
-------------	-----

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse	Lim
Anvendelser der frarådes	Ingen kendte

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn	Biltema Danmark A/S
Postadresse	Stenbukken 21
Postnr.	9200
Poststed	Aalborg
Land	Danmark
Telefon	+45 70 80 77 70
E-mail	kundservice@biltema.com
Web-adresse	www.biltema.dk

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon	Giftlinjen: 82 12 12 12
------------	-------------------------

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	Aquatic Chronic 3, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H317, H318, H412
--	--

2.2 Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord	Fare
Faresætninger	H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenscade. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261B Undgå indånding af damp/spray. P264A Vask hænderne grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. P321 Særlig behandling (se ... på denne etiket). P501A Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
2.3 Andre farer	
Farebeskrivelse	

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Blandninger

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold
Bensylalkohol	CAS-nr. 100-51-6 EF-nr. 202-859-9 Indeksnr. 603-057-00-5	H302, H332, Acute tox. 4,	2,9-10%
2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol	CAS-nr. 90-72-2 EF-nr. 202-013-9 Indeksnr. 603-069-00-0	H302, H315, H319, Acute tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2,	1-2,9%
Barium sulfate	CAS-nr. 7727-43-7 EF-nr. 231-784-4 Reach-nr: 01-2119491274-35-xxxx	Ikke klassificeret	30-50%
Phenol, styrenated	CAS-nr. 61788-44-1 EF-nr. 262-975-0 Reach-nr: 01-2119980970-27-xxxx	H315, H317, H411, Aquatic Chronic 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1,	2,9-10%
2-piperazin-1-ylethylamin	CAS-nr. 140-31-8 EF-nr. 205-411-0 Indeksnr. 612-105-00-4 Reach-nr: 01-2119471486-30-xxxx	H302, H312, H314, H317, H412, Acute tox. 4, Aquatic Chronic 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1,	<1%
3-N-alkenyl phenol	CAS-nr. 8007-24-7	H317, Skin Sens. 1,	2,9-10%
Cycloalkylamine, methylenebis-		H302, H314, H317, H318, H373, Acute tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, STOT RE 2,	2,9-10%
Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines	CAS-nr. 68910-93-0	H315, H319, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2,	2,9-10%
Triethylentetramin	CAS-nr. 112-24-3 EF-nr. 203-950-6	H312, H314, H317, H412, Acute tox. 4, Aquatic Chronic 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1,	<1%
Polyalkyl,amine		H226, H302, H314, H317, Acute tox. 4, Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1,	<1%
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., 2-phenoxyethyl esters, maleatedsalts	CAS-nr. 91001-64-8 EF-nr. 292-835-4	H317, H319, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1,	<1%

Kolonneoverskrifter	CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stofliste (stoffer som ikke står i stoflisten, skal oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, mg/m ³ , ppb, ppm, vægt%, vol%
Komponentkommentarer	H-sætninger omtalt i afsnit 3 er opført i afsnit 16 med en fuld ordlyd.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	Søg læge, hvis gener vedvarer. Vis etiketten hvis muligt.
Indånding	Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Hold kroppen varm og i ro.
Hudkontakt	Vask straks huden med sæbe og vand.
Øjenkontakt	Søg læge. Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter.
Indtagelse	Skyl næse og mund med vand. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Snarest til læge eller sygehus.
Anbefalet personlige værnemidler til personer som giver førstehjælp	Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Oplysninger til sundhedspersonale	I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Generelt	Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Indånding	Indånding kan give irritation i åndedrætsorganerne.
Hudkontakt	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Øjenkontakt	Forårsager alvorlig øjenskade.
Indtagelse	Indtagelse kan give ildebefindende og opkastninger.
Kroniske bivirkninger	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Aspirationsfare	Produktet er ikke klassificeret som aspirationstoksisk.
Sensibilisering	For overfølsomme personer kan produktet være allergifremkaldende allerede ved små mængder.
Carcinogenicitet	Produktet er ikke klassificeret som kræftfremkaldende.
Reproduktionstoksicitet	Produktet er ikke klassificeret som reproduktionsforstyrrende.
Symptomer på overeksponering	Dampene kan i høje koncentrationer irritere luftvejene og føre til hovedpine, træthed, kvalme og opkast.
Kommentarer	Ingen tilgængelig information

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Vand i "støvstråle", CO2, skum, pulver. Slukningsmiddel mod omgivende brand.
Uegnet som brandslukningsmiddel	Ingen kendte

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Ikke brandfarlig.
Farlige forbrændingsprodukter	Giftige røggasser kan dannes ved brand

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsprocedurer	Brug vand til at afkøle udsatte beholdere.
Personlige værnemidler	Brug trykluftapparat og beskyttelsesbeklædning beregnet til brandbekæmpelse.
Anden information	Indånding af dampe kan være skadelige.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle tiltag	Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Brug sikkerhedsudstyr og sørg for at uvedkommende ikke får adgang.
Farlige forbrændingsprodukter	Ingen kendte

6.1.1 For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr	Brug sikkerhedsudstyr og sørg for at uvedkommende ikke får adgang.
Nødprocedurer	Standt lækage, hvis det er muligt uden risiko.

6.1.2 For indsatspersonel

For indsatspersonel	Brug sikkerhedsudstyr og sørg for at uvedkommende ikke får adgang.
---------------------	--

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.
-----------------------------------	--

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning	Rens med rensemidler. Undgå opløsningsmidler. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Mindre udslip tørres op.
Inddæmning	Inddæmmes og opsamles.
Oprrensning	Håndteres så faren for spild minimeres.
Andre oplysninger	Ingen tilgængelig information

6.4 Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger	Se punkt 8
-------------------	------------

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering	Undgå kontakt med huden og øjnene. Udvis forsigtighed ved al kemikaliehåndtering. Beholdere skal holdes tæt lukket. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.
------------	--

Beskyttelsesforanstaltninger

Foranstaltninger til at forhindre brand	Ikke brandfarlig
Foranstaltninger til hindring af aerosol-og støvdannelse	Må kun bruges på steder med god ventilation.
Foranstaltninger til at beskytte miljøet	Håndteres så faren for spild minimeres.
Råd om generel arbejdshygiene	Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring	Opbevares kølig, tørt og godt tillukket i originalbeholdere. Må kun bruges på steder med god ventilation.
Specielle egenskaber og farer	Ingen tilgængelig information
Anden information	Ingen tilgængelig information
Forhold der skal undgås	Beholdere skal holdes tæt lukket. Må ikke opbevares i direkte sollys.
Tekniske foranstaltninger og opbevaringsforhold	Opbevaringstemperatur 5-25 °C.
Egnet emballage	Opbevares i originalemballagen.
Krav til lagerrum og beholdere	Ingen tilgængelig information
Samlagingshenvisninger	Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold	Ingen tilgængelig information

7.3 Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)	Følg altid gældende rutiner for håndtering af produktet.
----------------------------	--

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Anden information om grænseværdier	Åndedrætsværn skal benyttes hvis luftforureningen overstiger den administrative norm.
Anbefalde målemetoder	Ingen specifikke anbefalinger.

Eksponeringskontrol

Grænseværdier

Komponentnavn	Identifikation	Værdi	Norm år

Grænseværdier

Biologiske grænser

DNEL / PNEC

Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering

Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol

8.2. Eksponeringskontrol


Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenværn	Brug tætsluttende beskyttelsesbriller.
----------	--

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af hænder	Brug handsker iht. EN 374. Spørg handskeproducenten om mere information om gældende materialer og gennembrydningstid.
Hudværn (andet end handsker)	Vask hænderne og ansigtet efter arbejde med produktet. Brug egnet beskyttelsesbeklædning efter behov.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn	Åndedrætsværn skal benyttes hvis luftforureningen overstiger den administrativ norm.
---------------	--

Farer ved opvarmning

Anden information	Sørg for god ventilation.
-------------------	---------------------------

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Pasta.
Lugt	Ammoniak.
Farve	Grå
Opløselighedsbeskrivelse	Uopløseligt i vand.
Relativ massefylde	1,74 g/cm ³
Vægtfylde	Ingen tilgængelig information
Smeltepunkt/smeltepunktsinterval	Ingen tilgængelig information
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Ingen tilgængelig information
pH (som det leveres)	Ingen tilgængelig information
pH (vandig opløsning)	Ingen tilgængelig information
Flammepunkt	>93°C
Eksplorative egenskaber	Ingen tilgængelig information

Eksplodingsgrænse	Ingen tilgængelig information
Selvantændelsestemperatur	Ingen tilgængelig information
Antændelighed (fast stof, gas)	Ingen tilgængelig information
Oxiderende egenskaber	Ingen tilgængelig information
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	log Pow: -

Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	Komponentnavn Bensylalkohol log Pow: 1,15
	Komponentnavn Phenol, styrenated log Pow: >4
	Komponentnavn Triethylentetramin log Pow: -1,4

Fordampningshastighed	Ingen tilgængelig information
Damptryk	Ingen tilgængelig information
Dampmassefylde	Ingen tilgængelig information
Viskositet	Ingen tilgængelig information
Nedbrydelsestemperatur	Ingen tilgængelig information
VOC	Ingen tilgængelig information
Lugtterskel	Ingen tilgængelig information
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	Ingen tilgængelig information
Selvantændelsestemperatur	Ingen tilgængelig information

9.2 Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Der er ingen kendte reaktivetsfarer forbundet med dette produkt.
-------------	--

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.
------------	---

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Polymeriserer let under udvikling af varme. Opbevares køligt!
-------------------------------	---

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	Undgå varme
--------------------------	-------------

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	Stærkt oxiderende stof. Syre
-----------------------------	--

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Ved opvarmning dannes giftige gasser.
Anden information	Ingen tilgængelig information

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Toksikologiske oplysninger

Emne	Bensylalkohol
LD50 Oral	Værdi 1200 mg/kg Art Rotte
LD50 Dermal	Værdi 2000 mg/kg Art Kanin
LC50 Indånding	Værdi >4,5 mg/l Art Rotte Varighed 8h
Emne	2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol
LD50 Oral	Værdi 1200 mg/kg Art Rotte
LD50 Dermal	Værdi 1280 mg/kg Art Rotte
Emne	Barium sulfate
LD50 Oral	Værdi >20000 mg/kg Art Rotte
Emne	Phenol, styrenated
LD50 Oral	Værdi 3550 mg/kg Art Rotte
LD50 Dermal	Værdi >7940 mg/kg Art Kanin
Emne	2-piperazin-1-ylethylamin
Emne	3-N-alkenyl phenol
LD50 Oral	Værdi >2000 mg/kg Art Rotte
Emne	Cycloalkylamine, methylenebis-
Emne	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines
Emne	Triethylentetramin
LD50 Oral	Værdi 2500 mg/kg Art Rotte
LD50 Dermal	Værdi 550 mg/kg Art Kanin
Emne	Polyalkyl,amine
Emne	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., 2-phoeoxyethyl esters, maleatedsalts

Generelt	Forårsager alvorlig øjenscade. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Indånding	Indånding kan give irritation i åndedrætsorganerne.
Hudkontakt	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Øjenkontakt	Forårsager alvorlig øjenscade.
Indtagelse	Indtagelse kan give ildebefindende og opkastninger.
Kroniske bivirkninger	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Aspirationsfare	Produktet er ikke klassificeret som aspirationstoksisk.
Sensibilisering	For overfølsomme personer kan produktet være allergifremkaldende allerede ved små mængder.
Carcinogenicitet	Produktet er ikke klassificeret som kræftfremkaldende.
Reproduktionstoksicitet	Produktet er ikke klassificeret som reproduktionsforstyrrende.
Symptomer på overeksponering	Dampene kan i høje koncentrationer irritere luftvejene og føre til hovedpine, træthed, kvalme og opkast.
Kommentarer	Ingen tilgængelig information
Akut toksicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kimcellmutagenicitet	Produktet er ikke klassificeret som mutagent.
Enkel STOT-eksponering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Sandsynlige eksponeringsveje	Øjne, hud
Synergistisk effekt	Ingen kendte

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Emne	Bensylalkohol

Akut akvatisk, fisk	Værdi 10 mg/l
	Testmetode LC50
	Art <i>Lepomis macrochirus</i>
	Varighed 96h
Akut akvatisk, alge	Værdi 100 mg/l
	Testmetode IC50
	Varighed 72h
Akut akvatisk, dafnie	Værdi 55 mg/l
	Testmetode EC50
	Art <i>Daphnia magna</i>
	Varighed 24h
Emne	2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)-phenol
Emne	Barium sulfate
Akut akvatisk, fisk	Værdi 76000 mg/l
	Testmetode LC50
	Varighed 96h
Akut akvatisk, dafnie	Værdi 32 mg/l
	Testmetode EC50
	Art <i>Daphnia magna</i>
Emne	Phenol, styrenated
Akut akvatisk, fisk	Værdi 1-10 mg/l
	Testmetode LC50
	Art <i>Brachydanio rerio</i>
	Varighed 96h
Akut akvatisk, alge	Værdi 20,42 mg/l
	Testmetode IC50
	Art <i>Chlorella vulgaris</i>
	Varighed 72h
Akut akvatisk, dafnie	Værdi 1,44 mg/l
	Testmetode EC50
	Art <i>Daphnia pulex</i>
	Varighed 48h
Emne	2-piperazin-1-ylethylamin
Emne	3-N-alkenyl phenol
Emne	Cycloalkylamine, methylenebis-
Emne	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines

Emne	Triethylentetramin
Akut akvatisk, fisk	Værdi <200 mg/l Testmetode LC50 Art Leuciscus idus Varighed 96h
Akut akvatisk, alge	Værdi 2,5 mg/l Testmetode IC50 Art Scenedesmus subspicatus Varighed 72h
Akut akvatisk, dafnie	Værdi 31,1 mg/l Testmetode EC50 Art Daphnia magna Varighed 48h
Emne	Polyalkyl,amine
Emne	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., 2-pheoxyethyl esters, maleatedsalts

Toksikologiske data fra indholdsstoffer

Andre miljøoplysninger

Økotoksicitet	Det forventes ingen økologiske effekter ved normal brug.
---------------	--

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed	Værdi
Kemisk iltforbrug (COD)	Værdi
Biologisk iltforbrug (BOD)	Værdi
Persistens og nedbrydelighed	Biologisk nedbrydelig.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale	Bioakkumulerer ikke.
Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Værdi
Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Komponentnavn Bensylalkohol Værdi 0,32 Komponentnavn Phenol, styrenated Værdi 1,16

12.4 Mobilitet i jord

Mobilitet	Uopløselig i vand.
-----------	--------------------

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT-vurdering resultater	Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier.
--------------------------	--

12.6 Andre negative virkninger

Andre negative virkninger / Bemærkninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
--	---

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

EAK-kode	EWC: 08 04 09* Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. EWC: 15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer.
Produkt klassificeret som farligt affald	Ja
Emballage klassificeret som farligt affald	Ja

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Foreskriv passende metoder til bortskaffelse	Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
Anden information	Må ikke deponeres i naturen. Følg altid gældende rutiner for håndtering af produktet. Må ikke blandes med husholdningsaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

ADR	3077
RID	3077
IMDG	3077
ICAO/IATA	3077

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR	MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (epoxy)
RID	MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (epoxy)
IMDG	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S. (epoxi resin)

ICAO/IATA	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S. (epoxi resin)
-----------	---

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR	9
RID	9
IMDG	9
ICAO/IATA	9

14.4 Emballagegruppe

ADR	III
RID	III
IMDG	III
ICAO/IATA	III

14.5 Miljøfarer

IMDG Marine pollutant	Ja
Miljøfarligt	Ja

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

EF-nr.

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EØF-direktiv

Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. December 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

Henvisninger (love / forskrifter)	Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Miljøstyrelsens vejledning af 20. okt. 2004. Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. Klassificeringsvejledningen Miljøministeriets love/bekendtgørelse nr. 1757 af 22. dec. 2006. Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) med senere ændringer; Lov nr. 172 af 12. marts 2008, nr. 173 af 12. marts 2008, nr. 508 af 17. juni 2008, nr. 509 af 17. juni 2008 , nr. 1336 af 19. december 2008, nr. 97 af 10. februar 2009, nr. 251 af 31. marts 2009, nr. 513 af 12. juni 2009, nr. 1383 af 21. december 2009 og nr. 1519 af 27. december 2009. ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). RID - Reglement for international jernbanetransport af farligt gods (RID). IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
PR-nr:	

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

MAL grupp(DK)	0-5
Forkortelser og initialord	E: Stoffet har en EF-grænseværdi. H: Stoffet kan optages gennem huden. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende. S: Grænseværdien bør ikke overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. L: Grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.
Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	Aquatic Chronic 3, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H317, H318, H412

Liste over relevante H-sætninger (punkt 2 og 3).	H226 Brandfarlig væske og damp. H302 Farlig ved indtagelse. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Yderligere oplysninger	Ingen tilgængelig information
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad	Biltema Danmark A/S
Ændringer i forhold til tidligere version	Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 11 Punkt 12
Informationskilder	leverandørens sikkerhedsdatablad http://www.prevent.se/

Rådgivning om egnet uddannelse	Ingen tilgængelig information
Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)	På basis af testdata