

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Plastprimer, spray

Artikel nr.

34-133

UFI kode

UFI: XR7H-Q03M-CG1H-SAMQ

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Maling

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Aerosoler, farekategori 1

Hudirritation, kategori 2

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Faresætninger

H222, H229, H315, H336, H411

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i en godkendt affaldsmottager..

Mere information

Indeholder : Kulbriter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 5 % n-hexan .

Uden tilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosiv atmosfære/gasblanding.

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan	- 921-024-6 01-2119475514-35-XXXX -	50 - <75%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H225, H304, H315, H336, H411 - -	B,Q
Dimethylether	115-10-6 204-065-8 01-2119472128-37-XXXX 603-019-00-8	25 - <50%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	-
Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene	- 905-588-0 - -	5 - <10%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2	H226, H304, H312 + H332, H315, H319, H335, H373 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

Stof klassificeret i overensstemmelse med Note P, bilag VI til EF-forordning (EF) 1272/2008. Den harmoniserede klassificering som kræftfremkaldende eller mutagen gælder, medmindre det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (Einecs nr. 200-753-7), i hvilket tilfælde en klassificering i henhold til afsnit II i denne Regulering skal også udføres for disse fareklasser. Hvis stoffet ikke er klassificeret som kræftfremkaldende eller mutagent, skal i det mindste sikkerhedssætningerne (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 gælde.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Vis dette sikkerhedsdatablad til den fremmødte læge.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

Hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2024-04-16

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Ring omgående til en læge.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brug slukningsmidler, der er egnede til lokale forhold og omgivende miljø.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der kan dannes farlige nedbrydningsprodukter under termisk nedbrydning. kuloxider

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Bær selvstændigt åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt. Brandmandstøj, der er i overensstemmelse med den europæiske standard EN469 (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) vil give et grundlæggende beskyttelsesniveau for kemiske hændelser.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit).

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

6.4. Henvisning til andre punkter

- Punkt 7: Håndtering og opbevaring
- Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
- PUNKT 13: Bortskaffelse

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Generel hygiejne

Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Dimethylether	115-10-6 204-065-8	1000 1885	2000 3920	Bek- endtgørelse om græn- seværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019	-	-
Xylen	- -	25 109	50 218	-	-	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	699 mg/kg krops-vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	608 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	699 mg/kg krops-vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	2035 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	773 mg/kg krops-vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Xylen (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	1,6 mg/kg krops-vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Xylen (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	180 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Xylen (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	211 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Xylen (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	221 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Xylen (-/-)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	442 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Xylen (-/-)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	289 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Xylen (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	14,8 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Xylen (-/-)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	260 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Xylen (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	65,3 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Xylen (-/-)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	260 mg/m³	Forbrugere	Lokale

8.2. Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2024-04-16

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker.
Egnet materiale: Butylkautsjuk
Handskematerialets tykkelse : 0,4 mm.

Hudbeskyttelse

Brug af beskyttelsesdragt .

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.
Filtertype: A2/P3.

Andre

Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Aerosol

Farve

farveløs

Lugt

Oploesningsmidler

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,6 - 26,2 %

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

> 200 °C

Metode

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 5 % n-hexan

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Produktet er uopløseligt i vand og lægger sig som en hinde på vandoverfladen.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

4000 hPa

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,7 g/cm³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

VOC %

700,3 g/l

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen data tilgængelige

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydes ikke ved anbefalet brug og opbevaring.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan / 921-024-6	LD50	>2920 mg/kg	dermal	-	Kanin
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan / 921-024-6	LC50	>25,2 mg/l	Inhalering	4h	Rotte
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan / 921-024-6	LD50	>5840 mg/kg	oral	-	Rotte
Xylen -	LD50	3523 mg/kg	oral	-	Rotte
Xylen -	LD50	2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Xylen -	LC50	29 000 mg/m3	Indånding	4 h	Rotte

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
Dimethylether 115-10-6 / 204-065-8	LC50	>4000 mg/l	96h
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n- hexan / 921-024-6	LC50	11,4 mg/l	96h
Xylen -	LC50	13,5 mg/l	96 h

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
Dimethylether 115-10-6 / 204-065-8	EC50	155 mg/l	96h
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n- hexan / 921-024-6	EC50	> 30 - < 100 mg/l	72h

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Dimethylether 115-10-6 / 204-065-8	EC50	>4000 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan / 921-024-6	EC50	3 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Xylen -	EC50	7,4 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Affaldsproduktion skal minimeres eller undgås, når det er muligt. Produkt og emballage skal uskadeliggøres på en sikker måde. Ved håndtering af affald skal der tages hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der gælder ved håndtering af produktet. Bortskaf affaldsprodukt eller brug beholdere i overensstemmelse med lokale regler.

Tøm ikke i afløbet. Tomme beholdere må ikke punkteres eller brændes på grund af eksplosionsfare. Bortskaf affaldet til et godkendt affaldsanlæg i overensstemmelse med kravene fra den lokale affaldsmyndighed

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
20 01 13*	Opløsningsmidler
15 01 04	Metalemballage

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLS

IATA-forsendelsesbetegnelse

Aerosols, flammable

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1 Miljøfare

IMDG



2.1 Miljøfare

IATA



2.1

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

Klasse

2

Klassifikationskode

5F

IMDG klasse

2 (See SP63)

IATA klasse

2.1

ADN klasse

2

ADN klassifikationskode

5F

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine Pollutant

Ja

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode D

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.
Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
Bekendtgørelse om affald.
Bekendtgørelse om produktregistret.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser
ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)
C&L - Klassificering og mærkning
CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)
CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)
CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering
DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)
Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient
LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation
LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation
LoW - Listen over affald (List of Wastes)
OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)
PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
PNEC - Forventet nuleffekt-koncentration (Predicted No Effect Concentration)
REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
RID - Reglementet for international befording af farligt gods med jernbane
SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)
STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)
SVHC - Særligt problematiske stoffer
UFI - Unik formelidentifikator
vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2024-04-16

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plastprimer, spray

Sætningsbetydning

- Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
- Aerosol 1 - Aerosoler, farekategori 1
- Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
- STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3
- Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
- Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
- Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4
- Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4
- Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
- STOT SE 2 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 2
- Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
- Flam. Gas 1A - Brandfarlige gasser, kategori 1A
- Press. Gas - Gasser under tryk
- H220 Yderst brandfarlig gas.
- H222 Yderst brandfarlig aerosol.
- H225 Meget brandfarlig væske og damp.
- H226 Brandfarlig væske og damp.
- H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
- H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H312 + H332 Farlig ved hudkontakt eller indånding.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.