

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

Artikel nr.

36-1974, 36-1975

UFI kode

UFI: ET70-D0GM-R002-8PSA

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

To-komponent lak

Brug

Gulvfarver

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
Hudirritation, kategori 2
Hudsensibilisering, kategori 1
Øjenirritation, kategori 2

Faresætninger

H315, H317, H319, H411

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger

EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse .
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/Sæbe.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmottager..

Mere information

Indeholder biocidholdige produkter: C(M)IT/MIT (3:1) Kan give en allergisk reaktion.

VOC-værdi : 50 g VOC/L.
VOC-grænseværdi: 140 g VOC/L (kat. A/j).

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.
Hormonforstyrrende egenskaber : Ingen kendt

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
bisphenol-A-diglycidylether; 2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl)propan	1675-54-3 216-823-5 - 603-073-00-2	30 - 50%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H411 - -	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %;
Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane	- 701-263-0 01-2119454392-40 -	15 - 25%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H411 - -	-
p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether	3101-60-8 221-453-2 01-2119959496-20 -	5 - 10%	Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2	H317, H411 - -	-
benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38 603-057-00-5	0 - <3%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2	H302, H317, H319 - -	LC50 (dammm/dimma) (Akut inhalationstoxicitet): > 4178 mg/l. LD50 (Akut dermal toxicitet): > 2000 mg/kg bw. ATE (Akut oral toxicitet): 1200 mg/kg bw.
ETHYLENGLYCOL	107-21-1 203-473-3 - 603-027-00-1	0 - <2%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	-
Dipropylenglycolmethylether	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60 -	0 - <0,6%	-	- - -	-

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol	126-86-3 204-809-1 01-2119954390-39 -	0 - <0,2%	Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H317, H318, H412 - -	-
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	0 - <0,2%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation	H302, H315, H319, H331 - -	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral: ATE=1 200 mg/kg bw
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol	52-51-7 200-143-0 - -	0 - <0,04%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3 - inhalation, STOT SE 3 - resp. tract irrit., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H301, H312, H315, H318, H331, H335, H400, H411 M-acut=10 -	-
5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48 -	0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=100 M-chro=100	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Sørg for frisk luft. Sørg lægehjælp ved ubehag.

Indånding

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko. Vask af med varmt vand og sæbe. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Indtagelse

Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt

Forårsager hudirritation. Kan forårsage rødme og smerte. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Øjenkontakt

Forårsager øjenirritation

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kulsyre, tørt pulver eller vandtåge Brug slukningsmidler, der er egnede til lokale forhold og omgivende miljø.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: kuloxider

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Bær altid fuldt brandforebyggende udstyr. Bortskaf brandvand i overensstemmelse med gældende regler. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved spild, der medfører risiko for miljøskader, kontaktes den ansvarlige myndighed.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Saml og anbring i egnede affaldsbeholdere og forsegl dem forsvarligt.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Når to komponenter skal blandes, se sikkerhedsdatabladene for begge komponenter. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Arbejdet med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets meddelelse med regler om hærdeplast. Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejds-hyggejne. Undgå indånding af damp/tåge.

Generel hygiejne

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagres køligt og tørt. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares kun i originalemballagen. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares utilgængeligt for børn.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
ETHYLENGLYCOL	107-21-1 203-473-3	- / 10 /	- / 26 /	At-vejledning C.0.1-1	EH	1996
Dipropylenglycolmethylether	34590-94-8 252-104-2	50 / 309 /	100 / 618 /	At-vejledning C.0.1-1	D	-
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0	20 / 98 /	40 / 196 /	-	-	-

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Hav øjenskyl og nødbruser til rådighed. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Arbejdet med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets meddelelse med regler om hærdeplast.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Hvis sprøjt kan opstå, brug: Stelbriller

Beskyttelse af hænder

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt. anbefalede handskefabrikater : NBR (Nitrilkautsjuk) , Neopren

Hudbeskyttelse

Brug af beskyttelsesdragt

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er normalt ikke påkrævet.

Miljøeksponeringskontrol

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og regler. Lokale regler kan være mere bindende end regionale eller nationale krav og skal følges.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

hvid

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

~ 0 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

~ 100 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 150 °C

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

8 - 9

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Opløseligt i vand

Fordelelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

1050 kg/m³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

VOC %

< 140 g/l

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Stærkt oxiderende stoffer

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå frost.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxidationsmidler og kontakt med stærke syrer. Stærk base

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen specifikke farlige nedbrydningsprodukter specificeret.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Svært biologisk nedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Kan bioakkumulere

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Hvis dette produkt bliver til affald i den stand, det blev leveret i, opfylder det kriterierne for farligt affald (direktiv 2008/98/EU). Saml og anbring i egnede affaldsbeholdere og forsegl dem forsvarligt. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Hærdet produkt er ufarligt affald i henhold til affaldsforordningen. Kontakt lokale myndigheder for håndteringsinstruktioner. Brug nedenstående kode til affaldsregistrering.

Emballage

Tom og rengjort emballage kan efterlades til genbrug eller forbrænding og sorteres som plast.

Affalds kode	Affaldsbeskrivelse
08 01 11*	Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
08 01 19*	Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

Affalds kode	Affaldsbeskrivelse
15 01 02	Plastemballage

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

3082

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, Bisphenol F-epoxy resin)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, Bisphenol F-epoxy resin)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, Bisphenol F-epoxy resin)

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17


Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

14.3. Transportfareklasse(r)


Etiket

ADR/RID/ADN



9 Miljøfare

IMDG



9 Miljøfare

IATA



9 Miljøfare

Klasse

9

Klassifikationskode

M6

Farenummer

90

IMDG klasse

9

IATA klasse

9

ADN klasse

9

ADN klassifikationskode

M6

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

14.5. Miljøfarer

Miljøfare

ADR/RID/ADN: Farligt for miljøet

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode -

Transportkategori 3

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

MAL: 00-5

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer - ATP 21

Forkortelser

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

- ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
- ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)
- C&L - Klassificering og mærkning
- CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)
- CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)
- CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering
- DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
- ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
- GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
- IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
- IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)
- Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient
- LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation
- LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation
- LoW - Listen over affald (List of Wastes)
- OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)
- PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
- PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)
- REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
- RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
- SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)
- STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)
- SVHC - Særligt problematiske stoffer
- UFI - Unik formelidentifikator
- vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Versionsnummer:	3
Udstedt:	2025-03-11
Erstatter SDB:	2024-10-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gulvmaling FLOOR 2K, Komp A

Sætningsbetydning

- Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
- Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
- Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
- Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
- Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
- STOT RE 2 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2
- Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1
- Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
- Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 3
- Acute Tox. 3 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 3
- Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4
- STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation
- Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1
- Acute Tox. 2 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 2
- Skin Corr. 1B - Ætsende på huden, kategori 1B
- Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, farekategori 1, sub-kategori 1A
- Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 2
- Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1
- Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, farekategori 1, underkategori 1B
- H301 Giftig ved indtagelse.
- H302 Farlig ved indtagelse.
- H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
- H312 Farlig ved hudkontakt.
- H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330 Livsfarlig ved indånding.
- H331 Giftig ved indånding.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.