

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Dieseltilsætning

Artikel nr.

34-009

UFI kode

UEU2-K8J8-UT0F-G0QF

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

PC Code : 0 - Andet

Brug

Diesel additiv

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Fare ved aspiration, kategori 1
Akut toksicitet, oral, kategori 4
Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1
Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1

Faresætninger

H302, H304, H410

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P391 Udslip opsamles.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmodtager..

Mere information

Stof med risici, der skal stå på etiketten: Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE , 2-ethylhexyl nitrate

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

2.3. Andre farer

Stoffet har ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59 stk. 1 eller forordning (EU) 2017/2100 eller forordning (EU) 2018/605 ingen endokrinskadelige egenskaber. Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE	- 918-481-9 01-2119457273-39 -	40 - 60%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-
2-ethylhexylnitrat	27247-96-7 248-363-6 01-2119539586-27 -	≥25 - <30%	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Skin Irrit. 2	H302, H312, H332, H400, H410, EUH044, EUH066 - -	-
2-ethylhexanol	104-76-7 203-234-3 01-2119487289-20 -	1 - 3%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - oral, STOT SE 3	H315, H319, H332, H335 - -	-
Kulbrinter, C10, aromater, <1% naphthalen	- 918-811-1 01-2119463583-34-XXXX -	1 - 3%	Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H304, H336, H411, EUH066 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Fjern forulykkede fra farezonen. Symptomer kan også først forekomme efter flere timer, derfor er lægelig observation nødvendig i mindst 48 timer efter uheldet. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

Indånding

VED INDÅNDING: Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Skift forurenet, gennemblødt tøj. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved hudirritation: Hent lægehjælp.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Skyl munden grundigt med vand. SPYS skyllevandet ud.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indtagelse af produktet kan føre til aspiration med kemisk lungebetændelse til følge.

Indtagelse

Farlig ved indtagelse. Indtagelse kan forårsage kvalme.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne. Ved større brand og store mængder: alkoholbestandigt skum

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

kuloxider og Kvælstofoxid (NOx) . Hold støv-/dampskyer væk fra mulige antændelsespunkter

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Anvend åndedrætsværn. Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Benyt personbeskyttelsesudstyr. Benyt personbeskyttelsesudstyr. Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand. Fjern antændelseskilder. Undgå inhalering af produktet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Når produktet er kommet ud i vand- eller kloaknet, skal de relevante myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Forurenede materialer skal deponeres som affald efter § 13 Sørg for tilstrækkelig udluftning.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13 Sikker håndtering: se punkt 7

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Undgå: Aerosol Fjern antændelseskilder.

Generel hygiejne

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Handle mod statisk elektricitet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares kun i originalemballagen. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares et tørt sted. Skal beskyttes mod direkte sollys. Produktet kan reagere med stærke reduktions- eller oxidationsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	1,1 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	11,4 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	23 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	53,2 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	12,8 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	2,3 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	53,2 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	7,5 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	7,5 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	12,5 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene (-/918-811-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	32 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene (918-811-1/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	150 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
2-ETHYLHEXAN-1-OL (104-76-7/203-234-3)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	26,6 mg/m³	Forbrugere	Lokale
2-ETHYLHEXAN-1-OL (104-76-7/203-234-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	26,6 mg/m³	Forbrugere	Lokale

PNEC/PEC

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Ferskvand	0,017 mg/l
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Havvand	0,0017 mg/l
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	0,17 mg/l
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,28 mg/kg
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Sediment (havvand)	0,028 mg/kg
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Jord	0,047 mg/kg
2-ethylhexan-1-ol (104-76-7/-)	PNEC	Rensningsanlæg	10 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Beskyttelse af hænder

Bær egnede beskyttelseshandsker. Anbefalede handskefabrikater : EN ISO 374-1 Følgende bør overvejes, når du vælger arbejdshandske materiale: kompatibilitet, nedbrydning, fejltid og permeabilitet.

Anbefalet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk) Permeationstid (maksimal bæretid): >30 min

Hudbeskyttelse

Kemikaliebestandigt og brandsikkert engangsbeskyttelsestøj med antistatiske egenskaber.

Åndedrætsværn

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

Miljøeksponeringskontrol

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

> 100 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,6 - 7 %

Flammepunkt

62 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

praktisk uopløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

1 hPa

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,854 g/cm³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Holdes væk fra oxidationsmidler, stærkt sure eller alkaliske produkter.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmiddel

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

kuloxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning
2-ethylhexyl nitrate	LD50	960 mg/kg	Indtagelse	-	Rotte	-

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksposering	Art	Metode/vejled- ning
27247-96-7						
2-ethylhexyl nitrate 27247-96-7	LD10	1100 mg/kg	Hudkontakt	-	-	-
2-ethylhexyl nitrate 27247-96-7	LD50	11 mg/m3	Indånding	2h	-	-
2-etylhexan-1-ol 104-76-7	LD50	2049 mg/kg	Indtagelse	-	Rotte	-
2-etylhexan-1-ol 104-76-7	LD50	1970 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte	-
2-etylhexan-1-ol 104-76-7	LC50	2,5 mg/l	Indånding	4h	Rotte	-
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene - / 918-811-1	LD50	>5000 mg/kg	indtagelse	-	Rotte	OECD 401
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene - / 918-811-1	LD50	>2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte	OECD 402
Naphtha (petro- leum), hydro- treated heavy 64742-48-9	LD50	>5000 mg/kg	Indtagelse	-	Rotte	-
Naphtha (petro- leum), hydro- treated heavy 64742-48-9	LD50	3160 mg/kg	Hudkontakt	-	-	-
Naphtha (petro- leum), hydro- treated heavy 64742-48-9	LC50	21 mg/l	Indånding	4h	-	-

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskaade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Blandingen er klassificeret som giftig for organismer, der lever i vand.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 64742-48-9	LC50	2200 mg/l	96 h	Pimephales promelas (tykhovedet elritse)
2-ethylhexylnitrat 27247-96-7	LC50	2 mg/l	96 h	-
2-ethylhexan-1-ol 104-76-7	LC50	28,2 mg/l	96h	Pimephales promelas (tykhovedet elritse)
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	LL50	≥2-≤5 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)

Akut toksicitet for alger

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
2-ethylhexylnitrat 27247-96-7	EC50	3,22 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata
2-ethylhexan-1-ol 104-76-7	LC50	11,5 mg/l	72h	-
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	NOELR	2,5 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	ErL50	11 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 64742-48-9	EC50	2,6 mg/l	48h	Chaetogammarus marinus
2-ethylhexylnitrat 27247-96-7	EC50	12,6 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
2-etylhexan-1-ol 104-76-7	LC50	39 mg/	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Nat- phtalene - / 918-811-1	EL50	≥3-≤10 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Produktet er vandopløseligt og kan synke ned i grundvandssystemer.

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Må ikke blandes med husholdningsaffald. Tøm ikke affald i afløbet. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og regler. Lokale regler kan være mere bindende end regionale eller nationale krav og skal følges.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

3082

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (2-etylhexylnitrat, Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-etylhexylnitrat, Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (2-etylhexylnitrat, Hydrocarbons, C10, Aromates, <1% Natphtalene)

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27


Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



9

Miljøfare

IMDG



9

IATA



9

Miljøfare

Klasse

9

Klassifikationskode

M6

Farenummer

90

IMDG klasse

9

IATA klasse

9

ADN klasse

9

ADN klassifikationskode

M6

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

14.5. Miljøfarer

Miljøfare

ADR/RID/ADN: Farligt for miljøet

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode -
Transportkategori 3

IMDG EmS

F-A, S-F

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2024-07-02
Erstatter SDB:	2023-03-27

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieseltilsætning

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

- Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
- Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
- Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1
- Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1
- Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
- Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
- STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3
- Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
- H302 Farlig ved indtagelse.
- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H312 Farlig ved hudkontakt.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332 Farlig ved indånding.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
- EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.