

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Denatureret sprit

Artikel nr.

36-0104

UFI kode

UFI: JF22-F01M-W000-U4G7

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Rensemiddel

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Stenbukken 21

9200 Aalborg

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

112, SOS alarm

Tilgængelig udenfor kontor tid

Nej

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Brandfarlige væsker, kategori 2

Øjenirritation, kategori 2

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Faresætninger

H225, H319

2.2. Mærkningselementer*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P280.3.3 Bær øjenbeskyttelse.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43 603-002-00-5	>75 - 100%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	-
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	10 - <20%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
butanon; ethylmethylketon	78-93-3 201-159-0 - 606-002-00-3	0,1 - <1%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
acetone; propan-2-on; propanon	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	0,1 - <1%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

Indånding

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask med rigeligt vand/sæbe.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden. Drik omgående ved indtagelse: Vand Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Dampe kan give hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Hudkontakt

Virker udtørrende på huden

Øjenkontakt

Irriterende , Rødme .

Indtagelse

Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj.

Andre

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Overhold risikoen for at glide i tilfælde af lækage / spild. Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Destruktion: se punkt 13

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/lys-/...] udstyr. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Generel hygiejne

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares væk fra oxiderende materialer. Lagres køligt og tørt. Skal beskyttes mod direkte sollys. Opbevares kun i originalemballagen. Opbevares på et godt ventileret sted.

Brandklasse : 1

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsekspo- neringsgræns e ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	67-63-0 200-661-7	200 490	400 980	-	-	-
Ethanol	64-17-5 200-578-6	1000 1900	2000 3800	-	-	-
acetone; propan-2-on; propanon	67-64-1 200-662-2	250 600	- -	BEK nr 986 af 11/10/2012	Stoffet har en EF- grænseværdi	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	500 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	89 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	319 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	26 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	888 mg/kg kropsvægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	114 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1900 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	950 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	950 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	343 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	206 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon	DNEL	Kronisk (langvarig)	1161 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
(78-93-3/201-159-0)		Dermal	kropsvægt/dag		
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	106 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	31 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	412 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1210 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	2420 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	200 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	186 mg/kg kropsvægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	62 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	62 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Ferskvand	0,96 mg/l
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (ferskvand)	3,6 mg/kg
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Havvand	0,79 mg/l
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (havvand)	2,9 mg/kg
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Jord	0,63 mg/kg
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Ferskvand	55,8 mg/l
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Sediment (ferskvand)	284,74 mg/kg

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Havvand	55,8 mg/l
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Sediment (havvand)	284,7 mg/kg
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Jord	22,5 mg/kg
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Mikroorganismer i spildevandsrensning	709 mg/l
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Ferskvand	10,6 mg/l
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	21 mg/l
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Havvand	1,06 mg/l
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (ferskvand)	30,4 mg/kg sediment tørvægt
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (havvand)	3,04 mg/kg sediment tørvægt
acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Jord	29,5 mg/kg jord tørvægt

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Bær øjenværn, når der er risiko for sprøjt. Benyt øjenbeskyttelse ifølge EN 166.

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker i tilfælde af gentagen eller længerevarende hudkontakt.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Filtertype: A

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

lyserød

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

< -20 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

78 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

2-19%

Flammepunkt

12 °C

Selvantændelsestemperatur

> 399 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

7

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

vannløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

> 2300 Pa

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde

0,8 g/ml

Relativ dampmassefylde

> 1

Fordampningshastighed

>1

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxiderende farlige stoffer

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art
- -	LC50	>10 mg/l	Inhalering	-	-
- -	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	-
- -	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	-
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	5840 mg/kg	oral	-	Rotte
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	13900 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	>25 mg/l	inhalativ	6h	Rotte
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	: > 20000 mg/kg	Dermal	24h	kanin
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	124.7 mg/l l	Indånding	4h	rotte
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	38 mg/liter	Indånding	10h	rotte
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	2000 ppm	Indånding	10h	rotte
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	7060 mg/kg	Oralt	24h	rotte
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	LD50 Oral	2000 mg/kg	-	-	rotte
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	LD50 Dermal	5000 mg/kg	-	-	kanin
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	LC50 Inhalation	9 mg/l	-	4h	rotte

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat
- -	LC50	12 722 mg/l

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat
- -	EC50	4906 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet. Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Destruktion i henhold til lokale regler.

Emballage

Må ikke blandes med husholdningsaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1993

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa) (Ethanol, Propan-2-ol)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Flammable liquid, n.o.s. (Ethanol, Propan-2-ol)

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

33

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelbegrænsningskode D/E

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Stoffet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2022-12-01
Erstatter SDB:	2022-10-12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.