

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator****Handelsnavn**

Bremsekaliper maling, sølv

Artikel nr.

36-338

UFI kode

UFI: Y500-C029-G003-D34N

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Produkt type**

Maling og lak

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Leverandør**

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Brandfarlige væsker, kategori 3

Hudsensibilisering, farekategori 1, sub-kategori 1A

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Hudirritation, kategori 2

Faresætninger

H226, H315, H317, H336, H411

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P370 + P378 Ved brand: Anvend ABC-pulver til brandslukning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmottager..

P264 Vask grundigt efter brug.

Mere information

Stof med risici, der skal stå på etiketten: Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung , Acetone , Butan-2-ol , cobalt bis(2-ethylhexanoat) .

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. Dette stof har ingen endokrine egenskaber overfor mennesker.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Naphtha (råolie), hydroafs- vovlet tung	64742-82-1 265-185-4 01-2119490979- 12-XXXX 649-330-00-2	25 - <30%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H226, H304, H336, H411, EUH066 - -	-
xilen	1330-20-7 215-535-7 01-2119488216- 32-XXXX 601-022-00-9	10 - <20%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H226, H312, H315, H332 - -	C
Acetone; propan-2-on, pro- panon	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	5 - <10%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
butan-2-ol	78-92-2 201-158-5 - 603-127-00-5	1 - <2,5%	Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT SE 3 - nar- cosis	H226, H319, H335, H336 - -	C
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 - 607-025-00-1	0,25 - <1%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - nar- cosis	H226, H336, EUH066 - -	-
Ethylbenzen	100-41-4 202-849-4 01-2119892111- 44-0000 601-023-00-4	0,25 - <1%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT RE 2	H225, H304, H332, H373 - -	-
Strontium bis (2-etylhex- anoat)	2457-02-5 219-536-3 01-2120783571- 49-XXXX -	0,15 - <0,2%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Repr. 2	H302, H315, H318, H361d - -	-
2-ethylhexansyre	149-57-5 205-743-6 01-2119488942-	0,15 - <0,2%	Repr. 1B	H360D - -	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
	23-XXXX 607-230-00-6				
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)	136-52-7 205-250-6 01-2119524678- 29-XXXX -	0,15 - <0,2%	Skin Sens. 1A, Eye Irrit. 2, Repr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3	H317, H319, H360, H400, H412 - -	-
Dipropylenglycolmethylether	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60 -	0,015 - <0,05%	-	- - -	-
maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6 01-2119472428- 31-XXXX 607-096-00-9	0 - <0,015%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, STOT RE 1	H302, H314, H317, H318, H334, H372, EUH071 - -	>=0,001: Skin Sens. 1A - H317
Toluen	108-88-3 203-625-9 01-2119471310- 51-XXXX 601-021-00-3	0 - <0,015%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Repr. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3, STOT SE 3	H225, H304, H315, H336, H361d, H373, H412 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

Indånding

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

Hudkontakt

Tag snavset, vædet tøj af. Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation søg læge.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis symptomerne vedvarer, skal du ringe til en læge.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Ved opkastning holdes hovedet lavt, så opkast ikke kommer ned i lungerne. Ring til en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

ABC-pulver , Skum , Kuldioxid (CO2) .

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser. .

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Anvend åndedrætsværn. Bær beskyttelsestøj med fuld dækning

Andre

Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt, må ikke komme i kanaliseringen.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Standt lækagen, hvis dette er sikkert. Benyt personbeskyttelsesudstyr. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakafløb eller vandløb. Ved udledning til beskyttet vand kontaktes straks redningsberedskabet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Forurenede materialer skal deponeres som affald efter § 13

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for god ventilation. Undgå at sprøjte mod flammer og glødende genstande. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
xylen	1330-20-7 215-535-7	25 109	50 218	-	-	-
Acetone; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2	250 600	- -	BEK nr 986 af 11/10/2012	Stoffet har en EF- grænseværdi	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	150 710	300 1420	-	-	-
Ethylbenzen	100-41-4 202-849-4	50 217	100 434	-	-	-
Dipropylenglycolmethylether	34590-94-8 252-104-2	50 309	100 618	-	D	-
maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6	0,1 0,4	0,2 0,8	At-vejledning C.0.1-1	A	1996
Toluen	108-88-3 203-625-6	25 94	50 188	At-vejledning C.0.1-1	-	-
Butan-2-ol	78-92-2 201-158-5	50 150	50 150	At-vejledning C.0.1-1	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (64742-82-1/265-185-4)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1286,4 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (64742-82-1/265-185-4)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1066,67 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (64742-82-1/265-185-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	837,5 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (64742-82-1/265-185-4)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1152 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (64742-82-1/265-185-4)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	640 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (64742-82-1/265-185-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	178,57 mg/m³	Forbrugere	Lokale
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	221 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
)					
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	442 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	221 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	442 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	212 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	65,3 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	260 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	65,3 mg/m³	Forbrugere	Lokale
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	260 mg/m³	Forbrugere	Lokale
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	125 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	12,5 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1210 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	2420 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	200 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	186 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	62 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	62 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
butan-2-ol	DNEL	Kronisk (langvarig)	600 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
(78-92-2/201-158-5)		Indånding			
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	405 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	213 mg/m ³	Forbrugere	Systemiske
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	203 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	15 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	77 mg/m ³	Medarbejdere	Systemiske
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	293 mg/m ³	Medarbejdere	Lokale
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	180 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	15 mg/m ³	Forbrugere	Systemiske
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	1,6 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Strontium bis (2-ethylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	0,41 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Strontium bis (2-ethylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	0,73 mg/m ³	Medarbejdere	Systemiske
Strontium bis (2-ethylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	0,21 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Strontium bis (2-ethylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	0,21 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Strontium bis (2-ethylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	0,18 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	2 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	14 mg/m ³	Medarbejdere	Systemiske
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	1 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	3,5 mg/m ³	Forbrugere	Systemiske
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7/205-250-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	0,2351 mg/m ³	Medarbejdere	Lokale
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)	DNEL	Kronisk (langvarig)	0,037 mg/m ³	Forbrugere	Lokale

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
(136-52-7/205-250-6)		Indånding			
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	308 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	283 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	37,2 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	121 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	36 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	81 µg/m³	Medarbejdere	Systemiske
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	200 µg/m³	Medarbejdere	Systemiske
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	81 µg/m³	Medarbejdere	Lokale
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	200 µg/m³	Medarbejdere	Lokale
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	384 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	384 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	384 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	192 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	192 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	8,13 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	226 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	226 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	226 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	56,5 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	56,5 mg/m³	Forbrugere	Lokale
n-Butylacetat	DNEL	Akut (kortvarig)	11 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
(123-86-4/204-658-1)		Dermal			
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	11 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	300 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	300 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
n-Butylacetat (123-86-4 /204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Oral	2 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	2 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-Butylacetat (123-86-4 /204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	6 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	6 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	300 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-Butylacetat (123-86-4 /204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	300 mg/m³	Forbrugere	Lokale
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	35,7 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-Butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	35,7 mg/m³	Forbrugere	Lokale

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Ferskvand	327 µg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Havvand	327 µg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Rensningsanlæg	6,58 mg/l
xylen	PNEC	Sediment (ferskvand)	12,46

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
(1330-20-7/215-535-7)			mg/kg sedi- ment tør- vægt
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Sediment (havvand)	12,46 mg/kg sedi- ment tør- vægt
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Jord	2,31 mg/kg jord tør- vægt
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	327 µg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Ferskvand	10,6 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	21 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Havvand	1,06 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (ferskvand)	30,4 mg/kg sediment tørvægt
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (havvand)	3,04 mg/kg sediment tørvægt
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Jord	29,5 mg/kg jord tør- vægt
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Ferskvand	47,1 mg/l
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Havvand	47,1 mg/l
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Rensningsanlæg	761 mg/l
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Sediment (ferskvand)	196,19 mg/kg sedi- ment tør- vægt
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Sediment (havvand)	196,19 mg/kg sedi- ment tør- vægt

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Jord	11,58 mg/kg jord tørvægt
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	1 g/kg mad
butan-2-ol (78-92-2/201-158-5)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	47,1 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Ferskvand	180 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	360 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Havvand	18 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Rensningsanlæg	35,6 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (ferskvand)	981 µg/kg sediment tørvægt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (havvand)	98,1 µg/kg sediment tørvægt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Jord	0,0903 mg/kg jord tørvægt
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	PNEC	Ferskvand	100 µg/l
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	PNEC	Rensningsanlæg	9,6 mg/l
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	PNEC	Sediment (ferskvand)	13,7 mg/kg sediment tørvægt
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	PNEC	Sediment (havvand)	1,37 mg/kg sediment tørvægt
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	PNEC	Jord	2,68 mg/kg jord tør- vægt
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	20 mg/kg fødevare
Ethylbenzen (100-41-4/202-849-4)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	100 µg/l
Strontium bis (2-etylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	PNEC	Rensningsanlæg	88,52 mg/l
Strontium bis (2-etylhexanoat)	PNEC	Jord	1,31 mg/kg

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
(2457-02-5/219-536-3)			
Strontium bis (2-ethylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	PNEC	Periodisk frigivelse (havvand)	0,61 mg/l
Strontium bis (2-ethylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	PNEC	Ferskvand	0,44 mg/l
Strontium bis (2-ethylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	PNEC	Havvand	0,04 mg/l
Strontium bis (2-ethylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	PNEC	Sediment (ferskvand)	7,86 mg/kg
Strontium bis (2-ethylhexanoat) (2457-02-5/219-536-3)	PNEC	Sediment (havvand)	0,79 mg/kg
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	PNEC	Rensningsanlæg	71,7 mg/l
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	PNEC	Jord	0,712 mg/kg
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	1 mg/l
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	PNEC	Ferskvand	0,398 mg/l
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	PNEC	Havvand	0,04 mg/l
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	PNEC	Sediment (ferskvand)	4,74 mg/kg
2-ethylhexansyre (149-57-5/205-743-6)	PNEC	Sediment (havvand)	0,474 mg/kg
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7/205-250-6)	PNEC	Rensningsanlæg	0,37 mg/l
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7/205-250-6)	PNEC	Jord	10,9 mg/kg
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7/205-250-6)	PNEC	Ferskvand	0,00062 mg/l
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7/205-250-6)	PNEC	Havvand	0,00236 mg/l
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7/205-250-6)	PNEC	Sediment (ferskvand)	53,8 mg/kg
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7/205-250-6)	PNEC	Sediment (havvand)	69,8 mg/kg
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Rensningsanlæg	4168 mg/l
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Jord	2,74 mg/kg
Dipropylenglycolmethylether	PNEC	Periodisk frigivelse	190 mg/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
(34590-94-8/252-104-2)			
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Ferskvand	19 mg/l
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Havvand	1,9 mg/l
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Sediment (ferskvand)	70,2 mg/kg
Dipropylenglycolmethylether (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Sediment (havvand)	7,02 mg/kg
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Rensningsanlæg	44,6 mg/l
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Jord	0,037 mg/kg
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Periodisk frigivelse	0,379 mg/l
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Ferskvand	0,038 mg/l
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Havvand	0,004 mg/l
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,296 mg/kg
maleinsyreanhydrid (108-31-6/203-571-6)	PNEC	Sediment (havvand)	0,03 mg/kg
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Rensningsanlæg	13,61 mg/l
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Jord	2,89 mg/kg
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	0,68 mg/l
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Ferskvand	0,68 mg/l
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Havvand	0,68 mg/l
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Sediment (ferskvand)	16,39 mg/kg
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Sediment (havvand)	16,39 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Tætssluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Brug af beskyttelseshandsker .

Anbefalet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk)

Handskematerialets tykkelse : 0,7 mm

Gennemtrængningstid : >480 min.

Åndedrætsværn

Når arbejdere står over for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de bruge passende certificerede åndedrætsværn.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

Sølv

Lugt

Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

56 - 246 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,7 - 7,6 %

Flammepunkt

25 °C

Selvantændelsestemperatur

265 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Kinematisk viskositet252 mm²/s (20°C), 212 mm²/s (40°C)**Viskositet, dynamisk**

250 cP

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

4940 Pa (20°C), 17.46 kPa (50°C)

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,933 (20°C)

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

VOC %

49,13 %

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysningerVOC-værdi : 458,46 kg/m³

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LD50	12 789 mg/kg	indtagelse	-	rotte
maleinsyreanhydrid 108-31-6 / 203-571-6	LD50	1090 mg/kg	oral	-	Rotte
maleinsyreanhydrid 108-31-6 / 203-571-6	LD50	2620 mg/kg	dermal	-	Kanin
maleinsyreanhydrid 108-31-6 / 203-571-6	LC50	>4,35 mg/L	Indånding	4 h	Rotte
2-ethylhexansyre 149-57-5 / 205-743-6	LD50	3000 mg/kg	oral	-	Rotte
2-ethylhexansyre 149-57-5 / 205-743-6	LD50	>2000 mg/kg	Hudkontakt	-	-
2-ethylhexansyre 149-57-5 / 205-743-6	LC50	>20 mg/l	Indånding	-	-
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung 64742-82-1 / 265-185-4	LD50	5100 mg/kg	oral	-	Rotte
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung 64742-82-1 / 265-185-4	LD50	3160 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung 64742-82-1 / 265-185-4	LC50	12 mg/l	Indånding	6 h	Rotte
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	LD50	5580 mg/kg	indtagelse	-	Rotte
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	LD50	12 124 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	LC50	28.1 mg/l	Indånding	4 h	Rotte
Strontium bis (2- etylhexanoat) 2457-02-5 / 219-536-3	LD50	1030 mg/kg	oral	-	Rotte
Strontium bis (2- etylhexanoat) 2457-02-5 / 219-536-3	LD50	6300 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Strontium bis (2- etylhexanoat) 2457-02-5 / 219-536-3	LC50	>5 mg/l	Indånding	-	-
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	LD50	3523 mg/kg	indtagelse	-	rotte
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	LC50	11 mg/l	Indånding	-	-
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	LD50	1100 mg/kg	dermal	-	-
Ethylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	LD50	3500 mg/kg	oral	-	Rotte
Ethylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	LD50	15354 mg/kg	dermal	-	Kanin
Ethylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	LC50	17,2 mg/L	Indånding	4 h	Rotte
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LD50	14 112 mg/kg	dermal	-	kanin
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LC50	23,4 mg/l	Indånding	4h	rotte
Cobalt bis(2-ethyl- hexanoate) 136-52-7 / 205-250-6	LD50	>2000 mg/kg	oral	-	-
Cobalt bis(2-ethyl- hexanoate)	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
136-52-7 / 205-250-6					
Cobalt bis(2-ethyl- hexanoate) 136-52-7 / 205-250-6	LC50	>5 mg/L	Indånding	-	-
Dipropylenglycol- methylether 34590-94-8 / 252- 104-2	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte
Dipropylenglycol- methylether 34590-94-8 / 252- 104-2	LD50	9510 mg/kg	dermal	-	Kanin
Dipropylenglykol metyleter 34590-94-8 / 252- 104-2	LC50	>20 mg/l	Indånding	-	-
Butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	LD50	>2000 mg/kg	indtagelse	-	-
Butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
Butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	LC50	>20 mg/l	Indånding	-	-
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LD50	5800 mg/kg	indtagelse	-	Rotte
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LD50	7426 mg/kg	dermal	-	Kanin
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LC50	76 mg/l	Indånding	4 h	Rotte

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Genotoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LC50	5540 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)
Butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	LC50	3670 mg/l	96 h	Pimephales promelas
maleinsyreanhydrid 108-31-6 / 203-571-6	LC50	75 mg/L	96 h	Lepomis macrochirus (Bluegill)
2-ethylhexansyre 149-57-5 / 205-743-6	LC50	180 mg/l	48 h	Salmo gairdneri
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	LC50	13 mg/l	96 h	Carassius auratus
Strontium bis (2-etylhex- anoat) 2457-02-5 / 219-536-3	LC50	180 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss
Ethylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	LC50	42.3 mg/L	96 h	Pimephales promelas

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) 136-52-7 / 205-250-6	LC50	0.1 - 1 mg/L	96 h	-
Dipropylenglycolmethylether 34590-94-8 / 252-104-2	LC50	10000 mg/l	96 h	Pimephales promelas

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	EC50	95 mg/l	168 h	Scenedesmus quadricauda
2-ethylhexansyre 149-57-5 / 205-743-6	EC50	61 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus
Ethylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	EC50	63 mg/L	3 h	Chlorella vulgaris
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	IC50	674,7 mg/	72h	Scenedesmus subspicatus
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) 136-52-7 / 205-250-6	EC50	0.1 - 1 mg/L	-	-
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	EC50	3400 mg/l	48 h	Chlorella pyrenoidosa
maleinsyreanhydrid 108-31-6 / 203-571-6	EC50	74,35 mg/L	72 h	Raphidocelis subcapitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	EC50	8800 mg/l	48 h	Daphnia pulex (vandloppe)
Butan-2-ol 78-92-2 / 201-158-5	EC50	3750 mg/l	24 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
maleinsyreanhydrid 108-31-6 / 203-571-6	EC50	42,81 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
2-ethylhexansyre 149-57-5 / 205-743-6	EC50	116.6 mg/l	24 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung 64742-82-1 / 265-185-4	EC50	4,3 mg/l	96 h	Crangon crangon

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	EC50	11.5 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Ethylbenzen 100-41-4 / 202-849-4	EC50	75 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Cobalt bis(2-ethylhexanoate) 136-52-7 / 205-250-6	EC50	0.1 - 1 mg/L	-	-
Dipropylenglycolmethyl- ether 34590-94-8 / 252-104-2	EC50	1919 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Resultat af PBT og vPvB vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.

12.7. Andre negative virkninger
Ingen data tilgængelige

Andre
Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser om bortskaffelse
Læg ikke tom emballage i husholdningsaffaldet. Tøm ikke affald i afløbet. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og regler. Lokale regler kan være mere bindende end regionale eller nationale krav og skal følges.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
08 01 11*	Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Paint (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

Miljøfare

IMDG



3

Miljøfare

IATA



3

Miljøfare

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

Farenummer

30

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

missing phrase ## (100.00058830) D/E

missing phrase ## (100.00058840) 3

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

MAL: 3-1

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremsekaliper maling, sølv

opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August

2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Bremsekaliper maling, sølv

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
 Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
 Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, farekategori 1, sub-kategori 1A
 STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3
 Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
 Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
 Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4
 Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4
 Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
 Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
 STOT SE 3 - narcosis - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
 STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation
 STOT RE 2 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2
 Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
 Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1
 Repr. 2 - Reproduktionstoksicitet, kategori 2
 Repr. 1B - Reproduktionstoksicitet, kategori 1B
 Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1
 Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
 Skin Corr. 1B - Ætsende på huden, kategori 1B
 Resp. Sens. 1 - Luftvejssensibilisering, kategori 1
 STOT RE 1 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 1
 H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 H226 Brandfarlig væske og damp.
 H302 Farlig ved indtagelse.
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 H312 Farlig ved hudkontakt.
 H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H315 Forårsager hudirritation.
 H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H332 Farlig ved indånding.
 H334 Kan fremkalde allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
 H360D Kan skade det ufødte barn.
 H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
 H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 EUH071 Ætsende for luftvejene.