

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

MC-olie, Racing 10W-40

Artikel nr.

34-742, 34-743

UFI kode

SPCV-42SN-GJMQ-PS0X

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Motorolie

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W–40

2.2. Mærkningselementer

Supplerende faresætninger

EUH208 Indeholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts.

Kan udløse allergisk reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i en godkendt affaldsmottager..

2.3. Andre farer

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Destillater (råolie), hydrogen-behandlede tunge paraffin	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 -	<75%	-	- - -	-
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede	72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13 649-483-00-5	<20%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with 1,3-dioxolan-2-one and succinic anhydride monopolyisobutenyl derivs.	147880-09-9 604-611-9 - -	<1,3%	Aquatic Chronic 4	H413 - -	-
Phosphorodithisyre, blandet o,o-bis(sec-bu og 1,3-dimethylbutylestere, zinksalte	68784-31-6 272-238-5 01-2119657973-23-0000 -	<0,85%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2	H315, H318, H411 - -	-
Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased	68784-26-9 272-234-3 01-2119524004-56-0000 -	<0,6%	Aquatic Chronic 4	H413 - -	-
Calcium long chain alkaryl sulfonate	722503-69-7 682-812-0 - -	<0,5%	Aquatic Chronic 4	H413 - -	-
Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts	722503-68-6 682-816-2 - -	<0,35%	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 4	H317, H413 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

Bemærk L - Den harmoniserede klassificering som et kræftfremkaldende stof gælder ikke, fordi stoffet indeholder mindre end 3 % DMSO ekstraherbart materiale målt ved IP 346.

Bemærk 10 - Klassificeringen som kræftfremkaldende ved indånding gælder kun for blandinger i pulverform, der indeholder 1 % eller mere titaniumdioxid, som er i form af eller er inkorporeret i partikler med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Søg lægehjælp ved ubehag.

Indånding

VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en læge.

Hudkontakt

Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Undgå at gnide dine øjne.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med rigeligt vand (kun hvis personen er ved bevidsthed) efter indtagelse og søg omgående lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Kan forårsage astma-lignende åndenød. Dampe kan give hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Hudkontakt

Langvarig og gentagen kontakt kan forårsage rødme og irritation. Langvarig eller gentagen kontakt med huden forårsager fjernelse af de naturlige fedtstoffer og kan forårsage udbrud af allergiske kontakteksem.

Øjenkontakt

Kan forårsage midlertidig øjenirritation.

Indtagelse

Kan give ubehag ved indtagelse. Kan forårsage mavepine eller opkastning. Kan forårsage kvalme, hovedpine, svimmelhed og forgiftning.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid). I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: Kulilte (CO), kuldioxid (CO₂) og skadelige og irriterende stoffer.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Evakuer området. Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt. Undgå indånding af damp/tåge. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord, vand eller kloakker.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Standt lækagen, hvis dette er sikkert. Fjern antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Større spild er indlejret med sand, jord eller lignende og opsamles. Undgå udledning til jord, vand eller kloakker. Opsug væsken i inert absorbent såsom vermiculit, saml materialet og send det til bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af damp/tåge. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Generel hygiejne

Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse. På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Vask hænder grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Benyt kun værktøj, der er antistatisk udstyret (gnistfri). Opbevares køligt og på et godt ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre**

Ingen data tilgængelige

8.2. Eksponeringskontrol**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå indånding af damp. Undgå at overskride givne hygiejniske grænseværdier.

Symboler for personlige værnemidler**Øjne- og ansigtsbeskyttelse**

Bær øjenværn, når der er risiko for sprøjt. Tætsluttende beskyttelsesbriller .

Beskyttelse af hænder

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt. Anbefalede handskefabrikater : Neopren , PVA (polyvinylalkohol) , PVC (Polyvinylklorid) .

Det skal tages i betragtning, at væske kan trænge ind i beskyttelseshandskerne. Hyppige ændringer anbefales.

Hudbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Fare ved opvarmning

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Væske

Farve

brun

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

-36 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

> 315 °C

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40**Antændelighed**

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

224 °C

Selvantændelsestemperatur

> 315 °C

Nedbrydningsstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

96,5 cSt

Opløselighed

praktisk uopløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

< 10 Pa

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,86 g/ml

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen kendte reaktivetsfarer forbundet med dette produkt

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen risiko under normale brugsforhold. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

10.5. Materialer, der skal undgås

Kan reagere med stærke syrer, baser, oxidationsmidler og uforenelige materialer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen data tilgængelige

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbe- handlede neutral olie baserede 72623-87-1 / 276-738-4	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbe- handlede neutral olie baserede 72623-87-1 / 276-738-4	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	Kanin	OECD 402
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbe- handlede neutral olie baserede 72623-87-1 / 276-738-4	LC50	≈ 5.7 mg/l	Inhalering	4 h	Rotte	OECD 403
Destillater (råolie), hydro- genbehandlede tunge paraffin 64742-54-7 /	LD50:	> 5000 mg/kg	indtagelse	-	Rotte	OECD 401

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning
265-157-1						
Destillater (råolie), hydro- genbehandlede tunge paraffin 64742-54-7 / 265-157-1	LD50:	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	OECD 402
Destillater (råolie), hydro- genbehandlede tunge paraffin 64742-54-7 / 265-157-1	LC50:	> 5 mg/l/4h	inhalativ	-	Rotte	OECD 403 method

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kinematisk viskositet (40°C): 96.5 mm²/s .

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Metode/vejledning
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbehandlede neutral olie baserede 72623-87-1 / 276-738-4	LC50	>100 mg/l	OECD 203
Destillater (råolie), hydrogen- behandlede tunge paraffin 64742-54-7 / 265-157-1	LC50:	> 100 mg/l	OECD 203
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (sec-Bu and 1,3- dimethylbutyl)esters, zinc salts 68784-31-6 / 272-238-5	LC50	4,4 mg/l	OECD 203

Akut toksicitet for alger

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspo- nering	Art	Metode/vejledning
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogen- behandlede neutral olie baserede 72623-87-1 / 276- 738-4	EC50	>1000 mg/l	72 h	-	OECD 201
Destillater (råolie), hydrogenbe- handlede tunge par- affin 64742-54-7 / 265- 157-1	EC50	> 1000 mg/l	72h	OECD 201	-

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Metode/vejledning
Smøreolier (råolie), C20- 50-, hydrogenbe- handlede neutral olie	EC50	>10 000 mg/l	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Metode/vejledning
baserede 72623-87-1 / 276-738-4				
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin 64742-54-7 / 265-157-1	EC50	> 10000 mg/l	-	OECD 202
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (sec-Bu and 1,3- dimethylbutyl)esters, zinc salts 68784-31-6 / 272-238-5	EC50	75 mg/l	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202

Kronisk toksicitet

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspo- nering	Art	Metode/vejledning
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogen- behandlede neutral olie baserede 72623-87-1 / 276- 738-4	NOEL	<1 mg/l	21 d	-	OECD 211
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogen- behandlede neutral olie baserede 72623-87-1 / 276- 738-4	NOEL	>100 mg/l	72 h	Alger	OECD 201
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogen- behandlede neutral olie baserede 72623-87-1 / 276- 738-4	NOEL	>1,93 mg/l	10 min	-	DIN 38412
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogen- behandlede neutral olie baserede 72623-87-1 / 276- 738-4	NOEL	>10 mg/l	21 d	Daphnia	-
Destillater (råolie), hydrogenbe- handlede tunge par- affin 64742-54-7 / 265-	NOEL	> 1.93 mg/	10 min	-	DIN 38412

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspo- nering	Art	Metode/vejledning
157-1					
Destillater (råolie), hydrogenbe- handlede tunge par- affin 64742-54-7 / 265- 157-1	NOEL	> 10 mg/l	21d	Daphnia	-
Destillater (råolie), hydrogenbe- handlede tunge par- affin 64742-54-7 / 265- 157-1	NOEL	< 1 mg/l	21d	-	OECD 211
Destillater (råolie), hydrogenbe- handlede tunge par- affin 64742-54-7 / 265- 157-1	NOEL	> 100 mg/l	72h	Alger	OECD 201

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Resultat
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin 64742-54-7 / 265-157-1	3.5 - 6	Bioakkumulerende.
Smøreolier (råolie), C20-50-, hydrogenbe- handlede neutral olie baserede 72623-87-1 / 276-738-4	3.5 - 6	Bioakkumulerende.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Produktet er uopløseligt i vand og lægger sig som en hinde på vandoverfladen.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald. Bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg.

Affalds kode	Affaldsbeskrivelse
13 02 05*	Mineralske, ikke-chlorede motor-, gear- og smøreløser

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1. UN-nummer eller ID-nummer
- Ikke relevant
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- Ikke relevant
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- Ikke relevant
- 14.4. Emballage gruppe
- Ikke relevant
- 14.5. Miljøfarer
- Ikke relevant
- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
- Ikke relevant
- 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
- Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af dette stof.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olie, Racing 10W-40

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
 ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
 ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)
 C&L - Klassificering og mærkning
 CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)
 CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)
 CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering
 DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
 ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
 GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
 IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
 IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)
 Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient
 LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation
 LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation
 LoW - Listen over affald (List of Wastes)
 OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)
 PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
 PNEC - Forventet nuleffekt-koncentration (Predicted No Effect Concentration)
 REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
 RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
 SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)
 STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)
 SVHC - Særligt problematiske stoffer
 UFI - Unik formelidentifikator
 vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Sætningsbetydning

Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, farekategori 1, underkategori 1B
 Aquatic Chronic 4 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 4
 Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
 Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
 Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1
 Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 H315 Forårsager hudirritation.
 H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 H413 Kan forårsage langvarige skader for vandlevende organismer.
 EUH208 Indeholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts.
 Kan udløse allergisk reaktion.
 EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.