

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Denatureret sprit

Artikel nr.

36-0220

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Underkategori: Væske - Brændstof til varmeovne

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

112, SOS alarm

Tilgængelig udenfor kontor tid

Nej

Giftlinjen/Yderligere nødtelefonnummer

+45 82 12 12 12 - Giftlinjen

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Brandfarlige væsker, kategori 2
Øjenirritation, kategori 2

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Faresætninger

H225, H319

2.2. MærkningselementerMærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer**Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43 603-002-00-5	≥80 - 100%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	-
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	0 - <1%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
butanon; ethylmethylketon	78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43-xxxx 606-002-00-3	0 - <1%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
methanol	67-56-1 200-659-6 - 603-001-00-X	0 - <0,6%	Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Acute Tox. 3 - inhalation, STOT SE 1	H225, H301, H311, H331, H370 - -	STOT SE 1; H370: C ≥ 10 % STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C < 10 %;

Yderligere information om indgående stoffer
Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

Indånding
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt
Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask med rigeligt vand/sæbe.

Øjenkontakt
I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden. Drik omgående ved indtagelse: Vand Giv aldrig noget i mun- den på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Ring omgående til en GIFTINFORMA- TION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Dampe kan give hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Hudkontakt

Virker udtørrende på huden

Øjenkontakt

Irriterende , Rødme .

Indtagelse

Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj. Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb. Dampe er tungere end luft, udbredes langs gulvet og danner eksplosive blandinger med luft.

Andre

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Evakuer området. Undgå indånding af damp. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Denatureret sprit

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Skyl derefter legeområdet med rigeligt vand. Udluft det berørte område. Destruktion: se punkt 13

6.4. Henvisning til andre punkter

- PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
- PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
- PUNKT 13: Bortskaffelse

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af damp. Der må ikke ryges under brugen. Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder.

Generel hygiejne

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal holdes tæt lukket. Lagres køligt og tørt. Skal beskyttes mod direkte sollys. Opbevares kun i originalemballagen. Opbevares på et godt ventileret sted.

Hold beholderen oprejst. Beskyttet mod fysisk skade og/eller gnidning.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	200 490	400 980	At-vejledning C.0.1-1	-	2005
Ethanol	64-17-5 200-578-6	1000 1900	2000 3800	-	-	-
Methanol	67-56-1 -	200 260	400 520	GESTIS	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	114 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1900 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	950 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	950 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	343 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	206 mg/m³	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Ferskvand	0,96 mg/l
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (ferskvand)	3,6 mg/kg
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Havvand	0,79 mg/l
Ethanol	PNEC	Sediment (havvand)	2,9 mg/kg

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
(64-17-5/200-578-6)			
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Jord	0,63 mg/kg
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Rensningsanlæg	580 mg/l
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Periodisk frigivelse	2,75 mg/l
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	0,38 g/kg dwt

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

Symboler for personlige værnemidler



Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Bær øjenværn, når der er risiko for sprøjt. Benyt øjenbeskyttelse ifølge EN 166.

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker i tilfælde af gentagen eller længerevarende hudkontakt.
Egnet materiale: Butylkautsjuk .
Gennemtrængningstid : >60 min.
Handskematerialets tykkelse : 0,4 mm.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Filterttype: A

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

> 35 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

3,5 - 15 %

Flammepunkt

< 23 °C

Selvantændelsestemperatur

> 425 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

7

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

vannløselig

Vandopløselighed

vannløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

-0,3

Damptryk

ca. 5 7,26 hPa (19,6 °C), 78,7 °C (25 °C) (ethanol)

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,807 - 0,812 g/cm³

Relativ dampmassefylde

> 1

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

- 10.2. Kemisk stabilitet
- Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner
- Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.
- 10.4. Forhold, der skal undgås
- Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder.
- 10.5. Materialer, der skal undgås
- Oxiderende farlige stoffer , Peroxider , Alkalimetaller , Halogenerede forbindelser , Fluor , Perchlorater , Salpetersyre , Fosforoxider
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
- I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).
- Andre
- Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet
- Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
butanon; ethyl- methylketon 78-93-3 / 201-159-0	LD50 Oral	3460 mg/kg	-	-	rotte
butanon; ethyl- methylketon 78-93-3 / 201-159-0	LD50 Dermal	> 10 ml/kg	-	-	kanin
Produkt -	LC50	>20 mg/l	Inhalering	-	-
Produkt -	LD50	>2000 mg/kg	Hudkontakt	-	-
Produkt -	LD50	>2000 mg/kg	oral	-	-
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	5840 mg/kg	oral	-	Rotte
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	> 16,4 ml/kg	Hudkontakt	-	Kanin
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	> 10000 ppm	inhalativ	6h	Rotte
Ethanol	DLLO	1400 mg/kg	Indånding	4h	menneske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksp- nering	Art
64-17-5 / 200-578-6					
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	2000 mg/l	Indånding	10h	rotte
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	7060 mg/kg	Oralt	24h	rotte

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksposering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksposeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	2993 mg/l	96h	Pimephales promelas (tykhovedet elritse)
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	9640 mg/l	96h	Pimephales promelas (tykhovedet elritse)
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	11200 mg/l	24 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	EC50	1972 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	275 mg/l	72 h	Chlorella vulgaris
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 10000 mg/l	7 d	Scenedesmus quadricauda

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	EC50/48 timer/Dafnie =	308 mg/l	48h	Daphnia magna
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 10000 mg/l	24h	Daphnia magna (stor vandloppe)
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	857 mg/l	48h	Artemia salina
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	5012 mg/l	48h	Ceriodaphnia dubia

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Nedbrydelighed
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	28 d	97 %
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	-	Produktet er let nedbrydeligt i naturen. De overfladeaktive stoffer i dette produkt

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Nedbrydelighed
		overholder kriterierne for bionedbrydelighed, der er beskrevet i forordning 648/2004

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	-0.35	0,66-3,2	Bioakkumuleringspotentiale : svag

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	KOC	Mobilitet
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	1	meget høj
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	-	Produktet er blandbart med vand og er derfor mobilt i jord og vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	PBT / vPvB
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette stof har ingen endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet. Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Destruktion i henhold til lokale regler. Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Emballage

Må ikke blandes med husholdningsaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1170

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Flammable liquid, n.o.s. (Ethanol, Propan-2-ol)

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Klassifikationskode

F1

Farenummer

33

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode: D/E

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Stoffet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Denatureret sprit

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.
Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
Bekendtgørelse om affald.
Bekendtgørelse om produktregistret.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

1, 8, 15

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
STOT SE 3 - narcosis - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
Acute Tox. 3 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 3
Acute Tox. 3 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 3
Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 3
STOT SE 1 - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 1
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H370 Forårsager organskader.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.