

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Malingfjerner

Artikel nr.

30-507

UFI kode

A9H8-H7UJ-FAEF-VMHQ

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Maling og lakfjerner.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Øjenirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Brandfarlige væsker, kategori 3

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

Faresætninger

H226, H319, H336

2.2. MærkningselementerMærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer**Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Mere information

Stof med risici, der skal stå på etiketten: 2-Butanon , n-Butylacetat .

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Indeholder: <5% ikke-ioniske overfladeaktive stoffer

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Hormonforstyrrende egenskaber : Ingen kendte.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38-XXXX 603-057-00-5	25 - 50%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H319, H332 - -	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29-XXXX 607-025-00-1	5 - 10%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -	-
butanon; ethylmethylketon	78-93-3 201-159-0 - 606-002-00-3	5 - 10%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Alkoholer, C9-11, ethoxylat	68439-46-3 614-482-0 - -	0 - <3%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1	H302, H318 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af ulykke eller ved ildebefindende, søg omgående læge (vis etiketten, hvis det er muligt). Vis dette sikkerhedsdatablad til den fremmødte læge.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

Hudkontakt

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis symptomerne vedvarer, skal du ringe til en læge.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**Indånding**

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Øjenkontakt

Forårsager øjenirritation
brændende fornemmelse
Bringer tårer

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler**Egnede slukningsmidler**

Pulversluknings-middel , Skum , Kuldioxid (CO2) , Forstøvet vand

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved opvarmning kan den afgive brandfarlige dampe, som kan danne en eksplosiv blanding med luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Ingen data tilgængelige

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Bær øjenværn, når der er risiko for sprøjt. Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Generel hygiejne

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af forbindelser og før spisning, rygning, toiletbesøg og sidst på dagen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares et tørt sted.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	150 710	300 1420	At-vejledning - C.0.1-1	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	11 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	11 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	300 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	300 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Oral	2 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	2 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	6 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	6 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	35,7 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	35,7 mg/m³	Forbrugere	Lokale
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	300 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	300 mg/m³	Forbrugere	Lokale
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	22 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	110 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	8 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	40 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	5,4 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	27 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	4 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	20 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	4 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	20 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1161 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	106 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	31 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	412 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Rensningsanlæg	35,6 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Jord	0,09 mg/kg
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Periodisk frigivelse	0,36 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Ferskvand	0,18 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Havvand	0,018 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,981 mg/kg
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (havvand)	0,098 mg/kg
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	2,3 mg/l
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Rensningsanlæg	39 mg/l
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Sediment (ferskvand)	5,27 mg/kg sediment tørvægt
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Sediment (havvand)	527 µg/kg sediment tørvægt
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Jord	0,456 mg/kg jord tørvægt
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Havvand	0,1 mg/l
benzylalkohol (100-51-6/202-859-9)	PNEC	Ferskvand	1 mg/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Ferskvand	55,8 mg/l
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Sediment (ferskvand)	284,74 mg/kg
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Havvand	55,8 mg/l
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Sediment (havvand)	284,7 mg/kg
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Jord	22,5 mg/kg
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Mikroorganismer i spildevandsrensning	709 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Brug personlig beskyttelse-sudrustning (se punkt 8).

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Bær øjenværn, når der er risiko for sprøjt. Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker i tilfælde af gentagen eller længerevarende hudkontakt.

Anbefalet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk) / Neopren

Hudbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Maske med patron A (brune, organiske stoffer).

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Tyktflydende væske

Farve

klar

Lugt

Egenskab

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

Smeltepunkt/Frysepunkt

-15,4 °C

Metode

benzylalkohol

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

205,31 °C

Metode

benzylalkohol

Antændelighed

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

1,3 - 13 %

Metode

benzylalkohol

Flammepunkt

42 °C

Selvantændelsestemperatur

436 °C

Metode

benzylalkohol

Nedbrydningsstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

Opløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

0,07 hPa

Metode

benzylalkohol

Massefylde og/eller relativ massefylde

1,0-1,1 kg/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

Relativ dampmassefylde
Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
Ikke reaktiv.
- 10.2. Kemisk stabilitet
Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften. Kan reagere voldsomt med oxidanter.
- 10.4. Forhold, der skal undgås
Lad ikke dampe fra produktet samle sig i hulrum. Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.
- 10.5. Materialer, der skal undgås
Syrer , Metaller
Oxiderende farlige stoffer
Oxygen
Beskyttes mod fugt.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid). Giftige dampe kan frigives.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
benzylalkohol 100-51-6 / 202-859- 9	LD50	1230 mg/kg	oral	-	Rotte
benzylalkohol 100-51-6 / 202-859- 9	LD50	2000 mg/kg	dermal	-	Kanin

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
benzylalkohol 100-51-6 / 202-859- 9	LC50	> 4.178 mg/l	Indånding	4 h	Rotte

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Virker affedtende på huden. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Genotoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Produktet afgiver organiske opløsningsmiddeldampe, som kan forårsage sløvhed og svimmelhed. Ved høje koncentrationer kan dampene forårsage hovedpine og forgiftning.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Præparatet forventes ikke at være bioakkumulerende.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Ingen kendte.

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes. Affald, spild og tømte beholdere bortskaffes som farligt affald.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
08 01 21*	Affald fra fjernelse af maling eller lak

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

Malingfjerner

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Paint related material (including paint thinning or reducing compounds)

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

30

IMDG klasse

3

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

IATA klasse
3

ADN klasse
3

ADN klassifikationskode
F1

14.4. Emballage gruppe
ADR / RID / ADN: III
IMDG: III
IATA: III

14.5. Miljøfarer
Miljøfare
Produktet bør ikke mærkes som en miljøfare (symbol: fisk og træ).

IMDG Marine Pollutant
NO

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Supplerende transportdata
Tunnelrestriktionskode D/E
Transportkategori 3

IMDG EmS
F-E, S-E

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
IBC Instruction: IBC03
Emballage < 450 liter transporteret i henhold til 2.2.3.1.5 i ADR og til 2.3.2.5 i IMDG

Andre
Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
EU-regler
Forordning (EF) nr. 1907/200 (REACH)
Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser
EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøminis-
teriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.
Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Malingfjerner

2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H226 Brandfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved indtagelse.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.