

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Vandafvisende glasbehandling

Artikel nr.

37-1017

UFI kode

RJUP-R0XF-300A-HAY5

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Vandafvisende produkt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

SOS: 112

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Giftlinjen/Yderligere nødtelefonnummer

+45 82 12 12 12 - Giftlinjen

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Brandfarlige væsker, kategori 2

Øjenirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Faresætninger

H225, H319, H336

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P261 Undgå indånding af tåge/dampe/spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i en godkendt affaldsmodtager..

Mere information

Stof med risici, der skal stå på etiketten: 2-propanol .

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Blanding indeholder ikke stoffer, der er optaget på listen udarbejdet i henhold til artikel 59.1 i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller mere.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	70 - <100%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
svovlsyre ... %	7664-93-9 231-639-5 01-2119458838-20 016-020-00-8	0,5 - <1%	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A	H290, H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 %; B

Yderligere information om indgående stoffer
Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Håndteres i overensstemmelse med god arbejds-hygge og sikkerhedspraksis. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

Indånding
Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

Hudkontakt
VED KONTAKT MED HUDEN: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyld straks nogle minutter med vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Indtagelse
Skyl munden grundigt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Ved opkastning holdes hovedet lavt, så opkast ikke kommer ned i lungerne.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Meget brandfarlig væske og damp. I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid). Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan være sundhedsskadelig.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Afhængig af brandstørrelsen skal du bære selvstændigt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt og kemikalier
resistent beskyttelsestøj.

Andre

Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Sørg for god ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til jord, vand eller kloakker

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Mindre spild kan tørres op med en klud eller lignende. Skyl derefter legeområdet med rigeligt vand.

Større spild er indlejret med sand, jord eller lignende og opsamles. Absorber spild ved at absorbere med ikke-brændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermiculit) og overfør til en beholder og bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler (se afsnit 13).

6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Opbevares væk fra fødevarer eller dyrefoder. Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Generel hygiejne

Vask hænder grundigt efter brug. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares et tørt sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	200 / 490 /	400 / 980 /	At-vejledning C.0.1-1	-	2005
svovlsyre ... %	7664-93-9 231-639-5	- / 0,05 /	- / 0,1 /	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	500 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	89 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	319 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	26 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	888 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
svovlsyre ... % (7664-93-9/231-639-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	50 µg/m³	Medarbejdere	Lokale
svovlsyre ... % (7664-93-9/231-639-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	100 µg/m³	Medarbejdere	Lokale

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Rensningsanlæg	2251 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Jord	28 mg/kg
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Periodisk frigivelse	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	0,16 g/kg mad
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Ferskvand	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Havvand	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sediment (ferskvand)	552 mg/kg
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sediment (havvand)	552 mg/kg
Sulphuric acid ... % (7664-93-9/231-639-5)	PNEC	Rensningsanlæg	8,8 mg/l
Sulphuric acid ... % (7664-93-9/231-639-5)	PNEC	Ferskvand	0,003 mg/l
Sulphuric acid ... % (7664-93-9/231-639-5)	PNEC	Havvand	0 mg/l
Sulphuric acid ... % (7664-93-9/231-639-5)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,002 mg/kg
Sulphuric acid ... % (7664-93-9/231-639-5)	PNEC	Sediment (havvand)	0,002 mg/kg

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Hav øjenskyl og nødbruser til rådighed.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker i tilfælde af gentagen eller længerevarende hudkontakt. Bær beskyttelseshandsker, der opfylder EN374-standarden .

Egnet materiale: Polyethan (LLDPE)

Gennemtrængningstid : >480 min.

Handskematerialets tykkelse : 0,062 mm.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Miljøeksponeringskontrol

Undgå udledning til miljøet.

Andre

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/Frysepunkt

< -25 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

82 - 337 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

2 - 12 %

Flammepunkt

18 °C

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

Selvantændelsestemperatur
399 °C

Nedbrydningstemperatur
Ingen data tilgængelige

pH
Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet
3,58 mm²/s

Viskositet, dynamisk
2,92 Cp

Opløselighed
Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)
Ingen data tilgængelige

Damptryk
5067 Pa
Metode
(20°C)

Massefylde og/eller relativ massefylde
814,8 kg/m³

Relativ dampmassefylde
Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber
Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxidationsmidler og kontakt med stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	5280 mg/kg	oral	-	Rotte
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	12 800 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	72,6 mg/l	Inhalering	4 h	Rotte
Svovlsyre 7664-93-9 / 231-639-5	LD50	2140 mg/kg	oral	-	Rotte
Svovlsyre 7664-93-9 / 231-639-5	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
Svovlsyre 7664-93-9 / 231-639-5	LC50	>20 mg/l	Inhalering	-	-

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	9640 mg/l	96h	Pimephales promelas (tykhovedet elritse)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	1000 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	13 299 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Testtype	Varighed	Resultat
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	COD	-	2,23 g O2/g
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	BOD5/COD	-	0,53
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	-	14 d	86%
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	BOD5	-	1,19 g O2/g

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	0,05	3

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	kOC
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	1,5

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.
Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald.

Emballage

Kontamineret emballage skal tømmes helt, og kan genanvendes efter passende rengøring.
Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug. Forurenede emballager bør behandles som produktet.
Overhold også nationale og regionale regler om affaldshåndtering.

Affalds kode	Affaldsbeskrivelse
08 01 11*	Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1219

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

ISOPROPYLALKOHOL

IMDG-forsendelsesbetegnelse

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Isopropyl alcohol

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

33

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode: D/E

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af dette stof.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandafvisende glasbehandling

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
 ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
 ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)
 C&L - Klassificering og mærkning
 CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)
 CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)
 CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering
 DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
 ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
 GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
 IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
 IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)
 Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient
 LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation
 LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation
 LoW - Listen over affald (List of Wastes)
 OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)
 PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
 PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)
 REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
 RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
 SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)
 STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)
 SVHC - Særligt problematiske stoffer
 UFI - Unik formelidentifikator
 vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
 Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
 STOT SE 3 - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3
 STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
 Met. Corr. 1 - Korrosivt for metaller, kategori 1
 Skin Corr. 1A - Ætsende på huden, kategori 1A
 H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 H290 Kan ætse metaller.
 H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.