

PARTIKELFILTER 755 P3 R

CE 0161

 (EU) 2016/425 Kat III
 EN143:2000 + A1:2006

Godkänt för användning med skyddsmask 755. Läs skyddsmaskens säkerhetsföreskrifter och instruktioner före användning.

Detta partikelfilter är konstruerat och tillverkat i överensstämmelse med följande förordning och standarder:

- (EU) 2016/425 Kat III
- EN 143:2000 + A1:2006

Produkten är identisk med den personliga skyddsutrustning som varit föremål för typkontroll av godkänt kontrollorgan:

NB 0082: APAVE SUDEUROPE SAS, BP193 13322 Marseille Cedex 16 - France.

Produkten är tillverkningskontrollerad av godkänt kontrollorgan:

NB 0161: AITEX INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy - Spain

Tillverkare: Productos Climax, S.A. c/ Llobregat, n°1 08150 Parets del Vallés (BCN) SPAIN

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Skyddar mot partiklar såsom damm, rök, dimma, spray, asbest m.m.

Klass P3 innebär att filtret har den högsta avskiljningsgraden, 99,95 %.

Ska användas i miljöer med minst 17 % syrekonzentration.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Filtrets hållbarhet i öppnad förpackning anges på filtret. Ett partikelfilter ska kasseras när det blivit så pass fullt av partiklar att du får svårt att andas. Förvara filter på en torr och sval plats i en försluten påse.

PRESTANDA VID TYPPROVNING

Andningsmotstånd

Kontinuerlig inandning:

Vid 15 l/min: 0.47 ± 0.08 mbar

Vid 47.5 l/min: 1.47 ± 0.09 mbar

Filtreringseffekt med natriumklorid vid 47.5 l/min

Mekaniskt motstånd: <0.05 %

Efter värmebehandling av filter: <0.05 %

Filtreringseffekt med oljedimma vid 47.5 l/min

Mekaniskt motstånd: <0.01 %

Efter värmebehandling av filter: <0.01 %

MÄRKNING

Filtret är försett med en vit etikett med följande information:

	Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.
	Visar att detta är ett filter till en dubbelmask.
	Indikerar att det finns ett förfallodatum (år och månad).
	Visar inom vilket temperaturområde produkten kan lagras
	Använd inte produkten när det regnar eller om luftfuktigheten är högre än 90 %.
CE 0161	Produkten är CE-märkt. 0161 = Nummer för anmält kontrollorgan.
EN 143:2000 + A1:2006	Gällande standard enligt vilken produkten är kontrollerad.
755 P3 R	Tillverkarens modellbeteckning.
Art. 18-0910	Artikelnummer.
P3 R	Typ/klass av filter.
BILTEMA	Distributör.

PARTIKKELFILTER 755 P3 R

CE 0161

 (EU) 2016/425 kat III
 EN 143:2000 + A1:2006

Godkjent for bruk med beskyttelsesmaske 755. Les sikkerhetsforskriftene og instruksjonene for beskyttelsesmasken før bruk.

Dette partikkelfilteret er konstruert og produsert i samsvar med følgende forordninger og standarder:

- (EU) 2016/425 kat III
- EN 143:2000 + A1:2006

Produktet er identisk med det personlige verneutstyret som har gjennomgått typekontroll av godkjent kontrollorgan:

NB 0082: APAVE SUDEUROPE SAS, BP193 13322 Marseille Cedex 16, Frankrike.

Produktet er testet av godkjent kontrollorgan:

NB 0161: AITEX INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy - Spania

Produsent: Productos Climax, S.A. c/ Llobregat, n°1 08150 Parets del Vallés (BCN) SPANIA

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæring finner du på www.biltema.com

BRUKSOMRÅDE

Beskytter mot partikler som støv, røyk, dis, spray, asbest og lignende.

Klasse P3 innebærer at filteret har den høyeste filtreringsgraden, 99,95 %.

Skal brukes i miljøer med minimum 17 % oksygenkonsentrasjon.

HOLDBARHET OG OPPBEVARING

Filterets holdbarhet i uåpnet emballasje er angitt på filteret. Partikkelfilter må kasseres når de har blitt så fulle av partikler at det blir vanskelig å puste. Oppbevar filter på et tørt og svalt sted i lukket pose.

RESULTATER VED TYPETESTING

Pustemotstand

Kontinuerlig innånding:

Ved 15 l/min: 0,47 ±0,08 mbar

Ved 47,5 l/min: 1,47 ±0,09 mbar

Filtreringseffekt med natriumklorid ved 47,5 l/min

Mekanisk motstand: <0,05 %

Etter varmebehandling av filter: <0,05 %

Filtreringseffekt med oljetåke ved 47,5 l/min

Mekanisk motstand: <0,01 %

Etter varmebehandling av filter: <0,01 %

MERKING

Filteret har hvit etikett med følgende informasjon:

	Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.
	Viser at dette er et filter til en dobbeltmaske.
	Indikerer at det finnes en best førdato (år og måned).
	Viser hvilket temperaturområde produktet kan lagres i
	Produktet må ikke brukes hvis det regner eller hvis luftfuktigheten overstiger 90 %.
CE 0161	Produktet er CE-merket. 0161 = nummer for godkjenningsorgan.
EN 143:2000 + A1:2006	Gjeldende standard som produktet er testet i henhold til.
755 P3 R	Produsentens modellbetegnelse.
Artikkelnr. 18-0910	Artikkelnummer.
P3 R	Type/klasse filter.
BILTEMA	Distributør.

HIUKKASSUODATIN 755 P3 R

CE 0161

 (EU) 2016/425 Luokka III
 EN143:2000 + A1:2006

Hyväksytty suojanaamariin 755. Lue suojanaamarin käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

Tämä hiukkassuodatin on suunniteltu ja valmistettu seuraavien asetuksen ja standardien mukaan:

- (EU) 2016/425 Luokka III
- EN 143:2000 + A1:2006

Tuote vastaa henkilönsuojainta, jonka on tyyppitar-
kastanut hyväksytty tarkastuslaitos:

NB 0082: APAVE SUDEUROPE SAS, BP193 13322
Marseille Cedex 16 - France.

Tuotteen valmistusta valvoo hyväksytty tarkastuslai-
tos:

NB 0161: AITEX INSTITUTO TECNOLÓGICO TEX-
TIL, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy - Spain

Valmistaja: Productos Climax, S.A. c/ Llobregat, n°1
08150 Parets del Vallés (BCN) SPAIN

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa
kokonaisuudessaan Internet-osoitteessa: www.biltema.com

KÄYTTÖTARKOITUS

Suojaa hiukkasilta, kuten pöly, savu, sumu, suihke,
asbesti ym.

Luokitus P3 merkitsee, että suodattimessa on kor-
keimman luokan suojauskyky, 99,95 %.

Vain tiloihin, joissa on happea vähintään 17 %.

SÄILYVYYS JA SÄILYTTÄMINEN

Suodattimen säilyvyys avaamattomassa pakkauk-
sessa on merkitty suodattimeen. Hiukkassuodatin
on hävitettävä, kun se on niin täynnä hiukkasia, että
hengittäminen vaikeutuu. Säilytä suodatin viileässä ja
kuivassa paikassa ilmatiiviissä muovipussissa.

SUORITUSTASO TYYPIHYVÄKSYNNÄSSÄ

Hengitysvastus

Jatkuva sisäänhengitys:

15 l/min: 0,47± 0,08 mbar
47,5 l/min: 1,47 ± 0,09 mbar

Natriumkloridin suodatusteho, 47,5 l/min

Mekaaninen vastus: <0,05 %
Suodattimen lämpökäsittelyn jälkeen: <0,05 %

Öljysumun suodatusteho, 47,5 l/min

Mekaaninen vastus: <0,01 %
Suodattimen lämpökäsittelyn jälkeen: <0,01 %

MERKINNÄT

Suodattimessa on valkoinen etiketti, jossa on seu-
raavat tiedot:

	Tuotteen mukana on käyttöohje, joka on luettava ennen käyttöä sekä säästettävä tulevaa tarvetta varten.
	Osoittaa, että tuote on kaksoisnaa- mariin soveltuva suodatin.
	Osoittaa, että tuotteella on viimeinen käyttöpäivä (vuosi ja kuukausi).
	Osoittaa lämpötila-alueen, jolla tuotetta voidaan säilyttää
	Älä käytä tuotetta sateella tai kun ilmankosteus on yli 90 %.
CE 0161	Tuote on CE-merkitty. 0161 = Ilmoi- tetun tarkastuslaitoksen numero.
EN 143:2000 + A1:2006	Sovellettava standardi, jonka mu- kaan tuotetta valvotaan.
755 P3 R	Valmistajan mallinumero.
Tuotenro 18-0910	Tuotenumero.
P3 R	Suodattimien tyyppi/luokka.
BILTEMA	Jakelija.

PARTIKELFILTER 755 P3 R

CE 0161

(EU) 2016/425 Kat III
EN143:2000 + A1:2006

Godkendt til brug sammen med åndedrætsværn 755.
Læs åndedrætsværnets sikkerhedsforskrifter og instruktioner inden brug.

Dette partikelfilter er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende forordning og standarder:

- (EU) 2016/425 Kat III
- EN 143:2000 + A1:2006

Produktet er magen til det personlige beskyttelsesudstyr, der har været genstand for typekontrol af godkendt kontrolorgan:

NB 0082: APAVE SUDEUROPE SAS, BP193 13322 Marseille Cedex 16 - France.

Produktet er fremstillingskontrolleret af godkendt kontrolorgan:

NB 0161: AITEX INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL, Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy - Spain

Producent: Productos Climax, S.A. c/ Llobregat, n°1 08150 Parets del Vallés (BCN) SPAIN

Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende webadresse: www.biltema.com

ANVENDELSESOMRÅDE

Beskytter mod partikler som støv, røg, tåge, spray, asbest m.m.

Klasse P3 betyder, at filteret har den højeste udskilelsesgrad, 99,95 %.

Skal anvendes i omgivelser med en iltkoncentration på mindst 17 %.

HOLDBARHED OG OPBEVARING

Filterets holdbarhed i uåbnet emballage angives på filteret. Et partikelfilter skal kasseres, når det er blevet så fyldt med partikler, at du har svært ved at ånde. Opbevar filtre på et køligt og tørt sted, i en lukket pose.

YDELSE VED TYPEGODKENDELSE

Åndedrætsmodstand

Kontinuerlig indånding:

Ved 15 l/min: $0,47 \pm 0,08$ mbar

Vid 47,5 l/min: $1,47 \pm 0,09$ mbar

Filtreringseffekt med natriumklorid ved 47,5 l/min

Mekanisk modstand: $<0,05$ %

Efter varmebehandling af filter: $<0,05$ %

Filtreringseffekt med olietåge ved 47,5 l/min

Mekanisk modstand: $<0,01$ %

Efter varmebehandling af filter: $<0,01$ %

MÆRKNING

Filteret er forsynet med en hvid etiket med følgende informationer:

	Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.
	Angiver, at dette er et filter til en dobbeltmaske.
	Angiver, at der er en udløbsdato (år og måned).
	Angiver det temperaturområde, som produktet kan opbevares i
	Brug ikke produktet, når det regner, eller hvis luftfugtigheden er højere end 90 %.
CE 0161	Produktet er CE-mærket. 0161 = Nummer på anmeldt kontrolorgan.
EN 143:2000 + A1:2006	Gældende standard som produktet er kontrolleret efter.
755 P3 R	Producentens modelbetegnelse.
Art. 18-0910	Artikelnummer.
P3 R	Type/klasse af filter.
BILTEMA	Distributør.