

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Tekstilrens

Artikel nr.

36-9300

UFI kode

USEP-1KE8-2E3U-GFGF

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Bilplejeprodukter

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Hudsensibilisering, kategori 1

Brandfarlige aerosol-tåger, kategori 1

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Faresætninger

H222, H229, H317, H412

2.2. MærkningselementerMærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer**Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P261 Undgå indånding af spray.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

P272 Tilsmudset arbejdstøj skal skiftes.

P321 Særlig behandling (se lægelig rådgivning på denne etiket).

Mere information

5 - < 15% alifatiske kulbrinter

< 5% anioniske overfladeaktive stoffer

< 5% parfume . Indeholder : LIMONENE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer**3.2. Blandinger**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	3 - <5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
Dipropylenglycolmethylether	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60 -	3 - <5%	-	- - -	-
(R)-p-mentha-1,8-dien; D-limonen	5989-27-5 227-813-5 - 601-029-00-7	0,3 - <0,5%	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H226, H315, H317, H400, H410 - -	C
kaliumpydroxid	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33-0000 019-002-00-8	0,3 - <0,5%	Met. Corr. 1, Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	H290, H302, H314, H318 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;
NATRIUM N-LAUROYLSARCOSINAT	137-16-6 205-281-5 01-2119527780-39-0000 -	0,1 - <0,3%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation	H315, H318, H330 - -	-
2,2'-oxydiethanol; diethylenglycol	111-46-6 203-872-2 - 603-140-00-6	0 - <0,1%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -	-
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0 204-881-4 - -	<0.05%	Aquatic Chronic 1	H410 - -	-
natriumpydroxid	1310-73-2 215-185-5 - 011-002-00-6	0,001 - <0,005%	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	H290, H314, H318 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;
2-methylisothiazol-3(2H)-en	2682-20-4 220-239-6 01-2120764690-	0,001 - 0,005%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Skin	H301, H311, H314, H317, H318, H330,	Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,0015 %

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
	50-0000 613-326-00-9		Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Søg lægehjælp ved ubehag. Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Symptomerne på forgiftning kan være forsinkede. Den ramte person skal holdes under lægeligt tilsyn i 48 timer.

Indånding

Flyt den tilskadekomne væk fra kontamineringskilden. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved bevidstløshed og fungerende vejrtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd. Symptomerne på forgiftning kan være forsinkede. Den ramte person skal holdes under lægeligt tilsyn i 48 timer. Søg lægehjælp ved ubehag. Vis dette sikkerhedsdatablad til den fremmødte læge.

Hudkontakt

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask med rigeligt vand/sæbe. Skyl huden med vand. Søg lægehjælp ved ubehag.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp ved ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Drik meget vand. Fremkald IKKE opkastning. Ring til en læge. Ved opkastning holdes hovedet lavt, så opkast ikke kommer ned i lungerne.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer varierer afhængigt af koncentrationen og varigheden af eksponeringen. Symptomerne på forgiftning kan være forsinkede. Den ramte person skal holdes under lægeligt tilsyn i 48 timer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Indånding

Kan forårsage astma-lignende åndenød. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Produktet udsender dampe af organiske opløsningsmidler, som kan forårsage døsighed og svimmelhed. Ved høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og forgiftning.

Hudkontakt

Langvarig og gentagen kontakt kan forårsage rødme og irritation. Gentagen kontakt kan dog affedte huden og forårsage dermatitis.

Øjenkontakt

Irritation, svie, tåreflåd og sløret syn ved sprøjt.

Indtagelse

Kan forårsage mavepine eller opkastning. Kan forårsage kvalme, hovedpine, svimmelhed og forgiftning.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/....

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler**Egnede slukningsmidler**

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

Ueguede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Kemikalie under tryk, antændelig: Kan eksplodere ved opvarmning. Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser. Dampene kan danne en eksplosiv blanding med luften. Yderst brandfarlig aerosol.

Eksplodingsfare ved brand. Dampene er tungere end luft, udbredes langs gulvet og danner eksplosive blandinger med luft. Kemikalie under tryk, antændelig: Kan eksplodere ved opvarmning. Der kan dannes farlige nedbrydningsprodukter under termisk nedbrydning. kuloxider Kvælstofoxid (NOx)

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Brandmænd skal bruge standard beskyttelsesudstyr, herunder flammehæmmende frakke, hjelm med ansigtsskærm, handsker, gummistøvler og i lukkede rum, SCBA. Afkøl beholdere/tanke med vandspray. Overtryk kan dannes i beholdere, der er udsat for brand, med risiko for eksplosion

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Undgå indånding af damp. I tilfælde af spild: Pas på glatte gulve og overflader.

Tekstilrens

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Forurenede materiale skal deponeres som affald efter § 13

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Standstørrelsen, hvis dette er sikkert. I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til jord, vand eller kloakker. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Store spild: Inddæm og absorber spild med sand, jord eller andet ikke-brændbart materiale. Små spild: Tør af med papir eller tekstil. Saml og anbring i egnede affaldsbeholdere og forsegl dem forsvarligt.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Indhent, læs og forstå alle sikkerhedsanvisninger før brug. Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Brug passende beskyttelsesudstyr i tilfælde af længere tids eksponering og/eller høj koncentration af dampe, sprays eller tåger. Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå indånding af damp/tåge. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares lodret for at forhindre lækage. Opbevares kun i originalemballagen. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperatur over 50 °C. Ikke opbevaret i længere perioder eller i store mængder.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsekspo- neringsgræns e ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	200 490	400 980	-	-	-
Dipropylenglycolmethylether	34590-94-8 252-104-2	50 309	100 618	-	D	-
Kaliumhydroxid	1310-58-3 -	- 2	- -	-	-	-
Diethylenglycol	111-46-6 -	2,5 11	- -	-	-	-
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0 -	- 10	- -	-	-	-
Natriumhydroxid	1310-73-2 -	- 2	- -	-	L	-

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå indånding af damp. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Anvend eksplosionsbeskyttede anlæg, apparater, udsugningsanlæg, maskiner etc.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Brug sikkerhedsbriller, hvis der er risiko for direkte kontakt med øjnene. Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Beskyttelse af hænder

Bær egnede beskyttelseshandsker. Det skal tages i betragtning, at væske kan trænge ind i beskyttelseshandskerne. Hyppige ændringer anbefales.

Hudbeskyttelse

Benyt personbeskyttelsesudstyr. Der skal være nødbruiser og mulighed for øjensskyl på arbejdspladsen.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2023-04-03

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Farve

gul

Lugt

frugtig

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

< -12 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

10 - 10,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

< 50 Cp

Metode

@ 20°C

Opløselighed

vannløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,985 - 0,999

Metode

@ 20°C

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen specifikke forholdsregler identificeret.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen data tilgængelige

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Langvarig og gentagen kontakt med opløsningsmidler over en længere periode kan føre til permanente hjerteproblemer.

Akut toksicitet

Akut inhaleringstoksicitet (støv/tåge) : 292 mg/l

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Tekstilrens

Genotoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

I svære forgiftningstilfælde kan der forekomme depression af centralnervesystemet, hypotoni, bradykardi og hypotermi. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Morfologiske ændringer, som kan være reversible, men som involverer klare tegn på markant dysfunktion af et organ. Målorganer: Hud.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Mulige eksponeringsveje

Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt

Symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Dampe kan give hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Toksicitet ved indånding

Indånding foresager narkotisk virkning/rus.

Toksicitet ved hudkontakt

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Toksicitet ved øjenkontakt

Kan forårsage irritation i tilfælde af kontakt med øjnene.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Toksicitet**

Produktet indeholder økotoksiske stoffer, som kan have skadelige virkninger på organismer, der lever i vand. Produktet indeholder stoffer, der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering
d-LIMONENE -	LC50	0.4 mg/l	96 h

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Resultat af PBT og vPvB vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger
Ingen data tilgængelige

Andre
Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser om bortskaffelse
Affald, spild og tømte beholdere bortskaffes som farligt affald. Indsaml affald og bortskaf det efter lokale bestemmelser. Bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg. Tøm ikke affald i afløbet. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Andre
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLS

IATA-forsendelsesbetegnelse

Aerosols, flammable

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

Klasse

2

Klassifikationskode

5F

IMDG klasse

2 (See SP63)

IATA klasse

2.1

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

ADN klasse
2

ADN klassifikationskode
5F

14.4. Emballage gruppe
Ikke relevant

14.5. Miljøfarer
IMDG Marine Pollutant
Ja

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Supplerende transportdata
Tunnelrestriktionskode D
Transportkategori 2

IMDG EmS
F-D, S-U

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant

Andre
Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler
Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.
Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
Bekendtgørelse om affald.
Bekendtgørelse om produktregistret.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Tekstilrens

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1
Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
STOT SE 3 - narcosis - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
Met. Corr. 1 - Korrosivt for metaller, kategori 1
Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
Skin Corr. 1A - Ætsende på huden, kategori 1A
Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1
Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 2
Acute Tox. 3 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 3
Acute Tox. 3 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 3
Skin Corr. 1B - Ætsende på huden, kategori 1B
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, farekategori 1, sub-kategori 1A
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H290 Kan ætse metaller.
H301 Giftig ved indtagelse.
H302 Farlig ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.