

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Artikel nr.

36-2416

UFI kode

23G0-E05C-R00X-GN00

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Korrosionshæmmende middel

Brug

SU3 - Industrielle anvendelsesformål: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter i industri-anlæg

PC6 Biloplejeprodukter

PC14 Metaloverfladebehandlingsprodukter, herunder galvaniske og galvaniske produkter

Industriel brug , Faglige anvendelser , Forbrugermæssige anvendelser

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Brandfarlige væsker, kategori 3

Hudsensibilisering, kategori 1

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Faresætninger

H226, H317, H336

Supplerende faresætninger

EUH066

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætning(er)

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P261 Undgå indånding af damp.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt eller særligt affald..

P280.1 Bær beskyttelseshandsker.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Mere information

Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let (<0,1 % benzen) 40 - 45 %, Oxideret vaseline 25 -30%, mikrokrySTALLINSK voks 15 -20%

2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, benzen < 0,1 %	64742-48-9 919-857-5 01-2119463258-33-xxxx 649-327-00-6	40 - 45%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H226, H304, H336, EUH066 - -	-
vaselin (råolie), oxideret; Vaseline; En sammensat blanding af organiske forbindelser, overvejende højmolekylære carboxylsyre, opnået ved luftoxidation af vaselin.	64743-01-7 265-206-7 01-2119557907-23-0000 -	25 - 30%	-	- - -	N
Calciumsulfonat	61789-86-4 263-093-9 01-2119488992-18-xxxx -	4 - 7%	Skin Sens. 1	H317 - -	-
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	1 - 2%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation	H302, H315, H319, H331 - -	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral: ATE=1 200 mg/kg bw

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16. H304 er ikke anvendelig for slutproduktet på grund af viskositetskriterierne.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Søg lægehjælp ved ubehag.

Øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjeblikkelig lægehjælp ved ubehag.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Pulverslukningsmiddel , Kuldioxid , Skum .

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning. Giftige dampe kan frigives.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj. I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

Andre

Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Destruktion: se punkt 13 .

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Sørg for tilstrækkelig udluftning.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Hold beholderen tæt lukket. Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Opbevares som en brandfarlig væske.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m ³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m ³	Kilde	Anmærkning	År
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0	20 98	40 196	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	98 mg/m ³	Medarbejdere	Systemiske
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1091 mg/m ³	Medarbejdere	Systemiske

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	246 mg/m ³	Medarbejdere	Lokale
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	59 mg/m ³	Forbrugere	Systemiske
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	426 mg/m ³	Forbrugere	Systemiske
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	147 mg/m ³	Forbrugere	Lokale
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	6,3 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kortvarig) Oral	26,7 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Ferskvand	8,8 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Havvand	880 µg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Rensningsanlæg	463 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (ferskvand)	34,6 mg/kg sediment tørvægt
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (havvand)	3,46 mg/kg sediment tørvægt
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Jord	2,33 mg/kg jord tør- vægt
vaselin (råolie), oxideret; Vaseline; En sammensat blanding af organiske forbindelser, overvejende højmolekylære carboxylsyrer, opnået ved luftoxidation af vaselin. (64743-01-7/265-206-7)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	9,33 mg/kg fødevarer

8.2. Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares lodret for at forhindre lækage. Hav øjenskyl og nødbruser til rådighed.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk. Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker, der opfylder EN374-standard

Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk) .

Gennemtrængningstid : >480 min.

Handskematerialets tykkelse : >0,38 mm.

Hudbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Filtertype: A.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

lysbrun

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

150 - 200 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,6 - 7 %

Flammepunkt

40 °C

Selvantændelsestemperatur

200 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet22,4 mm²/s**Opløselighed**

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

6

Damptryk

3 hPa

Massefylde og/eller relativ massefylde850 kg/m³**Relativ dampmassefylde**

> 3

VOC %

430,5 g/l

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen specifikke farlige nedbrydningsprodukter specificeret.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksposeringssrute	Varighed af eksposering	Art	Metode/vejledning	Kilde
2-butoxyethanol 111-76-2 / 203-905-0	LC0	400 ppm	Indånding	7 h	Marsvin	-	Akut inhaleringstoksicitet (damp) Kilde : ECHA
2-butoxyethanol 111-76-2 / 203-905-0	LD50	1414 mg/kg	oral	-	Marsvin	OECD TG 401, GLP	Kilde : ECHA
Naphtha (råolie), hydro-genbehandlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LD50	> 2000 mg/kg	indtagelse	-	Rotte	-	-
Naphtha (råolie), hydro-genbehandlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LD50	> 2000 mg/kg	dermal	-	Kanin	-	-
Naphtha (råolie), hydro-genbehandlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LC50	> 5000 mg/m ³	Indånding	-	Rotte	-	-
2-butoxyethanol 111-76-2 / 203-905-0	LD50	435 mg/kg bw	dermal	-	Kanin	-	Kilde : ECHA

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Resultat	Art	Andre
2-butoxyethanol 111-76-2 / 203-905-0	erytem irritation: 2, ikke klassificeret af GHS, klassificeret efter EU metode B.4.	Kanin	Kilde : ECHA

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Pålidelig information om øjeneffekter mangler. Der er ingen grund til at mistænke sådanne effekter, men håndter det med omhu og rapporter eventuelle symptomer eller skader til producenten eller distributøren.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Stoffet behøver ikke klassificeres som kræftfremkaldende, hvis det kan påvises at indeholde mindre end 3 % DMSO-ekstrakt, målt efter IP 346. Denne bemærkning gælder kun for visse komplekse kulstof- og oliebaseerede stoffer opført i bilag I.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved indånding

Hovedpine
Omtågethed

Toksicitet ved hudkontakt

Gentagen eller langvarig kontakt med præparatet kan affedte huden, hvilket kan resultere i ikke-allergisk kontakteksem og absorption gennem huden.

Toksicitet ved øjenkontakt

stikkende

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Toksicitet ved indtagelse

Legemssmerter
Opkastning

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Andre

Opløsningsmiddeldampe kan fordampe fra produktet.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning	Anmærkning
2-butoxyethanol 111-76-2 / 203- 905-0	LC50	1474 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regn- bueørred)	OECD 203	Kilde : ECHA
Naphtha (råolie), hydrogenbe- handlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	LC50	> 100 mg/L	96 h	-	-	-

Akut toksicitet for alger

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspo- nering	Art	Anmærkning
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919- 857-5	EC50	> 100 mg/L	72 h	-	-
2-butoxyethanol 111-76-2 / 203-905- 0	EC50	1840 mg/l	72 h	Selenastrum capri- cornutum	Kilde : ECHA

Akut toksicitet for krebsdyr

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning	Anmærkning
Naphtha (råolie), hydrogenbe- handlet tung, benzen < 0,1 % 64742-48-9 / 919-857-5	EC50	> 100 mg/L	48 h	-	-	-
2-butoxyethanol 111-76-2 / 203- 905-0	EC50	1550 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD TG 202	Kilde : ECHA

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Nedbrydelighed	Metode/vejledning	Anmærkning
2-butoxyethanol 111-76-2 / 203-905-0	28 d	90,4 %	OECD TG 301G	Kilde : ECHA

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Kan bioakkumulere

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgrup-
pen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Produktet anses ikke for at være skadeligt for organismer, der lever i vand, eller for at forårsage uønsk-
ede virkninger i miljøet på lang sigt.

Andre

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Rester og brugt produkt, der ikke kan genbruges, skal behandles som farligt affald. Garanter at affald opsamles og lagres et sikkert sted. Bortskaf faste rester efter gældende bestemmelser. Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet.

Emballage

Da tømte beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketten følges, selv efter at beholderen er tømt. Tomme beholdere skal afleveres til et godkendt affaldshåndteringssted til genbrug eller bortskaffelse. Genbrug ikke tomme beholdere.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
13 02 05*	Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1139

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING) herunder overfladebehandlingsmidler eller coatings, der anvendes til industrielle eller andre formål, som f.eks. ved undervognsbehandling eller foring af tromler)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under- coating, drum or barrel lining)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Coating solution (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining)

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

30

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

14.5. Miljøfarer

Miljøfare

Nej

IMDG Marine Pollutant

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode D/E

Transportkategori 3

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

3, 8, 11, 12

Forkortelser

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering og mærkning

CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)

CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)

CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering

DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)

ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur

GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)

IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)

Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient

LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation

LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation

LoW - Listen over affald (List of Wastes)

OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)

PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

PNEC - Forventet nuleffekt-koncentration (Predicted No Effect Concentration)

REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)

STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)

SVHC - Særligt problematiske stoffer

UFI - Unik formelidentifikator

vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-08-17

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
 Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
 STOT SE 3 - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 3
 Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
 STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation
 Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
 Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
 Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
 Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 3
 H226 Brandfarlig væske og damp.
 H302 Farlig ved indtagelse.
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 H315 Forårsager hudirritation.
 H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H331 Giftig ved indånding.
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.