

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Rengøringsmiddel, rustfrit stål

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Rengøringsmiddel, rustfrit stål

**Artikel nr.**

36-4541

**UFI kode**

CFEA-T0MY-4G1K-NME3

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Produkt type**

PC24 - Smøremidler, fedt og udskillelsesprodukter

**Brug**

SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

PROC7 Industriel sprøjtning

PROC11 Ikke-industriel sprøjtning

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Leverandør**

Biltema Danmark A/S

## Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

## Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

## E-mail

kundservice@biltema.com

## Hjemmeside

www.biltema.dk

#### 1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

**Tilgængelig udenfor kontor tid**

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

# Rengøringsmiddel, rustfrit stål

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer*

#### Klassifikation

Aerosoler, farekategori 1

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

#### Faresætninger

H222, H229, H336, H412

#### Supplerende faresætninger

EUH066

### 2.2. Mærkningselementer

*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer*

#### Farepiktogrammer



#### Signalord

Fare

#### Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

#### Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

#### Mere information

Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres Pentan

Ved utilstrækkelig udluftning og/eller ved brug er der mulighed for dannelse af eksplosive/letantændelige blandinger.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rengøringsmiddel, rustfrit stål

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

| 3.2. Blandinger                                                      |                                                           |             |                                                                    |                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| Kemisk navn                                                          | CAS nr.<br>EF nr.<br>REACH nr.<br>Indeks Nr.              | Konc.       | Klassifikation                                                     | H-sætning<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk | Note |
| Kulbrinte, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2 % AROMATISKE | -<br>918-481-9<br>01-2119457273-39<br>-                   | 25 - <50%   | Asp. Tox. 1                                                        | H304, EUH066<br>-<br>-                         | -    |
| pentan                                                               | 109-66-0<br>203-692-4<br>01-2119459286-30<br>601-006-00-1 | 20 - <25%   | Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 - narcosis, Aquatic Chronic 2 | H225, H304, H336, H411, EUH066<br>-<br>-       | C    |
| propan                                                               | 74-98-6<br>200-827-9<br>01-2119486944-21<br>601-003-00-5  | 10 - <12,5% | Flam. Gas 1A, Press. Gas                                           | H220, H280<br>-<br>-                           | U    |
| butan                                                                | 106-97-8<br>203-448-7<br>01-2119474691-32<br>601-004-00-0 | 5 - <10%    | Flam. Gas 1A, Press. Gas                                           | H220, H280<br>-<br>-                           | C U  |
| isobutan                                                             | 75-28-5<br>200-857-2<br>01-2119485395-27<br>601-004-00-0  | 5 - <10%    | Flam. Gas 1A, Press. Gas                                           | H220, H280<br>-<br>-                           | C U  |

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Sørg for frisk luft. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Rengøringsmiddel, rustfrit stål

### Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

### Indtagelse

Drik meget vand. Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Ring omgående til en læge.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Anvend åndedrætsværn.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend åndedrætsværn. Benyt personbeskyttelsesudstyr. Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand. Fjern antændelseskilder.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ved spild, der medfører risiko for miljøskader, kontaktes den ansvarlige myndighed. Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Forurenede materiale skal deponeres som affald efter § 13 Sørg for tilstrækkelig udluftning.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7 Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rengøringsmiddel, rustfrit stål

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Undgå at sprøjte mod flammer og glødende genstande. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Bær egnet åndedrætsbeskyttelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Følg myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakker. Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.  
Lagerklasse : 2 B

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Stofnavn             | CAS nr.<br>EF nr.     | Eksponerings-<br>grænse<br>ppm / mg/m³ | Korttidsek-<br>sponerings-<br>grænse<br>ppm / mg/m³ | Kilde | Anmærkning | År |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|----|
| propan               | 74-98-6<br>200-827-9  | 1000<br>1800                           | 2000<br>3600                                        | -     | -          | -  |
| butan                | 106-97-8<br>203-448-7 | 500<br>1200                            | 1000<br>2400                                        | -     | -          | -  |
| Pentan, alle isomere | 109-66-0<br>-         | 500<br>1500                            | -<br>-                                              | -     | -          | -  |

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Normalt ikke nødvendigt.

Beskyttelse af hænder

Normalt ikke nødvendigt.

Hudbeskyttelse

Normalt ikke nødvendigt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Rengøringsmiddel, rustfrit stål

### Åndedrætsværn

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

Filtertype: A2/P3

## PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Fysisk form

Aerosol

#### Farve

klar

#### Lugt

Opløsningsmiddel-lignende

#### Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

#### Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

#### Antændelighed

Ingen data tilgængelige

#### Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,6 - 10,9 %

#### Flammepunkt

365 °C

#### Selvantændelsestemperatur

460 °C

#### Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

#### pH

Ingen data tilgængelige

#### Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

#### Opløselighed

Ingen data tilgængelige

#### Vandopløselighed

praktisk uopløselig

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1          |
| Udstedt:        | 2023-08-25 |

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rengøringsmiddel, rustfrit stål

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

3500 hPa

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,7 g/cm³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

VOC %

92,4 %

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

VOC: 631.3 g/l

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kendt

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendt

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rengøringsmiddel, rustfrit stål

| Navn på bland-<br>ing/stof<br>CAS / EC nr.                                          | Dosisbeskrivelse | Værdi / Dosering | Eksponeringsrute | Varighed af ekspo-<br>nering | Art   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------|
| Kulbrinter, C10-<br>C13, n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliske,<br>< 2 % aromater<br>- | LD50             | >5000 mg/ kg     | oral             | -                            | Rotte |
| Kulbrinter, C10-<br>C13, n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliske,<br>< 2 % aromater<br>- | LD50             | >3000 mg/ kg     | Hudkontakt       | -                            | Kanin |
| Kulbrinter, C10-<br>C13, n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliske,<br>< 2 % aromater<br>- | LC50             | >4951 mg/ m3     | Indånding        | 4h                           | Rotte |
| Pentane<br>109-66-0                                                                 | LD50             | >5000 mg/ kg     | indtagelse       | -                            | Rotte |
| Pentane<br>109-66-0                                                                 | LC50             | 25,3 mg/l        | Indånding        | -                            | Rotte |

**Hudætsning/irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Toksicitet ved gentagen dosering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rengøringsmiddel, rustfrit stål

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Pentane<br>109-66-0                   | LC50      | 4,26 mg/l        | 96h                     |
| Pentane<br>109-66-0                   | EC50      | 4,26 mg/l        | 96h                     |

Akut toksicitet for krebsdyr

| Navn på blanding/stof<br>CAS / EC nr. | Måle type | Værdi / Resultat | Varighed af eksponering | Art                            |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Pentane<br>109-66-0                   | EC50      | 9,7 mg/l         | 48h                     | Daphnia magna (stor vandloppe) |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

manglende data

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

manglende data

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rengøringsmiddel, rustfrit stål

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Store mængder spildt materiale: Skadelig for vandlevende organismer.

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Må ikke blandes med husholdningsaffald. Tøm ikke affald i afløbet. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

| Affaldskode | Affaldsbeskrivelse                                   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 15 01 04    | Metalemballage                                       |
| 14 06 03*   | Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger |

Bemærk venligst - en stjerne (\*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLS

IATA-forsendelsesbetegnelse

Aerosols, flammable

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Rengøringsmiddel, rustfrit stål

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

Klasse

2

Klassifikationskode

5F

IMDG klasse

2 ( See SP63)

IATA klasse

2.1

ADN klasse

2

ADN klassifikationskode

5F

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine Pollutant

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Rengøringsmiddel, rustfrit stål

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode D

Transportkategori 2

#### IMDG EmS

F-D, S-U

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

#### Andre

Ikke relevant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Sevesodirektivet P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

#### Nationale bestemmelser

MAL-code: 3-1

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Rengøringsmiddel, rustfrit stål

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### ***Forkortelser***

SVHC - Særligt problematiske stoffer

LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation

OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)

GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)

ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)

vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)

LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)

Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient

IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)

LoW - Listen over affald (List of Wastes)

CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering

ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur

C&L - Klassificering og mærkning

UFI - Unik formelidentifikator

SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)

DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)

RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)

REACH - Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Rengøringsmiddel, rustfrit stål

### Sætningsbetydning

Aerosol 1 - Aerosoler, farekategori 1

STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Flam. Gas 1A - Brandfarlige gasser, kategori 1A

Press. Gas - Gasser under tryk

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

H220 Yderst brandfarlig gas.

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.