

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Gummimaling

Artikel nr.

36-6000

UFI kode

UH10-F03N-C00R-YMFT

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Maling

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Hudirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Brandfarlige væsker, kategori 2

Faresætninger

H225, H315, H336, H412

Supplerende faresætninger

EUH211

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayeres. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhedssætning(er)

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i en godkendt affaldsmottager..

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da holderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P264 Vask grundigt efter brug.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P370 + P378 Ved brand: Anvend ABC-pulver til brandslukning.

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2023-08-29

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. Dette produkt indeholder ingen kendte eller formodede hormonforstyrrende stoffer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29-XXXX 607-025-00-1	20 - <25%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - nar- cosis	H226, H336, EUH066 - -	-
Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk	64742-49-0 927-510-4 01-2119475515-33-XXXX -	10 - <20%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H225, H304, H315, H336, H411 - -	P
Naphtha (råolie), hydrogen- behandlet tung <0,1% benzen	64742-48-9 265-150-3 01-2119486659-16-XXXX 649-327-00-6	10 - <20%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1	H226, H304, EUH066 - -	P
xylen	1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32-XXXX 601-022-00-9	10 - <20%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H226, H312, H315, H332 - -	C
butanon; ethylmethylketon	78-93-3 201-159-0 - 606-002-00-3	5 - <10%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Reaktionsmasse af ethylben- zen og xylen	- 905-588-0 01-2119539452-40-XXXX -	1 - <2,5%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhala- tion, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2	H226, H304, H312 + H332, H315, H319, H335, H373 - -	C >=10%: STOT RE 2 - H373
cyclohexan	110-82-7 203-806-2 - 601-017-00-1	0,25 - <1%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H225, H304, H315, H336, H400, H410 - -	-
2-methoxy-1-methyl- ethylacetat	108-65-6 203-603-9 01-2119475791-29-0000 -	0,15 - <0,2%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3	H226, H336 - -	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Symptomer kan også først forekomme efter flere timer, derfor er lægelig observation nødvendig i mindst 48 timer efter uheldet. Ved vedvarende symptomer eller hvis der er tvivl om den ramte persons tilstand, bør der søges lægehjælp.

Indånding

VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af hjertestop udføres omgående hjerte-lunge-genoplivning. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Skift forurenet, gennemblødt tøj. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved hudirritation: Hent lægehjælp. Hvis produktet forårsager forbrændinger eller fryser, bør tøjet ikke tages af, da det kan forværre skaden, hvis det sidder fast på huden.

Hvis der dannes vabler på huden, må disse aldrig sprænges, da det vil øge risikoen for infektion. Ring omgående til en læge.

Øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjnelæge. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Indtagelse

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Hent omgående medicinsk nødhjælp. Fremkald ikke opkastning, med mindre lægen anbefaler dette. Sænk hovedet, så eventuelt opkast ikke løber tilbage i munden og ned i halsen. Skyl munden grundigt med vand.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

ABC-pulver, skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Anvend åndedrætsværn. Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse Fjern antændelseskilder. Afkøl beholdere/tanke med vandspray.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Standt lækagen, hvis dette er sikkert. Hold ubeskyttede personer og brændbare kilder væk. Evakuer området. Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes. Benyt personbeskyttelsesudstyr. Fjern antændelseskilder. Undgå gnistkilder (rygning, ild, statisk elektricitet). Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Hold ubeskyttede personer og brændbare kilder væk. Emballagen skal holdes tæt lukket. De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Forurenede materialer skal deponeres som affald efter § 13

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

De sædvanlige forholdsregler, der anvendes for kemiske produkter, bør imidlertid overholdes. Luk altid beholderen tæt efter udtagelse af produkt. Overhold risikoen for at glide i tilfælde af lækage / spild. Hold orden og ren Fjern antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares et tørt sted. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Minimum temperatur: 5 °C
Maksimal temperatur: 50 °C
Maksimal periode: 60 måneder

7.3. Særlige anvendelser

Læs og følg alle instrukser.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	150 710	300 1420	-	-	-
xylén	1330-20-7 215-535-7	25 109	50 218	-	-	-
butanon; ethylmethylketon	78-93-3 201-159-0	50 145	- -	-	EH	1994
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6 203-603-9	50 275	100 550	-	-	-
Cyclohexan	110-82-7 -	50 172	- -	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	300 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	11 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
xylén (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	221 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
)					
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	442 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	221 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	442 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	212 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	65,3 mg/m³	Forbrugere	Lokale
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	260 mg/m³	Forbrugere	Lokale
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	125 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	12,5 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1161 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	106 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	412 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	31 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	900 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	700 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1400 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	700 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
cyclohexan	DNEL	Akut (kortvarig)	1400 mg/m³	Medarbejdere	Lokale

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
(110-82-7/203-806-2)		Indånding			
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	2016 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	206 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	412 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	206 mg/m³	Forbrugere	Lokale
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	412 mg/m³	Forbrugere	Lokale
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1186 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	59,4 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	33 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	11 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetate (123-86-4 /204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	300 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic (64742-49-0/927-510-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	300 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic (64742-49-0 /927-510-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	2085 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1% benzene (64742-48-9/265-150-3)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1286,4 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1% benzene (64742-48-9 /265-150-3)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1066,67 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1% benzene (64742-48-9/265-150-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	837,5 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	550 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	796 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetate (123-86-4 /204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Oral	2 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetate	DNEL	Kronisk (langvarig)	2 mg/kg	Forbrugere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
(123-86-4/204-658-1)		Dermal			
n-butylacetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	6 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	6 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	300 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	300 mg/m³	Forbrugere	Lokale
n-butylacetate (123-86-4 /204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	35,7 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	35,7 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic (64742-49-0/927-510-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	149 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic (64742-49-0/927-510-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	149 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic (64742-49-0 /927-510-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	447 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1% benzene (64742-48-9/265-150-3)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1152 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1% benzene (64742-48-9/265-150-3)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	640 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, < 0.1% benzene (64742-48-9/265-150-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	178,57 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Xylen (1330-20-7 /215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	65,3 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Xylen (1330-20-7 /215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	260 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	33 mg/m³	Forbrugere	Lokale
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6 /203-603-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	320 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	36 mg/kg	Forbrugere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Ferskvand	180 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	360 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Havvand	18 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Rensningsanlæg	35,6 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (ferskvand)	981 µg/kg sediment tørvægt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (havvand)	98,1 µg/kg sediment tørvægt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Jord	0,0903 mg/kg jord tørvægt
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Ferskvand	327 µg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Havvand	327 µg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Rensningsanlæg	6,58 mg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Sediment (ferskvand)	12,46 mg/kg sedi- ment tør- vægt
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Sediment (havvand)	12,46 mg/kg sedi- ment tør- vægt
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Jord	2,31 mg/kg jord tør- vægt
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	327 µg/l
cyclohexan (110-82-7/203-806-2)	PNEC	Rensningsanlæg	3,24 mg/l
Cyclohexane	PNEC	Jord	3,38 mg/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
(110-82-7/203-806-2)			
Cyclohexane (110-82-7/ 203-806-2)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	0,207 mg/l
Cyclohexane (110-82-7 /203-806-2)	PNEC	Ferskvand	0,207 mg/l
Cyclohexane (110-82-7 /203-806-2)	PNEC	Havvand	0,207 mg/l
Cyclohexane (110-82-7/203-806-2)	PNEC	Sediment (ferskvand)	16,68 mg/kg
Cyclohexane (110-82-7/203-806-2)	PNEC	Sediment (havvand)	16,68 mg/kg
Butanone (78-93-3 /201-159-0)	PNEC	Rensningsanlæg	709 mg/l
Butanone (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Jord	22,5 mg/kg
Butanone (78-93-3/ 201-159-0)	PNEC	Sediment (ferskvand)	55,8 mg/l
Butanone (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	1000 mg/kg
Butanone (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Ferskvand	55,8 mg/l
Butanone (78-93-3 /201-159-0)	PNEC	Havvand	55,8 mg/l
Butanone (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Sediment (ferskvand)	278,74 mg/kg
Butanone (78-93-3 /201-159-0)	PNEC	Sediment (havvand)	284,7 mg/kg
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Jord	0,29 mg/kg
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	6,35 mg/l
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Ferskvand	0,635 mg/l
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Havvand	0,064 mg/l
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Sediment (ferskvand)	3,29 mg/kg
2-Methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/203-603-9)	PNEC	Sediment (havvand)	0,329 mg/kg

Gummimaling

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Benyt personbeskyttelsesudstyr. Brug egnet åndedrætsbeskyttelse

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Rude af sikkerhedsglas. Anbefalede fabrikater af øjenværn : EN 166:2002

EN ISO 4007:2018

Beskyttelse af hænder

Bær egnede beskyttelseshandsker. Anbefalet materiale: Polyethan

Permeationstid (maksimal bæretid): >480 min

Handskematerialets tykkelse : 0,062 mm

Anbefalede handskefabrikater : EN ISO 21420:2020 Udskift handsker i tilfælde af tegn på skade.

Hudbeskyttelse

Kemikaliebestandigt og brandsikkert engangsbeskyttelsestøj med antistatiske egenskaber. Kun til professionel brug. Rengør regelmæssigt i henhold til producentens anvisninger. Anbefalede legemeskyttelsesfabrikater : EN 1149-1:2006, EN 1149-2:1997, EN 1149-3:2004, EN 168:2002, EN ISO 14116:2015, EN 1149-5:2018 Fodbeskyttelse er obligatorisk. Anbefalet materiale: EN ISO 13287:2020, EN ISO 20345:2011

Åndedrætsværn

Anvend åndedrætsværn. Anbefalet materiale: Åndedrætsværn med kombineret damp/partikelfilter (EN 141).

EN 149:2001+A1:2009, EN 405:2002+A1:2010, EN ISO 136:1998.

Udskift, når vejtrækningsmodstanden bliver for høj, eller når du lugter eller smager på forureningen.

Miljøeksponeringskontrol

Indsaml affald og bortskaf det efter lokale bestemmelser. Undgå udledning til miljøet.

Andre

Hav øjenskyll og nødbruser til rådighed.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

Ingen data tilgængelige

Lugt

Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

80 - 2230 °C

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

0,8 - 8 %

Flammepunkt

12 °C

Selvantændelsestemperatur

200 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

239 mm²/s

Viskositet, dynamisk

285 Cp

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

3194 Pa

Massefylde og/eller relativ massefylde

842 kg/m³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

VOC %

81,74 %

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxidationsmidler og kontakt med stærke syrer. Alkalier

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

kuloxider , organiske forbindelser

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der er ikke udført toksikologiske undersøgelser af dette produkt.

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
butanon; ethyl- methylketon 78-93-3 / 201-159-0	LD50 Dermal	6400 mg/kg	-	-	kanin
butanon; ethyl- methylketon 78-93-3 / 201-159-0	LC50 Inhalation	23,5 mg/l	-	4h	rotte
Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene / 905-588-0	LD50	2100 mg/kg	oral	-	Rotte
Reaktionsmasse af ethylbenzen og xylene / 905-588-0	LD50	1100 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte
Reaktionsmasse af ethylbenzen og	LC50	11 mg/l	inhalativ	4h	Rotte

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
xylen / 905-588-0					
2-methoxy-1- methylethylacetat 108-65-6 / 203-603- 9	LD50	8532 mg/kg	oral	-	Rotte
2-methoxy-1- methylethylacetat 108-65-6 / 203-603- 9	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte
2-methoxy-1- methylethylacetat 108-65-6 / 203-603- 9	LC50	30 mg/l	Indånding	4 h	Rotte
Kulbrinter, C7, n- alkaner, isoalkaner, cykliske 64742-49-0 / 927- 510-4	LD50	>2000 mg/kg	Indtagelse	-	-
Kulbrinter, C7, n- alkaner, isoalkaner, cykliske 64742-49-0 / 927- 510-4	LD50	>2000 mg/kg	Hudkontakt	-	-
Kulbrinter, C7, n- alkaner, isoalkaner, cykliske 64742-49-0 / 927- 510-4	LC50	>20 mg/l	Indånding	-	-
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (<0,1 % ben- zen) 64742-48-9 / 265- 150-3	LD50	15000 mg/kg	Indtagelse	-	Rotte
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (<0,1 % ben- zen) 64742-48-9 / 265- 150-3	LD50	3160 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (<0,1 % ben- zen) 64742-48-9 / 265- 150-3	LC50	>20 mg/l	Indånding	-	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
Cyklohexan 110-82-7 / 203-806- 2	LC50	5100 mg/kg	Indtagelse	-	-
Cyklohexan 110-82-7 / 203-806- 2	LD50	>2000 mg/kg	Hudkontakt	-	-
Cyklohexan 110-82-7 / 203-806- 2	LC50	>20 mg/l	Indånding	-	-
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658- 1	LD50 Oral	12789 mg/kg	-	-	rotte
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658- 1	LD50 Dermal	14112 mg/kg	-	-	kanin
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658- 1	LC50 Inhalation	23,4 mg/l	-	4h	rotte
xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LC50	11 mg/l	Akut inhaleringstok- sicitet (gas)	-	-
xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LD50	1100 mg/kg	dermal	-	-
xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LD50	3523 mg/kg	oral	-	Rotte
butanon; ethyl- methylketon 78-93-3 / 201-159-0	LD50 Oral	4000 mg/kg	-	-	rotte

Hudætsning/-irritation
Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Stoffet er klassificeret i gruppe 3 af IARC. Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske , Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (<0,1 % benzen) , Xylen kulbrinter, C9, aromater

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Udsættelse for høje doser kan føre til skader på centralnervesystemet og forårsage hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastning, forvirring og i alvorlige tilfælde bevidstløshed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	3220 mg/L	96h	Pimephales promelas
2-methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	LC50	161 mg/L	96 h	Pimephales promelas
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske 64742-49-0 / 927-510-4	LC50	>1 - 10 mg/L	96h	-
Cyklohexan 110-82-7 / 203-806-2	LC50	>0,1 - 1 mg/L	96h	-

Akut toksicitet for alger

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	IC50	674,7 mg/	72h	Scenedesmus subspicatus
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	EC50	4300 mg/L	168h	Scenedesmus quadricauda
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske 64742-49-0 / 927-510-4	EC50	>1 - 10 mg/L	72h	-
Cyklohexan 110-82-7 / 203-806-2	EC50	>0,1 - 1 mg/L	72h	-

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	EC50/48 timer/Dafnie =	5091 mg/L	48h	Daphnia magna
2-methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	EC50	481 mg/L	48 h	Daphnia sp.
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske 64742-49-0 / 927-510-4	EC50	>1 - 10 mg/L	48 h	-
Cyklohexan 110-82-7 / 203-806-2	EC50	>0,1 - 1 mg/L	48h	-

Kronisk toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	NOEC	23,2 mg/l	Daphnia magna (stor vandloppe)
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske 64742-49-0 / 927-510-4	NOEC	0,17 mg/l	Daphnia magna (stor vandloppe)
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	NOEC	1,3 mg/L	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	NOEC	1,17 mg/l	Ceriodaphnia dubia
-	NOEC	1,3 mg/l	Oncorhynchus mykiss (Regn-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art
- / 905-588-0			bueørred)
- - / 905-588-0	NOEC	1,17 mg/l	Ceriodaphnia dubia
2-methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	NOEC	47,5 mg/l	Oryzias latipes (Risfisk)
2-methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	NOEC	100 mg/l	Daphnia magna (stor vand- loppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Resultat	Nedbrydelighed
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	28 d	88%	-
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	5 d	-	84%
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske 64742-49-0 / 927-510-4	14 d	-	95%
- 78-93-3 / 201-159-0	20d	BOD5: 2,03 g O2/g kemisk iltbehov (CSB) : 2,31 g O2/g BOD5/COD: 0,88	89 %
Cyklohexan 110-82-7 / 203-806-2	20d	100 mg/l	89 %
2-methoxy-1-methylethylacetat -	8d	785 mg/l	100%

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	2,77	9	Bioakkumulationspotentiale - Lav
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	1,78	4	Bioakkumulationspotentiale - Lav
- 78-93-3 / 201-159-0	0,29	3	Bioakkumulationspotentiale - Lav
Cyklohexan 110-82-7 / 203-806-2	3,44	66	Kan bioakkumulere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat
- - / 905-588-0	2,77	9	Bioakkumulationspotentiale - Lav
2-methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 / 203-603-9	0,43	1	Bioakkumulationspotentiale - Lav

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	kOC	Mobilitet	Anmærkning
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	-	-	overfladespænding : 2,478E-2 N/m (25 °C)
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	202	Delvis.	Volatilitet : 524,86 Pa·m³/mol
- 78-93-3 / 201-159-0	30	Forventes at være mobil i jorden.	Volatilitet : 5,77 Pa·m³/mol
Cyklohexan 110-82-7 / 203-806-2	-	-	overfladespænding : 2,465E-2 N/m (25 °C)

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgrup-
pen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Dette produkt er underlagt reglerne for farligt affald.

HP 3 - Brandfarlig

HP 4 - Lokalirriterende (hudirritation og øjenskade)

HP 14 - Økotoksisk

Indholdet/containeren afleveres til godkendt affaldsanlæg. HP5 Specifik målorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og regler.

Lokale regler kan være mere bindende end regionale eller nationale krav og skal følges.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
08 01 11*	Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Paint (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gummimaling

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelbegrænsningskode: E

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

MAL 4:3

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Gummimaling

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser

SVHC - Særligt problematiske stoffer

LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation

OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)

GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)

ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)

vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)

LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)

Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient

IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)

LoW - Listen over affald (List of Wastes)

CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering

ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur

C&L - Klassificering og mærkning

UFI - Unik formelidentifikator

SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)

DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)

RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)

REACH - Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

Gummimaling

Sætningsbetydning

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3
 Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
 STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3
 Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
 Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
 STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation
 Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
 Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4
 Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4
 Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
 STOT SE 3 - narcosis - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
 Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1
 Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1
 STOT SE 2 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 2
 H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 H226 Brandfarlig væske og damp.
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 H312 Farlig ved hudkontakt.
 H312 + H332 Farlig ved hudkontakt eller indånding
 H315 Forårsager hudirritation.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H332 Farlig ved indånding.
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
 H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.