

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Spraymaling, metallic

Artikel nr.

38-0012, 38-0013, 38-0014, 38-0026, 38-0027

UFI kode

UFI: X200-U0CW-6004-QV0N

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Sprøjtetlak (spraydåse)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
Øjenirritation, kategori 2
Brandfarlige aerosol-tåger, kategori 1

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Faresætninger

H222, H229, H319, H336

2.2. MærkningselementerMærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer**Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i en godkendt affaldsmottager..

Mere information

Stof med risici, der skal stå på etiketten: Acetone .

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Andre

VOC-grænseværdi: 840 g/l.

VOC-værdi : 639 g/l.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Acetone; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	25 - <50%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
propan	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21 601-003-00-5	10 - <25%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	U
butan	106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32 601-004-00-0	5 - <10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	C U
xylen	1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32-XXXX 601-022-00-9	2,5 - <5%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT RE 2, Aquatic Acute 3	H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373, H412 - -	C
isobutan	75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27 601-004-00-0	2,5 - <5%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	C U
Aluminiumspulver (stabiliseret)	7429-90-5 231-072-3 01-2119529243-45-0000 -	1 - <2,5%	Flam. Sol. 1	H228 - -	-
MICA	12001-26-2 - - -	0,5 - <1%	-	- - -	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29-XXXX 607-025-00-1	0,1 - <0,3%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -	-
Kvarts	14808-60-7 238-878-4 - -	0,01 - <0,1%	-	- - -	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Vis dette sikkerhedsdatablad til den fremmødte læge.

Indånding

Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

Hudkontakt

Vask hænder grundigt efter brug. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Ring til en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: Kulmonoxid

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj.

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2024-08-28

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Andre

Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt, må ikke komme i kanalisationen.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Skal optages mekanisk og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling. Destruktion: se punkt 13 .

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
PUNKT 13: Bortskaffelse

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke tåge/damp/spray. Sørg for god ventilation.

Generel hygiejne

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Vask hænder grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Lagertemperatur : 5-30°C.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Acetone; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2	250 600	- -	BEK nr 986 af 11/10/2012	Stoffet har en EF- grænseværdi	-
propan	74-98-6 200-827-9	1000 1800	2000 3600	-	-	-
butan	106-97-8 203-448-7	500 1200	1000 2400	-	-	-
xylen	1330-20-7 215-535-7	25 109	50 218	-	-	-
Kvarts	14808-60-7 238-878-4	- 0,3	- -	At-vejledning C.0.1-1	-	-
Kvarts	14808-60-7 238-878-4	- 0,1	- -	At-vejledning C.0.1-1	respirabel, K	-
Aluminiumpulver (stabiliseret)	7429-90-5 231-072-3	- 5	- 10	At-vejledning C.0.1-1	-	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	150 241	300 1420	At-vejledning C.0.1-1	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1210 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	2420 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	200 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	186 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	62 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	62 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	212 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	442 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	442 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	221 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	221 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	12,5 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	125 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	260 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	260 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	65,3 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	65,3 mg/m³	Forbrugere	Lokale
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	11 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	11 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	300 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	300 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Oral	2 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	2 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	6 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	6 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	35,7 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	35,7 mg/m³	Forbrugere	Lokale

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	300 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	300 mg/m³	Forbrugere	Lokale
N-butyl acetate (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Aluminium powder (stabilised) (7429-90-5/231-072-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	3,72 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Aluminium powder (stabilised) (7429-90-5/231-072-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	3,72 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Aluminium powder (stabilised) (7429-90-5/231-072-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	7,9 mg/kg	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Ferskvand	10,6 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	21 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Havvand	1,06 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (ferskvand)	30,4 mg/kg sediment tørvægt
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Sediment (havvand)	3,04 mg/kg sediment tørvægt
Acetone; propan-2-on, propanon (67-64-1/200-662-2)	PNEC	Jord	29,5 mg/kg jord tør- vægt
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Ferskvand	0,327 mg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Sediment (ferskvand)	12,46 mg/kg
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Sediment (havvand)	12,46 mg/kg
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Rensningsanlæg	6,58 mg/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Jord	2,31 mg/kg
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	0,327 mg/l
Xylene (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Havvand	0,327 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Rensningsanlæg	35,6 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Jord	0,09 mg/kg
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Periodisk frigivelse	0,36 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Ferskvand	0,18 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Havvand	0,018 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (ferskvand)	0,981 mg/kg
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (havvand)	0,098 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Benyt øjenbeskyttelse ifølge EN 166.

Beskyttelse af hænder

Bær egnede handsker testet efter EN 374.

Anbefalet materiale: PE (polyethan) .

Gennemtrængningstid : >480 min.

Handskematerialets tykkelse : 0,062 mm.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Aerosol

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2024-08-28

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Farve

varierende

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

-42 - 4200 °C

Metode

Drivmiddel:

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

365 °C

Metode

Drivmiddel:

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

< 300 kPa

Metode

50°C

Massefylde og/eller relativ massefylde

750 - 800 kg/m³

Metode

20°C

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Relativ dampmassefylde
Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber
Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen specifikke data med hensyn til reaktiviteten for dette produkt eller dets ingredienser.
- 10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen data tilgængelige
- 10.4. Forhold, der skal undgås
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- 10.5. Materialer, der skal undgås
Undgå kontakt med oxidationsmidler og kontakt med stærke syrer.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: Kulmonoxid , Kuldioxid .

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art
aluminiumpulver (stabiliseret) 7429-90-5 / 231-072-3	LD50	>2000 mg/kg	indtagelse	-	-
aluminiumpulver	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
(stabiliseret) 7429-90-5 / 231- 072-3					
Mica 12001-26-2 / -	LD50	15000 mg/kg	indtagelse	-	Rotte
Mica 12001-26-2 / -	LD50	>5000 mg/kg	dermal	-	-
Mica 12001-26-2 / -	LC50	>5 mg/l	Inhalering	-	-
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658- 1	LD50	12 789 mg/kg	indtagelse	-	Rotte
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658- 1	LD50	14 112 mg/kg	dermal	-	Kanin
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658- 1	LC50	23,4 mg/l	Inhalering	4 h	Rotte
Xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LD50	1100 mg/kg (ATEi)	dermal	-	Rotte
Xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LC50	11 mg/ l (ATEi)	Inhalering	-	-
Butan 106-97-8 / 203-448- 7	LD50	>2000 mg/kg	oral	-	-
Butan 106-97-8 / 203-448- 7	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
Butan 106-97-8 / 203-448- 7	LC50	658 mg/l	Inhalering	4 h	Rotte
Isobutan 75-28-5 / 200-857-2	LD50	>2000 mg/kg	oral	-	-
Isobutan 75-28-5 / 200-857-2	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
Isobutan 75-28-5 / 200-857-2	LC50	>5 mg/l	Inhalering	-	-
Propan 74-98-6 / 200-827-9	LD50	>2000 mg/kg	oral	-	-
Propan 74-98-6 / 200-827-9	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
Propan	LC50	>5 mg/l	Inhalering	-	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
74-98-6 / 200-827-9					
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LD50	5800 mg/kg	oral	-	Rotte
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LD50	7426 mg/kg	dermal	-	Kanin
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LC50	76 mg/l	Inhalering	4 h	Rotte
Kvarts 14808-60-7 / 238- 878-4	LD50	>2000 mg/kg	oral	-	-
Kvarts 14808-60-7 / 238- 878-4	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
Kvarts 14808-60-7 / 238- 878-4	LC50	>5 mg/l	Inhalering	-	-
Xylen 1330-20-7 / 215- 535-7	LD50	2100 mg/kg	oral	-	Rotte

Hudætsning/-irritation

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	LC50	5540 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	LC50	>10-100 mg/l	96 h	-

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	EC50	675 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	EC50	3400 mg/l	48 h	Chlorella pyrenoidosa
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	EC50	>10-100 mg/l	72 h	-

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	EC50	8800 mg/l	48 h	Daphnia pulex (vandloppe)
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	EC50	>10-100 mg/l	48 h	-

Kronisk toksicitet

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	NOEC	23,2 mg/l	Daphnia magna (stor vand- loppe)
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	NOEC	2212 mg/l	Daphnia magna (stor vand- loppe)
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	NOEC	1,3 mg/l	Oncorhynchus mykiss (Regn- bueørred)
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	NOEC	1,17 mg/l	Ceriodaphnia dubia

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Nedbrydelighed
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	5 d	84 %
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	28 d	96 %
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	28 d	88 %

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat
n-Butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	1,78	4	Lav
Butan 106-97-8 / 203-448-7	2,89	33	Moderat
Isobutan 75-28-5 / 200-857-2	2,76	27	Lav
Acetone 67-64-1 / 200-662-2	-0,24	1	Lav
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	2,77	9	Lav
Propan 74-98-6 / 200-827-9	2,86	13	Lav

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Destruktion i henhold til lokale regler. Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbe-handlingsfacilitet.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
16 05 04*	Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLS

IATA-forsendelsesbetegnelse

Aerosols, flammable

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

Klasse

2

Klassifikationskode

5F

IMDG klasse

2 (See SP63)

IATA klasse

2.1

ADN klasse

2

ADN klassifikationskode

5F

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine Pollutant

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode D
Transportkategori 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

MAL-kod: 3-3

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.
Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
Bekendtgørelse om affald.
Bekendtgørelse om produktregistret.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser

- ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
- ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
- ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)
- C&L - Klassificering og mærkning
- CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)
- CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)
- CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering
- DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
- ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
- GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
- IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
- IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)
- Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient
- LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation
- LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation
- LoW - Listen over affald (List of Wastes)
- OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)
- PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
- PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)
- REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
- RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
- SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)
- STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)
- SVHC - Særligt problematiske stoffer
- UFI - Unik formelidentifikator
- vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2024-08-28

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spraymaling, metallic

Sætningsbetydning

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
Flam. Aer. 1 - Brandfarlige aerosol-tåger, kategori 1
Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
Flam. Gas 1A - Brandfarlige gasser, kategori 1A
Press. Gas - Gasser under tryk
Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation
STOT RE 2 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2
Aquatic Acute 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 3
Flam. Sol. 1 - Brandfarlige faste stoffer, kategori 1
H220 Yderst brandfarlig gas.
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H228 Brandfarligt fast stof.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.