

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Chrome polish

Artikel nr.

36-628

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Bilplejeprodukter

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

112, SOS Alarm

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Supplerende faresætninger

EUH208

2.2. Mærkningselementer

Supplerende faresætninger

EUH208 Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C9 til og med C16, med kogeinterval omtrent fra 150°C til 290°C.	64742-47-8 265-149-8 - 649-422-00-2	5 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	- 919-857-5 - -	5 - <10%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3	H226, H304, H336 - -	-
ETHYLENGLYCOL	107-21-1 203-473-3 - 603-027-00-1	5 - <10%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	-
Hvid mineralolie (råolie)	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27-0000 -	3 - 5%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish

Indånding

Sørg for frisk luft. Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

Hudkontakt

Vask med rigeligt vand/sæbe. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer varierer afhængigt af koncentrationen og varigheden af eksponeringen.

Indånding

Dampe kan give hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Hudkontakt

Langvarig eller gentagen kontakt med huden forårsager fjernelse af de naturlige fedtstoffer og kan forårsage udbrud af allergiske kontakteksem.

Øjenkontakt

Øjenkontakt kan forårsage midlertidigt ubehag.

Indtagelse

Kan give ubehag ved indtagelse. Kan forårsage mavepine eller opkastning.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brug åndedrætsværn og beskyttelsestøj.

Andre

Ved brand: Evakuer området.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes.

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Andre

Overhold risikoen for at glide i tilfælde af lækage / spild.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Ingen data tilgængelige

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsekspo- neringsgræns e ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
ETHYLENGLYCOL	107-21-1 203-473-3	- 10	- 20	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	106 mg/kg kropsvægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	35 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	35 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	7 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	7 mg/m³	Forbrugere	Lokale
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	53 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Ferskvand	10 mg/l
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sediment (ferskvand)	20,9 mg/l
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Havvand	1 mg/l
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sediment (havvand)	3,7 mg/kg
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Jord	1,53 mg/l

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
ETHYLENGLYCOL (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Mikroorganismer i spildevandsrensning	199,5 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Beskyttelse af hænder

I tilfælde af længerevarende eller gentagen kontakt, brug beskyttelseshandsker. Anbefalet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk)

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

beige

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

> 100 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

70 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

8,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

vannløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde1100 - 1130 g/cm³**Metode**

@ 20°C

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen data tilgængelige

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og andre antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Varighed af eksponering	Art
ETHYLENGLYCOL 107-21-1 / 203-473-3	LD50 Dermal	> 2000 mg/kg	24 h	kanin
ETHYLENGLYCOL 107-21-1 / 203-473-3	LC50 Inhalation	> 2.5 mg/L	4 h	rotte
ETHYLENGLYCOL 107-21-1 / 203-473-3	LD50 Oral	4700 mg/kg	24 h	rotte

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage hudsensibilisering for modtagelige personer ved langvarig kontakt med huden.

Kimcellemutagenicitet

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Aspirationsfare

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
ETHYLENGLYCOL 107-21-1 / 203-473-3	LC50	> 18500 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)

Akut toksicitet for alger

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
ETHYLENGLYCOL 107-21-1 / 203-473-3	EC50	1 - 7500 mg/L	96 h	Selenastrum capricornutum (grønalger)
ETHYLENGLYCOL 107-21-1 / 203-473-3	LC50	72860 mg/l	96 h	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
ETHYLENGLYCOL 107-21-1 / 203-473-3	EC50	> 100 mg/l	48 h	Daphnia magna
ETHYLENGLYCOL 107-21-1 / 203-473-3	EC50	> 74000 mg/L	24 h	Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stoffet i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

Grænseværdier for arbejdsplads

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Chrome polish

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3

STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

STOT RE 2 - Specifik organotoksicitet – gentagen brug, kategori 2

H226 Brandfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.