

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Vandlinjerens

Artikel nr.

30-573

UFI kode

JC57-9345-700S-36QD

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Rengøringsmiddel

Brug

Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Alvorlig øjenskade, kategori 1

Hudætsende, farekategori 1

Faresætninger

H314, H318

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

Skyl [eller brus] huden med vand.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i en godkendt affaldsmottager..

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. Dette produkt indeholder ingen kendte eller formodede hormonforstyrrende stoffer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Oxalsyre dihydrat	6153-56-6 612-167-2 - -	10 - 15%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Eye Dam. 1	H302, H312, H318 - -	-
Dodecylbenzensulfonsyre	85536-14-7 287-494-3 01-2119490234- 40-xxxx -	<1%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H314, H318, H412 - -	-
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	<0.05%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
svovlsyre ... %	7664-93-9 231-639-5 - 016-020-00-8	<0.010%	Skin Corr. 1A	H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 %; B

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.
< 5% anioniske overfladeaktive stoffer

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding

VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

Hudkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Det kan være nødvendigt at skylle i flere timer. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
Tag snavset, vædet tøj af. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Sørg for at skylle under både øvre og nedre øjenlåg. Søg læge, hvis irritationen fortsætter. Fortsæt med at skylle under transport.

Indtagelse

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Giv personen vand at drikke og hold personen under opsyn. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler dette. Sænk hovedet, så eventuelt opkast ikke løber tilbage i munden og ned i halsen. Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm. Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ætsning/irritabilitet Kan forårsage irritation af luftvejene.

Forårsager alvorlig øjenskade. irreversibel.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Andre

Anvisninger for beredskabspersonale

Vis dette sikkerhedsdatablad til den fremmødte læge.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der udvikles tæt røg i tilfælde af brand. Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser. Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand. Slukningsvand må ikke nå ud i kloaken eller vandløb.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt. Bær egnede beskyttelseshandsker.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med spildt eller frigivet materiale.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Produktaffald og brugte beholdere skal bortskaffes efter lokale bestemmelser. Rens grundigt beskidte flader. Undgå: Opløsningsmiddel

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Undgå kontakt med produktet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Personlige værnemidler: se punkt 8

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares lodret for at forhindre lækage. Opbevares kun i originalemballagen.
Materialer, der skal undgås : Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
propan-2-ol	67-63-0	200	400	-	-	-
	200-661-7	490	980			
Svovlsyre	7664-93-9	-	-	-	-	-
	-	1	-			

DNEL/DMEL

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
Oxalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	0,35 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Oxalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	0,69 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
Oxalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1,14 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Oxalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	2,29 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Oxalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	4,03 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Oxalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	1,14 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
svovlsyre ... % (7664-93-9/231-639-5)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	50 µg/m³	Medarbejdere	Lokale
svovlsyre ... % (7664-93-9/231-639-5)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	100 µg/m³	Medarbejdere	Lokale
Dodecylbenzenesulfonic acid (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	170 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Dodecylbenzenesulfonic acid (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	85 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Dodecylbenzenesulfonic acid (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	12 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Dodecylbenzenesulfonic acid (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	3 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Dodecylbenzenesulfonic acid (-/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	0,85 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Oxalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	PNEC	Havvand	0,01622 mg/l
Oxalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	PNEC	Ferskvand	0,1622 mg/l
Oxalsyre dihydrat (6153-56-6/612-167-2)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	1,622 mg/l

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå dannelse af gasser og dampe i koncentrationer, der overstiger de erhvervsmæssige eksponeringsgrænser. Hav øjenskyll og nødbruser til rådighed. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ved omgang med kemiske arbejdsstoffer må der kun bæres kemikalibeskyttelsesbeklædning med CE-mærke og fircifret kontrolnummer.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Beskyttelse af hænder

NBR (Nitrilkautsjuk)

Handskematerialets tykkelse 0,35 mm

Gennemtrængningstid > 480 min

Naturgummi > 480 min

EN374-2, EN374-3, EN388

Hudbeskyttelse

Hvis der er risiko for sprøjt, brug: Benyt personbeskyttelsesudstyr.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er ikke påkrævet under normale brugsforhold. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

Flammepunkt

> 100 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

1

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

vannløselig

Fordeleingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

1,02 g/cm³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data disponible

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendt

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen risiko under normale brugsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art
Dodecylbenzensulfon- syre -	LD50	1470 mg/kg	oral	Rotte
Dodecylbenzensulfon- syre -	LD50	>2000 mg/l	dermal	Rotte
Oxalsyre dihydrat 6153-56-6 / 612-167-2	LD50	1100 mg/kg	dermal	-

Hudætsning/-irritation

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Genotoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Forsinkede og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger ved kort og langvarig eksponering

Vævsskadelige virkninger: Produktet indeholder ætsende stoffer. Hvis dampe eller luftbårne partikler indåndes, kan dette beskadige lungerne og forårsage irritation og svie i luftvejene og hoste. Ætsende stoffer forårsager uoprettelige skader på øjnene. Ætsende for huden.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Anden information

Svovlsyre ... %: Stoffet er klassificeret i gruppe 1 af IARC.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Dodecylbenzensulfon- syre -	LC50	1,67 mg/l	96h	Lepomis macrochirus (Bluegill)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Dodecylbenzensulfon- syre -	EC50	29 mg/l	96h	Pseudokirchneriella sub- capitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksp- nering	Art	Metode/vejledning
Dodecylbenzensulf- onsyre -	-	2,9 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
Oxalsyre dihydrat 6153-56-6 / 612- 167-2	EC50	162,2 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Nedbrydelighed
Oxalic acid dihydrate -	Biologisk nedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Dodecylbenzensulfonsyre -	2-1000

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgrup-
pen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Dette produkt og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. HP 8 - Ætsende

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
20 01 29*	Detegenter indeholdende farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

3265

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

IMDG-forsendelsesbetegnelse

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

IATA-forsendelsesbetegnelse

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



8

IMDG



8

IATA



8

Klasse

8

Klassifikationskode

C3

Farenummer

80

IMDG klasse

8

IATA klasse

8

ADN klasse

8

ADN klassifikationskode

CJ

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelbegrænsningskode: E

Transportkategori: 3

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vandlinjerens

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Skin Corr. 1 - Hudætsende, farekategori 1

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

Skin Corr. 1C - Ætsende på huden, kategori 1C

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Skin Corr. 1A - Ætsende på huden, kategori 1A

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved indtagelse.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.