

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Epoxyprimer B

Artikel nr.

30-618, 30-619

UFI kode

JTR3-C1S4-Y00M-D644

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Hærdningsmiddel

Brug

Maling og belægninger (og relaterede hjælpemidler)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18
4200 Slagelse
Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Brandfarlige væsker, kategori 3

Hudirritation, kategori 2

Faresætninger

H226, H315

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P264 Vask grundigt efter brug.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
xylen	1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32-XXXX 601-022-00-9	25 - <50%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4 - inhalation	H226, H312, H315, H332 - -	C

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt. Hent omgående medicinsk nødhjælp.

Hudkontakt

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Fjern ikke opstående produktskorper fra de berørte hudflader med vold eller brug af opløsningsmidler. Ved hudirritation søg læge.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Ring omgående til en læge.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler dette. Sænk hovedet, så eventuelt opkast ikke løber tilbage i munden og ned i halsen. Den berørte skal være under opsyn. Skyl munden grundigt med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se punkt 2.1 (klassificering). PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

ABC-pulver , alkoholbestandigt skum , Kuldioxid (CO2)

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der kan dannes farlige nedbrydningsprodukter under termisk nedbrydning.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Afhængigt af brandens størrelse kan det være nødvendigt at bruge fuld beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn (SCBA). Et minimum af nødfaciliteter og -udstyr bør være tilgængeligt (brandtæpper, bærbart førstehjælpssæt,...) i overensstemmelse med Direktiv 89/654/EF.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Evakuer området. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Forebyg først og fremmest dannelsen af damp-luft brændbare blandinger, enten gennem ventilation eller brug af et inert medium. Fjern antændelseskilder. Eliminér elektrostatiske ladninger ved at forbinde alle de ledende overflader, hvorpå statisk elektricitet kan dannes, og også sikre, at alle overflader er forbundet til jorden.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Saml og opbevar i lukket beholder. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved opvarmning kan den afgive brandfarlige dampe, som kan danne en eksplosiv blanding med luft.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænder grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
tekniske foranstaltninger og lagerbetingelser :

Minimum temperatur: 10 °C
Maksimal temperatur: 25 °C
Maksimal tid: 24 måneder

Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild. Opbevar dette produkt væk fra mad og utilgængeligt for børn og kæledyr.

7.3. Særlige anvendelser
Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
xylen	1330-20-7 215-535-7	25 109	50 218	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	221 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	442 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	221 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	442 mg/m³	Medarbejdere	Lokale

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	212 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	65,3 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	260 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	65,3 mg/m³	Forbrugere	Lokale
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	260 mg/m³	Forbrugere	Lokale
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	125 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
xylen (1330-20-7/215-535-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	12,5 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Ferskvand	327 µg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Havvand	327 µg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Rensningsanlæg	6,58 mg/l
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Sediment (ferskvand)	12,46 mg/kg sedi- ment tør- vægt
xylen (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Sediment (havvand)	12,46 mg/kg sedi- ment tør- vægt
xylen	PNEC	Jord	2,31 mg/kg

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
(1330-20-7/215-535-7)			jord tør- vægt
xylene (1330-20-7/215-535-7)	PNEC	Periodisk frigivelse (ferskvand)	327 µg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der skal være nødbruser og mulighed for øjensskyl på arbejdspladsen.
Der skal være installeret nødbrusere (ANSI Z358-1, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011)
Øjenskyllestationer (DIN 12 899, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011)

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Briller med sidebeskyttelse (EN 166:2001, EN ISO 4007:2018)

Beskyttelse af hænder

Brug af beskyttelseshandsker Anbefalede handskefabrikater NBR (Nitrilkautsjuk)
Gennemtrængningstid 480 min
Handskematerialets tykkelse 0.4 mm
(EN ISO 374-1:2016; EN 16523-1:2015; EN 420:2003+A1:2009)

Hudbeskyttelse

Kun til professionel brug. Rengør regelmæssigt i henhold til producentens anvisninger.
Kemikaliebestandigt og brandsikkert engangsbeskyttelsestøj med antistatiske egenskaber.
Ved omgang med kemiske arbejdsstoffer må der kun bæres kemikalibeskyttelsesbeklædning med CE-mærke og fircifret kontrolnummer. (EN 1149-1,2,3; EN 13034:2005+A1:2009; EN ISO 13982-1:2004/A1:2010; EN ISO 6529:2013; EN ISO 6530:2005; EN ISO 13688:2013; EN 464:1994)

Bær antistatiske sko og arbejdstøj. (EN ISO 13287:2012; EN ISO 20345:2011; EN 13832-1:2019)

Åndedrætsværn

Arbejdet boer saa vidt muligt foregaa i fri luft eller i et godt ventileret lokale.
Åndedrætsmaske med filter mod organiske dampe. Filtertype: A (EN 405:2001+A1:2009)

Miljøeksponeringskontrol

Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager.

Andre

Vask hænder grundigt efter brug. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

Farve

ravfarver

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

91 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

30 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningsstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet1 mm²/s**Viskositet, dynamisk**

0,98 Cp

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

1015,92 Pa (1,02 kPa) [50 °C]

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde

0,932

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

VOC %
30 %

9.2. Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet**
Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner. Se punkt 7 fra sikkerhedsdatabladet.
- 10.2. Kemisk stabilitet**
Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner**
Ingen kendte farlige reaktioner.
- 10.4. Forhold, der skal undgås**
Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
- 10.5. Materialer, der skal undgås**
Oxiderende farlige stoffer Syrer Alkalier
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**
Der kan dannes farlige nedbrydningsprodukter under termisk nedbrydning. Flygtige organiske forbindelser , Kuldioxid (CO2) , Kulilte (CO)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Oplysningerne er baseret på data fra komponenterne og på toksikologien af lignende produkter.

Akut toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art	Kilde
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	LC50	11 mg/L	Indånding	4 h	Rotte	(ATEi)
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	LD50	1100 mg/kg	dermal	-	Rotte	(ATEi)
xylen	LD50	2100 mg/kg	oral	-	Rotte	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Kilde
1330-20-7 / 215- 535-7						

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyld.

Toksicitet ved indtagelse

Indtagelse giver irritation i halsen, fordøjelsessystemet, kvalme, opkastning og diarré.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksper- ning	Art
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	LC50	13.5 mg/L	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksper- ning	Art
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	EC50	10 mg/L	72h	Skeletonema costatum

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksper- ning	Art
xylen	EC50	3.4 mg/L	48h	Ceriodaphnia dubia

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
1330-20-7 / 215-535-7				

Kronisk toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	NOEC	1.3 mg/L	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) Kronisk (langvarig) fisketoksicitet
Xylen 1330-20-7 / 215-535-7	NOEC	1.17 mg/L	Ceriodaphnia dubia Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Nedbrydelighed
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	28 d	88%

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	2.77	9	Bioakkumulationspotentiale - svag

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	KOC	Mobilitet
xylen 1330-20-7 / 215-535-7	202	Moderat adsorption i jordbund eller sediment.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Produktaffald og brugte beholdere skal bortskaffes efter lokale bestemmelser.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
15 01 10*	Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
08 01 11*	Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Paint (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

30

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

14.5. Miljøfarer

Miljøfare

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode D/E

Transportkategori 3

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

MAL: 4-3

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Epoxyprimer B

PUNKT 16: Andre oplysninger

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3

Acute Tox. 4 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 4

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 4

H226 Brandfarlig væske og damp.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Forårsager hudirritation.

H332 Farlig ved indånding.