

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Bremserens

Artikel nr.

36-4554

UFI kode

KKMJ-C101-U10K-871A

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Affedtningsmiddel

Ikke egnet til brug i

Ingen kendt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Bremserens

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2

Hudirritation, kategori 2

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

Fare ved aspiration, kategori 1

Brandfarlige væsker, kategori 2

Faresætninger

H225, H304, H315, H336, H411

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P403 Opbevares på et godt ventileret sted.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i en godkendt affaldsmottager..

Mere information

Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter
alifatiske kulbrinter >30%

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan	- 921-024-6 01-2119475514-35-XXXX -	75 - 100%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H225, H304, H315, H336, H411 - -	B,Q

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse.

Indånding

VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.

Hudkontakt

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask med rigeligt vand/sæbe. Ved hudirritation: Hent lægehjælp. Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse.

Øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjnelæge. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Indtagelse

Hent omgående medicinsk nødhjælp. Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ved opkastning holdes hovedet lavt, så opkast ikke kommer ned i lungerne. Ring til en læge.

Bremserens

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Lungeødem Lungebetændelse (pneumoni) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage kvalme, hovedpine, svimmelhed og forgiftning. Eksponering kan forårsage midlertidig irritation, rødme eller ubehag.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Arranger generelle støtteforanstaltninger og behandl symptomatisk. Forbrænding: Skyl straks med vand. Fjern tøj/stof, der ikke er brændt under skylningen. Ring til en ambulance. Fortsæt med at skylle under transport til hospitalet. Hold patienten under observation. Symptomerne kan være forsinkede.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften. Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

Andre

Meget brandfarlig væske og damp.

Foranstaltninger ved brand

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Beholdere i nærheden af brand skal straks flyttes eller afkøles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand. Hold ubeskyttede personer og brændbare kilder væk. Bliv i den opadgående luftstrøm / hold afstand til kilden. Fjern antændelseskilder. Forsøg ikke at gribe ind uden passende beskyttelsesudstyr. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Rør ikke ved beskadigede beholdere eller spildt materiale, medmindre du bærer passende beskyttelsestøj. Rør ikke ved eller gå gennem spildt materiale. Sørg for tilstrækkelig udluftning. De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Ved udledning til beskyttet vand kontaktes straks redningsberedskabet. Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager. Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Forurenede materiale skal deponeres som affald efter § 13. Lad ikke brændbart materiale (træ, papir, olie osv.) komme i kontakt med spildt materiale. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Produktet er uopløseligt og flyder på vand.

Store spild: Stop strømmen af materiale, hvis dette er uden risiko. Inddæm det spildte materiale, hvor dette er muligt. Absorber i vermiculit, tørt sand eller jord og anbring i beholdere. Efter produktgenvinding, skyl området med vand.

Små spild: Tør op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Rengør overfladen grundigt for at fjerne resterende forurening.

Spild må aldrig returneres til originale beholdere til genbrug.

6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8. Destruktion: se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Skal beskyttes mod direkte sollys. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr. Anvend eksplosionssikkert udstyr. Sørg for god ventilation. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Vask hænder grundigt efter brug. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8). Undgå udledning til miljøet. Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. Opbevares et tørt sted. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares væk fra uforenelige materialer (se afsnit 10).

7.3. Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	699 mg/kg krops-vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	608 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	699 mg/kg krops-vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	2035 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	773 mg/kg krops-vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringsskontrol

Generel ventilation og punktudsugning skal være eksplosionssikret. Sørg for god generel ventilation. Ventilationen skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal du bruge procesindslutning, punktudvinding eller andre tekniske forholdsregler for at holde luftbårne niveauer under anbefalede eksposeringssgrænser. Hvis eksposeringssgrænser ikke er fastsat, skal luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau. Der skal være adgang til øjeblikkelig øjensskyl og nødbruser. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Personligt værneudstyr bør vælges i henhold til CEN-standarderne og i drøftelse med leverandøren af det personlige værnemidler.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker, der opfylder EN374-standardens Bemærk, at materialets gennembrudstid påvirket af eksposeringens varighed, temperaturforhold, slid med mere.
Anbefalet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk)
Handskematerialets tykkelse 0,38 mm
Gennemtrængningstid 480 min

Hudbeskyttelse

Kemikaliebestandigt og brandsikkert engangsbeskyttelsestøj med antistatiske egenskaber.

Åndedrætsværn

Åndedrætsmaske med filter mod organiske dampe. filtertype AXP2

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

Fare ved opvarmning

Bær passende termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt.

Miljøeksponeringskontrol

Informér passende personale i en ledende eller tilsynsførende stilling om alle miljøudslip. Emissioner fra ventilation eller arbejdsudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de opfylder kravene i miljøbeskyttelseslovgivningen. Røgskrubber, filtre eller tekniske ændringer af procesudstyret kan være nødvendige for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

farveløs

Lugt

Egenskab

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

60 - 95 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

-26 °C

Selvantændelsestemperatur

> 200 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2023-11-29

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

Vandopløselighed

praktisk uopløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

16 kPa

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,68 g/cm³

Relativ dampmassefylde

> 1

VOC %

677 g/l

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå temperaturer, der overstiger nedbrydningstemperaturen. Undgå temperaturer over flammepunktet. Kontakt med uforenelige materialer

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmiddel, stærk

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksp- onering	Art
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 5 % n-hexan 921-024-6	LD50	>5840 mg/kg	Indtagelse	-	Rotte
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 5 % n-hexan 921-024-6	LD50	>2920 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 5 % n-hexan 921-024-6	LC50:	30000 mg/m3	Indånding	4h	Rotte

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kan forårsage midlertidig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Versionsnummer:	1
Udstedt:	2023-11-29

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Toksicitet ved indånding

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage kvalme, hovedpine, svimmelhed og forgiftning.

Toksicitet ved hudkontakt

Forårsager hudirritation.

Toksicitet ved øjenkontakt

Kan forårsage midlertidig øjenirritation.

Toksicitet ved indtagelse

Kemisk lungebetændelse kan opstå op til 24 timer efter indtagelse, eller hvis maveindholdet kommer ned i lungerne under opkastning.

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser, som har et fotokemisk ozondannelsespotentiale.

Andre

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Overhold lokale regler Da tømte beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketten følges, selv efter at beholderen er tømt. Tomme beholdere skal afleveres til et godkendt affaldshåndteringssted til genbrug eller bortskaffelse. Genbrug ikke tomme beholdere. Affaldskoden skal bestemmes efter aftale med bortskaffelsesvirksomheden eller den kompetente myndighed. Undgå udledning til jord, vand eller kloakker. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

3295

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) (HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (naphta's))

IMDG-forsendelsesbetegnelse

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (naphta's))

IATA-forsendelsesbetegnelse

Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (naphta's))

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

33

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode: D/E

Transportkategori: 2

MDG EmS

F-E, S-D

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Bremserens

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
 ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
 ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)
 C&L - Klassificering og mærkning
 CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)
 CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)
 CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering
 DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
 ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
 GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
 IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
 IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)
 Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient
 LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation
 LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation
 LoW - Listen over affald (List of Wastes)
 OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)
 PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
 PNEC - Forventet nuleffekt-koncentration (Predicted No Effect Concentration)
 REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
 RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
 SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)
 STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)
 SVHC - Særligt problematiske stoffer
 UFI - Unik formelidentifikator
 vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
 Aquatic Chronic 2 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 2
 Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
 STOT SE 3 - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3
 Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1
 H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 H315 Forårsager hudirritation.
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.