

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Baglygtemaling

Artikel nr.

34-111

UFI kode

S200-U0CW-500J-QC20

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

PC9a - Belægninger og malinger, fortyndere, malingsfjernere

Brug

Aerosol slutglans transparent lakmaling til "gør det selv" og professionel brug

SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

PROC11 Ikke-industriel sprøjtning

ERC8a - Omfattende udbredt indendørs brug af proceshjælpemidler i åbne systemer

ERC8d - Omfattende udendørs brug af proceshjælpemidler i åbne systemer

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Øjenirritation, kategori 2

Brandfarlige aerosol-tåger, kategori 1

Faresætninger

H222, H229, H319, H336

Supplerende faresætninger

EUH066

2.2. Mærkningselementer

*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Farepiktogrammer****Signalord**

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P260 Indånd ikke tåge/dampe/spray.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge/. i tilfælde af ubehag.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Mere information

Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres :

Isopropanol

Ethylacetat

n-Butylacetat

2.3. Andre farer

Når aerosolbeholderne er under tryk og opvarmes til temperaturer over 50 °C, vil de deformere sig selv og kan udgøre en risiko for alvorlige kropsskader.

Dampene er tungere end luft og kan danne brandfarlige og eksplosive blandinger med luft, selv ved temperaturer under 0 °C.

Høj eksponering, i et ikke godt ventileret område, vil fremkalde vejtrækning vanskeligheder, narkose og bevidstløshed.

Andre

Stoffet i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

Undgå udledning til miljøet.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Dimethylether	115-10-6 204-065-8 01-2119472128-37-XXXX 603-019-00-8	>30 - <40%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	-
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	>20 - <30%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	>10 - <20%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 - 607-025-00-1	>2,5 - <5%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - nar- cosis	H226, H336, EUH066 - -	-
2-methoxy-1-methyl-ethylacetat	108-65-6 203-603-9 - 607-195-00-7	>2,5 - <5%	Flam. Liq. 3	H226 - -	-
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	>2,5 - <5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation	H302, H315, H319, H331 - -	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral: ATE=1 200 mg/kg bw

Produktet er baseret på
kemikalier under tryk En blanding af opløsningsmidler, harpiks, pigmenter, additiver og drivmiddel.

Yderligere information om indgående stoffer
Bemærk: Klassificeringen som kræftfremkaldende ved indånding gælder kun for blandinger i pulverform indeholdende 1 % eller mere af titaniumdioxid, som er i form af eller inkorporeret i partikler med aerodynamisk diameter < =10 µm Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.
Der er ingen SVHC-stoffer i blandingen.
Kulbrinter C3-4, 1,3 Butadien <0,1 %

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt. Hent omgående medicinsk nødhjælp.

Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

Hudkontakt

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Fjern ikke opstående produktskorper fra de berørte hudflader med vold eller brug af opløsningsmidler.

Ved hudirritation søg læge.

Øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjnelæge.

Beskyt øjnene med steril gaze.

Brug ikke dråber eller salver af nogen art, før du besøger speciallægen.

Indtagelse

En utilsigtet indtagelse af aerosolprodukt er usandsynlig.

Søg straks lægehjælp.

Forårsag kun opkastning, hvis lægen indikerer at gøre det.

Information til læger

Kan fortrænge ilt og hurtigt medføre kvælning.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen : Åndedrætsproblemer

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Pulversluknings-middel , Kuldioxid , Skumdanner

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

Den fine spray af vand bruges til at afkøle aerosolbeholdere udsat for ild eller varme for at forhindre eksplosioner og eksplosioner.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

Når aerosolbeholderne er under tryk og opvarmes til temperaturer over 50 °C, vil de deformere sig selv og kan udgøre en risiko for alvorlige kropsskader.

Udsættelse for forbrændingsgasser kan føre til alvorlige sundhedsrisici.

Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.

Afhængig af brandstørrelsen skal du bære selvstændigt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt og kemikalier

resistent beskyttelsestøj.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Afhængig af brandstørrelsen skal du bære selvstændigt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt og kemikalier

resistent beskyttelsestøj.

Andre

Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning. Bær altid fuldt brandforebyggende udstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares lodret for at forhindre lækage.

Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.

Indånd ikke dampe og aerosoler.

Sørg for tilstrækkelig ventilation og isoler straks de beskadigede aerosolbeholdere.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Tørres op med sugende materiale (f.eks. klud, filt).

Undgå udledning til jord, vand eller kloakker

Udluft det berørte område.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Tørres op med sugende materiale (f.eks. klud, filt).

6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Generel hygiejne

Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Produktets dampe er tungere end luft og kan samle sig i højere koncentrationer på gulvet, i grave, afløb og kældre.

Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

Ryg ikke under håndtering.

Opbevares på steder beregnet til brandfarlige produkter, med passende ventilation og langt fra elektriske apparater og dermed undgå akkumulering af elektrostatiske ladninger.

Holdes væk fra oxidationsmidler, stærkt sure eller alkaliske produkter.

7.3. Særlige anvendelser

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4	150 540	- -	BEK nr 507 af 17/05/2011	-	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	150 710	300 1420	-	-	-
Dimethylether	115-10-6 204-065-8	1000 1885	2000 3920	Bek- endtgørelse om græn- seværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019	-	-
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	200 490	400 980	-	-	-
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6 203-603-9	50 275	- -	At-vejledning C.0.1-1	EH	2002
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0	20 98	40 196	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	734 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1468 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	63 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	367 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Ethylacetat (141-78-6/205-500-4)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	37 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Ethylacetat	DNEL	Kronisk (langvarig)	4,5 mg/kg krops-	Forbrugere	Systemiske

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
(141-78-6/205-500-4)		Oral	vægt/dag		
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	480 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	102 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	960 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
propan-2-ol (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	26 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
- (67-63-0/-)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	880 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
- (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	319 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
- (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	500 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
- (67-63-0/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	89 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	1,67 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
- (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	153 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
- (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	55 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
- (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	275 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
- (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	33 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
2-butoxyethanol (111-76-2/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	3,2 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
- (111-76-2/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	75 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
- (111-76-2/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	38 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
- (111-76-2/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	98 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
- (111-76-2/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	49 mg/m³	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Ferskvand	8,8 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Havvand	0,88 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (ferskvand)	34,6 mg/kg
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (havvand)	3,46 mg/kg
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Periodisk frigivelse	9,1 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/-)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	0,00002 mg/kg
- (111-76-2/-)	PNEC	Jord	3,13 mg/kg
ethyl acetate (141-78-6/-)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	0,2 mg/m³
- (141-78-6/-)	PNEC	Ferskvand	0,26 mg/l
- (141-78-6/-)	PNEC	Havvand	0,026 mg/l
- (141-78-6/-)	PNEC	Periodisk frigivelse	1,65 mg/l
- (141-78-6/-)	PNEC	Rensningsanlæg	650 mg/l
- (141-78-6/-)	PNEC	Sediment (ferskvand)	1,25 mg/kg
- (141-78-6/-)	PNEC	Sediment (havvand)	0,125 mg/kg
- (141-78-6/-)	PNEC	Jord	0,24 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Undgå indånding af gas, dampe og aerosolpartikler.

Brug et korrekt ventileret miljø for at vedligeholde koncentration under eksponeringsgrænserne.

Hvis foranstaltningerne til miljøhygiejne ikke er nok til at falde under disse grænser, skal passende åndedrætsværn blive brugt.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.

Modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.

Stelbriller , EN 166

Beskyttelse af hænder

Ved mere hyppig håndkontakt Brug beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for opløsningsmidler, såsom neopren eller PVA Type EN374

Hudbeskyttelse

Bær antistatiske sko og arbejdstøj.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Partikelfiltermaske (EN 143) , EN 371 , EN 141

Andre

Præparatets partikeldiameter er mindre end 100 mikrometer; en del af disse, vejledende 1 vægtprocent, er mindre end

10 mikron. Den masseaerodynamiske diameter er 28 mikron. Disse værdier varierer dog alt efter temperatur,

leveringstidspunkt og brugsmønstre.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Aerosol

Farve

farveløs

Lugt

Opløsningsmiddel

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

< 0 °C

Antændelighed

Yderst brandfarlig aerosol.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

2 - 18,6 %

Flammepunkt

< 0 °C

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Selvantændelsestemperatur

> 300 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

Ikke blandbar

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde0.76 +/- 0.01 g/cm³**Relativ massefylde**

0.76 +/- 0.01 (20 °C)

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Eksplorative egenskaber

Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse af eksplosive luft / dampblandinger er dog mulig.

VOC %

626 g/l

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.4. Forhold, der skal undgås

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Håndteres forsigtigt - undgå stød, gnidning og slag.

10.5. Materialer, der skal undgås

Holdes væk fra oxidationsmidler, stærkt sure eller alkaliske produkter.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af ekspo- nering	Art
ethyl acetate 141-78-6	LCL	>6000 ppm	inhalativ	6h	Rotte
n-butyl acetate 123-86-4	LD50	>6400 mg/kg	oral	-	Rotte
n-butyl acetate 123-86-4	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
n-butyl acetate 123-86-4	LC50	21 mg/L	inhalativ	4h	Rotte
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	LD50	=>5000 mg/kg	oral	-	Mus
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	LD50	=>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Mus
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	LC50	37 mg/L	inhalativ	4h	Rotte
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	4710 mg/kg	oral	-	Rotte
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	12800 mL/kg	Hudkontakt	-	Rotte

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	72.6 mg/L	inhalativ	4 h	Rotte
2-butoxyethanol 111-76-2	LD50	200-2000 mg/kg	oral	-	Rotte
2-butoxyethanol 111-76-2	LD50	400-2000 mg/kg	dermal	-	Rotte
2-butoxyethanol 111-76-2	LC50	2-20 mg/L	Indånding	4 h	Rotte
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>5000 mg/kg bw	oral	-	Rotte
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>18000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>20000 mg/kg-bw	-	-	Kanin
ethyl acetate 141-78-6	LC50	44 mg/L	inhalativ	4h	Rotte

Hudætsning/irritation

Langvarig eller gentagen kontakt med huden forårsager fjernelse af de naturlige fedtstoffer og kan forårsage udbrud af allergiske kontakteksem.

Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Symptomer kan omfatte: tåreflåd, rødme, hævelse og smerte.

Irriterende virkning.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

ikke sensibiliserende.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Toksicitet ved indånding

Indånding af høje koncentrationer af organiske opløsningsmidler kan forårsage irritation af slimhinderne og forårsage skadelige

påvirkning af leveren, nyrerne og nervesystemet.

Symptomerne kan omfatte hovedpine, svimmelhed, kvalme, muskelsvaghed, besvimelse og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab

Langvarig eksponering for dampe og tåger kan føre til irritation af åndedrætsværnet.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Toksicitet ved indtagelse

En utilsigtet indtagelse af aerosolprodukt er usandsynlig. Indtagelse giver irritation i halsen, fordøjelsessystemet, kvalme, opkastning og diarré. Virkningerne kan omfatte dem, der er beskrevet for inhalation. Ingen risiko under normale brugsforhold.

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akvatisk

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. eller Drikkevand

Akut toksicitet for fisk

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspe- nering	Art	Metode/vejledning
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	LC50	100-180 mg/L	96h	Oncorhynchus mykiss (Regn- bueørred)	-
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	=>1000 mg/L	96h	Leicuscus Idus	-
dimethylether 115-10-6	LC50	=>4100 mg/L	96 h	-	NEN 6504
2-butoxyethanol 111-76-2	LC50	=>100 mg/L	96 h	-	-
2-butoxyethanol 111-76-2	LC50	1474 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regn- bueørred)	-
2-butoxyethanol 111-76-2	LC50	1880 mg/L	48 h	Leicuscus Idus	-
Ethyl acetate 141-78-6	LC50	230 mg/L	96h	Pimephales pro- melas	-
n-butyl acetate 123-86-4	LC50	18 mg/L	96h	Pimephales pro- melas	-

Akut toksicitet for alger

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspo- nering	Art	Metode/vejledning
ethyl acetate 141-78-6	LC50	5600 mg/L	48h	Desmodesmus sub- spicatus	-
ethyl acetate 141-78-6	LC50	>5000 mg/L	48h	-	-
Ethyl acetate 141-78-6	NOEC	>100 mg/L	72h	Scenedesmus sub- sticatus	-
dimethylether 115-10-6	EC50	154.9 mg/L	96 h	-	QSAR
2-butoxyethanol 111-76-2	EC50	911 mg/L	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	-
2-butoxyethanol 111-76-2	EC50	=>100 mg/L	168 h	-	-

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspo- nering	Art	Metode/vejledning
ethyl acetate 141-78-6	EC50	260 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
Ethyl acetate 141-78-6	NOEC	2.4 mg/L	168h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
n-butyl acetate 123-86-4	EC50	44 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	EC50	408-500 mg/L	-	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	EC50	=>400 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	=>1000 mg/L	96 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
dimethylether 115-10-6	EC50	=>4400 mg/L	48 h	-	NEN 6501
2-butoxyethanol 111-76-2	EC50	1550 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
2-butoxyethanol 111-76-2	EC50	5000 mg/L	24 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-

Toksicitet i mikro-/makroorganismer

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspo- nering	Art	Metode/vejledning
dimethylether 115-10-6	EC50	=>1600 mg/L	0.5 h	Bakterie	Robra toksicitetstest
2-butoxyethanol 111-76-2	EC10	500 mg/L	18 h	Pseudomonas putida	-

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Lav Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale.

ikke relevant

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Drivmidlet og opløsningsmidlerne spredes hurtigt i luften uden at forurene jorden.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. Undgå udledning til miljøet.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Stoffet har intet fotokemisk ozondannelsespotentiale.

Andre

Flygtige organiske forbindelser VOC 626 g/l

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Garanter at affald opsamles og lagres et sikkert sted. Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet. Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. Opbevares på et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
15 01 10*	Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
15 01 04	Metalemballage
15 01 02	Plastemballage

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballage med restindhold af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLS

IATA-forsendelsesbetegnelse

Aerosols, flammable

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

Klasse

2

Klassifikationskode

5F

IMDG klasse

2 (See SP63)

IATA klasse

2.1

ADN klasse

2

ADN klassifikationskode

5F

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine Pollutant

Ja

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode D

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

Andre

Yderligere information ADR-RID

Begrænset mængde (LQ) : 1L

Kategori : 2

Tunnel restriction code: D

EU Regulation 927/2012 - number of Customs code : 3208 20 90

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale bestemmelser

MAL-kod: 4-3

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

3

Versionsnummer:	2
Udstedt:	2023-11-08
Erstatter SDB:	2023-03-23

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Baglygtemaling

Sætningsbetydning

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
 Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
 Flam. Aer. 1 - Brandfarlige aerosol-tåger, kategori 1
 Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
 Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
 Flam. Gas 1A - Brandfarlige gasser, kategori 1A
 Press. Gas - Gasser under tryk
 Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
 Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
 Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 3
 H220 Yderst brandfarlig gas.
 H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 H226 Brandfarlig væske og damp.
 H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
 H302 Farlig ved indtagelse.
 H315 Forårsager hudirritation.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H331 Giftig ved indånding.
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.