

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Artikel nr.

36-5000

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Smøremidler

Brug

Gear olie

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Supplerende faresætninger

EUH210

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

2.2. Mærkningselementer

Supplerende faresætninger

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

2.3. Andre farer

Brandfarlige væsker. Langvarig eller gentagen hudkontakt med materialet vil fjerne naturlige olier, som fører til en dermatitis. Spild af dette produkt udgør en alvorlig skridfare.

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Destillater (råolie), opløsningsmiddelafvoksede tunge paraffinisk; Baseolie— uspecificeret; [Et kompleks kombination af kulbrinter opnået ved fjernelse af normale paraffiner fra en petroleumsfraktion med opløsningsmiddel krystallisation. Den består overvejende af carbonhydrider, der overvejende har kulstofal i området fra C20 til C50 og producerer en færdig olie med en viskositet på ikke mindre end 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).]	64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27 649-474-00-6	50 - 75%	-	- - -	-
Restolier (råolie), opløsningsmiddelafvoksede; baseolie— uspecificeret; [En sammensat blanding af kulbrinter opnået ved fjernelse af lang, forgrenet kæde carbonhydrider fra en resterende olie ved opløsningsmiddelkrystallisation. Den består af carbonhydrider med carbon tal overvejende større end C25 og kogende over ca. 400 °C	64742-62-7 265-166-0 01-2119480472-38 649-471-00-X	25 - 50%	-	- - -	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
(752 °F).]					
Aminer, C12-14-tert-alkyl	68955-53-3 273-279-1 01-2119456798-18 -	0,1 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 3 - dermal	H302, H311 - -	-
Mineral olie	- - - -	0,1 - 0,5%	-	- - -	-
Dipentylhydrogenphosphat	3138-42-9 221-537-9 01-2119979550-30 -	0,01 - 0,5%	Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H314, H318, H412 - -	-
2,5-bis(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazol	89347-09-1 289-493-3 01-2119976351-35 -	0,01 - 0,5%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
(Z)-octadec-9-enylamin	112-90-3 204-015-5 - 612-283-00-3	0,01 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H304, H314, H335, H373, H400, H410 M-acute=10 M-chro=10	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til læge i tilfælde af ubehag.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

Hudkontakt

Vask af med varmt vand og sæbe.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjeblikene i mindst 15 minutter. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90**Indtagelse**

Ring til GIFTLINJEN i tilfælde af ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Efter tilstrækkelig førstehjælp er der ikke behov for yderligere behandling, medmindre symptomerne opstår igen.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

Andre**Anvisninger for beredskabspersonale**

Førstehjælpere skal beskytte sig selv.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

skum, kulsyre, tørt pulver eller vandtåge

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Giftige dampe kan frigives.

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

Forsøg ikke at gribe ind uden passende beskyttelsesudstyr. Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Fjern antændelseskilder.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Forsøg ikke at gribe ind uden passende beskyttelsesudstyr.

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit).

Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald.

6.4. Henvisning til andre punkter

Destruktion: se punkt 13

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Lagertemperatur : 50 °C

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Opbevares i en lukket beholder. Opbevares kun i originalemballagen. Opbevares utilgængeligt for børn.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Destillater (råolie), opløsningsmiddelafvoksede tunge paraffinisk; Baseolie—uspecificeret; [Et kompleks kombination af kulbrinter opnået ved fjernelse af normale paraffiner fra en petroleumsfraktion med opløsningsmiddel krystallisation. Den består overvejende af carbonhydrider, der overvejende har kulstofal i området fra C20 til C50 og producerer en færdig olie med en viskositet på ikke mindre end 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).]	64742-65-0 265-169-7	- 1	At-vejledning C.0.1-1	-	-

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Undgå at overskride givne hygiejniske grænseværdier. Bruser til øjne skal være til rådighed og dens placering tydeligt afmærket

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Symboler for personlige værnemidler



Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk. Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker.

Hudbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt.

Åndedrætsværn

Hvis der kan opstå overdreven damp, tåge eller støv, skal du bruge godkendt åndedrætsværn. Partikel-filter. EN 143

Miljøeksponeringskontrol

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

lysbrun

Lugt

Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/Frysepunkt

-27 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 200 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90**Nedbrydningsstemperatur**

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet162 mm²/s @40°C**Opløselighed**

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

praktisk uopløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde902 kg/m³ @15°C**Relativ dampmassefylde**

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlig reaktion kendt under normal brug.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7)

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning
Destillater (råolie), opløs- ningsmiddelaf- voksede tunge paraffinisk; Baseolie— uspe- cificeret; [Et kompleks kom- bination af kul- brinter opnået ved fjernelse af normale par- affiner fra en pet- roleumsfraktion med opløsnings- middel krystal- lisation. Den består overve- jende af carbon- hydrider, der overvejende har kulstof i området fra C20 til C50 og produ- cerer en færdig olie med en viskositet på ikke mindre end 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	-
Destillater (råolie), opløs- ningsmiddelaf- voksede tunge paraffinisk;	LD50	> 5000 mg/kg	hudkontakt	-	Kanin	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning
Baseolie— uspe- cificeret; [Et kompleks kom- bination af kul- brinter opnået ved fjernelse af normale par- affiner fra en pet- roleumsfraktion med opløsnings- middel krystal- lisation. Den består overve- jende af carbon- hydrider, der overvejende har kulstof i området fra C20 til C50 og produ- cerer en færdig olie med en viskositet på ikke mindre end 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7						
Destillater (råolie), opløs- ningsmiddelaf- voksede tunge paraffinisk; Baseolie— uspe- cificeret; [Et kompleks kom- bination af kul- brinter opnået ved fjernelse af normale par- affiner fra en pet- roleumsfraktion med opløsnings- middel krystal- lisation. Den består overve- jende af carbon- hydrider, der overvejende har kulstof i	LC50	> 5,53 mg/l	Inhalering (damp)	4 h	Rotte	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning
området fra C20 til C50 og produ- cerer en færdig olie med en viskositet på ikke mindre end 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7						
Mineral olie /	LC50	> 5000 mg/l	Inhalering (støv/tåge)	4 h	Rotte	-
Mineral olie /	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	-
Mineral olie /	LD50	> 5000 mg/kg	dermal	-	Kanin	-
Aminer, C12-14- tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	LD50	552 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
Aminer, C12-14- tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	LD50	251 mg/kg	dermal	-	Rotte	OECD 402
Aminer, C12-14- tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	LC50	1,19 mg/l	Inhalering (damp)	4 h	Rotte	-
2,5-bis(tert- nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol 89347-09-1 / 289-493-3	LD50	> 10000 mg/kg	oral	-	Rotte	-
2,5-bis(tert- nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol 89347-09-1 / 289-493-3	LD50	> 2000 mg/kg	dermal	-	Kanin	-
2,5-bis(tert- nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol 89347-09-1 / 289-493-3	LC50	> 2,75 mg/l	Inhalering (damp)	4 h	Rotte	-
(Z)-octadec-9- enylamin 112-90-3 / 204-	LD50	1689 mg/kg legemsvægt	oral	-	Rotte	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning
015-5						

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenscade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Dette udelukker dog ikke muligheden for, at store eller hyppige udslip kan have en skadelig eller skadelig effekt på miljøet.

Akut toksicitet for fisk

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art
Destillater (råolie), opløsnings- middelafvoksede tunge par- affinisk; Baseolie— uspe- cificeret; [Et kompleks kombin- ation af kulbrinter opnået ved fjernelse af normale paraffiner fra en petroleumsfraktion med opløsningsmiddel krystallisa- tion. Den består overvejende af carbonhydrider, der overve- jende har kulstofal i området fra C20 til C50 og producerer en færdig olie med en viskos- itet på ikke mindre end 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	LC50	100 mg/l	-
Mineral olie /	LC50	100 mg/l	Pimephales promelas
(Z)-octadec-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	LC50	0,06 mg/l	Pimephales promelas

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponer- ing	Art
Destillater (råolie), opløsningsmiddelaf- voksede tunge par- affinisk; Baseolie— uspecificeret; [Et kom- pleks kombination af kul- brinter opnået ved fjer- nelse af normale par- affiner fra en petro- leumsfraktion med opløsningsmiddel krys- tallisation. Den består overvejende af carbon- hydrider, der overve- jende har kulstofal i området fra C20 til C50 og producerer en færdig olie med en viskositet på ikke mindre end 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	EC50	3 mg/l	72 h	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Mineral olie /	EC50	> 100 mg/l	72 h	Scenedesmus quadricauda
(Z)-octadec-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	EC50	0,46 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus
(Z)-octadec-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	EC50	0,04 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art
Destillater (råolie), opløsningsmiddelafvoksede tunge paraffinisk; Baseolie— uspecificeret; [Et kompleks kombination af kulbrinter opnået ved fjernelse af normale paraffiner fra en petroleumsfraktion med opløsningsmiddel krystallisation. Den består overvejende af carbonhydrider, der overvejende har kulstofal i området fra C20 til C50 og producerer en færdig olie med en viskositet på ikke mindre end 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	EC50	10000 mg/l	-
Mineral olie /	EC50	> 10000 mg/l	-
(Z)-octadec-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	EC50	0,98 mg/l	Daphnia magna (stor vandloppe)

Akut toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	NOEC	0,56 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Resultat	Nedbrydelighed	Metode/vejledning
Destillater (råolie), opløsningsmiddelafvoksede tunge paraffinisk; Baseolie—uspecificeret; [Et kompleks kombination af kulbrinter opnået ved fjernelse af normale paraffiner fra en petroleumskraftfraktion med opløsningsmiddel krystallisation. Den består overvejende af carbonhydrider, der overvejende har kulstofantal i området fra C20 til C50 og producerer en færdig olie med en viskositet på ikke mindre end 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	28 d	Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)	31 %	OECD 301F
Mineral olie /	-	-	31 %	-
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	-	-	22 %	OECD TG 301D
(Z)-octadec-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	28 d	Let biologisk nedbrydeligt	68 %	-

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Destillater (råolie), opløsningsmiddelafvoksede tunge paraffinisk; Baseolie—uspecificeret; [Et kompleks kombination af kulbrinter opnået ved fjernelse af normale paraffiner fra en petroleumskraftfraktion med opløsningsmiddel krystallisation. Den består overvejende af carbonhydrider, der overvejende har kulstofantal i området fra C20 til C50 og producerer en færdig olie med en viskositet på ikke mindre end 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	9,2	260
Aminer, C12-14-tert-alkyl	2,9	-

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
68955-53-3 / 273-279-1		

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der betragtes som et PBT- eller vPvB-stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Indhold/beholder tilføres et indsamlingss-
ted for problemaffald.

Andre

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90**PUNKT 16: Andre oplysninger****Forkortelser**

SVHC - Særligt problematiske stoffer

LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation

OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)

GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)

ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)

vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)

LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)

Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient

IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)

LoW - Listen over affald (List of Wastes)

CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering

ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur

C&L - Klassificering og mærkning

UFI - Unik formelidentifikator

SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)

DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)

RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)

REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gearolie scooter, SAE 80W-90

Sætningsbetydning

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

Acute Tox. 3 - dermal - Akut toksicitet, dermal, kategori 3

Skin Corr. 1B - Ætsende på huden, kategori 1B

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 3 – luftvejsirritation

STOT RE 2 - Specifik organ toksicitet – gentagen brug, kategori 2

Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.