

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Koncentreret sprinkervæske

Artikel nr.

36-5008, 36-5018, 36-5028

UFI kode

5M5P-42KQ-500R-V075

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Vaskemiddel til forruder

Brug

Rensemiddel

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinklervæske

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Brandfarlige væsker, kategori 2

Øjenirritation, kategori 2

Faresætninger

H225, H319

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i et godkendt anlæg til affaldshåndtering.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43 603-002-00-5	75 - <90%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	-
butanon; ethylmethylketon	78-93-3 201-159-0 - 606-002-00-3	1%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16-XXXX -	1%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H315, H318, H412 - -	-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter :

- <5% anioniske overfladeaktive stoffer
- <5% alifatiske kulbrinter
- <5% aromatiske kulbrinter
- parfume
- Desinfektionsmiddel

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Hvis symptomerne vedvarer, skal du ringe til en læge.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinklervæske

Hudkontakt

Vask med rigeligt vand/sæbe. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Hvis symptomerne vedvarer, skal du ringe til en læge.

Hvis produktet forårsager forbrændinger eller fryser, bør tøjet ikke tages af, da det kan forværre skaden, hvis det sidder fast på huden.

Hvis der dannes vabler på huden, må disse aldrig sprænges, da det vil øge risikoen for infektion.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser, hvis det er muligt, og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Hvis symptomerne vedvarer, skal du ringe til en læge.

Indtagelse

Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte og forsinkede virkninger er angivet i afsnit 2 og 11.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

skum, kuldioxid, tørpulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en stærk vandstråle, da den kan sprede sig og udvide ilden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved opvarmning kan den afgive brandfarlige dampe, som kan danne en eksplosiv blanding med luft. Forbrændinger under udvikling af røg indeholdende skadelige gasser (kulilte og kuldioxid) og i tilfælde af ufuldstændig forbrænding, aldehyder og andre giftige, farlige, irriterende eller miljøfarlige stoffer.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Afhængigt af brandens størrelse kan det være nødvendigt at bruge fuld beskyttelsesbeklædning og selvstændigt åndedrætsværn (SCBA). Et minimum af nødfaciliteter og -udstyr bør være tilgængeligt (brandtæpper, bærbart førstehjælpssæt,...) i overensstemmelse med Direktiv 89/654/EF.

Andre

Foranstaltninger ved brand

Afkøl beholdere/tanke med vandspray. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Sørg for god ventilation. Hold uautoriserede og ubeskyttede personer i sikker afstand. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb. Bør forhindres i at komme ind i afløb, kældre og gruber eller andre steder, hvor gasophobning kan være farlig. De lokale myndigheder skal underrettes, hvis væsentlige udslip ikke kan begrænses.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opsamles ved at bruge ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermiculit). Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Sørg for god ventilation.

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Indånd ikke tåge/damp/spray. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå udledning til miljøet.

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Opbevar ikke nær uforenelige materialer. Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i den originale emballage, køligt og tørt på et godt ventileret sted. Opbevares væk fra fødevarer eller dyrefoder. Opbevar ikke nær uforenelige materialer.

minimal lagertemperatur : 5 °C

maksimal lagertemperatur : 35 °C

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2 for specifikke applikationer.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsekspo- neringsgræns e ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Ethanol	64-17-5 200-578-6	1000 1900	2000 3800	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	114 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1900 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	950 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	950 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	343 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Dermal	950 mg/m³	Forbrugere	Lokale
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	206 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1161 mg/kg kropsvægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	600 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	106 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	31 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	412 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske
- (68891-38-3/500-234-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	175 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
- (68891-38-3/500-234-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	2750 mg/kg kropsvægt/dag	Medarbejdere	Systemiske

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
- (68891-38-3/500-234-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	52 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
- (68891-38-3/500-234-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	15 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske
- (68891-38-3/500-234-8)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	1650 mg/kg kropsvægt/dag	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Ferskvand	0,96 mg/l
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (ferskvand)	3,6 mg/kg
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Havvand	0,79 mg/l
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (havvand)	2,9 mg/kg
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Jord	0,63 mg/kg
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Ferskvand	55,8 mg/l
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Sediment (ferskvand)	284,74 mg/kg
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Havvand	55,8 mg/l
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Sediment (havvand)	284,7 mg/kg
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Jord	22,5 mg/kg
butanon; ethylmethylketon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Mikroorganismer i spildevandsrensning	709 mg/l
- (68891-38-3/ 500-234-8)	PNEC	Ferskvand	0,24 mg/l
- (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Havvand	0,024 mg/l
- (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Sediment (ferskvand)	5,45 mg/kg
- (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Sediment (havvand)	0,545 mg/kg

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
- (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Rensningsanlæg	10000 mg/l
- (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Jord	0,946 mg/kg
- (68891-38-3/500-234-8)	PNEC	Periodisk frigivelse	0,071 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Hav øjens skyl og nødbruser til rådighed.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Benyt øjenbeskyttelse ifølge EN 166.

Beskyttelse af hænder

Bær egnede handsker testet efter EN374.

Hudbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj, hvis der er risiko for hudkontakt.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Filtrertype: A

Miljøeksponeringskontrol

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

blå

Lugt

Citrus

Smeltepunkt/Frysepunkt

-81 - -79 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

18 - 22 °C

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

7 - 9

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

blandbar

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

5070 Pa

Massefylde og/eller relativ massefylde845 - 855 kg/m³ / 0,845 - 0,855**Relativ dampmassefylde**

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

10.5. Materialer, der skal undgås

- Undgå kontakt med :
- Oxiderende farlige stoffer
 - Syrer
 - Naturgummi
 - PVC (Polyvinylklorid)
 - Methylmethakrylat
 - Plast
 - zink
 - Messing
 - Aluminium

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af termisk nedbrydning dannes følgende: kuloxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysningerne er baseret på data fra komponenterne og på toksikologien af lignende produkter.

Akut toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	20000 mg/kg	Dermal	24h	kanin
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	124.7 mg/l l	Indånding	4h	rotte
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	6200 mg/kg	oral	24h	rotte
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	LD50	4000 mg/kg	oral	-	rotte
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	LD50	6400 mg/kg	Hudkontakt	-	kanin
butanon; ethylmethylketon	LC50	23.5 mg/l	Inhalering	4h	rotte

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art
78-93-3 / 201-159-0					

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	11000 mg/l	96h	Alburnus alburnus (alburnum)
butanon;	LC50	3220 mg/l	96h	Pimephales promelas

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0				
Alkoholer, C12-14 (lige nummer), ethoxyleret < 2,5 EO, sulfater, natriumsalte 68891-38-3 / 500-234-8	LC50	7.1 mg/l	96h	Danio rerio (zebrafisk)

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	1450 mg/l	192h	Microcystis aeruginosa
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	EC50	4300 mg/l	168h	Scenedesmus quadricauda
Alkoholer, C12-14 (lige nummer), ethoxyleret < 2,5 EO, sulfater, natriumsalte 68891-38-3 / 500-234-8	EC50	27 mg/l	72h	Scenedesmus subspicatus

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	9268 mg/l	48h	Daphnia magna
butanon; ethylmethylketon 78-93-3 / 201-159-0	EC50	5091 mg/l	48h	Daphnia magna
Alkoholer, C12-14 (lige nummer), ethoxyleret < 2,5 EO, sulfater, natriumsalte 68891-38-3 / 500-234-8	EC50	7.4 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Produktet er let nedbrydeligt i naturen.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinkervæske

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Varighed	Resultat	Nedbrydelighed
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	14 d	89%	Produktet er let nedbrydeligt i naturen. De overfladeaktive stoffer i dette produkt overholder kriterierne for bionedbrydelighed, der er beskrevet i forordning 648/2004
2-Butanon 78-93-3 / 201-159-0	20 d	89 %	-
Alkoholer, C12-14 (lige nummer), ethoxyleret < 2,5 EO, sulfater, natriumsalte 68891-38-3 / 500-234-8	28 d	100%	-

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Dette produkt eller dets ingredienser ophobes ikke i naturen.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	LogKow/LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	-0.31	3
2-Butanon 78-93-3 / 201-159-0	0.29	3

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	KOC	Mobilitet
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	1	Produktet er blandbart med vand og er derfor mobilt i jord og vand.
2-Butanon 78-93-3 / 201-159-0	30	Produktet er blandbart med vand og er derfor mobilt i jord og vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinklervæske**12.7. Andre negative virkninger**

Ingen data tilgængelige

Andre

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser om bortskaffelse**

Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb. Indhold/beholder tilføres et indsamlingssted for problemaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

1987

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN**

ALCOHOLS, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) (Ethanol)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Alcohols, n.o.s. (Ethanol)

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinklervæske**14.3. Transportfareklasse(r)****Etiket**

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

Klasse

3

Klassifikationskode

F1

Farenummer

33

IMDG klasse

3

IATA klasse

3

ADN klasse

3

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinklervæske**14.5. Miljøfarer****Miljøfare**

Nej

IMDG Marine Pollutant

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**Supplerende transportdata**

TunnelbeGKænsningskode D/E

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter

Nationale bestemmelser

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger**Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde**

Forordning (EF) nr. 1907/200 (REACH)

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Koncentreret sprinklervæske

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.