

ELEKTROMAGNETISK NIVÅVAKT
ELEKTROMAGNETISK NIVÅVAKT
SÄHKÖMAGNEETTINEN PINTAKYTKIN
ELEKTROMAGNETISK NIVEAUVAGT




ELEKTROMAGNETISK NIVÅVAKT

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- För alla typer av länsmpumpar 12–24 V
- Automatisk, startar vid 50 mm vattennivå
- Stänger vid 20 mm
- Drar ingen ström i viloläge
- Max belastning: 25 A
- Kabellängd: 1 m
- Uppfyller standard ISO 8846
- Mått: 80,9 x 78,6 x 54,7 mm

ÖVERSIKT




Nummer/Beskrivning

1. Lock till kåpa
2. Kabeltätning
3. Sensorkort
4. Huvudkretskort
5. Kåpa
6. Magnetflottör
7. Flytskydd
8. Filter

ELEKTRISK INKOPPLING

- Kontrollera först så att båtens elsystem stämmer överens med nivåvaktens, d.v.s. 12 V DC.
- Se till att kabelanslutningarna hamnar så högt som möjligt, samt att de görs fuksäkra genom någon form av tätning, förlagsvis krypslang med lim.



AVFALLSHANTERING

EI-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC)




ELEKTROMAGNETISK NIVÅVAKT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Til alle typer lensepumper 12–24 V
- Automatisk, starter ved 50 mm vannivå
- Stopper ved 20 mm
- Bruker ikke strøm i hvilemodus
- Maks. belastning: 25 A
- Kabellengde: 1 m
- Oppfyller standard ISO 8849
- Mål: 80,9 x 78,6 x 54,7

ÖVERSİKT




Tall/beskrivelse

1. Løkk til kappe
2. Kabeltetning
3. Sensorkort
4. Hovedkretskort
5. Kappe
6. Magnetflottør
7. Flytebeskyttelse
8. Filter

ELEKTRISK TILKOBLING

- Kontroller først at båtens elektriske system stemmer med nivåvaktens, 12 V DC.
- Påse at kabeltilkoblingene havner så høyt som mulig, samt at de fuktsikres ved hjelp av tetning, for eksempel krympeslange med lim.



AVFALLSHÅNDTERING

EE-avfall

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted.
(I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC)




SÄHKÖMAGNEETTINEN PINTAKYTKIN

TEKNISET TIEDOT

- Kaikentyyppisille 12–24 V:n pilssipumpuille
- Automaattinen, käynnistyy veden tason ollessa 50 mm
- Sammuu sen ollessa 20 mm
- Ei kuluta virtaa lepotilassa
- Maks.kuormitus: 25 A
- Johdon pituus: 1 m
- Täyttää standardin ISO 8849 vaatimukset
- Mitat: 80,9 x 78,6 x 54,7

ÖVERSIKT




Numero/kuvaus

1. Kotelon kansi
2. Kaapelitiiviste
3. Anturikortti
4. Pääpiirilevy
5. Kotelo
6. Magneettiuimuri
7. Kelluntasuoja
8. Suodatin

SÄHKÖKYTKENTÄ

- Tarkasta ensin, että veneen sähköjärjestelmä on sama kuin pintakytkin, eli 12 V DC.
- Varmista, että johtoliitännät tulevat mahdollisimman korkealle ja että ne eristetään kosteudelta jonkintyyppisellä tiivisteellä, esimerkiksi liimattavalla kutisteletkulla.



HÄVITTÄMINEN

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti)




ELEKTROMAGNETISK NIVEAUVAGT

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Til alle typer af lænsepumper 12-24 V
- Til neddykning
- Automatisk, starter ved 50 mm vandniveau
- Slår fra ved 20 mm
- Bruger ikke strøm i hviletilstand
- Maks. belastning: 25 A
- Ledningslængde: 1 m
- Opfylder standarden ISO 8849
- Dimensioner: 80,9 x 78,6 x 54,

ÖVERSIKT




Nummer/Beskrivelse

1. Låg til kappe
2. Kabeltætning
3. Sensorkort
4. Hovedprintkort
5. Kappe
6. Magnetisk flyder
7. Flydesikring
8. Filter

ELEKTRISK TILSLUTNING

- Kontroller først, at bådens elsystem stemmer overens med niveaувagtens, dvs. 12 V DC.
- Sørg for, at ledningstilslutningerne bliver placeret så højt som muligt, samt at de sikres mod fugt med en form for tætning, fortrinsvis krympeflex med lim.



AFFALDSHÅNDTERING

EL-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/ EU og 2006/66/EC)



