

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

Kemikaalin nimi

butaani propaani

Artikla-no

17-975

UFI-koodi

RH8J-S9K9-T005-RG09

Sisältää

Kaasuseos

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tuotetyyppi

Kertakäyttöiset (kertakäyttöiset) kaasupatruunat, TYYPPINEN KAULALIITOS (227 grammaa nettopainoa)

Käyttötarkoitus

Kertakäyttöiset (kertakäyttöiset) kaasupatruunat, TYYPPINEN KAULALIITOS (227 grammaa nettopainoa).

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Tavarantoimittaja

BILTEMA SUOMI OY

Osoite

Iltaruskontie 2

FIN-00750 Helsinki

Suomi

Puhelin

+358 9 427 05 830

Sähköposti

kundservice@biltema.com

Verkkosivu

www.biltema.fi

1.4 Häätöpuhelinnumero

+358 9 427 05 830

Saatavana toimistoaajan ulkopuolella

Ei

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitusLuokittelu

Tulenarat kaasut, kategoria 1

Paineen alaisia kaasuja, Nesteytetty kaasu

Vaaralausekkeet

H220, H280

2.2 Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset merkinnätVaroitusmerkitHuomiosana

Vaara

Vaaralausekkeet

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.

H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P377 Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.

P381 Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslähteet.

P403 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

P410 Suojaa auringonvalolta.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vPvB).

Version numero:	4
Laadittu:	2024-10-22
Korvaa:	2024-05-06

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kemikaalin nimi	CAS-numero EY-numero REACH numero Indeksinumero	Pitoisuus	Luokittelu	H-lausekkeet M-kerroin (akuutti) M-kerroin (krooninen)	Huomautus
Butaani	106-97-8 203-448-7 - 601-004-00-0	90%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220 - -	C U
Propaani	74-98-6 200-827-9 - 601-003-00-5	10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220 - -	U

Aineen lisätiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

Potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Jos merkit/oireet jatkuvat, otettava yhteyttä lääkäriin.
Toistuva altistuminen voi johtaa tajuttomuuteen ja / tai kuolemaan.

Iho

Ei ärsytä ihoa useimmissa tapauksissa.
Luonnollisista materiaaleista valmistettuja pitkähihaisia paitoja ja housuja tulisi kuitenkin käyttää käsiteltäessä.
Iholle saatuna Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.
Korut ja muut ihoa vasten olevat esineet voidaan poistaa mahdollisuuksien mukaan
Pakkaset: Yritä lämmittää jäätyneitä kudoksia ja hakeudu lääkäriin.
Staattisen purkautumisen ja kaasusyttymisen vaaran välttämiseksi liota saastunut vaatetus huolellisesti vedellä ennen sen poistamista
Tapaa lääkäri.

Silmät

Poistettava piilolasit. Silmiä huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä silmäluomia auki pitäen vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin.

Nieleminen

Kutsu lääkäri välittömästi.

Version numero:	4
Laadittu:	2024-10-22
Korvaa:	2024-05-06

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengitys

Päänsärky, huimaus, yskä, hengitysvaikeudet, tajuttomuus.

Iho

Yleensä se ei ärsytä ihoa. Harvoin, jos suora ja laaja ihokosketus, se voi aiheuttaa paleltumia.

Silmät

Ärsytys

Nieleminen

Otettava yhteys lääkäriin.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

use dry chemical, CO2, water spray or "alcohol" foam

Sopimattomat sammutusaineet

Ei SAA käyttää vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Puutteellinen palaminen muodostaa myrkyllistä CO: ta, jonka hengittäminen on erityisen vaarallista

Vuotavan kaasun palo: ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida tukkia turvallisesti.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Heti tulipalon syttyessä evakuoï kaikki palavat palavat materiaalit ja nestekaasutuotteet.

Tulelle altistuvia suljettuja astioita jäähdytetään vesisumulla.

Suojaa henkilöstö palosuojaavaatteilla, suurilla vesisuihkuilla tai tulenkestävillä seinillä.

Älä mene suljettuun tai suljettuun tilaan ilman asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien suljettu hengityslaite.

Lisätietoja: Jäähdytä uhanalaiset astiat vesisuihkulla. Jos laitteeseen kytketty patruuna syttyy tuleen, älä heitä tai käännä sitä ylösalaisin, koska se voi vain pahentaa ongelmaa (nestekaasun läikkyminen tai säiliön repeämä). Älä koskaan kallista astiaa tuleen. Pidä ihmiset poissa. Yritä sulkea venttiili suo-
jaamalla kätesi ja käsivarret märällä liinalla. Ota säiliö mahdollisuuksien mukaan makuulle.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Do not breathe .?. kaasu

Version numero:	4
Laadittu:	2024-10-22
Korvaa:	2024-05-06

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Päästö maaperän veteen Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön. Jos on tapahtunut kaasuvuoto, leviäminen vesistöön, maaperään tai viemäriin, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Varottava aineen joutumista iholle. Vältettävä höyryjen/huurun/kaasun hengittämistä. Tuuletettava alue. Annettava haihtua. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Take precautionary measures against static discharge. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

7, 8, 13 Viittaus muihin kohtiin

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ehkäisevät varotoimenpiteet käsiteltäessä

Noudatettava valmistajan laatimia käyttöohjeita.

Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Ei saa tupakoida.

Avatut astiat on suljettava huolellisesti ja säilytettävä pystyasennossa vuotojen estämiseksi.

Haju tekee mahdolliseksi ilmaista 0,5% kaasupitoisuus ilmassa. Jos havaitaan kaasun haju, etsi vuoto saippuavedellä ennen laitteen käyttöä. Älä koskaan etsi vuotoa avotulella.

Älä koskaan täytä tyhjää astiaa.

Suojattava lämmöltä.

Toimi staattista sähköä vastaan.

Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Ei saa suihkuttaa avoliekkeihin tai muihin hehkuviin aineisiin.

Ei saa puhkaista tai polttaa, ei edes käytön jälkeen. Ei saa suihkuttaa avoliekkeihin tai mihinkään hehkuvaan materiaaliin.

Patruunan vaihtaminen: koota tai pura kasetti vain laitteesta ulkona.

Tietoja palo- ja räjähdyssuojauksesta: Älä tupakoi käsittelyn aikana. Estä varotoimenpitein sähköstaattisen varauksen muodostuminen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä.

Suojattava auringonvalolta, ei saa altistaa yli 50 °C:n / 122 °F:n lämpötiloille.

Älä säilytä lattiatason (kellari tai kellari) alapuolella.

Säilytä poissa matalan tason pisteistä, joihin voi kerääntyä höyryjä.

Vältä kosketusta voimakkaiden hapettimien kanssa ja pidä poissa palavista aineista.

Käytä vaara-alueilla vain sähkölaitteita (räjähdyssuojattu).

Suurina määrinä varastointi voi riippua erityisistä määräyksistä.

S 7/8 - Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

Pidettävä viileässä ja suojassa auringonvalolta.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tietoja ei ole käytettävissä

Version numero:	4
Laadittu:	2024-10-22
Korvaa:	2024-05-06

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainesosa	CAS-numero EY-numero	Altistuksen raja- ppm / mg/m³	Lyhytaikainen altistuksen raja ppm / mg/m³	Lähde	Huomautus	Vuosi
Butaani	106-97-8	800	1000	-	-	-
	203-448-7	1900	2400			
Propaani	74-98-6	800	1100	-	-	-
	200-827-9	1500	2000			

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Tulipalon ja räjähdysten torjunta
Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita.
Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto.

Silmien / kasvonsuojain

Sivusuojilla varustetut suojalasit
Käytä suojalaseja, kun täytät tai murtat siirtoliitännöitä.

Lämpövaarat

Käytä kylmiä eristäviä käsineitä / kasvonsuojainta / silmiensuojainta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Kaasu

Väri

väritön

Haju

Epämiellyttävä

Hajukynnys

5000 ppm

Sulamispiste / jäätymispiste

-138°C

Version numero:	4
Laadittu:	2024-10-22
Korvaa:	2024-05-06

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

-0.5 °C

Syttyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

Alempi ja ylempi räjähdysraja

1,4 - 9,4 %

Leimahduspiste

< -60 °C

Itsesyttymislämpötila

400 °C

Hajoamislämpötila

Tietoja ei ole käytettävissä

pH

Tietoja ei ole käytettävissä

Kinemaattinen viskositeetti

Tietoja ei ole käytettävissä

Liukoisuus

Tietoja ei ole käytettävissä

Vesiliukoisuus

88mg/l

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi

Tietoja ei ole käytettävissä

Höyrynpaine

200kpa

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

0.573 g/cm 3(25 °C) / 2,1

Suhteellinen tiheys

0,6

Suhteellinen höyryntiheys

Tietoja ei ole käytettävissä

Räjähdysominaisuudet

Tuote ei ole räjähtävä. Räjähtävien ilma / höyryseosten muodostuminen on kuitenkin mahdollista.

Hiukkasten ominaisuudet

Tietoja ei ole käytettävissä

Version numero:	4
Laadittu:	2024-10-22
Korvaa:	2024-05-06

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

9.2 Muut tiedot

Nesteytetty kaasu
Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät pitkin lattiaa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei mitään Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaali olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa.
Voi reagoida kiivaasti hapettimien kanssa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettava aine
Nikkelikarbonyyli
Happiseokset

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Lämpöhajoaminen tai palaminen voi tuottaa hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja vetyä.
Hitsaus ja leikkaus voivat muodostaa reaktiotuotteita, kuten hiilimonoksidia ja hiilidioksidia.
Muut normaalin toiminnan hajoamistuotteet ovat peräisin työstettävän materiaalin haihtumisesta, reaktiosta tai hapettumisesta

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Annoskuvaaja	Arvo / Annos	Altistuksen kesto
Butaani 106-97-8 / 203-448-7	LC50 Hengitys	658 g/m3	4 h

Ihosityövyttävyyssihoärsytys

Ei tunnettuja vaikutuksia.

Version numero:	4
Laadittu:	2024-10-22
Korvaa:	2024-05-06

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ei tunnettuja vaikutuksia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei tunnettuja vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

11.2 Tiedot muista vaaroista

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Tietoja ei ole käytettävissä

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Huomautus
Butaani 106-97-8 / 203-448-7	Ämnet är biologiskt nedbrytbart. Osannolikt att bestå.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyys

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	LogKow / LogPow	Tulos	Huomautus
Butaani 106-97-8 / 203-448-7	Log Pow	2.89	Ei odoteta biokertyvää matalan log Kow: n (log kow <4) vuoksi

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Siirtyvyys

Tuotteen/aineen nimi CAS- / EC-numero	Siirtyvyys
Butaani 106-97-8 / 203-448-7	Suuren haihtuvuuden vuoksi tuote ei todennäköisesti aiheuta maaperän tai veden pilaantumista.

Version numero:	4
Laadittu:	2024-10-22
Korvaa:	2024-05-06

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT).

Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vPvB).

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei sovelleta

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole käytettävissä

Muut

Tahattomasti ilmakehään vapautunut kaasu laimennetaan nopeasti ja hajoaa fotokemiallisesti.

KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteen käsittelymenetelmät

Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tuotejäämiä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne tulee toimittaa alkuperäispakkauksessaan jätehuoltoviranomaisille.

Ei saa tyhjentää viemäriverkostoon.

paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti

Koska nestekaasusäiliöt sisältävät aina syttyviä höyryjä, älä koskaan puhkaise tai polta patruunaa, vaikka ne olisivat tyhjiä.

Pakkaus

Elektrolyyttinen tinalevy (patruunat).

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

2037

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä tavarán oikea ADR-/RID-/ADN-nimi

ASTIAT, PIENET, KAASUA SISÄLTÄVÄT (KAASUPATRUUNAT), ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset

Version numero:	4
Laadittu:	2024-10-22
Korvaa:	2024-05-06

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Merkinnät

ADR/RID/ADN



2.1

ADR / RID

2

ADR / RID Luokituskoodi

5F

ADN-luokka

2

ADN Luokituskoodi

5F

14.4 Pakkausryhmä

Ei sovelleta

14.5 Ympäristövaarat

Ei sovelleta

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Erityiset varotoimet käyttäjälle

Tunnelirajoituskoodi D

Kuljetusluokka 2

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta

Muut

Limited quantities: 1 L

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EU-määräykset

EU asetus (EY) nro 1979/2006 (REACH) CLP - asetus (EY) N:o 1272/2008

Kansalliset määräykset

Tietoja ei ole käytettävissä

Version numero:	4
Laadittu:	2024-10-22
Korvaa:	2024-05-06

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Nestekaasupullo, 227 g/392 ml

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset edelliseen versioon
3

Lyhenteet

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Canada)

Viittaukset keskeisiin kirjallisuus- ja tietolähteisiin
Reg. 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) & 453/2010/EC

Lause tarkoittaa

Flam. Gas 1 - Tulenarat kaasut, kategoria 1
Press. Gas - Liquefied gas - Paineen alaisia kaasuja, Nesteytetty kaasu
Flam. Gas 1A - Tulenarat kaasut, kategoria 1A
Press. Gas - Paineenalaiset kaasut
H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

Lisätiedot
Ohjeet on luettava ennen käyttöä.