

LJUSSLINGOR LED

Utbyggbar

LYSSLYNGER LED


for påbygging

VALOSARJAT LED

Jatkettava

LYSKÆDER LED

kan udbygges



LJUSSLINGOR LED

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Passar både inomhus och utomhus.
- Förlängningsbar upp till max 3200 lampor.
- Maximal längd vid förlängning är 100 m.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Om en lampa är trasig eller saknas, får ljuskedjan inte användas.
- Ljusslingan får inte förlängas med delar från en annan tillverkare.
- LED-slinga har ej utbytbara lampor.
- Anslut inte slingan till strömkälla medan den är kvar i förpackningen.
- Vid utbyggnad, tillse att den gängade gummiskyddsproppen är ordentligt fastsatt i slutet av ljusslingan.
- Vid förlängning tillse att kopplingsanordningen är ordentligt hopskruvad mellan anslutningsdonen.
- Tillse att ljusslingan och anslutningsdonen placeras på ett sånt sätt att de inte hamnar i vattensamlingar.
- Undvik skador på sladden.
- Kontrollera regelbundet ljusslingan och kablar så inga skador har uppstått. Om skada upptäcks ska ljusslingan kasseras.

TEKNISKA DATA

ART	88-72000	88-72001	88-72002	88-72010	88-72020	88-72030	88-72040
Produkt	Slinga	Förlängnings-kabel	Förlängnings-kabel	Slinga	Slinga	Slinga	T-kontakt
Antal lampor	100	-	-	200	100	200	-
Färgtemperatur	Varmvit	-	-	Varmvit	Kallvit	Kallvit	-
Färg	Svart	Svart	Vit	Svart	Svart	Svart	Svart
Effekt	7,4 W	-	-	14,8 W	7,4 W	14,8 W	-
Spänning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	-
Längd*	10 m (11,5 m)	5 m	5 m	20 m (21,5 m)	10 m (11,5 m)	20 m (21,5 m)	-
ART	88-72070	88-72071	88-72080	88-72081	88-72100	88-72110	
Produkt	Slinga	Blinkande lampor	Istappar	Istappar, blinkande lampor	Girlang	RGB	
Antal lampor	100	200	100	100	100	120	
Färgtemperatur	Varmvit	Varm/kallvitt	Varmvit	Varm/kallvitt	Varmvit	RGB	
Färg	Vit	Vit	Vit	Vit	Grön	Vit	
Effekt	7,4 W	14,8 W	7,4 W	7,4 W	7,4 W	7,4 W	
Spänning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	
Längd*	10 m (11,5 m)	20 m (21,5 m)	5 m (6,5 m)	5 m (6,5 m)	6 m (7,5 m)	20 m (21,5 m)	

* Kabellängd till första lampa: 1,5 m

EI-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LYSSLYNGER LED

BRUKSOMRÅDE

- Passer både inne og ute.
- Kan forlenges opp til maks. 3200 pærer.
- Maksimal lengde ved påbygging er 100 m.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Hvis en pære mangler eller er ødelagt, må du ikke bruke lysslyngen.
- Lysslyngen må ikke forlenges med deler fra andre produsenter.
- LED-slyngen har ikke pærer som kan skiftes.
- Slyngen må ikke kobles til strøm mens den er i emballasjen.
- Ved påbygging må du kontrollere at den gjengede gummiproppen sitter godt fast i enden av lysslyngen.
- Ved skjøting må du påse at kopplingsanordningen er skrudd godt sammen mellom tilkoplingene.
- Kontroller at lysslyngen og tilkoblingene plasseres slik at de ikke havner i vannansamlinger.
- Unngå skader på ledningen.
- Kontroller lysslyngen og kabler regelmessig for skader. Hvis det avdekkes skader, må lysslyngen kasseres.

TEKNISKE DATA

ART	88-72000	88-72001	88-72002	88-72010	88-72020	88-72030	88-72040
Produkt	LED-slynge	Skjøtekabel	Skjøtekabel	LED-slynge	LED-slynge	LED-slynge	T-kontakt
LED	100	-	-	200	100	200	-
Fargetemperatur	Varmhvitt	-	-	Varmhvitt	Kaldhvitt	Kaldhvitt	-
Farge	Svart	Svart	Hvit	Svart	Svart	Svart	Svart
Effekt	7,4 W	-	-	14,8 W	7,4 W	14,8 W	-
Spenning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	-
Lengde*	10 m (11,5 m)	5 m	5 m	20 m (21,5 m)	10 m (11,5 m)	20 m (21,5 m)	-
ART	88-72070	88-72071	88-72080	88-72081	88-72100	88-72110	
Produkt	LED-slynge	Blinkende pærer	Istapper	Istapper, blinkende pærer	Girlander	RGB	
LED	100	200	100	100	100	120	
Fargetemperatur	Varmhvitt	Varmhvitt / Kaldhvitt	Varmhvitt	Varmhvitt / Kaldhvitt	Varmhvitt	RGB	
Farge	Vhit	Hvit	Vhit	Hvit	Grønn	Hvit	
Effekt	7,4 W	14,8 W	7,4 W	7,4 W	7,4 W	7,4 W	
Spenning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	
Lengde*	10 m (11,5 m)	20 m (21,5 m)	5 m (6,5 m)	5 m (6,5 m)	6 m (7,5 m)	20 m (21,5 m)	

* Kabellengde: 1,5 m

EE-avfall

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



VALOSARJAT LED

KÄYTTÖTARKOITUS

- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
- Voidaan yhdistää jopa 3200 lampun sarjaksi.
- Maksimipituus jatkettuna 100 metriä.

TURVALLISUUSOHJEET

- Mikäli jokin lappu on rikkoutunut tai puuttuu, valosarjaa ei saa käyttää.
- Valosarjaa ei saa jatkaa muun valmistajan tuotteilla.
- LED-valosarjan lamppuja ei voi vaihtaa.
- Älä kytke virtaa valosarjaan, kun se on pakkauksessa.
- Valosarjaa jatkettaessa varmistettava, että päätyliitännän kuminen kierretulppa on hyvin kiinni.
- Varmista myös, että liitäntälaitteiden väliset liitokset on kierretty hyvin kiinni.
- Sijoita valosarja ja liitäntälaitteet paikkaan, johon ei pääse kertymään vettä.
- Varo, ettei johto vaurioidu.
- Tarkasta säännöllisesti, ettei valosarjassa ja johdoissa ole vaurioita. Valosarja on hävitettävä, jos se vaurioituu.

TEKNISET TIEDOT

ART	88-72000	88-72001	88-72002	88-72010	88-72020	88-72030	88-72040
Tuote	LED-valosarja	Jatkojohto	Jatkojohto	LED-valosarja	LED-valosarja	LED-valosarja	T-liitäntä
LED	100 kpl	-	-	200 kpl	100 kpl	200 kpl	-
Väriämpötila	Lämpimänvalkoinen	-	-	Lämpimänvalkoinen	Kirkas valkoinen	Kirkas valkoinen	-
Väri	Musta	Musta	Valkoinen	Musta	Musta	Musta	Musta
Teho	7,4 W	-	-	14,8 W	7,4 W	14,8 W	-
Jännite	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	-
Pituus*	10 m (11,5 m)	5 m	5 m	20 m (21,5 m)	10 m (11,5 m)	20 m (21,5 m)	-
ART	88-72070	88-72071	88-72080	88-72081	88-72100	88-72110	
Tuote	LED-valosarja	Viikkuvaa lamp-pua	Jääpuikot	Jääpuikot, viikkuvaa lamppua	Girland	RGB	
LED	100 kpl	200 kpl	100 kpl	100 kpl	100 kpl	120 kpl	
Väriämpötila	Lämpimänvalkoinen	Kirkas valkoinen/ Lämpimänvalkoinen	Lämpimänvalkoinen	Kirkas valkoinen/Lämpimänvalkoinen	Lämpimänvalkoinen	RGB	
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Vihreä	Valkoinen	
Teho	7,4 W	14,8 W	7,4 W	7,4 W	7,4 W	7,4 W	
Jännite	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	
Pituus*	10 m (11,5 m)	20 m (21,5 m)	5 m (6,5 m)	5 m (6,5 m)	6 m (7,5 m)	20 m (21,5 m)	

* Kokonaispituus: 1,5 m

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



LYSKÆDER LED

ANVENDELSESOMRÅDE

- Passer både indendørs og udendørs.
- Kan forlænges op til maks. 3200 pærer.
- Maksimal længde ved forlængning er 100 m.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Hvis en pære er defekt eller mangler, må lyskæden ikke bruges.
- Lyskæden må ikke forlænges med dele fra en anden producent.
- Pærerne kan ikke udskiftes i LED-lyskæden.
- Slut ikke lyskæden til en strømkilde, mens den stadig er i emballagen.
- Ved forlængelse skal du sørge for, at gummibeskyttelsesproppen med gevind er sat solidt fast i enden af lyskæden.
- Ved forlængelse skal du sørge for, at tilkoblingsanordningen er skruet ordentligt fast sammen med tilslutningsstikket.
- Sørg for, at lyskæden og tilslutningsstikket placeres, så de ikke kommer under vand.
- Undgå at beskadige ledningen.
- Kontroller regelmæssigt, at der ikke er opstået skader på lyskæde og ledninger. Hvis der opdages skader, skal lyskæden kasseres.

TEKNISKE DATA

ART	88-72000	88-72001	88-72002	88-72010	88-72020	88-72030	88-72040
Produkt	LED-kæde	Skjotekabel	Skjotekabel	LED-kæde	LED-kæde	LED-kæde	T-stik
LED	100 st.	-	-	200 st.	100 st.	200 st.	-
Farvetemperatur	Varm hvid	-	-	Varm hvid	Kold hvid	Kold hvid	-
Farve	Sort	Sort	Hvid	Sort	Sort	Sort	Sort
Effekt	7,4 W	-	-	14,8 W	7,4 W	14,8 W	-
Spænding	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	-
Længde*	10 m (11,5 m)	5 m	5 m	20 m (21,5 m)	10 m (11,5 m)	20 m (21,5 m)	-
ART	88-72070	88-72071	88-72080	88-72081	88-72100	88-72110	
Produkt	LED-kæde	Blinkende pærer	Istapper	Istapper, blinkende pærer	Guirlande	RGB	
LED	100 st.	200 st.	100 st.	100 st.	100 st.	120 st.	
Farvetemperatur	Varm hvid	Varm hvid / Kold hvid	Varm hvid	Varm hvid / Kold hvid	Varm hvid	RGB	
Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Grøn	Hvid	
Effekt	7,4 W	14,8 W	7,4 W	7,4 W	7,4 W	7,4 W	
Spænding	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	
Længde*	10 m (11,5 m)	20 m (21,5 m)	5 m (6,5 m)	5 m (6,5 m)	6 m (7,5 m)	20 m (21,5 m)	

* Ledningslængde til første pære: 1,5 m

EI-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



