

SE

## SNABBSPÄNNARE

### SPECIFIKATIONER

Bruttstyrka: .....180 kg  
 Surringsstyrka: .....360 kg  
 Längd: .....2,9 m  
 Bredd: .....25 mm  
 Band av Polyester  
 Plastöverdragna förankringskrokar  
 Silikonklädda snabbblås

### INSTRUKTIONER

1. Dra i öglan för att spänna bandet.
  2. Tryck in spännet för att lösgöra bandet.
- VARNING:** När bandet lossas, så kommer även lasten att lossna.

### OBS:

- Läs dessa instruktioner och råd noga före användning. Försummelse kan orsaka skada på person eller material.
- Förvara alltid manualen tillsammans med produkten.
- Förvaras hoprullad, torr och sval.
- Fästpunkterna för krokarna måste klara belastningen. Se till att kroken inte kan förflyttas i sidled.
- Vid användning, var uppmärksam på att spännbanden kan behöva efterdras.
- Skydda bandet från vassa kanter, heta ytor och kemikalier.
- Kontrollera alltid bandet före användning. Byt ut bandet om det blivit skadat eller försvagat.
- Lastsäkring på släpvagn eller takräcke ska alltid utföras på ett trafiksäkert sätt. Följ gällande regler.
- Använd endast normal handkraft.
- För max. styrka, se till att spänne och krokar är i linje med dragriktningen.
- Snabbspännaren får ej användas till lyft eller som säkerhetslina.
- Snabbspännaren kan orsaka stort åtdragningsmoment. Spänn EJ för hårt – lasten kan skadas.
- Överbelasta EJ spännbandet.

NO

## HURTIGSPENNER

### SPESIFIKASJONER

Bruddstyrke: .....180 kg  
 Surrestyrke: .....360 kg  
 Lengde: .....2,9 m  
 Bredd: .....25 mm  
 Bånd av polyester  
 Plastbelagte festekrokar  
 Silikonbelagte hurtiglås

### INSTRUKSJONER

1. Dra i båndet for å stramme til.
  2. Trykk inn spennen for å løse båndet.
- ADVARSEL:** Når båndet løsnes, vil også lasten løsne.

### OBS!

- Les disse instruksjonene og rådene nøye før bruk, slik at du unngår skade på person eller materiell.
- Forvara alltid manualen tillsammans med produkten.
- Oppbevares sammenrullet, tørt og kjølig.
- Festepunktene for krokene må tåle belastningen. Pass på at kroken ikke kan flyttes sideveis.
- Ved bruk, vær oppmerksom på at spennbåndene kan måtte etterstrammes.
- Beskytt båndet fra skarpe kanter, varme flater og kjemikalier.
- Kontroller alltid båndet før bruk. Bytt båndet hvis det har blitt skadet eller svekket.
- Lastsikring på tilhenger eller lastholder skal alltid utføres på en trafiksikker måte. Følg gjeldende regler.
- Bruk kun normal håndkraft.
- For maksimal styrke må du påse at spenne og krok er i linje med trekkretningen.
- Hurtigspenneren må ikke brukes til løfting eller som sikkerhetsline.
- Hurtigspenneren kan forårsake stort strammemoment. Ikke stram for hardt – det kan skade lasten.



**FI**

## PIKAKIINNITYSHIHNA

### TEKNISET TIEDOT

Murtolujuus: .....180 kg  
 Kiristyslujuus: .....360 kg  
 Pituus: .....2,9 m  
 Leveys: .....25 mm  
 Hihna polyesteriä  
 Muovipintaiset kiinnityskoukut  
 Silikonipintaiset pikalukot

### KÄYTTÖOHJE

1. Kiristä hihna.
  2. Hihna irrotetaan painamalla lukkoa.
- VAROITUS:** Kun hihna irrotetaan, myös kuorma irtaao.

### HUOMIO:

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttämistä. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.
- Förvara alltid manualen tillsammans med produkten.
- Säilytä kelattuna kuivassa ja viileässä paikassa.
- Koukkujen kiinnityskohtien tulee kestää kuormitusta. Varmista, etteivät koukut voi siirtyä sivusuunnassa.
- Huomaa, että kiinnityshihna on ehkä jälkikiristettävä.
- Suojaa hihna teräviltä kulmilta, kuumilta pinnoilta ja kemikaaleilta.
- Tarkasta hihna aina ennen käyttöä. Vaihda hihna, jos se vaurioituu tai heikkenee..
- Kuorma on kiinnitettävä perävaunuun tai katokaiteisiin aina liikenneturvallisesti. Noudata voimassaolevia sääntöjä.
- Käytä vain normaalia käsivoimaa.
- Varmista, että pikalukko ja koukut ovat linjassa vetosuunnan kanssa. Tällöin kiinnitysvoima on suurimmillaan.
- Pikakiinnityshihnaa ei saa käyttää nostamiseen eikä turvaköytenä.
- Pikakiinnityshihna voi tuottaa suuren kiristysmomentin. ÄLÄ kiristä liikaa. Muuten kuorma voi vaurioitua.

**DK**

## HURTIGSPÆNDER

### SPECIFIKATIONER

Brudstyrke: .....180 kg  
 Surringsstyrke: .....360 kg  
 Længde: .....2,9 m  
 Brede: .....25 mm  
 Rem af polyester  
 Plastovertrukne forankringskroge  
 Silikonebeklædte snaplåse

### INSTRUKTIONER

1. Træk i remmen for at spænde til.
  2. Tryk spændet ind for at frigøre remmen.
- ADVARSEL:** Når remmen løsnes, vil lasten også frigøres.

### OBS:

- Læs disse instruktioner og råd omhyggeligt inden installation. Undladelse kan forårsage skader på person eller materiale.
- Förvara alltid manualen tillsammans med produkten.
- Opbevares sammenrullet, tørt og køligt.
- Krogenes fastgørelsespunkter skal klare belastningen. Sørg for, at kroge ikke kan flyttes til siderne.
- Under brug skal du være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at efterspænde spænderemmene.
- Beskyt remmen mod skarpe kanter, varme flader og kemikalier.
- Kontroller altid remmen inden brugen. Udskift remmen, hvis den beskadiges eller svækkes.
- Lastsikring på anhænger eller tagbagagebærer skal altid udføres, så det er trafik sikkert. Følg gældende regler.
- Brug kun almindelig håndkraft.
- For at opnå maksimal styrke skal du sikre, at spænde og kroge er på linje med trækretningen.
- Hurtigspænderen må ikke anvendes til løft eller som sikkerhedslinje.
- Hurtigspænderen kan forårsage et stort tilspændingsmoment. Spænd IKKE for hårdt – lasten kan tage skade.

