

BLIXTLJUS

TEKNISKA DATA

Spänning:12/24 V $\overline{DC}$
 Kapslingsklass:IP67
 Omgivningstemperatur:-40 - +65 °C
 Kabel:300 mm (medföljer)
 Längd:110 mm
 Bredd:29 mm
 Tjocklek:10 mm
 Hål - c-c-mått:96 mm

LED blyxtljus

Färg:Orange
 Antal:6 st.
 Effekt:17 W

Märkning

E-märkt enligt ECE R10 och R65 Klass I.

Kabelanslutning

KABEL	BESKRIVNING
Svart	Jord/Chassi
Röd	Pluspol
Grön	Blyxtljusmönster/ Synchronisering
Vit	Asynkronisering

ANSLUTNING

Blyxtljusmönster

Anslut GRÖN kabel till pluspolen tillfälligt för att välja nästa blyxtmönster.

Anslut GRÖN kabel till pluspolen i 3-5 sekunder för att återställa blyxtmönster till mönster 1.

NR.	BESKRIVNING	NR.	BESKRIVNING
1	Single) 480 ms	6	Double 800, 600 ms
2	Quad 800 ms	7	Triple 600 ms
3	Penta 1000 ms	8	Single 960 ms
4	Triple 600 ms	9	Single 410 ms
5	Strobe 50 ms	10	Strobe

Asynkronisering

Inkoppling för asynkronisering/synkronisering av olika blyxtljusgrupper:

Grupp 1: Koppla ihop samtliga vita kablar.

Grupp 2: Koppla ihop samtliga vita kablar tillsammans med de röda eller gul beroende på vilken klass. Grupp 1 och 2 kommer nu att alternera i blyxtfrekvenserna.

MONTERING

Hålmått, CC för montering: 96 mm.

Monteras med medföljande 2 st. rostfria skruvar med diametern 3,5 mm.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



BLITSLYS

TEKNISKE DATA

Spennings:12/24 V $\overline{\text{---}}$
 Kapslingsgrad:IP67
 Omgivelsestemperatur:-30 – +50 °C
 Kabel:300 mm (medfølger)
 Lengde:110 mm
 Bredde:29 mm
 Tykkelse:10 mm
 Hull – c-c-mål:96 mm
LED-blitslys
 Farge:Oransje
 Antall:6 stk.
 Effekt:17 W

Merking

E-merket i samsvar med ECE R10 och R65 Klass I.

TILKOPLING

KABEL	BESKRIVELSE
Svart	Jord/chassis
Rød	Plusspol
Grønn	Blitslysmønster/synkronisering
Hvit	Asynkronisering

Tilkoblingsalternativ

Blitslysmønster

Koble GRØNN kabel til plusspolen midlertidig for å velge neste blitsmønster.

Koble GRØNN kabel til plusspolen i 3–5 sekunder for å tilbakestille blitsmønsteret til mønster 1.

NR.	BESKRIVELSE	NR.	BESKRIVELSE
1	Single) 480 ms	6	Double 800, 600 ms
2	Quad 800 ms	7	Triple 600 ms
3	Penta 1000 ms	8	Single 960 ms
4	Triple 600 ms	9	Single 420 ms
5	Strobe 50 ms	10	Strobe

Asynkronisering

Tilkobling for asynkronisering/synkronisering av forskjellige blitslysgrupper:

Gruppe 1: Koble sammen alle hvite kabler.

Gruppe 2: Koble sammen alle hvite kabler med de røde eller gule, avhengig av klasse. Nå vil gruppe 1 og 2 veksle i blitsfrekvensene.

MONTERING

Hullmål, CC for montering: 96 mm.

Monteres med medfølgende 2 stk. rustfrie skruer med diameteren 3,5 mm.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EU og 2006/66/EC).



VILKKUVA VALO

TEKNISET TIEDOT

Jännite:12/24 V $\overline{DC}$
 Kotelointiluokka:IP67
 Ympäristölämpötila:-30 – +50 °C
 Kaapeli:300 mm (mukana)
 Pituus:110 mm
 Leveys:29 mm
 Paksuus:10 mm
 Reikien c-c-mitta:96 mm

Vilkkuva LED-valo

Väri:Oranssi
 Määrä:6 kpl
 Teho:17 W

Merkinnät

E-merkitty: ECE R10, R7 ja R65 luokka I.

LIITÄNTÄ

KAPELI	KUVAUS
Musta	Maa/Runko
Punainen	Plusnapa
Vihreä	Vilkkumistapa/ Synkronointi
Valkoinen	Asynkronointi

Liitäntävalitsoehdot

Vilkkumistavat

Liitä VIHREÄ kaapeli väliaikaisesti plusnapaan, kun haluat valita seuraavan vilkkumistavan.

Voit palauttaa vilkkumistavan 1 liittämällä VIHREÄn kaapelin plusnapaan 3-5 sekunniksi.

NRO	KUVAUS	NRO	KUVAUS
1	Single) 480 ms	6	Double 800, 600 ms
2	Quad 800 ms	7	Triple 600 ms
3	Penta 1000 ms	8	Single 960 ms
4	Triple 600 ms	9	Single 420 ms
5	Strobe 50 ms	10	Strobe

Asynkronisointi

Vilkkuvien LED-valojen kytkeminen eri vilkkumistapa-ryhmiin asynkronointia/synkronointia varten:

Ryhmä 1: Yhdistä kaikki valkoiset kaapelit.

Ryhmä 2: Yhdistä kaikki valkoiset kaapelit punaisten tai keltaisten kanssa, luokan mukaan. Ryhmien 1 ja 2 vilkkumistaajuudet vuorottelevat.

ASENTAMINEN

Reikien CC-asennusmitta: 96 mm.

Asennetaan valon mukana tulevalla 2 rst-teräsruuvilla, läpimitta 3,5 mm.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



BLITZLYGTE

TEKNISKE DATA

Spænding:12/24 V $\overline{\text{---}}$
 Kapslingsklasse:IP67
 Omgivelsestemperatur:-30 - +50 °C
 Ledning:300 mm (inkluderet)
 Længde:110 mm
 Bredde:29 mm
 Tykkelse:10 mm
 Huller - c/c -mål:96 mm
LED-blitzlygte
 Farve:Orange
 Antal:6 stk.
 Effekt:17 W

Mærkning

E-mærket i henhold til ECE R10, R7 og R65 Klasse I.

TILSLUTNING

LEDNING	BESKRIVELSE
Sort	Jord/Stel
Rød	Pluspol
Grøn	Blitzlysmønster / Synkronisering
Hvid	Asynkronisering

Tilslutningsmuligheder

Blitzlysmønster

Tilslut GRØN ledning til pluspolen for at vælge det næste blitzmønster.

Tilslut GRØN ledning til pluspolen i 3-5 sekunder for at nulstille blitzmønsteret til mønster 1.

NR.	BESKRIVELSE	NR.	BESKRIVELSE
1	Single) 480 ms	6	Double 800, 600 ms
2	Quad 800 ms	7	Triple 600 ms
3	Penta 1000 ms	8	Single 960 ms
4	Triple 600 ms	9	Single 410 ms
5	Strobe 50 ms	10	Strobe

Asynkronisering

Indkobling til asynkronisering/synkronisering af forskellige blitzlysgrupper:

Gruppe 1: Slut alle hvide ledninger sammen.

Gruppe 2: Slut alle hvide ledninger sammen med de røde eller gule, afhængigt af klassen. Gruppe 1 og 2 vil nu alternere i blitzfrekvenserne.

MONTERING

Huller - c/c -mål til montering: 96 mm.

Monteret med medfølgende 2 stk. rustfri skruer med en diameter på 3,5 mm.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

