

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Panel wipe

Artikkelnr.

37-621

UFI-kode

RF83-K0HQ-V00X-XU8A

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Glassrengjøring

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Annet

Lev.Prod.nr.

0

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Brannfarlige væsker, farekategori 3

Faresetninger

H226

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Advarsel

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

2.3 Andre farer

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tilleggsetning XIII.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
etanol; etylalkohol	64-17-5 200-578-6 - 603-002-00-5	0 - <12%	Flam. Liq. 2	H225 - -	-
isopropanol	67-63-0 200-661-7 01-2119529230- 52-XXXX 603-117-00-0	0 - <8%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.
Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler <20% Alkohol

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding
Forårsaker mild hudirritasjon. irritasjon (kløe, rødhet, blemmer). Tørr hud. Hevelse i huden. Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt
VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt lege ved ubehag.

Øyekontakt
Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege.

Svelging
IKKE framkall brekning.
Skyll munnen straks og drikk etterpå 1 glass vann.
Må ikke få drikke noe nøytraliseringsmiddel.
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding
ingen Irritasjonsvirkning øvre luftveier

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

Hudkontakt

Kan forårsake hudirritasjon hos allergiske personer.

Øyekontakt

Kan være irriterende for øynene.

Svelging

Kan forårsake irritasjon av slimhinnene.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Kontakt en lege. Øyendusjene er klargjort og plasseringen av dem er tydelig avmerket

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler**Egnede brannslukkingmidler**

Tilpass slokkingstiltak til omgivelsene.

Slokningspulver

Vanntåke

Ueguede slokkingsmidler

Ikke kjent

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Meget brannfarlig

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Avhengig av brannstørrelsen, bruk åndedrettsvern og beskyttende kjeledress og kjemikalier motstandsdyktige verneklær. Evakuer området. Hold uautoriserte og ubeskyttede personer på trygg avstand. Så snart en brann utvikler seg, evakuer alle eksponerte brennbare materialer og LPG-produkter. Ta kontakt med redningstjenesten. Bruk vannstråler for å avkjøle beholderne for å hindre produktnedbrytning og utvikling av stoffer.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Benytt vernehansker. (0,11 mm)

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ved utslipp til beskyttet vann kontaktes umiddelbart redningstjenesten. Fjern alle tennkilder ved lekkasje.

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk

Legg den ødelagte emballasjen i en beskyttende beholder; pump ut store mengder små mengder og samle opp

små søl med absorberende materiale (sand, jord, sagflis) i en merket beholder og kast den for avhending.

Restene etter dekontaminering blir stående som farlig avfall.

Skyll deretter lekeområdet med rikelig med vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Ikke bland med andre produkter.

Hold beholderen tett lukket.

Dette produktet må ikke bearbeides dersom ventilasjonen ikke er god nok.

Generell hygiene

Personer som lider av astma, eksem eller hudproblemer må unngå kontakt inkludert hudkontakt med produktet. Før bruk må sikkerhetshenvisninger innhentes, leses og forstås.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen.

Må ikke oppbevares i temperaturer over 35°C.

Må ikke oppbevares i temperaturer lavere enn 5°C.

Oppbevares tørt. Oppbevares på et godt ventilert sted.

Beskyttes mot sollys. Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
etanol; etylalkohol	64-17-5 200-578-6	500 950	Forskrift om tiltaks- og grensverdier FOR-2011-12-6-1358	-	-
isopropanol	67-63-0 200-661-7	100 245	Forskrift om tiltaks- og grensverdier FOR-2011-12-6-1358	-	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	950 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	1900 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	343 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	114 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	950 mg/m³	Forbrukere	Lokal
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	206 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	87 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	888 mg/kg	Medarbeidere	Systemat-isk
isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	500 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	319 mg/kg	Forbrukere	Systemat-isk
isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	89 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
isopropanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	29 mg/kg	Forbrukere	Systemat-isk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Ferskvann	960 µg/l
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Saltvann	790 µg/l
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Renseanlegg	580 mg/l
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (ferskvann)	3,6 mg/kg sediment tørrvekt
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (saltvann)	2,9 mg/kg sediment tørrvekt
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Jord	0,63 mg/kg jordtørrvekt
etanol; etylalkohol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	2,75 mg/l
isopropanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Ferskvann	140,9 mg/l
isopropanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Saltvann	140,9 mg/l
isopropanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sediment (ferskvann)	552 mg/kg
isopropanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Jord	28 mg/kg

8.2 Eksposeringskontroll

Vernebriller / ansiktsskjerm

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

Håndbeskyttelse

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

Annet hudvern

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er normalt ikke nødvendig.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

farveløs

Lukt

Alkohol

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

31 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

6 - 8

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

vannløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	1.0
Utstedt:	2023-05-18

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet

0.952 ± 0.020 g/cm3

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

brytningsindeks 13.6% Brix* ± 5%

Grader Brix er innholdet i en vandig løsning. En grad Brix er 1 gram sukrose i 100 gram løsning og representerer styrken til løsningen som vektprosent (%w/w).

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Meget brannfarlig

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

ikke anvendelig

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

Dette produktet må ikke bearbeides dersom ventilasjonen ikke er god nok.

10.5 Uforenlige materialer

ingen

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings- varighet	Testdyr
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	> 2000 mg/kg	oral	-	-
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	-	-
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	>25 mg/l	som kan innåndes	6h	Rotte
Etanol -	LD50	6200 mg/kg	-	-	-
Etanol -	LC50	95.6 mg/l	-	4h	-

Hudetsing/hudirritasjon

Kan forårsake hudirritasjon hos allergiske personer.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kan forårsake hudirritasjon hos allergiske personer.

Aspirasjonsfare

Damp : Narkotiserende virkning

Toksisitet ved svelging

Kan forårsake irritasjon av slimhinnene.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	> 100 mg/l	48h
Etanol -	LC50	8140 mg/l	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet
Isopropanol -	EC50	> 100 mg/l	72h
Etanol -	EC50	5000 mg/l	7 d

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 100 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)
Etanol -	EC50	9268-14221 mg/l	48h	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Degradering
Etanol -	-	Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).	-
Isopropanol -	10 d	-	>70%

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Log Pow: 0.05

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktet er vannløselig og kan synke ned i grunnvannssystemer.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

IKKE bland med annet flytende avfall.

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

Innhold/holder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg.

Emballasje

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter korrekt rengjøring gjenbrukes. Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter. Følg også nasjonale og regionale forskrifter om avfallshåndtering.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1987

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

ALKOHOLER, N.O.S. (etanol, isopropylalkohol)

IMDG-forsendelsesnavn

ALCOHOLS, N.O.S.

IATA riktig forsendelsesnavn

Alcohols, n.o.s.

Versjonsnummer:	1.0
Utstedt:	2023-05-18

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR- / RID-klasse

3

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

30

IMDG-klasse

3

IATA-klasse

3

ADN-klasse

3

ADN-klassifiseringskode

F1

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Panel wipe

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

TunnelbeGKensningskode D/E

Transportkategori 3

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

For dette stoffet ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Annet

Annen informasjon

Vær oppmerksom på utløpsdatoen 36 Måneder : fra produksjonsdatoen (hvis produktet lagres i henhold til produsentens anbefalinger).