

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Vindusmaling

Artikkelnr.

36-017

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Farge

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Ytterligere faresetninger

EUH208, EUH211

2.2 Merkingselementer

Ytterligere faresetninger

EUH208 Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7]og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6], 3-iod-2-propynyl butylkarbamat. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

Forebyggende setninger

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent renovasjonsanlegg.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/.

Tilleggsinformasjon

VOC: Dette produktet inneholder maksimalt 300 g VOC/L. Grenseverdien er 300 g VOC/L (kat. A/d)

2.3 Andre farer

Inneholder biocidale produkter: C (m) IT/MIT (3: 1). Inneholder biocidalt produkt for bevaring av tørr film: IPBC. OIT Diuron (ISO). Kan forårsake en allergisk reaksjon.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
HYDROKARBON, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISK, <2 % AROMATISK	- 918-481-9 01-2119457273-39 -	20 - 30%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-
3-iod-2-propynyl butylkarbamat	55406-53-6 259-627-5 - 616-212-00-7	0 - <0,25%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3 - inhalation, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H317, H318, H331, H372, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	-
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48 -	0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=100 M-chro=100	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Noen produkter i denne produktserien inneholder ≥ 1 % titandioksid (13463-67-7). Vedlegg VI-klassifisering av titandioksid gjelder ikke for denne blandingen i henhold til note 10.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Søk legehjelp ved ubehag. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

Innånding

Sørg for frisk luft. Hvis symptomene vedvarer, ring lege.

Hudkontakt

Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Vask av med varmt vann og såpe. Kontakt lege ved ubehag.

Øyekontakt

Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Svelging

Ved svelging skylles munnen med mye vann (dersom personen er ved bevissthet) og medisinsk hjelp søkes umiddelbart.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

Produktet avgir organiske løsemiddeldamper som kan forårsake sløvhets og svimmelhet. Ved høye konsentrasjoner kan dampene forårsake hodepine og rus.

Hudkontakt

Virker uttørrende på huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

skum, karbondioksid, tørrpulver eller vanntåke. Bruk brannslukningsmidler som er egnet for lokale forhold og omgivelsene.

Uegnede slukningsmidler

Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet brytes ned under brann eller ved oppvarming til høye temperaturer, og brennbare og giftige gasser kan frigjøres.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Bruk av åndedrettsvern. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Hold uautoriserte og ubeskyttede personer på trygg avstand. Unngå innånding av damp/tåke. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samle og plasser i egnede avfallsbeholdere og forsegl dem godt.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av damp/tåke. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares bare i originalemballasjen. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Arbeid helst i friluft eller i rom med god lufttilførsel.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk øyevern når det er fare for sprut. Bruk vernebriller.

Håndbeskyttelse

Ved langvarig eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker.

Åndedrettsvern

Når tekniske avsugs- eller utluftnigstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, må en bruke pustevernutstyr.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Viskøs væske

Farge

I henhold til produktbeskrivelsen

Lukt

Løsemiddel

Smeltepunkt / frysepunkt

-20 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

160 - 245 °C

Brennbarhet

Ikke antennelig.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

0,6 - 7 %

Flammepunkt

> 60 °C

Selvantennelsestemperatur

> 200 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	1.0
Utstedt:	2023-03-30

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

Kinematisk viskositet

> 20,5 mm²/s

Metode

@ 40°C

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

praktisk uoppløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

< 1 hPa

Metode

@ 20°C

Tetthet og/eller relativ tetthet

980 - 1100 kg/m³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Fordampningshastighet

0.04

Eksplosive egenskaper

Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.

Oksiderende egenskaper

Ikke antennelige (oksiderende).

VOC %

< 300 g/l

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelige

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Sterkt oksiderende stoffer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Produktet brytes ned under brann eller ved oppvarming til høye temperaturer, og brennbare og giftige gasser kan frigjøres.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Svelging kan forårsake ubehag.

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Virker avfettende på huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Produktet inneholder små mengder reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 3-jod-2-propynylbutylkarbammat . Personer med kjent allergi kan utvise en allergisk respons på produktet.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Produktet avgir organiske løsemiddeldamper som kan forårsake sløvhets og svimmelhet. Ved høye konsentrasjoner kan dampene forårsake hodepine og rus.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	LC50	0.067mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	NOEC	0.049mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	EC50	0.022mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	NOEC	0.0046mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus

Akutt giftig for krepsdyr

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	EC50	0.16mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	EC50	44 mg/l	3 h	Bakterie

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	NOEC	0.0048mg/l	35 d	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	EC50	0.05mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Forventes å være biologisk nedbrytbar.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Type test	Varighet	Resultat	Metode/ret-ningslinjer	Merknad
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	Aktivslam 30 mg/l	28 d	Lett biologisk ned-brytbar (etter OECD-kriterier).	OECD 301F	1.03 gO2/g ThOD

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

The preparation is not expected to be bioaccumulative.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Resultat
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	2.81	Bioakkumulasjonspotensial - liten

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Samle og plasser i egnede avfallsbeholdere og forsegl dem godt. Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser. Innføring i miljøet bør unngås.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
08 01 11*	Avfallsmaling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Vindusmaling

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning

Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3
Acute Tox. 2 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 2
Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Acute Tox. 2 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 2
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
Acute Tox. 3 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 3
STOT RE 1 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, fare kategori 1
Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4
Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H331 Giftig ved innånding.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud