

Versjonsnummer:	2.1
Utstedt:	2024-08-21
Skifter ut SDB:	2022-09-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Hammerlakk

Artikkelnr.

36-023, 36-024, 36-025, 36-027, 36-028, 36-029, 36-039, 36-040, 36-041, 36-042

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Farger og lakk

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Adresse

Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3
Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
Brannfarlige væsker, farekategori 3

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

Faresetninger

H226, H317, H336, H412

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Farepiktogrammer****Signalord**

Advarsel

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P261 Unngå innånding tåke/damp/spray.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P501.1 Innhold/beholder leveres til Nasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	2.1
Utstedt:	2024-08-21
Skifter ut SDB:	2022-09-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	- 919-857-5 - -	30 - 60%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3	H226, H304, H336 - -	-
1,3,5-trimethylbenzene; 1-ethyl-4-methylbenzene; prop-1-en-2-ylbenzene; propan-2-ylbenzene; propylbenzene	- 918-668-5 01-2119455851-35-XXXX -	5 - 10%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H226, H304, H335, H336, H411, EUH066 - -	-
trisinkbis(ortofosfat)	7779-90-0 231-944-3 01-2119485044-40 030-011-00-6	≥0,1 - <1%	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H400, H410 - -	-
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)	136-52-7 205-250-6 - -	≥0,01 - <0,3%	Skin Sens. 1A, Eye Irrit. 2, Repr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3	H317, H319, H360F, H400, H412 - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Innånding

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før bruk. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER.

Versjonsnummer:	2.1
Utstedt:	2024-08-21
Skifter ut SDB:	2022-09-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

Svelging

IKKE framkall brekning. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Ved oppkast, hold hodet lavt slik at oppkast ikke kommer ned i lungene. Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONS-SENTER/en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingsmidler

Egnet slukkemiddel Skum Sand Pulver

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige nedbrytningsprodukter kan dannes under termisk nedbrytning.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk åndedrettsvern og verneklær.

Annet

Tiltak ved brann

Avkjøl beholdere/tanker med vannspray.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for god hygiene. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Må opptas mekanisk og bringes til uskadeliggjøringen i egnete beholdere.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr Avsnitt 13: Sluttbehandling

Versjonsnummer:	2.1
Utstedt:	2024-08-21
Skifter ut SDB:	2022-09-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damp/tåke.

Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
trisinkbis(ortofosfat) (7779-90-0/231-944-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	5 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
trisinkbis(ortofosfat) (7779-90-0/231-944-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	83 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
trisinkbis(ortofosfat) (7779-90-0/231-944-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2,5 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
trisinkbis(ortofosfat) (7779-90-0/231-944-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	83 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
trisinkbis(ortofosfat) (7779-90-0/231-944-3)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	830 µg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
trisinkbis(ortofosfat) (7779-90-0/231-944-3)	PNEC	Ferskvann	20,6 µg/l
trisinkbis(ortofosfat) (7779-90-0/231-944-3)	PNEC	Saltvann	6,1 µg/l
trisinkbis(ortofosfat)	PNEC	Renseanlegg	100 µg/l

Versjonsnummer:	2.1
Utstedt:	2024-08-21
Skifter ut SDB:	2022-09-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
(7779-90-0/231-944-3)			
trisinkbis(ortofosfat) (7779-90-0/231-944-3)	PNEC	Sediment (ferskvann)	117,8 mg/kg sedi- ment tør- rvekt
trisinkbis(ortofosfat) (7779-90-0/231-944-3)	PNEC	Sediment (saltvann)	56,5 mg/kg sediment tørrvekt

8.2 Eksponeringskontroll

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede EN 374-godkjente hansker.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk kombinasjonsfiltre. (A2/P2)

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

diverse

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

140 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

0,7 - 7 %

Versjonsnummer:	2.1
Utstedt:	2024-08-21
Skifter ut SDB:	2022-09-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

Flammepunkt

38 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Løselig i vann

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,92 - 0,94

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Brennbart

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

Versjonsnummer:	2.1
Utstedt:	2024-08-21
Skifter ut SDB:	2022-09-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

10.5 Uforenlige materialer

Syrer Oksiderende farestoff

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved termisk spaltning dannes følgende: karbonmonoksid Karbondioksid

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

STOT – enkelteksponering

Damper kan gi hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Produktet kan forårsake skadelige langtidseffekter i vannmiljøet.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

Versjonsnummer:	2.1
Utstedt:	2024-08-21
Skifter ut SDB:	2022-09-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1263

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller maling-fjerner)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



3

ADR- / RID-klasse

3

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

30

Versjonsnummer:	2.1
Utstedt:	2024-08-21
Skifter ut SDB:	2022-09-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

ADN-klasse

3

ADN-klassifiseringskode

F1

14.4 Emballasjegruppe

ADR/RID/ADN: III

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode D/E

Transportkategori 3

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

Art.no.

Versjonsnummer:	2.1
Utstedt:	2024-08-21
Skifter ut SDB:	2022-09-02

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Hammerlakk

Setningsbetydning

- Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
- STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3
- Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
- Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
- Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
- Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
- Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
- Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
- Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
- Repr. 1B - Reproduksjonstoksisitet, farekategori 1B
- H226 Brannfarlig væske og damp.
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- H360F Kan skade forplantningsevnen.
- H400 Meget giftig for liv i vann.
- H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
- EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.