

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W–40**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

MC-olje, Racing 10W–40

Artikkelnr.

34-742, 34-743

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Produktttype**

Motorolje

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Adresse

Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008.

2.2 Merkingselementer**Ytterligere faresetninger**EUH208 Inneholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts.
Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W-40

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P501 Innhold/beholder leveres til en godkjent avfallsmottaker.

2.3 Andre farer

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tilleggset XIII.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 -	<75%	-	- - -	-
Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte	72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13 649-483-00-5	<20%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with 1,3-dioxolan-2-one and succinic anhydride monopolyisobutenyl derivs.	147880-09-9 604-611-9 - -	<1,3%	Aquatic Chronic 4	H413 - -	-
Fosforodithisyre, blandet o,o-bis(sec-bu og 1,3-dimetyl-butyl) estere, sinksalter	68784-31-6 272-238-5 01-2119657973-23-0000 -	<0,85%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2	H315, H318, H411 - -	-
Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased	68784-26-9 272-234-3 01-2119524004-56-0000 -	<0,6%	Aquatic Chronic 4	H413 - -	-
Calcium long chain alkaryl sulfonate	722503-69-7 682-812-0 - -	<0,5%	Aquatic Chronic 4	H413 - -	-
Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts	722503-68-6 682-816-2 - -	<0,35%	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 4	H317, H413 - -	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W–40**Øvrig informasjon stoff**

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Merknad L - Den harmoniserte klassifiseringen som kreftfremkallende gjelder ikke fordi stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO ekstraherbart materiale målt ved IP 346.

Merknad 10 - Klassifiseringen som kreftfremkallende ved innånding gjelder bare blandinger i pulverform som inneholder 1 % eller mer titandioksid som er i form av eller innlemmet i partikler med aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Søk legehjelp ved ubehag.

Innånding

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt en lege.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før bruk. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skylk umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Unngå å gni øynene.

Svelging

Ved svelging skylles munnen med mye vann (dersom personen er ved bevissthet) og medisinsk hjelp søkes umiddelbart.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**Innånding**

Kan forårsake astma-lignende kortpustethet. Damper kan gi hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.

Hudkontakt

Langvarig og gjentatt kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. Langvarig eller gjentatt kontakt med huden fører til fjerning av det naturlige fettet og kan forårsake utbruddet av allergisk nei kontakteksem.

Øyekontakt

Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Svelging

Kan forårsake ubehag ved svelging. Kan forårsake magesmerter eller oppkast. Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og forgiftning.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W-40**AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak****5.1 Slokkingsmidler****Egnede brannslukkingsmidler**

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Ueguede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid). Ved termisk spaltning dannes følgende: Karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO₂) og skadelige og irriterende stoffer.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Evakuer området. Bruk åndedrettsvern og verneklær.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Særlig, sklifare gjennom utslipp av produktet. Unngå innånding av damp/tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fjern tenningskilder. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Større søl er innebygd med sand, jord eller lignende og samles opp. Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk. Sug opp væsken i inert absorbent som vermikulitt, saml materialet og send det til avhending.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).
Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Forebyggende tiltak for håndtering**

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damp/tåke. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W-40

Generell hygiene

Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes. Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.

Vask hender grundig etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Bruk bare antistatisk utrustet (gnistefritt) verktøy. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå innånding av damp. Unngå å overskride gitte hygieniske grenseverdier.

Symboler for personlig verneutstyr



Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk øyevern når det er fare for sprut. Tettsittende vernebrille .

Håndbeskyttelse

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt. Anbefalte hanskefabrikat : Neopren , PVA (Polyvinylalkohol) , PVC (Polyvinylklorid) .

Det bør tas i betraktning at væske kan trenge inn i vernehanskene. Hyppige endringer anbefales.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Termisk risiko

Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W-40**Farge**

brun

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

-36 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

> 315 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

224 °C

Selvantennelsestemperatur

> 315 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

96,5 cSt

Løselighet

praktisk uoppløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

< 10 Pa

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,86 g/ml

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W-40

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kjente reaktivetsfarer forbundet med dette produktet

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen risiko under normale bruksforhold. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

10.5 Uforenlige materialer

Kan reagere med sterke syrer, alkalier, oksidasjonsmidler og inkompatible materialer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Smøreoljer (pet-roleum), C20-50, hydrogenbe-handlede nøytral oljebaserte 72623-87-1 / 276-738-4	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
Smøreoljer (pet-roleum), C20-50, hydrogenbe-handlede nøytral oljebaserte 72623-87-1 / 276-738-4	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	Kanin	OECD 402
Smøreoljer (pet-roleum), C20-50, hydrogenbe-handlede nøytral	LC50	≈ 5.7 mg/l	Innånding	4 h	Rotte	OECD 403

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W-40

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
oljebaserte 72623-87-1 / 276-738-4						
Destillater (petro-leum), hydrogen-behandlede tunge parafin 64742-54-7 / 265-157-1	LD50:	> 5000 mg/kg	svelging	-	Rotte	OECD 401
Destillater (petro-leum), hydrogen-behandlede tunge parafin 64742-54-7 / 265-157-1	LD50:	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	OECD 402
Destillater (petro-leum), hydrogen-behandlede tunge parafin 64742-54-7 / 265-157-1	LC50:	> 5 mg/l/4h	som kan innåndes	-	Rotte	OECD 403 method

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W-40

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Kinematisk viskositet (40°C): 96.5 mm²/s .

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Metode/retningslinjer
Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte 72623-87-1 / 276-738-4	LC50	>100 mg/l	OECD 203
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin 64742-54-7 / 265-157-1	LC50:	> 100 mg/l	OECD 203
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl)esters, zinc salts 68784-31-6 / 272-238-5	LC50	4,4 mg/l	OECD 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art	Metode/retningslinjer
Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte 72623-87-1 / 276-738-4	EC50	>1000 mg/l	72 h	-	OECD 201
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin	EC50	> 1000 mg/l	72h	OECD 201	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W-40

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art	Metode/retningslinjer
64742-54-7 / 265-157-1					

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art	Metode/retningslinjer
Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral olje-baserte 72623-87-1 / 276-738-4	EC50	>10 000 mg/l	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin 64742-54-7 / 265-157-1	EC50	> 10000 mg/l	-	OECD 202
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl)esters, zinc salts 68784-31-6 / 272-238-5	EC50	75 mg/l	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202

Kronisk toksisitet

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art	Metode/retningslinjer
Smøreoljer (petro-leum), C20-50, hydrogenbe-handlede nøytral oljebaserte 72623-87-1 / 276-738-4	NOEL	<1 mg/l	21 d	-	OECD 211
Smøreoljer (petro-leum), C20-50, hydrogenbe-handlede nøytral oljebaserte 72623-87-1 / 276-738-4	NOEL	>100 mg/l	72 h	Alger	OECD 201
Smøreoljer (petro-leum), C20-50,	NOEL	>1,93 mg/l	10 min	-	DIN 38412

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W-40

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
hydrogenbe- handlede nøytral oljebaserte 72623-87-1 / 276- 738-4					
Smøreoljer (petro- leum), C20-50, hydrogenbe- handlede nøytral oljebaserte 72623-87-1 / 276- 738-4	NOEL	>10 mg/l	21 d	Daphnia	-
Destillater (petro- leum), hydrogenbe- handlede tunge par- afin 64742-54-7 / 265- 157-1	NOEL	> 1.93 mg/	10 min	-	DIN 38412
Destillater (petro- leum), hydrogenbe- handlede tunge par- afin 64742-54-7 / 265- 157-1	NOEL	> 10 mg/l	21d	Daphnia	-
Destillater (petro- leum), hydrogenbe- handlede tunge par- afin 64742-54-7 / 265- 157-1	NOEL	< 1 mg/l	21d	-	OECD 211
Destillater (petro- leum), hydrogenbe- handlede tunge par- afin 64742-54-7 / 265- 157-1	NOEL	> 100 mg/l	72h	Alger	OECD 201

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Resultat
Destillater (petroleum), hydrogenbe- handlede tunge parafin	3.5 - 6	Bioakkumulerende.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W–40

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Resultat
64742-54-7 / 265-157-1		
Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydro- genbehandlede nøytral oljebaserte 72623-87-1 / 276-738-4	3.5 - 6	Bioakkumulerende.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktet er uløselig i vann og legger seg som en film på vannoverflaten.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Innhold/beholder leveres til et godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg. Avhendes på godkjent avfallsmottak.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
13 02 05*	Mineralbaserte ikke-klorerte motor-, gir- og smøreoljer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W–40**14.2 FN-forsendelsesnavn**

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Nasjonale forskrifter**

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

For dette stoffet ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

MC-olje, Racing 10W-40**AVSNITT 16. Andre opplysninger****Forkortelser**

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
CAS - Chemical Abstracts Service
DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
IMO - International Maritime Organization
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Setningsbetydning

Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1B
Aquatic Chronic 4 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 4
Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
EUH208 Inneholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts.
Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.