

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40

Artikkelnr.

30-568, 30-569

UFI-kode

F7DC-VNKE-WF59-PW34

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Bruk**

Motorolje

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Diesololje innenbordsmotor 15 W-40**2.2 Merkingselementer****Forebyggende setninger**

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/VPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 649-467-00-8	60 - 100%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
SINK BIS[O-(6-METYLHEPTYL)]BIS[O-(SECBUTYL)]BIS(DITIOFOS FAT)	93819-94-4 298-577-9 - -	1 - <2%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2	H315, H318, H411 - -	-
destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin	64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27 -	1 - <2%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje – uspesifisert; [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved å fjerne normalparafiner fra en petroleumsfraksjon ved solventkrystallisering. Består for det meste av hydrokarboner, hovedsakelig C15 til C30, og danner en ferdig olje med en viskositet på mindre enn 19cSt ved 40 °C (100 SUS ved 100 °F).]	64742-56-9 265-159-2 - 649-469-00-9	1 - <2%	Asp. Tox. 1	H304 - -	L
bis (nonylfenyl) amin	36878-20-3 253-249-4 01-2119488911-28 -	1 - <2%	Aquatic Chronic 4	H413 - -	-
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje – uspesifisert; [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved en katalytisk avvokningsprosess. Består for det meste av hydrokarboner, hovedsakelig C20 til C50, og danner en ferdig olje med en viskositet på minst 19cSt ved 40 °C (100 SUS ved 100 °F).]	64742-70-7 265-174-4 - 649-477-00-2	1 - <2%	Asp. Tox. 1	H304 - -	L

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40**Øvrig informasjon stoff**

DMSO<3% (IP 346) For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Søk legehjelp ved ubehag. Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Innånding

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask av med varmt vann og såpe. Rådfør deg med lege ved langvarig hudirritasjon.

Øyekontakt

I tilfelle preparatet kommer i øyne, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Unngå å gni øynene. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.

Svelging

Ring lege øyeblikkelig. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Alvorlighetsgraden av symptomene som beskrives varierer avhengig av konsentrasjonen og eksponeringslengden. Gi personen vann å drikke og hold personen under oppsyn.

Innånding

Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Damper kan gi hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.

Hudkontakt

Svak irritasjon kan oppstå ved langvarig eller gjentatt kontakt. Gjentatt kontakt kan imidlertid avfette huden og forårsake dermatitt.

Øyekontakt

Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Svelging

Kan forårsake ubehag ved svelging. Kan forårsake magesmerter eller oppkast. Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og forgiftning.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40**AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak****5.1 Slokkingsmidler****Egnede brannslukkingsmidler**

skum, karbondioksid, tørrpulver eller vanntåke

Ueguede slokkingsmidler

Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Forlat faresonen umiddelbart.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Unngå innånding av damp/tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Observer faren for å skli i tilfelle lekkasje / søl.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. La ikke produktet gå i avløpsystemet. Sørg for at avfall samles og lagres trygt. Avhending: se avsnitt 13

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fjern tenningskilder. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå utslipp til miljøet. Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samle og plasser i egnede avfallsbeholdere og forsegl dem godt.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Forebyggende tiltak for håndtering**

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene. Unngå innånding av damp/tåke. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Generell hygiene

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta ikke med i bukselommene pusseskinn som er blitt gjort våte av produktet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Åpnede beholdere må lukkes nøye og oppbevares stående for å forhindre lekkasje. Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder. Oppbevares bare i originalemballasjen.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje – uspesifisert; [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved å fjerne normalparafiner fra en petroleumsfraksjon ved solventkrystallisering. Består for det meste av hydrokarboner, hovedsakelig C15 til C30, og danner en ferdig olje med en viskositet på mindre enn 19cSt ved 40 °C (100 SUS ved 100 °F).] (64742-56-9/265-159-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2,73 mg/m³	Medarbeidere	Systematis k
destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje – uspesifisert; [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved å fjerne normalparafiner fra en petroleumsfraksjon ved solventkrystallisering. Består for det meste av hydrokarboner, hovedsakelig C15 til C30, og danner en ferdig olje med en viskositet på mindre enn 19cSt ved 40 °C (100 SUS ved 100 °F).] (64742-56-9/265-159-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	5,58 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje – uspesifisert; [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved å fjerne normalparafiner fra en petroleumsfraksjon ved solventkrystallisering. Består for det meste av hydrokarboner, hovedsakelig C15 til C30, og danner en ferdig olje med en viskositet på mindre enn 19cSt ved 40 °C (100 SUS ved 100 °F).] (64742-56-9/265-159-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	970 µg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematis k
destillater (petroleum), solventavvoksede	DNEL	Kronisk (lang sikt)	1,19 mg/m³	Forbrukere	Lokal

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
lette parafin-; baseolje – uspesifisert; [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved å fjerne normalparafiner fra en petroleumsfraksjon ved solventkrystallisering. Består for det meste av hydrokarboner, hovedsakelig C15 til C30, og danner en ferdig olje med en viskositet på mindre enn 19cSt ved 40 °C (100 SUS ved 100 °F).] (64742-56-9/265-159-2)		Innånding			
destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje – uspesifisert; [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved å fjerne normalparafiner fra en petroleumsfraksjon ved solventkrystallisering. Består for det meste av hydrokarboner, hovedsakelig C15 til C30, og danner en ferdig olje med en viskositet på mindre enn 19cSt ved 40 °C (100 SUS ved 100 °F).] (64742-56-9/265-159-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	740 µg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematis k

8.2 Eksposeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå innånding av damp/tåke.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk vernebriller hvis det er fare for direkte kontakt med øynene. Tettsittende vernebrille

Håndbeskyttelse

Bruk av vernehansker Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi)
Det bør tas i betraktning at væske kan trenge inn i vernehanskene. Hyppige endringer anbefales.

Annet hudvern

Hvis det er fare for sprut, bruk: Bruk verneklær.

Åndedrettsvern

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40

Farge

brun

Lukt

Oljeaktig

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

> 250 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

115 mm²/s

Metode

(40°C)

Løselighet

praktisk uoppløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,865 g/cm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40**AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelig

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40**STOT – enkelteksposering**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved hudkontakt

Svak irritasjon kan oppstå ved langvarig eller gjentatt kontakt.

Toksisitet ved øyekontakt

Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Toksisitet ved svelging

Kan forårsake ubehag ved svelging.

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Toksisitet**

Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøfarlige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller ofte gjentatte utslipp kan være miljøfarlige.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord**Bevegelighet**

Produktet er uløselig og flyter på vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	1
Utstedt:	2023-04-17

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40

Annet
Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Hensyn ved avhending
Innhold/beholder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg. Destruksjon i henhold til lokale forskrifter. Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser. Bekreft avfallshåndteringsprosedyrer med miljøingeniør og lokale forskrifter.

Annet
Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer
Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn
Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)
Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe
Ikke relevant

14.5 Miljøfarer
Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant

Annet
Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Dieselolje innenbordsmotor 15 W-40**AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
EU-forskrifter

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger**Setningsbetydning**

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

Aquatic Chronic 4 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 4

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.