

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Plast- og gummivoks

Artikkelnr.

36-607

UFI-kode

9X9T-1GSN-8750-MQJ7

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Pleieprodukter for biler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Brannfarlige væsker, farekategori 3

Hudsensibilisering, fare kategori 1

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

Faresetninger

H226, H317

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Signalord

Advarsel

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

P261 Unngå innånding tåke/damp/spray.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P362 + P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

P370 + P378 Ved brann: Bruk skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke. som slökkemiddel.

P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent anlegg for avfallshåndtering.

Tilleggsinformasjon

Inneholder : 1,3,5-TRIS(2-HYDROXYETHYL)HEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE, 2-METHYLISO-THIAZOL3(2H)-ONE

Produktet inneholder økotoksiske stoffer, som kan ha skadelige effekter på vannlevende organismer.

Produktet inneholder stoffer som kan forårsake uønskede langtidseffekter i vannmiljøet.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	- 919-857-5 01-2119463258-33-XXXX -	5 - <10%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3	H226, H304, H336 - -	-
2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5 203-961-6 01-2119475328-30-0000 603-096-00-8	<0.1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
eddiksyre 100%	64-19-7 200-580-7 01-2119475328-30-0000 607-002-00-6	<0.1%	Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	H226, H314, H318 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90 % Skin Corr. 1B; H314: 25 % ≤ C < 90 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %; B
AMORF SILICONDIOKSID, KJEMISK FORBEREDT	7631-86-9 231-545-4 01-2119379499-16-0000 -	≤0.05%	-	- - -	-
2,2',2''-(heksahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol; 1,3,5-triazin-1,3,5(2H, 4H, 6H)trietanol: grotan BK	4719-04-4 225-208-0 - 613-114-00-6	≤0.05%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1	H302, H317 - -	Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,1 %;
2-methylisothiazol-3(2H)-en	2682-20-4 220-239-6 01-2120764690-50-0000 613-326-00-9	0,001 - <0,005%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H311, H314, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,0015 %
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47-0000 601-029-00-7	0,001 - <0,005%	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H226, H315, H317, H400, H410 - -	C

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer. Ved pusteproblemer eller pustestans begynn kunstig åndedrett. Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp. Søk legehjelp ved ubehag. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

Innånding

Flytt den skadde bort fra forurensningskilden. Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer. Ved pusteproblemer eller pustestans begynn kunstig åndedrett. Søk legehjelp ved ubehag.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye vann/såpe. Skyll huden med vann. Søk legehjelp ved ubehag.

Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp ved ubehag. Unngå å gni øynene.

Svelging

Skyll munnen grundig med vann. Drikk et par glass vann eller melk. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer. IKKE framkall brekning. Ved oppkast, hold hodet lavt slik at oppkast ikke kommer ned i lungene. Kontakt en lege. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevist person eller til en som har kramper. Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Alvorlighetsgraden av symptomene som beskrives varierer avhengig av konsentrasjonen og eksponeringslengden. Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer.

Innånding

Innånding av høye konsentrasjoner av organiske løsemidler kan forårsake irritasjon av slimhinnene og forårsake skadelig effekter på leveren, nyrene og nervesystemet.

Kan forårsake astma-lignende kortpustethet. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Dampene er berusende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.

Hudkontakt

Langvarig og gjentatt kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. Gjentatt kontakt kan imidlertid avfette huden og forårsake dermatitt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

Øyekontakt

Irritasjon, svie, tåreflakk og tåkesyn ved sprut.

Svelging

Kan forårsake magesmerter eller oppkast. Svelging fører til kvalme, slapphet og påvirkning av sentral-nervesystemet.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/....

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler**Egnede brannslukkingmidler**

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke. Tilpass slokkingstiltak til omgivelsene.

Ueguede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet. Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser. Brannfarlig væske og damp. Termisk nedbrytning eller forbrenning kan gi karbonmonoksid, karbondioksid og hydrogen.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Unngå innånding av damp. Fare for gjenantennning etter at brannen er slukket. Overtrykk kan dannes i beholdere utsatt for brann med fare for eksplosjon. Avkjøl beholdere/tanker med vannspray. Forlat faresonen umiddelbart.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Ved tilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Ved søl: se opp for glatte gulv og overflater. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Fjern tenningskilder. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Observer faren for å skli i tilfelle lekkasje / søl.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Forurenset materiale skal deponeres som avfall etter § 13.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Store søl: Begrens og absorber søl med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Små søl: Tørk av med papir eller tekstil. Fjern alle tennkilder ved lekkasje. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Samle og plasser i egnede avfallsbeholdere og forsegl dem godt. Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Før bruk må sikkerhetshenvisninger innhentes, leses og forstås. Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Damp er tyngre enn luft og brer seg derfor utover langs gulvet og danner sammen med luft en eksplosiv blanding. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå innånding av damp/tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter. Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Åpnede beholdere må lukkes nøye og oppbevares stående for å forhindre lekkasje. Oppbevares bare i originalemballasjen. Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys. Unngå kontakt med Oksiderende stoffer
Klassifisering vid lagring : Antennelige væsker

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Eksponerings- grense kort tid ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
d-Limonene	5989-27-5 -	25 140	- -	-	-	-
2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5 203-961-6	10 68	- -	FOR-2022- 12-19-2350	E	2007
eddiksyre 100%	64-19-7 200-580-7	10 25	20 50	-	-	-

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Bruk eksplosjonsbeskyttede anlegg, apparaturer, avsugsanlegg, apparater etc. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Håndbeskyttelse

Materialet som hanskene er laget av må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktets effekter. Valg av materiale må utføres med hensyn til gjennombruddstid, penetrasjonshastighet og nedbrytning. Dessuten avhenger valget av riktige hansker ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetsegenskaper og endringer avhengig av produsenten. Produsenten bør gi detaljert informasjon om nøyaktig gjennombruddstid. Denne informasjonen bør følges. Hyppige endringer anbefales.

Annet hudvern

Bruk personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Egned gassfilter: type A (brun), klasse I eller høyere på ansiktsmaske i henhold til EN 140.

Annet

Nøddusjer og mulighet for øyeskylling skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Bytt tilsølt, gjennomvåt bekledning.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Viskøs væske

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

Farge

sort

Lukt

duftstoff

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

100 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

40 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

7 - 9

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Viskositet, dynamisk

800 - 2000 Cp

Løselighet

lite oppløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,955 - 0,975 g/cm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kjente reaktivetsfarer forbundet med dette produktet

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen spesifikke tiltak identifisert.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter kan dannes under termisk nedbrytning. karbonoksider

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Langvarig og gjentatt kontakt med løsemidler over lang tid kan føre til varige hjerteproblemer. Utstrakt bruk av produktet på steder med utilstrekkelig ventilasjon kan føre til akkumulering av farlige konsentrasjoner av damper

Akutt giftighet

Kan forårsake ubehag ved svelging.

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon. Langvarig og gjentatt kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Eksponeringsveier

Innånding Svelging Hudkontakt Øyekontakt

Symptomer relatert til de fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskapene

Reduksjon av sentralnervesystemet Produktet avgir damper av organiske løsemidler, som kan forårsake døsighet og svimmelhet. Ved høye konsentrasjoner kan dampene forårsake hodepine og forgiftning.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøfarlige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller ofte gjentatte utslipp kan være miljøfarlige.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet
-	LC50	1-10 mg/l	96 h
-			

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktet er delvis blandbart med vann og kan spres i vannmiljøet.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Behandle produktrester og urensset emballasje som farlig avfall. Avfall samles inn og håndteres i henhold til lokale bestemmelser. Avhendes på godkjent avfallsmottak. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Bekreft avfallshåndteringsprosedyrer med miljøingeniør og lokale forskrifter.

Emballasje

Beholdere må tømmes grundig før avhending på grunn av eksplosjonsfare. Gjenbruk eller resirkuler hvis mulig.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1993

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (CONTAINS HYDROCARBONS, C9 - C11, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS, ACETIC ACID ...%)

IMDG-forsendelsesnavn

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS HYDROCARBONS, C9 - C11, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS, ACETIC ACID ...%)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

IATA riktig forsendelsesnavn

Flammable liquid, n.o.s. (CONTAINS HYDROCARBONS, C9 - C11, n-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS, ACETIC ACID ...%)

14.3 Transportfareklasse(r)**Merke**

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR- / RID-klasse

3

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

30

IMDG-klasse

3

IATA-klasse

3

ADN-klasse

3

ADN-klassifiseringskode

F1

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks**14.4 Emballasjegruppe**

ADR / RID / ADN: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**Spesielle forholdsregler for brukeren**

TunnelbeGKensningskode D/E

Transportkategori 3

IMDG EmS

F-E, S-E

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC03

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Plast- og gummivoks

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Setningsbetydning

Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
Skin Corr. 1A - Etsende for huden, farekategori 1A
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3
Acute Tox. 3 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 3
Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
Acute Tox. 2 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 2
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
H226 Brannfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.