

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Båtpolish

Artikkelnr.

30-560

UFI-kode

6A00-C0F3-200T-QUM2

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Konsumentbruk av poleringsmidler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

Faresetninger

H412

Ytterligere faresetninger

EUH066

2.2 MerkingselementerMerking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Signalord**

Advarsel

Faresetninger

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P261 Unngå innånding støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/. ved ubehag.

P391 Samle opp spill.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent anlegg for avfallshåndtering.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
HYDROCARBONS, C10- C13, N-ALKANER, <2 % AROMATS	129813-66-7 929-018-5 01-2119475608-26 -	20 - 30%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-
Heptan	- 927-510-4 01-2119475515- 33-XXXX -	5 - <10%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H225, H304, H315, H336, H411 - -	P
Trietanolamin	102-71-6 203-049-8 01-2119486482-31 -	1 - 5%	-	- - -	-
2,2'-oksydietanol; dietylenglykol	111-46-6 203-872-2 - 603-140-00-6	≤1%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -	-

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Impliserte må holdes i ro, tildekkes og bli holdt varme. Kontakt lege ved ubehag.

Innånding
VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt
Bytt tilsølt, gjennomvåt bekledning. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Ved hudirritasjon: Få medisinsk hjelp. Ring lege øyeblikkelig.

Øyekontakt
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll umiddelbart med vann i noen minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt lege ved ubehag.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

Svelging

Skyll munnen straks og drikk etterpå 1 glass vann. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler dette. Senk hodet slik at eventuelt oppkast ikke renner tilbake i munnen og ned i halsen. Ring lege øyeblikkelig.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**Innånding**

Kan irritere luftveier og slimhinner. Høye konsentrasjoner og hyppig gjentatt eksponering kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og konsentrasjonsvansker. Kronisk eksponering skader hjernen og sentralnervesystem.

Hudkontakt

Irriterer huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Svelging

Inneholder stoff som kan forårsake kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler**Egnede brannslukkingmidler**

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Ueguede slokkingsmidler

Hard vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Meget brannfarlig væske og damp. Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Åndedrettsvern skal benyttes. Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking

Annet

Avkjøl beholdere/tanker med vannspray. Samle sammen slukkevannet for seg selv. Det må ikke i avløpet. Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå innånding av produktet. Bruk personlig verneutstyr.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Mindre søl kan tørkes opp med en klut eller lignende. Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Forurenset materiale skal deponeres som avfall etter § 13.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7 Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Bruk personlig verneutstyr. Unngå innånding av produktet. Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares bare i originalemballasjen. Emballasjen skal holdes tett lukket. Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Heptane	142-82-5 -	200 800	-	E	-
Trietanolamin	102-71-6 203-049-8	- 5	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Heptan	DNEL	Kronisk (lang sikt)	300 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
(927-510-4/-)		Dermal			isk
Heptan (927-510-4/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2085 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Heptan (927-510-4/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	149 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Heptan (927-510-4/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	477 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Heptan (927-510-4/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	149 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Heptan (927-510-4/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	300 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Lokal
Heptan (927-510-4/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2085 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
Heptan (927-510-4/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	149 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Lokal
Heptan (927-510-4/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	477 mg/m³	Forbrukere	Lokal
Heptan (927-510-4/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	149 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Lokal
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	16,7 mg/cm²	Medarbeidere	Lokal
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	5000 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	5000 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systemat-isk
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	16,7 mg/cm²	Medarbeidere	Lokal
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	350 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	353 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	25 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	87 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	87 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	8,33 mg/cm²	Forbrukere	Lokal
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	2500 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk
Trietanolamin	DNEL	Kronisk (lang sikt)	8,3 mg/cm²	Forbrukere	Lokal

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
(102-71-6/-)		Dermal			
Trietanolamin (102-71-6/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	2500 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Trietanolamin (102-71-6/-)	PNEC	Ferskvann	2 mg/l
Trietanolamin (102-71-6/-)	PNEC	Intermittent frigivning	10 mg/l
Trietanolamin (102-71-6/-)	PNEC	Sediment (ferskvann)	13,4 mg/kg
Trietanolamin (102-71-6/-)	PNEC	Saltvann	0,2 mg/l
Trietanolamin (102-71-6/-)	PNEC	Sediment (saltvann)	1,34 mg/kg
Trietanolamin (102-71-6/-)	PNEC	Renseanlegg	2,21 mg/l
Trietanolamin (102-71-6/-)	PNEC	Jord	1,5 mg/kg

8.2 Eksposeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene grundig etter bruk.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vanligvis ikke nødvendig.

Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker. Følgende bør tas i betraktning når du velger arbeidshanskemateriale: kompatib-
ilitet, nedbrytning, feiltid og permeabilitet.

Annet hudvern

Kjemikaliebestandige verneklær brukes.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

grønn

Lukt

uten lukt

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

> 100 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

> 20,5 mm²/s

Løselighet

Løselig i etanol.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

980 kg/m³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

10.5 Uforenlige materialer

Sterkt oksiderende stoffer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ikke kjent

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

For mer informasjon : Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Trietanolamin 102-71-6	LD50	>2000 mg/kg	Hudkontakt	Rotte	-
Heptan - / 927-510-4	LD50	>5840 mg/kg	oral	Rotte	-
Heptan - / 927-510-4	LD50	>2920 mg/kg	Hudkontakt	Rotte	-
Heptan - / 927-510-4	LC50	>23,3 mg/l	som kan innåndes	Rotte	-
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner <2 % Aromatiske	LD50	>5000 mg/l	Innånding	Rotte	OECD 403

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
stoffer 129813-66-7					

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponeing

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponeing

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Aspirasjonsfare

H304 er ikke aktuelt for sluttproduktet på grunn av viskositetskriteriene.

Eksponeeringsveier

Øyekontakt , Hudkontakt , Innånding

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Annen informasjon

Miljø Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Ingen økotoksikologiske studier er utført på dette produktet.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
2,2'-Oxietanol 111-46-6	LC50	>1000 mg/l	96h	-
Trietanolamin 102-71-6	Lc50	450-7900 mg/l	96h	-
Heptan -	LC50	>13,4 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Hydrokarboner, C10- C13, n-alkaner <2 % Aromatiske stoffer 129813-66-7	LL50	>1000 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet
2,2'-Oxietanol 111-46-6	IC50	>1000 mg/l	72h
Trietanolamin 102-71-6	IC50	216 mg/l	72h

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
Heptan -	EC50	3 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)
Hydrokarboner, C10- C13, n-alkaner <2 % Aromatiske stoffer 129813-66-7	EL50	>1000 mg/l	48h	Daphnia
2,2'-Oxietanol 111-46-6	EC50	48900 mg/l	48h	Daphnia
Trietanolamin 102-71-6	EC50	>2500 mg/l	48h	Daphnia

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner <2 % Aromatiske stoffer 129813-66-7	NOELR	0,139 mg/l	28d	-
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner <2 % Aromatiske stoffer 129813-66-7	NOELR	0,361 mg/l	21d	Daphnia
Heptan -	NOEC	0,097 mg/l	21d	Daphnia magna (stor vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Degradering
Trietanolamin 102-71-6	28d	-	97%
2,2'-Oxietanol 111-46-6	-	Lett biologisk nedbrytbar	-
Heptan -	-	Forventes å være biologisk nedbrytbar.	-
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner <2 % Aromatiske stoffer 129813-66-7	28d	Lett biologisk nedbrytbar	70%

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Resultat
2,2'-Oxietanol 111-46-6	-	Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.
Trietanolamin 102-71-6	-2,3	-

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner <2 %
Aromatiske stoffer ikke oppløselig i: Vann

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Innhold/holder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg. Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Hindre utslipp til avløp, land eller vassdrag.

Emballasje

Tom og rengjort emballasje kan overlates til gjenvinning eller forbrenning og sorteres som plast.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
12 01 12*	Brukt voks og fett

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Båtpolish

14.5 Miljøfarer	Ikke relevant
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke relevant
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant
Annet	Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen	<u>EU-forskrifter</u> Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]. <u>Nasjonale forskrifter</u> Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet	Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

<u>Setningsbetydning</u> Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2 Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1 Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2 STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4 H225 Meget brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
