

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Karosseribeskyttelsesmasse

Artikkelnr.

36-2414

UFI-kode

P200-U0CW-500G-QN2M

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Belegg

Bruk

Korrosjonsinhibitor

Bruksområder for forbrukere

Yrkesmessig bruk

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Brannfarlige væsker, farekategori 2

Hudirritasjon, farekategori 2

Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

Faresetninger

H225, H315, H336, H411

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H315 Irriterer huden.

H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/. ved ubehag.

P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P391 Samle opp spill.

Tilleggsinformasjon

Inneholder : hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske; hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske;

hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Blandingen inneholder ikke stoffer som er oppført på listen utarbeidet i henhold til artikkel 59.1 i REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper eller

er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller

Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 i en konsentrasjon på 0,1 vekt% eller mer.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	64742-49-0 920-750-0 01-2119473851-33 -	≥10 - <25%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H225, H304, H336, H411 - -	-
Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	64742-49-0 265-151-9 01-2119475515-33-XXXX -	≥10 - <25%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H225, H304, H315, H336, H411 - -	P
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan	- 921-024-6 01-2119475514-35-XXXX -	≥5 - <10%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H225, H304, H315, H336, H411 - -	-
Etylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	≥1 - <5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Hydrokarboner, C9, aromater (EC 200-753-7 <0,1%)	64742-95-6 918-668-5 01-2119455851-35-XXXX -	≥1 - <5%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT SE 3 - nar- cosis, Aquatic Chronic 2	H226, H304, H335, H336, H411, EUH066 - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... ved ubehag.

Innånding

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye vann/såpe. Ved hudirritasjon: Få medisinsk hjelp.

Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skylk umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... ved ubehag.

Svelging

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Hudkontakt

Irritasjonsvirkning . Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Meget brannfarlig væske og damp.

Giftige røyk kan frigjøres.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ikke prøv å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr. Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Luft det impliserte området. Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Ikke prøv å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr. Se avsnitt 8 i SDS-et for ytterligere opplysninger.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle opp spill. Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Rengjør forurensede overflater grundig. Lokale myndigheter skal varsles dersom betydelige utslipp ikke kan begrenses. Avhending: se avsnitt 13

6.4 Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

AVSNITT 13: Sluttbehandling

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. I damprommet til lukkede systemer kan det samle seg brennbar damp. Bruk materiell som er eksplosjonssikkert. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Generell hygiene

Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares innelåst.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Anbefalt lagringstemperatur : 5-25°C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Etylacetat	141-78-6 205-500-4	200 734	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer	EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.	2018

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	699 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	608 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	699 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2035 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	773 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0/920-750-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	773 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Lokal
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0/920-750-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2035 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes,	DNEL	Kronisk (lang sikt)	699 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
isoalkanes, cyclics (64742-49-0/920-750-0)		Oral			isk
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0/920-750-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	608 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0/920-750-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	699 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systemat-isk

8.2 Eksposeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetsprak-sis.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Håndbeskyttelse

Bruk egnede EN374-godkjente hansker.

Annet hudvern

Verneklær. (EN 14605, EN 13034)

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkeligventilasjon.

Miljøeksponeringskontroll

Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Viskøs væske

Farge

sort

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	1.0
Utsedt:	2023-08-01

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

94 - 99 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

0,6 - 7 %

Flammepunkt

-7 °C

Selvantennelsestemperatur

> 200 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

663,462 mm²/s

Viskositet, dynamisk

690 mPa · s

Metode

[20°C]

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

60 hPa (20°C)

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,04 g/cm³

Metode

20°C; DIN51757

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

VOC %

73,05 %

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Meget brannfarlig væske og damp.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig reaksjon kjent under normal bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Fjern tenningskilder.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Under normale lagrings- og bruksforhold bør det ikke produseres farlige nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008						
<u>Akutt giftighet</u>						
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.						
Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, syk-liske 64742-49-0 / 265-151-9	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	-
Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, syk-liske 64742-49-0 / 265-151-9	LD50	> 2000 mg/kg	dermal	-	Rotte	-
Hydrokarboner,	LC50	5610 mg/m3	Innånding	-	Rotte	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
C7, n-alkaner, isoalkaner, syk-liske 64742-49-0 / 265-151-9						
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syk-liske, <5 % n-heksan / 921-024-6	LD50	> 2000 mg/kg	dermal	-	Rotte	-
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyc-lics 64742-49-0 / 920-750-0	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Rotte	-
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyc-lics 64742-49-0 / 920-750-0	LD50	> 2000 mg/kg	dermal	-	Rotte	-
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyc-lics 64742-49-0 / 920-750-0	LC50	5610 mg/m3	Innånding	-	Rotte	-
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syk-liske, <5 % n-heksan / 921-024-6	LC50	5610 mg/m³	Innånding	-	Rotte	-
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, syk-liske, <5 % n-heksan / 921-024-6	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	-
Hydrokarboner,	LC50	> 6.193 mg/l luft	Innånding	-	Rotte	OECD 403

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
C9, aromater (EC 200-753-7 <0,1%) 64742-95-6 / 918-668-5						
Hydrokarboner, C9, aromater (EC 200-753-7 <0,1%) 64742-95-6 / 918-668-5	LD50	> 3160 mg/kg kv	dermal	-	Kanin	OECD 402
Etylacetat 141-78-6 / 205- 500-4	LD50	5620 mg/kg kv	oral	-	-	-
Etylacetat 141-78-6 / 205- 500-4	LD50	10200 mg/kg kv	oral	-	Rotte	OECD 401
Etylacetat 141-78-6 / 205- 500-4	LD50	> 20000 mg/kg kv	dermal	24 h	Kanin	-
Etylacetat 141-78-6 / 205- 500-4	LD50	> 18000 mg/kg kv	dermal	-	-	-
Etylacetat 141-78-6 / 205- 500-4	LC50	57700 mg/l	Innånding	-	Rotte	-

Hudetsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Eksponeringsvei	Verdi / Dose	Art	Metode/retningslinjer
Hydrokarboner, C9, aro- mater (EC 200-753-7 <0,1%) 64742-95-6 / 918-668-5	svelging	NOAEL 600 mg/kg bw	Rotte	OECD 408

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof- fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Hydrocarbons, C7- C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 64742-49-0 / 920- 750-0	LC50	8.2-10 mg/l	-	-	-
Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske 64742-49-0 / 265- 151-9	LC50	8.2-10 mg/l	-	-	-
Hydrokarboner, C6- C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	LC50	8.2 – 10 mg/l	-	-	-
Etylacetat	LC50	230 mg/l	96 h	Pimephales pro-	US EPA

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art	Metode/retningslinjer
141-78-6 / 205-500-4				melas (storhodet ørekyte)	

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringsvarighet	Art
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 64742-49-0 / 920-750-0	ErC50	3.1 mg/l	-	-
Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske 64742-49-0 / 265-151-9	ErC50	3.1 mg/l	-	-
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	ErC50	3.1 mg/l	-	-
Hydrokarboner, C9, aro-mater (EC 200-753-7 <0,1%) 64742-95-6 / 918-668-5	EC50	0.29 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata
Hydrokarboner, C9, aro-mater (EC 200-753-7 <0,1%) 64742-95-6 / 918-668-5	EC50	0.42 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 64742-49-0 / 920-750-0	EC50	4.5 mg/l	-
Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske 64742-49-0 / 265-151-9	EC50	4.5 mg/l	-
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	EC50	4.5 mg/l	-
Etylacetat	EC50	717 mg/l	Daphnia magna (stor

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art
141-78-6 / 205-500-4			vannloppe)
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	EC50	3300 mg/l	Toksisitet for andre akvatiske vannplanter/organismer

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	NOEC	0.17 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan / 921-024-6	LOEC	0.32 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Degradering	Metode/retningslinjer
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 64742-49-0 / 920-750-0	28 d	Lett biologisk nedbrytbar	98%	OECD 301F
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	-	Biologisk nedbrytbar i jorda. Lett biologisk nedbrytbar i vann. Biokjemisk oksygenbehov (BOD): 0,293 g O□/g stoff Kjemisk oksygenbehov (COD): 1,69 g O□/g stoff ThOD: 1,82 g O2/g substans	-	-

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Resultat
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	0,68 (eksperimentell verdi, EPA OPPTS 830.7560, 25 °C)	30 (3 dag(er), Leuciscus idus, statisk fornyelse, eksperim- entell verdi)	Lavt potensial for bioakku- mulering (BCF < 500).

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Bevegelighet
Etylacetat 141-78-6 / 205-500-4	Lavt potensial for adsorpsjon i jord.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Innhold/beholder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Destruksjon i henhold til lokale forskrifter. I damprommet til lukkede systemer kan det samle seg brennbar damp. Unngå utslipp til miljøet.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
08 01 11*	Avfallsmaling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1139

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDEL LØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understellsbehandling av biler, liner for fat eller tønner)

IMDG-forsendelsesnavn

COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under-coating, drum or barrel lining)

IATA riktig forsendelsesnavn

Coating solution (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



3



Miljøfare

IMDG



3



Miljøfare

IATA



3



Miljøfare

ADR- / RID-klasse

3

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

30

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

IMDG-klasse
3

IATA-klasse
3

ADN-klasse
3

ADN-klassifiseringskode
F1

14.4 Emballasjegruppe
ADR / RID / ADN: III
IMDG: III
IATA: III

14.5 Miljøfarer
Miljøfarer
Ja.

IMDG-miljøgift
Ja.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler for brukeren
Tunnelbegrensningskode: D/E
Transportkategori: 3

IMDG EmS
F-E, S-E

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
IBC Instruction: IBC03

Annet
Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-
terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseribeskyttelsesmasse

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført for blandingen.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende
LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
IMO - International Maritime Organization
CAS - Chemical Abstracts Service
PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

Henvisninger til nøkkellitteratur og datakilder

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Setningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Target organetoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
STOT SE 3 - Spesifikke Target organetoksisitet - Single eksponering, farekategori 3
Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organetoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud