

Alkylatbensin 4-takt

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Version	6
Utgitt dato	10/30/2017 11:45:15 AM

1.1 Produktidentifikasjon

Produktnavn	Alkylatbensin 4-takt
Artikkelnr.	360054
Inneholder:	Nafta (petroleum), full-range alkylat, butanholdig Nafta (petroleum), isomerisering

1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot

Bruksområde	Motordrivstoff (Drivmidler).
Bruk som frarådes	Ingen kjente

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn	BILTEMA NORGE AS
Postadresse	Industrivegen 17
Postnr.	NO-2069
Poststed	Jessheim
Land	Norge
Telefon	+47 32 84 91 10
E-post	kundservice@biltema.com
Hjemmeside	www.biltema.no

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon	Giftinformasjonen: 22 59 13 00
------------	--------------------------------

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoff eller blanding

Klassifisering i henhold til (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	Aquatic Chronic 4, Asp. tox. 1, Flam. Liq. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3; H224, H304, H315, H336, H413
--	---

2.2 Etikettinformasjon

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord	Fare
Faresetninger	H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
Sikkerhetssetninger	P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P331 IKKE framkall brekning. P501A Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

2.3 Andre farer

Farebeskrivelse	
-----------------	--

SEKSJON 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer

Blandninger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
nafta (petroleum), full-range alkylat, butanholdig	CAS-nr. 68527-27-5 EC-nr. 271-267-0 Indeksnr. 649-282-00-2	H224, H304, H315, H336, H411, Aquatic Chronic 2, Asp. tox. 1, Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3,	80-97%
nafta (petroleum), isomerisering	CAS-nr. 64741-70-4 EC-nr. 265-073-5 Indeksnr. 649-277-00-5	H224, H304, H315, H336, H411, Aquatic Chronic 2, Asp. tox. 1, Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3,	5-15%

Kolonneforklaring	CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m ³ , ppb, ppm, vekt%, vol%
Komponentkommentarer	H-setninger omtalt i 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd.

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Innånding	Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Legg pasienten i stabilt sideleie og hold vedkommende varm med tepper el.l. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll nese og munn med vann.
Hudkontakt	Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktete klær og fortsett å vaske.
Øyekontakt	Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Løft øyelokket. Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Svelging	Kontakt lege. Skyll nese og munn med vann. FREMKALL IKKE BREKNING! Aspirasjon til lungene ved brekning eller fortæring kan forårsake kjemisk lungebetennelse.
Anbefalt personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell	Ikke relevant. Ingen anbefalinger er angitt.

4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket

Informasjon til helsepersonell	Aspirasjon til lungene ved brekning eller fortæring kan forårsake kjemisk lungebetennelse.
Generelt	Høye konsentrasjoner eller langvarig påvirkning kan gi hodepine og svimmelhet, kan virke bedøvende og kan forårsake andre effekter på sentralnervesystemet. Misbruk av løsemidler kan forårsake dødsfall. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Innånding	Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Damper kan gjøre at man blir døsig og sløv
Hudkontakt	Irriterer huden. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem.
Øyekontakt	Sprut og damp kan gi irritasjon og svie i øynene.
Svelging	Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Fortæring av store mengder kan gi magesmerter, kvalme og diaré. Kan forårsake astma-lignende luftveisproblemer.
Kroniske effekter	Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem. Produktet inneholder komponenter som kan tas opp gjennom huden.
Aspirasjonsfare	Aspirasjon til lungene kan forårsake lungebetennelse. Brekninger øker risikoen for at produktet kommer over i lungene og gir lungeskade.
Allergi	Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende.
Kreft	Produktet er ikke klassifisert som karsinogen.

Reproduksjonsskader	Produktet er ikke klassifisert som reproduksjonsforstyrrende.
Symptomer på overeksponering	Damper kan gjøre at man blir døs og sløv Innånding av store mengder kan være farlig.
Kommentarer	Ingen informasjon tilgjengelig

4.3 Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig

SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukning

5.1 Brannslukningsmidler

Passende brannslukningsmidler	Vann i tåkestråle, CO2, skum, pulver.
Uegnet brannslukningsmidler	Ikke bruk direkte vannstråle / høytrykk.

5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre

Brann- og eksplosjonsfarer	Ekstremt brannfarlig. Danner eksplosive blandinger med luft og oksygen. De er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken. Kan bevege seg langt til tennkilde og gi tilbakeslag.
Farlige forbrenningsprodukter	Tett svart røyk dannes ved brann. Brannrøyken inneholder karbonoksid, karbondioksid og hydrokarboner.

5.3 Anvisninger for brannmannskaper

Brannslukningsmetoder	Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.
Personlig verneutstyr	Bruk trykkluftapparat og verneklær beregnet på brannbekjempelse.
Annen informasjon	Ikke la sløkkevann eller spill renne ut i avløpet.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Generelle tiltak	Ventiler godt. Unngå kontakt med hud, øyne og luftveier. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet til en betydelig avstand.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. Se punkt 8
Farlige forbrenningsprodukter	Ingen kjente

6.1.1 For ikke-innsatspersonell

Verneutstyr	Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. Unngå kontakt med stoffet.
Nødprosedyrer	Røyking forbudt. Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Spyl brukte materialer med vann. Vask klærne godt.

6.1.2 For innsatspersonell

For innsatspersonell	Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang.
----------------------	--

6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Søl må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. Ved spill som medfører fare for miljøskade skal ansvarlig myndighet kontaktes. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet til en betydelig avstand.
--	--

6.3 Metoder for opprydding og rengjøring

Metoder for opprydding og rengjøring	Legg merke til at blandingen er brannfarlig. Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Risiko for antennelse og eksplosjon. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindre
Forvaring	Dem opp og samle opp.
Opprydding	Ingen informasjon tilgjengelig
Annen informasjon	Legg merke til at blandingen er brannfarlig. Risiko for antennelse og eksplosjon.

6.4 Referanse til andre seksjoner

Andre anvisninger	Se punkt 8
-------------------	------------

SEKSJON 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering	Unngå kontakt med stoffet. Observer brannfaren. Brannfarlige varer håndteres med forsiktighet ved temperaturer nær eller over flammepunktet. Unngå gnistkilder (røyking, ild, statisk elektrisitet). Bruk personlig verneutstyr. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet til en betydelig avstand. Unngå innånding av damp/sprøytetåke.
-------------------	--

Beskyttende tiltak

Tiltak for å hindre brann	Observer brannfaren. Produktet må ikke brukes i nærheten av åpen ild eller andre antenneskilder. Røyking og bruk av åpen ild forbudt.
Tiltak for å hindre aerosol- og støvdannelse	Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til utvikling av damp.
Tiltak for å beskytte miljøet	Håndteres slik at faren for spill minimeres.
Råd om generell yrkeshygiene	Utvis forsiktighet ved all håndtering av kjemikalier. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Observer brannfaren. Utvis forsiktighet ved all håndtering av kjemikalier. Brannfarlige varer håndteres med forsiktighet ved temperaturer nær eller over flammepunktet. Røyking, bruk av åpen ild eller andre tennekilder i nærheten av produktet er forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i kjølig, tørt og godt ventilert lager og i lukkede originalbeholdere.
Spesielle egenskaper og farer	Observer brannfaren.

Annen informasjon	Ingen informasjon tilgjengelig
Forhold som skal unngås	Unngå gnistkilder (røyking, ild, statisk elektrisitet).
Tekniske tiltak og lagringsbetingelser	Ingen informasjon tilgjengelig
Egnet emballasje	Pakk ikke om.
Krav til lagerrom og beholdere	Ingen informasjon tilgjengelig
Råd angående samlagring	Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer og dyrefor.
Ytterligere informasjon om lagringsforhold	Ingen informasjon tilgjengelig

7.3 Spesifikk bruk

Spesielle bruksområder	Følg alltid gjeldende rutiner for håndtering av produktet.
------------------------	--

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Annen informasjon om grenseverdier	Sørg for god ventilasjon. Vask hendene og ansiktet etter arbeid med produktet. Åndedrettsvern skal benyttes dersom luftforurensningen overstiger grenseverdi.
Anbefalte overvåkningsordninger	Ingen spesielle anbefalinger.

Eksponeringskontroll

Grenseverdier

Komponentnavn	Identifikasjon	Verdi	Norm år
Oljetåke (mineralolje-partikler)	CAS-nr. EC-nr. Indeksnr.	1 NGV mg/m ³	2009

Eksponeringsgrenser

Biologiske grenser

DNEL / PNEC

Forholdsregler for å hindre eksponering

Passende miljømessig eksponeringskontroll

8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Varselsskilt



Øye- / ansiktsvern

Øyevern	Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal det benyttes øyebeskyttelse.
---------	--

Hudvern

Håndvern	Vernehansker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Anbefales: Silver Shield / 4H hansker., polyvinylalkohol (PVA), Viton®
Annet hudvern enn håndvern	Bruk egnede verneklær etter behov.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern	Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk fluktmaske type: A
----------------	--

Termisk fare

Annen informasjon	Ingen informasjon tilgjengelig
-------------------	--------------------------------

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Væske.
Lukt	Bensin
Farge	Transparent. Fargeløs
Løselighetsbeskrivelse	Ikke løselig i vann. Løselig i organiske løsningsmidler.
Relativ tetthet	0,680-0,720 g/cm ³
Bulktetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Smeltepunkt/smeltepunktintervall	< 50 °C
Kokepunkt / kokepunktintervall	25-200 °C
pH (handelsvare)	Ingen informasjon tilgjengelig
pH (bruksløsning)	Ingen informasjon tilgjengelig
Flammepunkt	-40°C

Eksplorative egenskaper	Ingen informasjon tilgjengelig
Eksplsjongsgrense	1-8%
Selvantennelighet	>250°C
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ingen informasjon tilgjengelig
Oksiderende egenskaper	Ingen informasjon tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	log Pow: >3
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	
Fordampningshastighet	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk	55-65 kPa
Damptetthet	3-4
Viskositet	0,6-0,9 mm ² /s @ 40°C
Dekomponeringstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
VOC	Ingen informasjon tilgjengelig
Luktterskel	Ingen informasjon tilgjengelig
Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig

9.2 Annen informasjon

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Ingen kjente
-------------	--------------

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. Ekstremt brannfarlig
------------	---

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Høye temperaturer, kontakt med tennekilder eller dannelsen av statisk elektrisitet kan føre til at produktet tar fyr.
-------------------------------	---

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.
-------------------------	--

10.5 Materialer som skal unngås

Materialer som skal unngås	Kan reagere voldsomt med oksidasjonsmidler.
----------------------------	---

10.6 Farlige spaltningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Karbonmonoksid, aldehyder og ketoner
Annen informasjon	Ingen informasjon tilgjengelig

SEKSJON 11: Toksikologisk informasjon

Toksikologisk informasjon

Emne	Oljetåke (mineralolje-partikler)
Emne	nafta (petroleum), full-range alkylat, butanholdig
Emne	nafta (petroleum), isomerisering

Toksikologiske data fra komponenter

Øvrige helsefareopplysninger

Generelt	Høye konsentrasjoner eller langvarig påvirkning kan gi hodepine og svimmelhet, kan virke bedøvende og kan forårsake andre effekter på sentralnervesystemet. Misbruk av løsemidler kan forårsake dødsfall. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Innånding	Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Damper kan gjøre at man blir døsig og sløv
Hudkontakt	Irriterer huden. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem.
Øyekontakt	Sprut og damp kan gi irritasjon og svie i øynene.
Svelging	Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Fortæring av store mengder kan gi magesmerter, kvalme og diaré. Kan forårsake astma-lignende luftveisproblemer.
Kroniske effekter	Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem. Produktet inneholder komponenter som kan tas opp gjennom huden.
Aspirasjonsfare	Aspirasjon til lungene kan forårsake lungebetennelse. Brekninger øker risikoen for at produktet kommer over i lungene og gir lungeskade.
Allergi	Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende.
Kreft	Produktet er ikke klassifisert som karsinogen.

Reproduksjonsskader	Produktet er ikke klassifisert som reproduksjonsforstyrrende.
Symptomer på overeksponering	Damper kan gjøre at man blir døs og sløv Innånding av store mengder kan være farlig.
Kommentarer	Ingen informasjon tilgjengelig
Akutt giftighet	Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller	Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
STOT - enkelteksponering	Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
STOT - gjentatt eksponering	Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Sannsynlige eksponeringsveier	Øyne, hud og innånding
Virkninger som gjensidig påvirker hverandre	Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

SEKSJON 12: Miljøopplysninger

12.1 Toksisitet

Emne	Oljetåke (mineralolje-partikler)
Emne	nafta (petroleum), full-range alkylat, butanholdig
Emne	nafta (petroleum), isomerisering

Toksikologiske data fra komponenter

Øvrige miljøopplysninger

Økotoksisitet	Uoppløselig i vann. Flyter på vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. OECD 202 Daphnia sp. Acute Immobilisation Test. NOEC 48 h: 100 mg/L. EC50 48 h: >100 mg/L.
---------------	--

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet	Verdi
Kjemisk oksygenforbruk (COD)	Verdi
Biologisk oksygenforbruk (BOD)	Verdi
Persistens og nedbrytbarhet	Biologisk vanskelig nedbrytbar.

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Bioakkumulasjonspotensial	Risiko for bioakkumulering kan ikke utelukkes.
---------------------------	--

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Verdi
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	

12.4 Mobilitet i jord

Mobilitet	Uoppløselig i vann. Ved spill på bakken kommer produktet til å adsorbere til jordpartikler. Flyter på vann.
-----------	--

12.5 Resultater av PBT og vPvB vurdering

PBT vurderingsresultat	Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier.
------------------------	---

12.6 Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen informasjon	Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
---	--

SEKSJON 13: Fjerning av avfall

Avfallskode EAL	EWC: 13 07 02 Bensin EWC: 15 01 02 Emballasje av plast. EWC: 15 01 10* Emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer. EWC: 16 07 08 Oljeavfall
-----------------	--

Produktet er klassifisert som farlig avfall	Ja
---	----

Emballasjen er klassifisert som farlig avfall	Ja
---	----

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Følg alltid gjeldende rutiner for håndtering av produktet. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Annen informasjon	Må ikke deponeres i naturen. Må ikke blandes med husholdningsavfall.

SEKSJON 14: Transportinformasjon

14.1 UN-nummer

ADR	1268
-----	------

RID	1268
IMDG	1268
ICAO/IATA	1268

14.2 UN varenavn

ADR	PETROLEUMDESTILLATER, N.O.S. (alkylatbensin)
RID	PETROLEUMDESTILLATER, N.O.S. (alkylatbensin)
IMDG	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (alkylate gasoline)
ICAO/IATA	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (alkylate gasoline)

14.3 Transport fareklasse

ADR	3
RID	3
IMDG	3
ICAO/IATA	3

14.4 Emballasjegruppe

ADR	II
RID	II
IMDG	II
ICAO/IATA	II

14.5 Miljøfarer

IMDG Marine pollutant	Ja
Miljøskadelig	Ja

SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter

EC-nr.

15.1 Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø

EU-direktiv	Nr.1272/2008 av 16. desember 2008, CLP Forskrift 2008 nr. 516. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).
-------------	---

Referanser (Lover/Forskrifter)	Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer. FOR-2009-06-08-602. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Med endringer. Forskrift 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier LOV 2003-05-09 nr 31: Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code). Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009 ADR/RID 2017 - Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning ADR/RID 2017 - Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning
P-nr:	

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

SEKSJON 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer	A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet. H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. M: Kjemikalier som skal betraktes som mutagene. R: Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske. S: Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt. T: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.
Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	Aquatic Chronic 4, Asp. tox. 1, Flam. Liq. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3; H224, H304, H315, H336, H413

Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3).	H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Utfyllende opplysninger	Ingen informasjon tilgjengelig
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad	BILTEMA NORGE AS
Endringer i forhold til den forrige versjonen	Seksjon 12 Seksjon 16
Informasjonskilder	leverandørens sikkerhetsdatablad http://www.prevent.se/
Råd om hensiktsmessig opplæring	Ingen informasjon tilgjengelig
Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 (CLP)	Kalkuleringsmetode Kassifisering Flam. liq. 1: på grunnlag av testdata. Kassifisering Aquatic chronic 4: på grunnlag av testdata.