

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Girolje scooter, SAE 80W-90

Artikkelnr.

36-5000

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Produktttype**

Smørestoffer

Bruk

Girolje

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Ytterligere faresetninger**

EUH210

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

2.2 Merkingselementer

Ytterligere faresetninger

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer

Brennbare væsker. Langvarig eller gjentatt hudkontakt med materialet vil fjerne naturlige oljer som fører til dermatitt. Søl av dette produktet utgjør en alvorlig sklifare.

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge parafinisk; Baseolje— uspesifisert; [Et kompleks kombinasjon av hydrokarboner oppnådd ved fjerning av normale parafiner fra en petroleumstraksjon med løsemiddel krystallisering. Den består hovedsakelig av hydrokarboner som hovedsakelig har karbontall i området C20 til C50 og produserer en ferdig olje med en viskositet ikke mindre enn 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).]	64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27 649-474-00-6	50 - 75%	-	- - -	-
Restoljer (petroleum), løsemiddelavvoksede; Baseolje— uspesifisert; [En sammensatt kombinasjon av hydrokarboner oppnådd ved fjerning av lang, forgrenet kjede hydrokarboner fra en gjenværende olje ved løsemiddelkrystallisasjon. Den består av hydrokarboner med karbon tall overveiende større enn C25 og kokende over	64742-62-7 265-166-0 01-2119480472-38 649-471-00-X	25 - 50%	-	- - -	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
omtrent 400 °C (752 °F).]					
Aminer, C12-14-tert-alkyl	68955-53-3 273-279-1 01-2119456798-18 -	0,1 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 3 - dermal	H302, H311 - -	-
Mineralolje	- - - -	0,1 - 0,5%	-	- - -	-
Dipentylhydrogenfosfat	3138-42-9 221-537-9 01-2119979550-30 -	0,01 - 0,5%	Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H314, H318, H412 - -	-
2,5-bis(tert-nonylditio)-1,3,4- tiadiazol	89347-09-1 289-493-3 01-2119976351-35 -	0,01 - 0,5%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
(Z)-oktadek-9-enylamin	112-90-3 204-015-5 - 612-283-00-3	0,01 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Asp. Tox. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3 - resp. tract irrit., STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H304, H314, H335, H373, H400, H410 M-acut=10 M-chro=10	-

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Kontakt lege ved ubehag.

Innånding
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt
Vask av med varmt vann og såpe.

Øyekontakt
I tilfelle preparatet kommer i øyne, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90**Svelging**

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER ved ubehag.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Etter tilstrekkelig førstehjelp er ingen ytterligere behandling nødvendig med mindre symptomene dukker opp igjen.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

Annet**Informasjon til bergingspersonell**

Førstehjelpere må beskytte seg selv.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak**5.1 Slukningsmidler****Egnede brannslukningsmidler**

skum, karbondioksid, tørrpulver eller vanntåke

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Giftige røyk kan frigjøres.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Ikke prøv å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr. Ventilasjonuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Fjern tenningskilder.

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Ikke prøv å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr.

Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt).

Innhold/holder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg.

6.4 Henvvisning til andre avsnitt

Avhending: se avsnitt 13

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90**AVSNITT 7. Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Forebyggende tiltak for håndtering**

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene grundig etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

lagertemperatur : 50 °C

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Oppbevares i lukket beholder. Oppbevares bare i originalemballasjen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer**

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll**Egnede konstruksjonskontroller**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter. Unngå å overskride gitte hygieniske grenseverdier. Øyendusjene er klargjort og plasseringen av dem er tydelig avmerket

Symboler for personlig verneutstyr**Vernebriller / ansiktsskjerm**

Øyevern bør brukes hvis det er fare for direkte kontakt eller sprut. Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern

Der det kan oppstå mye damp, tåke eller støv, bruk godkjent åndedrettsvern. Partikkelfilter. EN 143

Miljøeksponeringskontroll

Unngå utslipp til miljøet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90**AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

Farge

lysebrun

Lukt

Ingen data tilgjengelig

Smeltepunkt / frysepunkt

-27 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

> 200 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet162 mm²/s @40°C**Løselighet**

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

praktisk uoppløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet902 kg/m³ @15°C

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materialet blir ikke sett på som reaktivt under normale betingelser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig reaksjon kjent under normal bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen under anbefalte oppbevarings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7)

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Under normale lagrings- og bruksforhold bør det ikke produseres farlige nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof- fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv- else	Verdi / Dose	Eksponerings- vei	Eksponerin- gens varighet	Testdyr	Metode/ret- ningslinjer
Destillater (petro- leum), løsemid- delavvoksede tunge parafinisk; Baseolje— uspesifisert; [Et kompleks kom- binasjon av	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
hydrokarboner oppnådd ved fjerning av nor-male parafiner fra en petro-leumsfraksjon med løsemiddel krystallisering. Den består hov-edsakelig av hydrokarboner som hovedsake-lig har karbontall i området C20 til C50 og prod-userer en ferdig olje med en viskositet ikke mindre enn 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7						
Destillater (petro-leum), løsemid-delavvoksede tunge parafinisk; Baseolje— uspesifisert; [Et kompleks kom-binasjon av hydrokarboner oppnådd ved fjerning av nor-male parafiner fra en petro-leumsfraksjon med løsemiddel krystallisering. Den består hov-edsakelig av hydrokarboner som hovedsake-lig har karbontall i området C20 til C50 og prod-userer en ferdig olje med en viskositet ikke	LD50	> 5000 mg/kg	hudkontakt	-	Kanin	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
mindre enn 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7						
Destillater (petro-leum), løsemid-delavvoksede tunge parafinisk; Baseolje— uspesifisert; [Et kompleks kom-binasjon av hydrokarboner oppnådd ved fjerning av nor-male parafiner fra en petro-leumsfraksjon med løsemiddel krystallisering. Den består hov-edsakelig av hydrokarboner som hovedsake-lig har karbontall i området C20 til C50 og prod-userer en ferdig olje med en viskositet ikke mindre enn 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	LC50	> 5,53 mg/l	Innånding (damp)	4 h	Rotte	-
Mineralolje /	LC50	> 5000 mg/l	Innånding (støv/tåke)	4 h	Rotte	-
Mineralolje /	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	-
Mineralolje /	LD50	> 5000 mg/kg	dermal	-	Kanin	-
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	LD50	552 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Eksponerings-vei	Eksponerin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	LD50	251 mg/kg	dermal	-	Rotte	OECD 402
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	LC50	1,19 mg/l	Innånding (damp)	4 h	Rotte	-
2,5-bis(tert-nonylditio)-1,3,4-tiadiazol 89347-09-1 / 289-493-3	LD50	> 10000 mg/kg	oral	-	Rotte	-
2,5-bis(tert-nonylditio)-1,3,4-tiadiazol 89347-09-1 / 289-493-3	LD50	> 2000 mg/kg	dermal	-	Kanin	-
2,5-bis(tert-nonylditio)-1,3,4-tiadiazol 89347-09-1 / 289-493-3	LC50	> 2,75 mg/l	Innånding (damp)	4 h	Rotte	-
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	LD50	1689 mg/kg kv	oral	-	Rotte	-

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan ha en skadelig eller skadelig effekt på miljøet.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art
Destillater (petroleum), løsemi- ddelavvoksede tunge par- afinisk; Baseolje— uspesifisert; [Et kompleks kombinasjon av hydrokarboner oppnådd ved fjerning av normale parafiner fra en petroleumsfraksjon med løsemiddel krystallisering. Den består hovedsakelig av hydrokarboner som hoved- sakelig har karbontall i området C20 til C50 og produserer en ferdig olje med en viskositet ikke mindre enn 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	LC50	100 mg/l	-
Mineralolje /	LC50	100 mg/l	Pimephales promelas (storho- det ørekyte)
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	LC50	0,06 mg/l	Pimephales promelas (storho- det ørekyte)

Akutt toksisitet for alger

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge parafinisk; Baseolje— uspesifisert; [Et kompleks kombinasjon av hydrokarboner oppnådd ved fjerning av normale parafiner fra en petroleumsfraksjon med løsemiddel krystallisering. Den består hovedsakelig av hydrokarboner som hovedsakelig har karbontall i området C20 til C50 og produserer en ferdig olje med en viskositet ikke mindre enn 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	EC50	3 mg/l	72 h	-
Mineralolje /	EC50	> 100 mg/l	72 h	Scenedesmus quadricauda
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	EC50	0,46 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	EC50	0,04 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art
Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge parafinisk; Baseolje— uspesifisert; [Et kompleks kombinasjon av hydrokarboner oppnådd ved fjerning av normale parafiner fra en petroleumsfraksjon med løsemiddel krystallisering. Den består hovedsakelig av hydrokarboner som hovedsakelig har karbontall i området C20 til C50 og produserer en ferdig olje med en viskositet ikke mindre enn 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).]	EC50	10000 mg/l	-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art
64742-65-0 / 265-169-7			
Mineralolje /	EC50	> 10000 mg/l	-
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	EC50	0,98 mg/l	Daphnia magna (stor vannloppe)

Akutt giftighet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	NOEC	0,56 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Degradering	Metode/retningslinjer
Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge parafinisk; Baseolje— uspesifisert; [Et kompleks kombinasjon av hydrokarboner oppnådd ved fjerning av normale parafiner fra en petroleumsfraksjon med løsemiddel krystallisering. Den består hovedsakelig av hydrokarboner som hovedsakelig har karbontall i området C20 til C50 og produserer en ferdig olje med en viskositet ikke mindre enn 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	28 d	Ikke lett biologisk nedbrytbart (etter OECD-kriterier)	31 %	OECD 301F
Mineralolje /	-	-	31 %	-
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	-	-	22 %	OECD TG 301D

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Degradering	Metode/retningslinjer
(Z)-oktadek-9-enylamin 112-90-3 / 204-015-5	28 d	Lett biologisk nedbrytbar	68 %	-

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)
Destillater (petroleum), løsemiddelav- voksede tunge parafinisk; Baseolje— uspesifisert; [Et kompleks kombinasjon av hydrokarboner oppnådd ved fjerning av normale parafiner fra en petroleumsfraks- jon med løsemiddel krystallisering. Den består hovedsakelig av hydrokarboner som hovedsakelig har karbontall i området C20 til C50 og produserer en fer- dig olje med en viskositet ikke mindre enn 100 SUS ved 100 °F (19cSt ved 40 °C).] 64742-65-0 / 265-169-7	9,2	260
Aminer, C12-14-tert-alkyl 68955-53-3 / 273-279-1	2,9	-

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser. Innhold/beholder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Merkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Girolje scooter, SAE 80W-90

terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger**Forkortelser**

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
 ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
 IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
 LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
 IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
 EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
 STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
 DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
 ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
 vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende
 LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
 IMO - International Maritime Organization
 CAS - Chemical Abstracts Service
 PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
 PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

Setningsbetydning

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
 Acute Tox. 3 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 3
 Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
 Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
 Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
 Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
 STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene
 STOT RE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
 Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
 Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
 H302 Farlig ved svelging.
 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 H311 Giftig ved hudkontakt.
 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 H318 Gir alvorlig øyeskade.
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 H400 Meget giftig for liv i vann.
 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.