

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Bremserens

Artikkelnr.

36-4554

UFI-kode

KKMJ-C101-U10K-871A

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Avfettingsmiddel

Ikke egnet for bruk i

Ikke kjent

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Adresse

Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

Hudirritasjon, farekategori 2

Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3

Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Brannfarlige væsker, farekategori 2

Faresetninger

H225, H304, H315, H336, H411

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/.

P331 IKKE framkall brekning.

P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.

P501 Innhold/beholder leveres til en godkjent avfallsmottaker.

Tilleggsinformasjon

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler
alifatiske hydrokarboner >30%

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan	- 921-024-6 01-2119475514-35-XXXX -	75 - 100%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3	H225, H304, H315, H336, H411 - -	B,Q

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes.

Innånding

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks. Vask med mye vann/såpe. Ved hudirritasjon: Få medisinsk hjelp. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes.

Øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt lege ved ubehag.

Svelging

Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig. Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Ved oppkast, hold hodet lavt slik at oppkast ikke kommer ned i lungene. Kontakt en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Lungeødem Lungebetennelse (Pneumonie) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og forgiftning. Eksponering kan forårsake midlertidig irritasjon, rødhet eller ubehag.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ordne generelle støttetiltak og behandle symptomatisk. Forbrenning: Skyll umiddelbart med vann. Fjern klær/stoff som ikke er brent under skyllingen. Ring en ambulanse. Fortsett å skylle under transport til sykehus. Hold pasienten under observasjon. Symptomene kan være forsinket.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke.

Uegnede slukningsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding. Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.

Annet

Meget brannfarlig væske og damp.

Tiltak ved brann

Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Hold uautoriserte og ubeskyttede personer på trygg avstand. Hold ubeskyttede personer og brennbare kilder unna. Forbli i oppvind / hold avstand til kilden. Fjern tenningskilder. Ikke prøv å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Ikke berør skadede beholdere eller sølt materiale med mindre du bruker passende verneklær. Ikke berør eller gå gjennom sølt materiale. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Lokale myndigheter skal varsles dersom betydelige utslipp ikke kan begrenses. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Ved utslipp til beskyttet vann kontaktes umiddelbart redningstjenesten. Unngå lekkasjer som forurenses grunnen / vannveiene. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Fjern alle tennkilder ved lekkasje. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Forurenset materiale skal deponeres som avfall etter § 13. Ikke la brennbart materiale (tre, papir, olje, etc.) komme i kontakt med sølt materiale. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Produktet er uløselig og flyter på vann.

Store søl: Stopp strømmen av materiale, hvis dette er uten risiko. Dyk det sølede materialet der dette er mulig. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og plasser i beholdere. Etter gjenvinning av produktet, skyll området med vann.

Små søl: Tørk opp med absorberende materiale (f.eks. klut, fleece). Rengjør overflaten grundig for å fjerne gjenværende forurensning.

Returner aldri søl til originale beholdere for gjenbruk.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må beskyttes mot direkte solstråling. Bruk elektrisk materiell som er eksplosjonssikkert. Bruk materiell som er eksplosjonssikkert. Sørg for god ventilasjon. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Unngå utslipp til miljøet. Før transportasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys. Oppbevares tørt. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares adskilt fra inkompatible materialer (se avsnitt 10).

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	699 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	608 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	699 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2035 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <5 % n-heksan (-/921-024-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	773 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Generell ventilasjon og punktavsug skal være eksplosjonssikkert. Sørg for god generell ventilasjon. Ventilasjonen må tilpasses forholdene. Hvis det er aktuelt, bruk prosessbegrensning, punktekstraksjon eller andre tekniske forholdsregler for å holde luftbårne nivåer under anbefalte eksponeringsgrenser. Hvis eksponeringsgrenser ikke er etablert, hold luftbårne nivåer på et akseptabelt nivå. Det skal være tilgang til øyeblikkelig øyeskyl og nøddusj. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standardene og i diskusjon med leverandøren av det personlige verneutstyret.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sidebeskyttelse i henhold til EN166

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker som oppfyller EN374-standard. Merk at materialets gjennombruddstid påvirkes av eksponeringens varighet, temperaturforhold, slitasje og mer.
Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi)
Tykkelse på hanskematerialet 0,38 mm
Penetrasjonstid 480 min

Annet hudvern

Kjemikaliebestandige og brannsikre engangs verneklær med antistatiske egenskaper.

Andedrettsvern

Pustemaske med filter mot organiske damper. filtertype AXP2

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

Termisk risiko

Bruk passende varmebeskyttende klær når det er nødvendig.

Miljøeksponeringskontroll

Informere passende personell i en leder- eller overordnet stilling om alle miljøutslipp. Utslipp fra ventilasjon eller arbeidsutstyr må kontrolleres for å sikre at de oppfyller kravene i miljøvernlovgivningen. Røykvaskere, filtre eller tekniske modifikasjoner på prosessutstyret kan være nødvendig for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

farveløs

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

60 - 95 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

-26 °C

Selvantennelsestemperatur

> 200 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

Vannoppløselighet

praktisk uoppløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

16 kPa

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,68 g/cm³

Relativ damptetthet

> 1

VOC %

677 g/l

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materialet blir ikke sett på som reaktivt under normale betingelser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå temperaturer som overstiger dekomponeringstemperaturen. Unngå temperaturer over flammepunktet. Kontakt med inkompatible materialer

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmiddel, sterk

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsens varighet	Testdyr
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 5 % n-heksan 921-024-6	LD50	>5840 mg/kg	Svelging	-	Rotte
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 5 % n-heksan 921-024-6	LD50	>2920 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 5 % n-heksan 921-024-6	LC50:	30000 mg/m3	Innånding	4h	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

Aspirasjonsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Toksisitet ved innånding

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og forgiftning.

Toksisitet ved hudkontakt

Irriterer huden.

Toksisitet ved øyekontakt

Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Toksisitet ved svelging

Kjemisk lungebetennelse kan oppstå opptil 24 timer etter inntak, eller hvis mageinnholdet kommer ned i lungene under oppkast.

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser som har et fotokjemisk potensial for ozondannelse.

Annet

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Følg lokale forskrifter. Siden tømte beholdere kan beholde produktrester, følg advarslene på etiketten selv etter at beholderen er tømt. Tomme beholdere skal bringes til et godkjent avfallshåndteringssted for resirkulering eller deponering. Ikke gjenbruk tomme beholdere. Avfallskoden må identifiseres etter avtale med avfallsbedriften eller ansvarlig myndighet. Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3295

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) (HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (naphta's))

IMDG-forsendelsesnavn

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (naphta's))

IATA riktig forsendelsesnavn

Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (naphta's))

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR- / RID-klasse

3

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

33

IMDG-klasse

3

IATA-klasse

3

ADN-klasse

3

ADN-klassifiseringskode

F1

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode: D/E

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IBC Instruction: IBC02

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitte-sikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.

CAS - Chemical Abstracts Service

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksitet

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

IMO - International Maritime Organization

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger

STOT - Spesifikk målorgantoksitet

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bremserens

Setningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2

Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2

Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2

STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.